Emmet Nedir ve Kodları Nelerdir

Emmet, ilk olarak 2009 yıllarında "Zen Coding" adıyla ortaya çıkmıştır ve adı ilerki zamanlarda "Emmet" olarak değiştirilmiştir. Günümüzde Visual Studio Code ve diğer kod yazma programlarında yüklü gelmektedir. Web geliştirme süreçlerinde HTML kodlarını hızlı, standartlara uygun ve hatasız bir şekilde yazılmasını sağlayan dahili bir kod geliştirme motorudur. HTML'de en çok yazılımcının canını sıkan şey aynı kodları tekrar tekrar yazmaktır. Emmet bu uzun ve yorucu işi kısaltmak için vardır.

Emmet, kod yazma programlarında çalışan bir "kısayol aracıdır". Kısa bir ifade yazıldığında Enter tuşuna basıldığında o ifadeyi uzun bir HTML koduna çevirir ve kod yazarken kolaylık sağlar. Emmet bir programlama dili değildir. Sadece kod yazmayı hızlandıran bir yardımcıdır. Emmet yazılımcıya zaman kazandırır, hatayı azaltır kapanış etiketini kapatmayı unutma gibi durumlar olmaz, öğrenilmeside kolaydır.

Emmet Operatörleri

Emmetin özelliği olan operatörleri şunlardır,

SINIF (CLASS) OPERATÖRÜ (.)

Etiketin arkasına nokta koyduktan sonra yazmanız gereken sınıf adını yazdıktan sonra emmet bunu otomatik olarak bunu "div" olarak kabul eder. Örnek olarak;

p.giris kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

" "

KİMLİK (ID) OPERATÖRÜ (#)

"#" işareti kimlik etiketi eklemek için kullanılmaktadır. Örneğin;

div#umut kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

" "

İÇİNE KOYMAK OPERATÖRÜ (>)

">" işareti "içinde" anlamına gelen bir kısayoldur. Sol tarafta olan etiketin içine sağ tarafta yazan etiketin içine yazar. Örneğin;

ul>li kodunu yazdığımızda

```
<ul>
    <li></li>
</ul>
```

Umut Taha Anbarcı

267017003

YAN YANA {KARDEŞ} OPERATÖRÜ (+)

"+" operatörü iki aynı etiketi alt atla ve birbirlerinin dış tarafına yazar. Örneğin;

h1+p kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

<h1></h1>

ÇOĞALTMAK YILDIZ OPERATÖRÜ (*)

"*" operatörü bir etiketi yazılan sayı kadar çoğaltır. Örneğin;

"li*3" kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

"

"

NUMARALANDIRMA OPERATÖRÜ ($)

"$" operatörü çoğaltma operatörüyle birlikte kullanılmaktadır ve her kopyaya 1,2,3….. numarası verir. Örneğin;

"ul>li.madde$*3" kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

"

  <li class="madde1">

  <li class="madde2">

  <li class="madde3">

"

İÇİNE YAZI YAZMA OPERATÖRÜ ({})

Etiketin içine yazı koymak için "{}" operatörü kullanılır. Girdi bu operatörün içine yazılır. Örneğin;

"ul>li*2>{Madde$}" kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

"

  Madde 1

  Madde 2

"

ÖZELLİK (ATTRİBUTE) EKLEME OPERATÖRÜ ([])

Etikette "href, src, target, title" gibi özellikler için "[]" operatörü kullanılır. Örneğin;

"img[src="logo.png"]" kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

"<img src="logo.png" alt="">"

GRUPLANDIRMA OPERATÖRÜ (())

Bir grup etiketi bir arada tutmak ve çoğaltma için "()" operatörü kullanılmaktadır. Örneğin;

"(h2+p)*2" kodunu yazdığımızda çıktı olarak bu kodu alırız;

"<h2></h2>

<h2></h2>

"

Sonuç ve Değerlendirme

Emmet, HTML kodlamalarında yardımcı olarak kullanılan bir araç setidir. Yazılan kısaltılmış kod yazılımcı için büyük bir zaman ve daha az hatayla yazmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak "Emmet" doğru kullanıldığında web tasarmını hızlandıran etkili bir araçtır.

Umut Taha Anbarcı

267017003