```
mysql> INSERT INTO channels VALUES (1,'COLD CASE','Serial','CNBC-E','8.9'),(2,'SEKSENLER','Serial','TRT 1','7.5'),(3,'STADYUM','Sport','TRT 1',6.6),(4,'ATV ANA HABER','Newscast','ATV','6.5'),(5,'KANAL D HABER','Newscast','KANAL D','5.2')
;
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM channels
    -> ;
+------+---------------+----------+---------+--------+
| Rank | Name          | Type     | Channel | Rating |
+------+---------------+----------+---------+--------+
|    1 | COLD CASE     | Serial   | CNBC-E  | 8.9    |
|    2 | SEKSENLER     | Serial   | TRT 1   | 7.5    |
|    3 | STADYUM       | Sport    | TRT 1   | 6.6    |
|    4 | ATV ANA HABER | Newscast | ATV     | 6.5    |
|    5 | KANAL D HABER | Newscast | KANAL D | 5.2    |
+------+---------------+----------+---------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
1  ●        SELECT * FROM lab1.lab1_table;
```

	Rank	Name	Type	Channel	Rating
	1	COLD CASE	Serial	CNBC-E	8.9
	2	SEKSENLER	Serial	TRT 1	7.5
	3	STADYUM	Sport	TRT 1	6.6
	4	ATV ANA HABER	Newscast	ATV	6.5
	5	KANAL D HABER	Newscast	KANAL D	5.2
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: