Quiz #1 예제1 소스에서 이벤트리스너와 이벤트핸들러는 각각 어느 부분일까요?

Quiz #2 예제1에서 transition이 없다면 어떤 결과가 나올까요?

Quiz #3 예제1의 아래 한 줄을 템플릿 리터럴 말고 일반 큰따 옴표 문자열로 표현하세요.

i.style.transform = `rotate(\${d}deg)`;



Quiz #4 예제1에서 자바스크립트 변수 d를 rotate함수 밖 말고 안에 선언했다면 어떤 결과가 나올까요?

- Quiz #5 예제1에서 자바스크립트 변수 d의 값을 출력하도록 소스를 수정하세요.
 - (1) 웹화면에 출력
 - (2) 콘솔 출력

Quiz #6 예제1에서 아래처럼 img태그의 onclick부분을 삭제해 도 동일한 결과가 나오도록 자바스크립트 1줄을 추가 하세요.

```
<img id="rotateImage" src="/static/photo1.jpg" onclick="rotate()">
        <script>
        const i = document.getElementById("rotateImage");
        let d = 0;
        function rotate() {
            d += 360; /* 회전각도*/
            i.style.transform = `rotate(${d}deg)`;
        }
        </script>
```

Quiz #7 예제1에서 d += 360; 대신에 d -= 360; 을 하면 어떤 결과가 나올까요?

Quiz #8 예제2에서 아래 2라인을 삭제하고 자바스크립트 밖에 서 함수를 호출하도록 소스를 변경하세요.

```
<img id="rotateImage" src="/static/photo2.jpg">
  <script>
  let i = document.getElementById("rotateImage");
  i.onmouseover=small;
  i.onmouseout=back;

function small() {    i.style.transform = "scale(0.2, 0.2)";  }
  function back() {    i.style.transform = "scale(1, 1)";  }
  </script>
```

Quiz #9 예제2를 복사해서 예제2변형.html을 만든 후 코드를 추가하세요.

→ 그림에 마우스를 손가락으로 누른 채 있으면 그림이 두 배로 커지고, 마우스에서 손을 떼면 크기가 원래대로 돌아가도록 수정하세요. (기존에 있던 이벤트도 삭제하지 말고 그대로 유지)

Quiz #10 예제3의 style에서 linear가 있고 없고의 차이는?

#followMouse { transition: transform 1s linear; }

Quiz #11 예제3에서 아래 1라인을 삭제하고 자바스크립트 밖에 서 함수를 호출하도록 소스를 변경하세요.

```
<div id="sky"> <img id="followMouse" src="/static/photo3.png"> </div>
 <script>
  const i = document.getElementById("followMouse");
  const d = document.getElementById("sky");
 d.onmousemove - updatelmage;
  function updateImage(event) {
   const X = event.clientX;
   const Y = event.clientY;
   i.style.transform = `translate(${X}px, ${Y}px)`;
 </script>
```

Quiz #12 예제3의 아래 한 줄을 템플릿 리터럴 말고 일반 큰따 옴표 문자열로 표현하세요.

i.style.transform = `translate(\${X}px, \${Y}px)`;



Quiz #13 예제3에서 마우스 위치가 그림의 시작지점(좌측상단)을 맞춥니다. 그림의 중간부분에 마우스 위치를 맞추기 위해 아래 코드의 일부를 수정하세요.

```
const X = event.clientX;
const Y = event.clientY;
i.style.transform = `translate(${X}px, ${Y}px)`;
```

Quiz #14 예제3을 복사해서 예제3변형.html을 만든 후 코드를 추가하세요. →

그림을 더블클릭할 때마다 그림이 photo3 및 photo6으로 바뀜 (기존에 있던 이벤트도 그대로 유지)

[힌트1] console.log(i.src); 해보세요.

[힌트2] let str="i am a student"; 일 때 str.includes('stu')은 true입니다.

[힌트3] str = str.replace(student, teacher); 하면 str은 "i am a teacher"가 됩니다.

- Quiz #15 앞 문제에서 만든 예제3변형.html을 조금 더 수정하 세요. →
 - (1) 마우스를 움직이면 따라오는 애니메이션 개념 말고, 마우스 움직일 때마다 동시에 움직이도록 코드를 수정하세요.
 - (2) 클릭하면 90도씩 회전하도록 코드를 추가하세요.
 - (3) 더블클릭하면 클릭이벤트도 동시 발생합니다. (즉, 그림 바뀌면서 회전도 함) 더블클릭했을 때는 더블클릭이벤트만 발생하고 클릭이벤트는 발생하지 않도록 코드를 추가하세요. (즉, 그림만 바뀌고 회전은 하지 않도록)

Quiz #16 문제는 계속 추가됩니다.