


03

CHAPTER

억지기법과 완전 탐색



학습 내용



3.1 선택 정렬

3.2 순차 탐색


3.3 문자열 매칭

3.4 최근접 쌍의 거리

3.5 완전 탐색(Exhaustive search)

3.6 그래프 탐색

억지 기법(brute-force)



- 문제의 정의를 바탕으로 한 가장 직접적인 방법
 - brute-force method
 - naive method
 - 예: 최대 공약수 방법1, a^n 을 구하는 알고리즘 등
- 억지 기법의 중요성


- 해결하지 못하는 것보다는 단순히 해결하는 것이 훨씬 좋다. 또한, 쉬운 문제를 어렵게 풀 필요는 없다.
- 억지 기법은 매우 광범위한 문제에 적용할 수 있는 알고리즘 설계 기법이다.
- 입력의 크기가 작은 경우 억지 기법이 충분히 빠를 수 있고, 심지어 점근적으로 더 효율적인 알고리즘보다 실제로는 더 빠를 수도 있다.
- 더 효율적인 알고리즘의 설계와 분석을 위한 이론적인 기반이 된다.

- 정렬, 탐색, 기하학적 문제, 완전 탐색, 그래프 탐색


- 입력 리스트에서 가장 작은 항목을 찾고, 이것을 꺼내 정렬된 리스트에 순서대로 저장한다.




제자리 정렬을 위한 알고리즘 개선



정렬이 안 된 리스트에서 최솟값이 선택되면 이 값을 새로운 리스트에 저장하는 것이 아니라 첫 번째 요소와 교환한다.



알고리즘



알고리즘 3.1 선택 정렬

```
01 def selection_sort(A) :
02     n = len(A)
03     for i in range(n-1) :
04         least = i
05         for j in range(i+1, n) :
06             if (A[j]<A[least]) :
07                 least = j
08         A[i], A[least] = A[least], A[i]
09     printStep(A, i + 1);
```


알고리즘 테스트 선택 정렬

```
data = [ 5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7 ]
print("Original :", data)
selection_sort(data)
print("Selection :", data)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Original : [5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7]
Step 1 = [1, 3, 8, 4, 9, 5, 6, 2, 7]
Step 2 = [1, 2, 8, 4, 9, 5, 6, 3, 7]
Step 3 = [1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 8, 7]
Step 4 = [1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 8, 7]
Step 5 = [1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 8, 7]
Step 6 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7]
Step 7 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Step 8 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Selection : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

- 무엇이 입력의 크기를 나타내는지를 먼저 명확히 결정


복잡도 분석



- 입력의 크기: 리스트의 전체 항목의 수 n
- 기본 연산: 비교 연산 $A[j] < A[\text{least}]$
- 입력 구성에 따른 차이:
 - 입력에 상관없이 항상 일정한 횟수의 비교 연산이 필요

- 복잡도
$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-2} (n-1-i)$$
$$= \frac{n(n-1)}{2} \in O(n^2)$$

3.2 순차 탐색



문제 3.2 정렬되지 않은 리스트의 탐색 문제

리스트에 n 개의 항목이 들어 있다. 이 리스트에서 “탐색키”를 가진 항목을 찾아라. 만약 찾는 항목이 있으면 그 항목의 인덱스를 반환하고, 없으면 -1을 반환하라. 단, 리스트의 항목들은 정렬되어 있지 않다.

- 억지 기법 탐색 전략

- 순차 탐색(sequential search) 또는 선형 탐색(linear search)

4를 찾는 경우

	0	1	2	3	4	5
4 ≠ 5 계속 탐색	5	3	8	4	2	7

4 ≠ 3 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

4 ≠ 8 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

4 = 4 탐색 성공	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

인덱스 3 반환

6을 찾는 경우

	0	1	2	3	4	5
6 ≠ 5 계속 탐색	5	3	8	4	2	7

6 ≠ 3 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

6 ≠ 8 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---


6 ≠ 4 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

6 ≠ 2 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

6 ≠ 7 계속 탐색	5	3	8	4	2	7
-------------	---	---	---	---	---	---

탐색 실패
-1 반환

알고리즘과 복잡도




알고리즘 3.2 순차 탐색(다시 보기)

```
01 def sequential_search(A, key):
02     for i in range(len(A)) :
03         if A[i] == key :
04             return i
05     return -1
```

- 복잡도 : 입력의 구성에 따라 다름
 - 최선: $T_{best}(n) = 1 \in O(1)$
 - 최악: $T_{worst}(n) = n \in O(n)$
 - 평균: $T_{avg}(n) = (n + 1)/2 \in O(n)$
 - 리스트의 모든 숫자가 골고루 한 번씩 key로 사용되는 경우를 가정

3.3 문자열 매칭



길이가 n 인 입력 문자열 T 와 길이가 m 인 패턴 문자열 P 가 있다. T 에서 가장 먼저 나타나는 P 의 위치를 찾아라. 패턴이 없으면 -1 을 반환하라.

• 예:


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
텍스트	B	R	U	T	E	F	O	R	C	E
패턴						F	O	R		

매칭 성공 → 위치(5) 반환


	0	1	2	3	4	5	6	7	8
텍스트	A	L	G	O	R	I	T	H	M
패턴	F	O	R						

매칭 실패 → -1 반환

억지 기법 문자열 매칭 전략



텍스트의 첫 번째 문자 위치에 패턴을 놓고 비교한다. 이 과정을 패턴을 오른쪽으로 한 칸씩 옮기면서 성공한 매칭이 나타날 때까지 반복한다.




[그림 3.5] 억지 기법의 문자열 탐색 과정 예


알고리즘 3.3 문자열 매칭(억지 기법)

```
01 def string_matching( T, P ):  
02     n = len(T)  
03     m = len(P)  
04     for i in range(n-m+1) :  
05         j = 0  
06         while j < m and P[j]==T[i+j] :  
07             j = j + 1  
08         if j == m :  
09             return i  
10     return -1
```

복잡도 분석




- 최선의 경우?



→ $O(m)$

- 최악의 경우?




[그림 3.7] 알고리즘 3.3을 위한 최악의 입력 예

→ $O(mn)$

3.4 최근접 쌍의 거리


2차원 평면상에 n 개의 점이 있다. 가장 인접한 쌍의 거리를 구하라.



[그림 3.8] 최근접 쌍의 거리 문제

- 실생활에서 점들
 - 공항의 비행기, 도로상의 자동차, 우체국의 위치, 데이터베이스 레코드, DNA 샘플 등 다양한 객체들로 대응됨

억지기법



- 거리(distance)
 - 유클리드 거리(Euclidean distance) 사용


$$d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

- 파이썬의 math 모듈 이용

- 억지 기법 전략

가능한 모든 점의 쌍 (p_i, p_j) 에 대해 거리를 계산하고, 가장 짧은 것을 찾는다.

알고리즘과 복잡도




알고리즘 3.4 최근접 점의 쌍의 거리

```
01 def closest_pair(p):
02     n = len(p)
03     mindist = float("inf")
04     for i in range(n-1):
05         for j in range(i+1, n):
06             dist = distance(p[i], p[j])
07             if dist < mindist:
08                 mindist = dist
09     return mindist
```

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} 1 \\ &= \sum_{i=0}^{n-2} [(n-1) - (i+1) + 1] = \sum_{i=0}^{n-2} (n-i-1) \\ &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \in O(n^2) \end{aligned}$$

- 알고리즘 개선: 5장

3.5 완전 탐색(Exhaustive search)



- 순열이나 조합, 또는 모든 부분 집합을 찾는 과정을 포함하는 문제들이 많음


- 순열/조합/부분집합 복습: {1, 2, 3}

- 순열: (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)으로 총 6가지 ($n!$)
- 조합(2개를 뽑는 조합): (1,2), (1,3), (2,3)으로 총 3가지 (${}_nC_k$)
- 모든 부분집합: {}, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}으로 총 8가지 (2^n)

- 완전 탐색(Exhaustive search)



완전 탐색은 주어진 문제에 대한 상태공간트리의 모든 노드를 탐색하여 문제에 대한 해를 찾는다.

- 예) 틱택토 게임



[그림 3.9] 틱택토 게임의 예


틱택토 게임의 상태공간트리



[그림 3.10] 틱택토 게임의 전체 상태공간트리

외판원 문제(Traveling Salesman Problem)

가중치 그래프 $G=(V, E)$ 가 주어졌다. G 에서 모든 가능한 해밀토니안 사이클 중에서 경로의 합이 최소인 사이클의 경로의 합을 구하라.




경로 A, B, C, D, A : 길이=10+40+30+20=100

경로 A, D, B, C, A : 길이=20+25+40+15=100


...

경로 A, B, D, C, A : 길이=10+25+30+15=80 (TSP 경로)

[그림 3.12] 가중치 그래프에서의 TSP 경로 문제



해밀토니안 사이클이 있는 그래프




해밀토니안 사이클이 없는 그래프

[그림 3.11] 해밀토니안 사이클이 있는 그래프와 없는 그래프의 예

TSP 완전탐색

- 그래프가 N 개의 정점을 갖는 완전 그래프라면
 - 모든 해밀토니안 사이클은 $(N-1)!$ 개가 된다
 - 완전 탐색은 상태공간트리의 모든 단말 노드를 검사하여 길이가 최소인 것을 선택하는 전략




[그림 3.13] $N=4$ 인 완전 그래프에 대한 TSP의 상태공간트리: 3개의 단말 노드

- 01 임의의 도시를 출발점으로 잡는다.
- 02 이 도시를 시작으로 하여 $(N-1)!$ 가지의 순열 객체를 생성한다.
- 03 모든 순열 객체에서 경로의 합을 구하고, 경로의 합이 최소인 순열 객체와 경로 합을 찾는다.
- 04 최소 경로의 합을 반환한다.

- 복잡도: $O(n!)$
 - 개선 → 백트래킹과 분기한정(9장), 근사 알고리즘(10장)

0-1 배낭 채우기 문제 (Knapsack Problem)



각각 무게가 wt_i 이고 가치가 val_i 인 n 개의 물건들이 있고, 이것을 배낭에 넣으려고 한다. 이때, 배낭에 넣을 수 있는 용량(최대 무게)은 W 를 초과하지 않아야 하고, 물건들은 잘라서 일부분만 넣을 수는 없다. 물건들의 가치의 합이 최대가 되도록 배낭을 채우고, 이때 배낭의 최대가치를 구하라.

- 예: (10, 60), (20, 100), (30, 120)인 세 물건 A, B, C

넣는 물건	A	B	C	A, B	B, C	A, C	A, B, C
무게 합	10	20	30	30	50	40	60
가치 합	60	100	120	160	220	180	280

- 복잡도: $O(2^n)$
 - 개선 → 동적 계획법(7장)


일 배정 문제(job assignment problem)

n 명의 근로자와 n 가지의 일이 있다. 각 근로자는 모든 일을 다 처리할 수 있지만 비용은 각각 다르게 산정되어 있다. 전체 비용을 최소화하면서 모든 근로자에게 하나씩의 일을 배정하는 경우의 전체 비용을 계산하라.

	Job1(도배)	Job2(미장)	Job3(페인트)	Job4(타일)
A(김도배)	9	2	6	8
B(이타일)	6	4	3	7
C(박타일)	5	7	1	9
D(최인트)	7	6	8	4

- A-Job1, B-Job2, C-Job3, D-Job4: 비용 = $9+4+1+4=18$
- A-Job2, B-Job3, C-Job1, D-Job4: 비용 = $2+3+5+4=14$
- A-Job2, B-Job1, C-Job3, D-Job4: 비용 = $2+6+1+4=13$ (이 문제의 최적해)



일 배정 문제 상태공간트리




[그림 3.15] $N=4$ 인 일 배정 문제의 전체 상태공간트리와 몇 개의 단말 노드의 비용

- 복잡도: $O(n!)$

3.6 그래프 탐색



단자들 간의 연결성 검사




미로 탐색 문제


[그림 3.16] 그래프 탐색의 응용 분야

그래프 순회에 완전 탐색의 개념을 적용하면 모든 정점을 체계적으로 방문할 수 있는 두 가지 중요한 방법을 얻을 수 있다. 이것은 깊이 우선 탐색(depth first search, DFS)과 너비 우선 탐색(breadth first search, BFS)이다.

그래프의 표현: 딕셔너리와 집합 이용





- 보다 직관적으로 그래프를 표현하자.
 - 인접 리스트 → 인접 집합
 - 딕셔너리 추가 사용




```
mygraph = { "A" : {"B","C"} },  
            "B" : {"A", "D"} ),  
            "C" : {"A", "D", "E"} ),  
            "D" : {"B", "C", "F"} ),  
            "E" : {"C", "G", "H"} ),  
            "F" : {"D"} ),  
            "G" : {"E", "H"} ),  
            "H" : {"E", "G"} )  
}
```



깊이 우선 탐색(depth first search, DFS)




(a) A에서 시작 : $A \rightarrow B$




(b) $B \rightarrow D$ (A는 방문했음)




(c) $D \rightarrow C$ (B는 방문했음)




(d) $C \rightarrow E$ (A, D는 방문했음)




(e) $E \rightarrow G$ (C는 방문했음)




(f) $G \rightarrow H$ (E는 방문했음)



(g) H에서는 모두 방문했음.
G, E, C, D순으로 되돌아 감.
D에서는 가지 않은 F가 있음.




(h) $D \rightarrow F$



(i) F에서도 모두 방문했음.
D, B, A순으로 되돌아 감.
탐색 완료.
방문 순서: **ABDCEGHF**

[그림 3.17] 깊이 우선 탐색을 이용한 정점 방문 과정

DFS 알고리즘





알고리즘 3.6 깊이 우선 탐색


```
01 def dfs(graph, start, visited):
02     if start not in visited:
03         visited.add(start)
04         print(start, end=' ')
05         nbr = graph[start] - visited
06         for v in nbr:
07             dfs(graph, v, visited)
```

- 정점의 수 n , 간선의 수 e 인 경우
 - 인접 리스트 표현: $O(n + e) \rightarrow$ 희소 그래프에서 유리
 - 인접 행렬 표현: $O(n^2)$


너비 우선 탐색(breadth first search: BFS)




(a) A에서 시작
큐 내용: A




(b) A → B, C
큐 내용: BC




(c) B → D
큐 내용: CD




(d) C → E
큐 내용: DE




(e) D → F
큐 내용: EF




(f) E → G, H
큐 내용: FGH



(g) F에서는 모두 방문했음
큐 내용: GH




(h) G에서는 모두 방문했음
큐 내용: H



(i) H에서도 모두 방문했음
큐 공백상태 → 탐색 완료.
방문 순서: ABCDEFGH

[그림 3.18] 너비 우선 탐색을 이용한 정점 방문 과정

BFS 알고리즘




- 큐 사용
 - 파이썬의 queue 모듈
- 복잡도
 - 인접 리스트 표현: $O(n + e)$
 - 인접 행렬 표현: $O(n^2)$

알고리즘 3.7 너비 우선 탐색

```
01 import queue
02 def bfs(graph, start):
03     visited = { start }
04     que = queue.Queue()
05     que.put(start)
06     while not que.empty():
07         v = que.get()
08         print(v, end=' ')
09         nbr = graph[v] - visited
10         for u in nbr:
11             visited.add(u)
12             que.put(u)
```

테스트




알고리즘 테스트 깊이 우선 탐색 테스트

```
mygraph = { "A" : {"B","C"} }, ... }
```

```
print('DFS : ', end='')
```

```
dfs(mygraph, "A", set() )
```

```
print()
```



visited에 공집합 전달

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

```
BFS : A B C D E F G H
```


알고리즘 테스트 너비 우선 탐색 테스트

```
mygraph = { "A" : {"B","C"} }, ... }
```

```
print('BFS : ', end='')
```

```
bfs(mygraph, "A")
```


```
print()
```




```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

```
BFS : A B C D E F G H
```

실습 과제





감사합니다!