

Práctica de Compilación I Curso 2020

Fecha de entrega del enunciado:	5/II
Hitos más importantes (entregas parciales):	
● analizador léxico/sintáctico:	1/III
● ETDS:	29/III
Entrega obligatoria (escoger una):	
● práctica completa (4 o 5):	3/V
● práctica completa (6 o más):	17/V
(eGela cerrará las entregas a las 23:55 de la fecha relevante)	

1. Introducción

La práctica consiste en construir el front-end de un compilador utilizando la técnica de construcción de traductores ascendente, a partir de un esquema de traducción dirigida por la sintaxis. El lenguaje de entrada (fuente) al compilador es un lenguaje de alto nivel, y el de salida un código de tres direcciones. Se recomienda usar en la implementación del traductor C++, Flex y Bison.

Consideraciones generales sobre la práctica.

Esta práctica tiene como objetivos principales los siguientes:

- Manejar con soltura la noción de traducción dirigida por la sintaxis.
- Desarrollar la capacidad para utilizar Flex y Bison en la construcción de traductores.
- Plantear la dificultad que presenta el desarrollo de un compilador respecto a:
 - La especificación de las características de un lenguaje de alto nivel.
 - La calidad del código generado.
 - El volumen de programación que supone la construcción de un compilador.

En resumen, se trata de facilitar la asimilación de una parte importante de los conceptos desarrollados en el temario de la asignatura. En palabras extraídas de la documentación de un grupo que realizó la práctica en un curso anterior: "... hay que reconocer que se aprende mucho de esta asignatura durante la realización de la práctica, y que resulta muy interesante, aunque supone mucho trabajo."

La parte **básica y obligatoria** de la práctica conlleva el diseño e implementación de un reconocedor para el lenguaje fuente propuesto y el diseño de un ETDS que especifique la traducción de los constructores del lenguaje. El resto de objetivos de la práctica se definen de forma opcional:

- 1 Implementación del traductor, es decir, la implementación del ETDS obligatorio.
- 2 La modificación de la gramática (y ETDS) para que acepte una estructura de control nueva.
- 3 La modificación de la gramática (y ETDS) para que permita el uso de expresiones booleanas.
- 4 La modificación de la gramática (y ETDS) para que acepte un tipo o estructura de datos nueva.
- 5 La comprobación de las restricciones semánticas.
- 6 La ampliación del lenguaje de entrada (y ETDS) para aceptar las llamadas a procedimientos.
- 7 La ampliación del lenguaje de entrada (y ETDS) para que permita la declaración y uso de arrays multidimensionales.
- 8 La gestión de la Tabla de Símbolos (para los puntos 4, 5, 6 y 7 anteriores).

2. Evaluación por objetivos

Se parte de la definición de unos objetivos académicos mínimos que marcan el nivel de aprobado en la práctica. Estos serían los recomendados para aquellas personas que pretendan únicamente superar la asignatura. A partir de los objetivos básicos, se añaden nuevas funcionalidades al traductor,

consiguiendo diferentes niveles de calificación en cada paso.

	Alcance	La documentación debe incluir:
Mínimo (4)	Implementación del analizador léxico y sintáctico. Desarrollo del ETDS	(1) = Especificación léxica + ETDS
Aprobado (5)	Implementación del traductor	(2) = (1) + casos de prueba

A continuación señalamos los objetivos opcionales (el orden no es significativo). La puntuación que aparece es la máxima alcanzable, dependiendo del nivel de satisfacción de la ampliación desarrollada. Los alumnos también pueden plantear al profesor sus propios objetivos:

	Alcance	La documentación debe incluir:
+ 2 puntos	Especificación de una estructura de control nueva, diseño de la traducción e implementación.	(2) + especificación + ETDS de la nueva estructura de control.
+ 1 punto	Especificación de las expresiones booleanas, diseño e implementación de la traducción de expresiones booleanas	(2) + ETDS de booleanas + documentación pruebas
+ 2 puntos	Especificación de un nuevo tipo de datos o nueva estructura de datos, diseño de la traducción e implementación.	(2) + especificación + ETDS del tipo de datos o estructura de datos
+ 1 punto	Llamadas a procedimientos (uso correcto de parámetros reales)	(2) + ETDS de llamadas a procedimientos
+ 2 puntos	Arrays multidimensionales.	(2) + ETDS de arrays multidimensionales
+ 2 puntos	Diseño e implementación de restricciones semánticas	(2) + descripción de restricciones semánticas + ETDS de restricciones semánticas

REQUISITO IMPORTANTE:

En cualquier caso, la especificación (contenida en el ETDS y en la especificación de los tokens) DEBE COINCIDIR plenamente con la implementación.¹ En caso contrario, es decir, si se ha implementado de forma diferente a la especificación, se suspenderá la práctica.

3. Plan de trabajo

A continuación se describen las tareas asociadas a los objetivos mínimos de la práctica. Seguidamente se describen el resto de tareas, relacionadas con el desarrollo completo del traductor. En función de sus objetivos cada grupo deberá realizar una planificación propia. Además de las tareas presentadas, a lo largo del desarrollo de la práctica se realizan otras dos: gestión del grupo y documentación.

3.1 Tareas básicas

1. Familiarización con el enunciado.
2. Diseño, implementación y pruebas del analizador léxico.
3. Implementación y pruebas del analizador sintáctico.
4. Desarrollo del ETDS. :
 - a. Estudiar cuáles serían los atributos necesarios para poder definir la traducción.
 - b. Introducir las acciones semánticas que definan el proceso de traducción.
 - c. Comprobar sobre ejemplos suficientemente completos la corrección del ETDS desarrollado.
5. Pruebas finales y documentación.

¹ Un ejemplo típico NO ACEPTABLE podría ser que en el ETDS se especifique de una forma la traducción, y que en la implementación se haga de forma diferente.

3.2 Tareas opcionales

Aprobado (5)

- Implementación del traductor

+ 2 puntos (estructura de control nueva)

- Especificación léxica, sintáctica y semántica de la nueva estructura.
- Ampliación del ETDS para aceptar la nueva estructura de control.
- Pruebas e implementación.
- La puntuación dependerá de la dificultad de traducción de la estructura.

+ 1 punto (expresiones booleanas)

- Ampliación del ETDS para recoger la traducción de expresiones booleanas.
- Ampliación del traductor para implementar lo anterior.
- Pruebas

+ 2 puntos (tipo o estructura de datos nueva)

- Especificación léxica, sintáctica y semántica del nuevo tipo o estructura de datos.
- Ampliación del ETDS para aceptar la nueva estructura de control.
- Pruebas e implementación.
- La puntuación dependerá de la dificultad de traducción del tipo o estructura de datos.

+ 1 punto (llamadas a procedimientos)

- Ampliación de la gramática y del ETDS para permitir llamadas a procedimientos
- Implementación y pruebas de las llamadas a procedimientos. Incluirá la comprobación del número y tipo de los parámetros.
- Inclusión de mensajes de error adecuados.

+ 2 puntos (arrays multidimensionales)

- Especificación del uso y declaración de tablas multidimensionales.
- Ampliación de la gramática y del ETDS para permitir el tipo *array* multidimensional.
- Implementación y pruebas de traducción de los arrays.

+ 2 puntos (restricciones semánticas, uso correcto de identificadores, etc)

- Definición de las restricciones semánticas.
- Ampliación del ETDS para comprobar la corrección semántica.
- Implementación y pruebas del análisis semántico.

AVISOS:

Debéis consultar con la profesora antes de añadir una estructura de control nueva, un tipo o estructura de datos nueva. Su puntuación variará en función de su complejidad. Ideas:

- Añadir un if-then-else no se valora. Sin embargo, hacer una estructura if-then-else con la posibilidad if-then-elseif-elseif.....-else puede alcanzar 2 puntos.
- Añadir una instrucción tipo for puede alcanzar 1 punto. Si se trabaja la semántica, puede alcanzar 2 puntos.
- Añadir una instrucción tipo switch puede alcanzar 2 puntos. Si se trabaja la semántica, algo más.

4. Definición sintáctica del lenguaje de entrada

programa \rightarrow **prog id**
 bloqueppl

bloqueppl \rightarrow { declaraciones
 decl_de_subprogs
 lista_de_sentencias
 }

bloque \rightarrow { declaraciones
 lista_de_sentencias
 }

declaraciones \rightarrow tipo lista_de_ident; declaraciones
 | ξ

lista_de_ident \rightarrow **id** resto_lista_id

resto_lista_id \rightarrow , **id** resto_lista_id
 | ξ

tipo \rightarrow **int** | **float**

decl_de_subprogs \rightarrow decl_de_subprograma decl_de_subprogs
 | ξ

decl_de_subprograma \rightarrow
 proc id argumentos
 bloqueppl

argumentos \rightarrow (lista_de_param)
 | ξ

lista_de_param \rightarrow tipo lista_de_ident: clase_par resto_lis_de_param

clase_par \rightarrow **in** | **out** | **in out**

resto_lis_de_param \rightarrow ; tipo lista_de_ident : clase_par resto_lis_de_param
 | ξ

lista_de_sentencias \rightarrow sentencia lista_de_sentencias
 | ξ

sentencia \rightarrow variable = expresion ;
 | **if** expresion **then** bloque ;
 | **while forever** bloque ;
 | **while** expresion **loop** bloque **finally** bloque ;
 | **exit if** expresion ;
 | **read** (variable) ;
 | **println** (expresion) ;

variable → **id**

expresion → expresion == expresion
 | expresion > expresion
 | expresion < expresion
 | expresion >= expresion
 | expresion <= expresion
 | expresion /= expresion
 | expresion + expresion
 | expresion - expresion
 | expresion * expresion
 | expresion / expresion
 | variable
 | **num_entero**
 | **num_real**
 | (expresion)

NOTAS:

- Los tokens *id*, *num_entero* y *num_real* son como los que se pedían en clase (lab. de léxico).
- LOS COMENTARIOS empiezan por *(** y acaban en **)*. En medio puede haber cualquier secuencia de caracteres excepto **)*. Pueden aparecer en cualquier posición del programa de entrada.
- Los COMENTARIOS de LÍNEA empiezan por *#* y acaban en fin de línea. En medio no pueden contener *#*.
- La semántica de la instrucción *if* es: Cuando la expresión sea verdadera se ejecuta la parte *then* y cuando sea falsa continúa con la siguiente instrucción.
- La semántica de la instrucción *while forever* es la siguiente: la lista de sentencias contenida en el bucle se repite siempre.
- La semántica de la instrucción *while...finally* es la siguiente: la lista de sentencias contenida en el bucle se repite mientras la condición se cumpla. Si la condición no se cumple, el control de la ejecución va a la parte *finally* y después finaliza.
- La semántica de la instrucción *exit if expresion* es la siguiente: Es una instrucción que puede aparecer en el interior de un bucle. Si la expresión es falsa, la ejecución continúa con normalidad. Si la expresión es verdadera, el bucle finaliza y si el bucle contiene *finally*, la ejecución se dirige a esta parte *finally* y después sale del bucle. Si el bucle no tiene parte *finally*, la ejecución continúa fuera del bucle.

5. El lenguaje de salida.

En este apartado se realiza la descripción del código intermedio que se utilizará como lenguaje objeto del traductor. *No todas las instrucciones descritas han de utilizarse necesariamente en la práctica de este año.*

Una instrucción de código intermedio tiene la forma:

etiqueta: instrucción;

La definición léxica de la etiqueta es **num_entero**.

Las instrucciones pueden ser de asignación, salto, declaración de objetos (procedimientos y variables), llamadas a procedimientos y de entrada/salida.

Los tipos con los que se trabaja son entero y real.

Asignaciones

x := y op₁ z ;	x es un identificador. y & z son constantes o identificadores. op₁ es un operador aritmético binario. Ejemplos: a := b * 5 ; t := c div a ;
x := op₂ y ;	op₂ es un operador aritmético unario. Ejemplo: a := -b ;
x := y ;	
x := y[i] ;	i desplazamiento entero. y es un identificador.
x[i] := y ;	introduce y (o el contenido de y) en la dirección correspondiente a incrementar en i palabras la dirección de x . Ejemplos: a[20] := 10 ; a[3] := b ;
x := ^y ;	Introduce en x el contenido de la dirección que se encuentra en y . Ejemplo: a := ^b ;
^x := y ;	Introduce y en la dirección que se encuentra en x . Ejemplo: ^b := a ;

Salto incondicionales

goto L ;	L es una dirección que corresponde a una instrucción del código intermedio. Ejemplo: goto 50 ;
-----------------	---

Salto condicionales

if y oprel z goto L ;	Si es cierto y oprel z cede el control a la instrucción en la dirección L . Ejemplo: if a > 10 goto 20 ;
------------------------------	---

Declaraciones

ent x ;	Una por cada variable del programa principal y en cada procedimiento por cada variable declarada a nivel local como de tipo ent.
real x ;	Idem para el tipo real.
array_ent x,y ;	Para un array de y elementos de tipo ent.
array_real x,y ;	Para un array de y elementos de tipo real.

Procedimientos

proc x ;	Si x identifica al procedimiento, proc x precederá al código correspondiente al procedimiento.
val_ent x ; val_real x ; val_array_ent x,y ; val_array_real x,y ;	Una por cada variable del procedimiento declarada como parámetro por valor (según su tipo).
ref_ent x ; ref_real x ; ref_array_ent x,y ; ref_array_real x,y ;	Una por cada variable del procedimiento declarada como parámetro por referencia (según su tipo).
endproc ;	

Ejemplo: Sea el procedimiento:

```
proc ejemplo( int a,b: in; int c: in out)
    int d,e;...
```

Su traducción será la siguiente:

```
10: proc ejemplo;
11: val_ent a;
12: val_ent b;
13: ref_ent c;
14: ent d;
15: ent e;...
```

Llamadas a procedimientos

param_ref x; Una por cada parámetro actual por referencia en las llamadas al procedimiento.

param_val x; Una por cada parámetro actual por valor en las llamadas al procedimiento.

call x; Siendo **x** el nombre de un procedimiento (para el que existirá su correspondiente **proc x**).

Ejemplo: Sea la llamada ejemplo(a+b,12,c)

Su traducción sería:

```
40: t1 := a+b;
41: param_val t1;
42: param_val 12;
43: param_ref c;
44: call ejemplo;
```

Entrada/Salida

read x;

write y; y puede ser un nombre, una cte. numérica o una secuencia de caracteres. No escribe fin de línea.

writeln; Escribe exclusivamente un fin de línea.

Instrucción nula

nop; No hace nada.

Principio y final del programa.

prog x; Será la cabecera del programa.

halt; Cuando se alcanza esta instrucción termina la ejecución del programa.

Ejemplo de traducción

NOTA: La **declaración de procedimientos** se ha de tratar para todas la notas.

La **llamada a procedimientos** es opcional.

Programa fuente:

```
prog ejemplo {
  int a,b,c ;
  float d,e ;
  (* esto es un comentario *)
  proc sumar ( int x,y: in; int resul:in out) {
    int aux;
    aux = x;
    resul = y;
    if resul < 1000 then {
      int iteraciones;
      iteraciones = 0;
      while aux /= 0 loop {
        resul = resul + 1;
        exit if resul > 1000000 ;
        aux = aux - 1;
        iteraciones = iteraciones + 1;
      }
      finally {
        println(iteraciones);
      };
    };
  };
  read(a); read(b);
  d= 1/b;
  sumar(a,b,c); (* los que hagan llamadas a procedimientos *)
  c= c*(c*d)+e;
}
```

Programa equivalente en código intermedio:

1: prog ejemplo;	23: goto 24;
2: ent a;	24: _t2:= aux-1;
3: ent b;	25: aux := _t2;
4: ent c;	26: _t3:=iteraciones+1;
5: real d;	27: iteraciones:= _t3;
6: real e;	28: goto 18;
7: proc sumar;	29: write iteraciones;
8: val_ent x;	30: writeln;
9: val_ent y;	31: endproc;
10: ref_ent resul;	32: read a;
11: ent aux;	33: read b;
12: aux := x;	34: _t4 := 1/b;
13: resul := y;	35: d :=_t4;
14: if resul < 1000 goto 16;	36: param_val a;
15: goto 31;	37: param_val b;
16: ent iteraciones;	38: param_ref c;
17: iteraciones = 0;	39: call sumar;
18: if aux!=0 goto 20;	40: _t5 := c*d;
19: goto 29;	41: _t6 := c *_t5;
20: _t1 := resul+1;	42: _t7 := _t6+e;
21: resul := _t1;	43: c := _t7;
22: if resul > 1000000 goto 29;	44: halt;

6. Cómo obtener el código.

Para obtener el código de salida se hace necesaria **una estructura de datos en la que podamos ir acumulando las instrucciones generadas**. A continuación se presenta una posible especificación funcional de este tipo de datos.

INICIALIZA_CODIGO: → código

AÑADIR_INST : código X inst → código

*COMPLETAR: código X lista_ref_código X ref_código → código

Completa las instrucciones de la lista de referencias (saltos) con la referencia dada.

*OBTENREF: código → ref_código

Devuelve la referencia de la instrucción que va a ser añadida a continuación.

ESCRIBIR_CODIGO: código X fichero → fichero

Alguna operación más con la que habrá que contar.

Cuando se analiza el proceso de generación de código se descubre la necesidad de obtener nombres de identificadores que no puedan ser confundidos con otros que puedan aparecer en el programa fuente. Esto se puede realizar por medio de esta operación:

NUEVO_ID: → identificador

7. ¿Qué material se proporciona?

Además del enunciado se proporcionarán los siguientes componentes:

- Un fichero conteniendo la gramática que define el lenguaje fuente (este enunciado)
- Una solución para la implementación de la Tabla de Símbolos

9. Normas de entrega de la práctica

Aquellas prácticas que no sigan las normas no serán corregidas.

Entregable obligatorio:

- Fichero único comprimido con toda la práctica, a entregar usando e-gela.

Contenidos obligatorios del fichero

- documentación** (ver mas abajo)
- leeme.txt** nombre del grupo, miembros del grupo, instrucciones sobre cómo compilar los ficheros en el directorio **fuentes** y cómo ejecutar el traductor (parámetros, etc.). Si siguiendo los pasos descritos no se consigue compilar y ejecutar el traductor, no será corregida la práctica.
- fuentes**. Directorio incluyendo los ficheros que contienen el código fuente:
 - Todos los fuentes escritos en Flex, Bison y C++
 - Fichero **Makefile** y carpeta de **pruebas** para poder ser ejecutado
- Pruebas**. Una carpeta con los ficheros de pruebas que se proponen para comprobar el funcionamiento del compilador:
 - PruebaBuena_i.dat**. Programa de prueba sin errores. Al principio del programa deben incluirse los comentarios que expliquen el sentido del ejemplo.
 - PruebaMala_i.dat**. Programa de prueba con errores. Al principio del programa deben incluirse los comentarios que expliquen el sentido del ejemplo.

DOCUMENTACIÓN

La documentación debe tener una redacción correcta y se exigirá el cuidado de aspectos formales (por ejemplo, formato legible, ausencia de faltas de ortografía). NO INCLUIR CÓDIGO FUENTE.

Formato:

- Portada: Identificador del grupo, nombre y apellidos de los componentes, un e-mail OFICIAL (ikasle.chu.es).
- Índice.
- Páginas numeradas (en cada página aparecerá el identificador del grupo)

Contenidos:

- Introducción. Explicando qué es lo que se ha hecho (objetivos entregados).
- Autoevaluación. Señalando **razonadamente** la nota que corresponde a la práctica.
- Descripción por fases y miembros del grupo del esfuerzo invertido (en horas).
- Análisis léxico. Especificación de los tokens (expresiones regulares). **Autómata único**.
 - Casos de prueba (solo cuando se entregue el analizador léxico).
- Especificación del proceso de traducción (**EL ORDEN ES SIGNIFICATIVO**)

1. Gramática

2. Definición de atributos. Por cada terminal y no-terminal (si tiene atributos):

- Nombre del atributo
- Tipo de información que contiene. Por ejemplo:
 - * referencia de código o lista de referencias de código
 - * nombre de una variable
 - * nombre o lista de nombres de identificador
 - * enumerado (y sus valores posibles)
 - * ...
- Tipo de atributo (léxico, sintetizado)

3. Descripción de las abstracciones funcionales utilizadas. Descripción de las funciones definidas para que la descripción del ETDS sea más compacta:

- nombre
- número y tipos de los argumentos
- resultado
- descripción breve de su funcionalidad y para qué se usa en el ETDS

4. ETDS. Comentando y señalando en él los objetivos conseguidos.

- Casos de prueba. **Entrada** y, en el caso de notas superiores al 5, **salida** obtenida.
- **En su caso:**
 - Gramática ampliada para el tratamiento de booleanas, ETDS actualizado y casos de prueba verificados.
 - Diseño y funcionalidad de la tabla de símbolos.
 - Restricciones semánticas. Descripción, ETDS actualizado y casos de prueba.
 - Gramática ampliada para el tratamiento de llamadas a procedimientos, ETDS actualizado y casos de prueba.
 - Gramática ampliada para el tratamiento de un nuevo tipo de datos, ETDS actualizado y casos de prueba.
 - Gramática ampliada para el tratamiento de arrays multidimensionales, ETDS actualizado y casos de prueba.
- **Opcionalmente:**
 - Mejoras/especificidades/aspectos a resaltar
 - Comentarios/valoración sobre la práctica