

Manual de Despliegue

Hotel Leto — Guía de Instalación y Puesta en Producción

Este manual describe todos los pasos necesarios para clonar, configurar y desplegar la aplicación web Hotel Leto tanto en entorno local de desarrollo como en producción usando Vercel y Supabase Cloud.

Proyecto	Hotel Leto — TFG Desarrollo de Aplicaciones Web
Alumno	Darío
Tecnologías	React · TypeScript · Vite · Supabase · Stripe · EmailJS
Despliegue	Vercel (Frontend) · Supabase Cloud (Backend/BD)
Fecha	Mayo 2025

Índice de Contenidos

1. Requisitos previos
2. Arquitectura del sistema
3. Configuración de Supabase
 - 3.1 Crear proyecto en Supabase
 - 3.2 Configurar la base de datos
 - 3.3 Activar autenticación
 - 3.4 Configurar Stripe (Edge Functions)
4. Configuración del entorno local
 - 4.1 Clonar el repositorio
 - 4.2 Instalar dependencias
 - 4.3 Variables de entorno (.env)
 - 4.4 Ejecutar en desarrollo
5. Despliegue en Vercel
 - 5.1 Importar proyecto
 - 5.2 Variables de entorno en Vercel
 - 5.3 Configuración vercel.json
6. Configuración de EmailJS
7. Verificación post-despliegue
8. Resolución de problemas comunes

1. Requisitos previos

Antes de iniciar el proceso de instalación y despliegue, asegúrate de contar con las siguientes herramientas y cuentas en sus versiones mínimas indicadas:

Herramienta	Versión mínima	Uso
Node.js	18.x o superior	Entorno de ejecución JavaScript
npm	9.x o superior	Gestor de paquetes
Git	2.x	Control de versiones
Cuenta Supabase	Plan Free	Base de datos, autenticación y Edge Functions
Cuenta Vercel	Plan Hobby (gratuito)	Hosting del frontend
Cuenta Stripe	Modo Test o Live	Pasarela de pagos
Cuenta EmailJS	Plan gratuito	Envío de correos transaccionales

2. Arquitectura del sistema

Hotel Leto sigue una arquitectura de aplicación web de página única (SPA) con backend como servicio (BaaS):

- **Frontend:** React + TypeScript + Vite, desplegado estáticamente en Vercel.
- **Backend / BD:** Supabase Cloud (PostgreSQL + PostgREST API + Auth + Edge Functions).
- **Pagos:** Stripe, integrado mediante la Supabase Edge Function *crear-pago-stripe*.
- **Emails:** EmailJS, llamado directamente desde el frontend para envíos transaccionales.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React + TypeScript + Tailwind CSS	Interfaz de usuario, estilos adaptativos
Lógica	Custom Hooks React	Estado, validaciones, llamadas API
Datos	Supabase (PostgreSQL)	Persistencia de reservas, usuarios, habitaciones
Auth	Supabase Auth	Registro, login, roles, sesiones
Pagos	Stripe + Edge Function	Cobro seguro, clientSecret
Emails	EmailJS	Confirmaciones y comunicados
Despliegue	Vercel	Build, CDN global, HTTPS automático

3. Configuración de Supabase

3.1 Crear proyecto en Supabase

- Accede a <https://supabase.com> y crea una cuenta gratuita.
- Haz clic en *New project* y elige un nombre (ej: *hotel-letto*).
- Selecciona la región más cercana (*Europe West* recomendado).
- Establece una contraseña segura para la base de datos y guárdala en un lugar seguro.
- Espera a que el proyecto se inicialice (~2 minutos).

3.2 Configurar la base de datos

En el panel de Supabase, accede a **SQL Editor** y ejecuta los scripts de creación de tablas. Las tablas necesarias son:

Tabla	Descripción
perfiles	Datos personales de los usuarios (nombre, apellidos, teléfono, rol)
habitaciones	Catálogo de habitaciones con tipo, precio y capacidad
reservas	Reservas de habitaciones (usuario, habitación, fechas, precio, estado)
servicios	Servicios extra disponibles (desayuno, spa, traslado, etc.)
reservas_servicios	Relación N:M entre reservas y servicios contratados
reservas_salón	Reservas del salón de eventos

También es necesario crear las siguientes **funciones RPC** de Supabase:

- **obtener_reservas_completas()**: devuelve todas las reservas con datos de usuario y habitación.
- **crear_reserva_salón(p_email, p_fecha, p_precio)**: crea una reserva del salón de eventos.
- **eliminar_mi_cuenta()**: borra en cascada todos los datos del usuario autenticado.

3.3 Activar autenticación

- En Supabase, ve a **Authentication** → **Providers**.
- Asegúrate de que **Email** está habilitado.
- En **Authentication** → **Email Templates**, personaliza el correo de verificación si lo deseas.
- En **Authentication** → **URL Configuration**, añade la URL de tu dominio en *Site URL* (ej: <https://h-letto.vercel.app>).
- Añade también las URLs de redireccionamiento para recuperación de contraseña.

3.4 Configurar Stripe (Edge Function)

- En el panel de Stripe, obtén tu clave secreta (*sk_test_...* o *sk_live_...*).
- En Supabase, ve a **Edge Functions** y despliega la función *crear-pago-stripe*.
- Añade la variable de entorno **STRIPE_SECRET_KEY** en los secretos de la Edge Function.
- La función recibe el precio total y devuelve un *clientSecret* para completar el pago en el frontend.

■ ■ *Nunca expongas la clave secreta de Stripe (sk_...) en el frontend ni en el repositorio. Úsala únicamente en la Edge Function de Supabase.*

4. Configuración del entorno local

4.1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/hotel-letto.git
cd hotel-letto/Hotel
```

4.2 Instalar dependencias

```
npm install
```

4.3 Variables de entorno (.env)

Crea el archivo **.env** en la raíz del directorio *Hotel/* con las siguientes variables:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu_anon_key_publica
VITE_EMAILJS_SERVICE_ID=tu_service_id
VITE_EMAILJS_TEMPLATE_CONFIRMACION=tu_template_confirmacion
VITE_EMAILJS_TEMPLATE_INFORMATIVO=tu_template_informativo
VITE_EMAILJS_PUBLIC_KEY=tu_public_key
```

Los valores de **VITE_SUPABASE_URL** y **VITE_SUPABASE_ANON_KEY** se encuentran en Supabase → Project Settings → API.

■ ■ *El prefijo VITE_ es obligatorio para que Vite exponga las variables al código del navegador.*

4.4 Ejecutar en desarrollo

```
npm run dev
```

La aplicación estará disponible en **http://localhost:5173**

5. Despliegue en Vercel

5.1 Importar proyecto

- Accede a **https://vercel.com** y crea una cuenta (o usa la existente).
- Haz clic en *Add New Project* → *Import Git Repository*.
- Selecciona el repositorio de GitHub con el código del proyecto.
- En *Root Directory*, asegúrate de apuntar a la carpeta **Hotel/**.

- En *Framework Preset*, selecciona **Vite**.
- Haz clic en **Deploy**.

5.2 Variables de entorno en Vercel

Tras el primer despliegue, ve a **Project** → **Settings** → **Environment Variables** y añade las mismas variables del archivo `.env` local:

- **VITE_SUPABASE_URL**
- **VITE_SUPABASE_ANON_KEY**
- **VITE_EMAILJS_SERVICE_ID**
- **VITE_EMAILJS_TEMPLATE_CONFIRMACION**
- **VITE_EMAILJS_TEMPLATE_INFORMATIVO**
- **VITE_EMAILJS_PUBLIC_KEY**

Después de añadir las variables, realiza un nuevo despliegue desde *Deployments* → *Redeploy*.

5.3 Configuración `vercel.json`

El archivo **vercel.json** en la raíz del proyecto incluye la configuración necesaria para que React Router funcione correctamente en producción:

```
{ "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }] }
```

■ Sin esta configuración, las rutas directas (ej: `/login`, `/reservation`) darían error 404 al recargar la página.

6. Configuración de EmailJS

- Accede a <https://emailjs.com> y crea una cuenta gratuita.
- En **Email Services**, conecta tu cuenta de Gmail u otro proveedor.
- Crea dos plantillas de correo en **Email Templates**:
 - Plantilla de **confirmación de reserva** (variables: `to_email`, `asunto_mensaje`, `contenido_mensaje`).
 - Plantilla de **mensaje informativo** (misma estructura de variables).
- Copia el **Service ID**, los **Template IDs** y la **Public Key** en las variables de entorno correspondientes.

7. Verificación post-despliegue

Tras completar el despliegue, verifica que las siguientes funcionalidades operan correctamente:

Funcionalidad	Cómo verificarlo
Registro de usuario	Crear cuenta nueva y comprobar correo de verificación
Login / Logout	Iniciar sesión y cerrar sesión

Funcionalidad	Cómo verificarlo
Listado de habitaciones	Acceder a /reservation y verificar que carga datos
Proceso de reserva + pago	Completar una reserva con tarjeta de prueba Stripe
Correo de confirmación	Verificar recepción del email tras la reserva
Panel admin	Acceder con cuenta admin y gestionar reservas
Modo oscuro	Alternar desde el perfil de usuario

8. Resolución de problemas comunes

■ Error 401 al acceder a la app desplegada

Verifica que las variables de entorno VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY están configuradas correctamente en Vercel y que se ha realizado un nuevo despliegue tras añadirlas.

■ Error 404 al navegar directamente a una ruta

Comprueba que el archivo vercel.json existe y contiene la regla de rewrite hacia /index.html.

■ El pago falla con error de Stripe

Verifica que la Edge Function 'crear-pago-stripe' está desplegada en Supabase y que el secreto STRIPE_SECRET_KEY está configurado correctamente.

■ Los correos no se envían

Comprueba que los Service ID, Template IDs y Public Key de EmailJS son correctos en las variables de entorno. Revisa también el límite del plan gratuito de EmailJS (200 emails/mes).

■ No aparece el menú Admin

El rol del usuario debe ser 'admin' en la tabla profiles de Supabase. Verifica el valor del campo rol.