

**Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Технологии машинного обучения»

Лабораторная работа №4

Выполнил:

студент ИУ5-62Б

Заузолков Денис

Проверил:

преподаватель каф. ИУ5

Гапанюк Ю.Е.

Москва, 2022 г.

## Задание:

1. Выберите набор данных (датасет) для решения задачи классификации или регрессии.
2. В случае необходимости проведите удаление или заполнение пропусков и кодирование категориальных признаков.
3. С использованием метода `train_test_split` разделите выборку на обучающую и тестовую.
4. Обучите следующие модели:
  - одну из линейных моделей (линейную или полиномиальную регрессию при решении задачи регрессии, логистическую регрессию при решении задачи классификации);
  - SVM;
  - дерево решений.
5. Оцените качество моделей с помощью двух подходящих для задачи метрик. Сравните качество полученных моделей.
6. Постройте график, показывающий важность признаков в дереве решений.
7. Визуализируйте дерево решений или выведите правила дерева решений в текстовом виде.

## Лабораторная работа №4: Линейные модели, SVM и деревья решений.

### О) Библиотеки, загрузка датасета, кодирование категориальных признаков

```
In [1]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures, MinMaxScaler, StandardScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Lasso, Ridge
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor, export_graphviz, export_text
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from IPython.display import Image
from IPython.core.display import HTML
```

```
In [2]: df = pd.read_csv('student-mat.csv')
```

```
In [4]: df.head()
```

```
Out[4]:
```

	school	sex	age	address	famsize	Pstatus	Medu	Fedu	Mjob	Fjob	...	famrel	freetime	goout	Dalc	Walc	health	absences	G1
0	GP	F	18	U	GT3	A	4	4	at_home	teacher	...	4	3	4	1	1	3	6	5
1	GP	F	17	U	GT3	T	1	1	at_home	other	...	5	3	3	1	1	3	4	5
2	GP	F	15	U	LE3	T	1	1	at_home	other	...	4	3	2	2	3	3	10	7
3	GP	F	15	U	GT3	T	4	2	health	services	...	3	2	2	1	1	5	2	15
4	GP	F	16	U	GT3	T	3	3	other	other	...	4	3	2	1	2	5	4	6

5 rows x 33 columns

```
In [5]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 395 entries, 0 to 394
Data columns (total 33 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   school          395 non-null   object  
1   sex             395 non-null   object  
2   age            395 non-null   int64   
3   address         395 non-null   object  
4   famsize         395 non-null   object  
5   Pstatus        395 non-null   object  
6   Medu           395 non-null   int64   
7   Fedu           395 non-null   int64   
8   Mjob           395 non-null   object  
9   Fjob           395 non-null   object  
10  reason         395 non-null   object  
11  guardian       395 non-null   object  
12  traveltime     395 non-null   int64   
13  studytime      395 non-null   int64   
14  failures       395 non-null   int64   
15  schoolsup      395 non-null   object  
16  famsup         395 non-null   object  
17  paid           395 non-null   object  
18  activities     395 non-null   object  
19  nursery       395 non-null   object  
20  higher         395 non-null   object  
21  internet       395 non-null   object  
22  romantic       395 non-null   object  
23  famrel         395 non-null   int64   
24  freetime       395 non-null   int64   
25  goout          395 non-null   int64   
26  Dalc           395 non-null   int64   
27  Walc           395 non-null   int64   
28  health         395 non-null   int64   
29  absences       395 non-null   int64   
30  G1             395 non-null   int64   
31  G2             395 non-null   int64   
32  G3             395 non-null   int64   
dtypes: int64(16), object(17)
```

memory usage: 102.0+ KB

Определим категориальные признаки и закодируем их.

```
In [6]: category_cols = ['school', 'sex', 'address', 'famsize', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob', 'reason', 'guardian', 'school'
            'paid', 'activities', 'nursery', 'higher', 'internet', 'romantic']

print('Количество уникальных значений\n')
for col in category_cols:
    print(f'{col}: {df[col].unique().size}')
```

Количество уникальных значений

```
school: 2
sex: 2
address: 2
famsize: 2
Pstatus: 2
Mjob: 5
Fjob: 5
reason: 4
guardian: 3
schoolsup: 2
famsup: 2
paid: 2
activities: 2
nursery: 2
higher: 2
internet: 2
romantic: 2
```

```
In [7]: df = pd.get_dummies(df, columns=category_cols)
```

## 1) Разделение выборки на обучающую и на тестовую

Для начала проведем корреляционный анализ, чтобы выявить признаки, имеющие наибольшее значение для прогнозирования успеваемости.

```
In [12]: print('Признаки, имеющие максимальную по модулю корреляцию с итоговой оценкой')
best_params = df.corr()['G3'].map(abs).sort_values(ascending=False)[1:]
best_params = best_params[best_params.values > 0.3]
best_params
```

```
Out[12]: Признаки, имеющие максимальную по модулю корреляцию с итоговой оценкой
G2          0.904868
G1          0.801468
failures    0.360415
Name: G3, dtype: float64
```

Признаков вышло мало, поэтому сразу разделим выборки.

```
In [14]: y = df['G3']
X = df[best_params.index]
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=3)
```

## 2) Линейная регрессия

```
In [15]: def print_metrics(y_test, y_pred):
    print(f'R^2: {r2_score(y_test, y_pred)}')
    print(f'MSE: {mean_squared_error(y_test, y_pred)}')
    print(f'MAE: {mean_absolute_error(y_test, y_pred)}')
```

```
In [16]: linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(x_train, y_train)
y_pred_linear = linear_model.predict(x_test)
print_metrics(y_test, y_pred_linear)
```

R^2: 0.8526128653441721

MSE: 3.1345447757945313  
MAE: 1.127033452596034

### 3) Полиномиальная регрессия

```
In [17]: poly_model = PolynomialFeatures(degree=3)
x_train_poly = poly_model.fit_transform(x_train)
x_test_poly = poly_model.fit_transform(x_test)
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(x_train_poly, y_train)
y_pred_poly = linear_model.predict(x_test_poly)
print_metrics(y_test, y_pred_poly)
```

R<sup>2</sup>: 0.8349290224596059  
MSE: 3.510634571279246  
MAE: 1.2189500674778215

### 4) SVM

```
In [18]: scaler = StandardScaler().fit(x_train)
x_train_scaled = pd.DataFrame(scaler.transform(x_train), columns=x_train.columns)
x_test_scaled = pd.DataFrame(scaler.transform(x_test), columns=x_train.columns)
x_train_scaled.describe()
```

```
Out[18]:
```

	G2	G1	failures
count	2.760000e+02	2.760000e+02	2.760000e+02
mean	2.171170e-16	-2.102535e-16	-2.815783e-18
std	1.001817e+00	1.001817e+00	1.001817e+00
min	-2.939406e+00	-2.364900e+00	-4.517868e-01
25%	-4.735213e-01	-8.671663e-01	-4.517868e-01
50%	7.445303e-02	3.147412e-02	-4.517868e-01
75%	6.224273e-01	6.305677e-01	-4.517868e-01
max	2.266350e+00	2.427849e+00	3.658977e+00

```
In [19]: params = {'C': np.concatenate([np.arange(0.1, 2, 0.1), np.arange(2, 15, 1)])}
svm_model = SVR(kernel='linear')
grid_cv = GridSearchCV(estimator=svm_model, param_grid=params, cv=10, n_jobs=-1, scoring='r2')
grid_cv.fit(x_train_scaled, y_train)
print(grid_cv.best_params_)
```

{'C': 0.30000000000000004}

```
In [20]: best_svm_model = grid_cv.best_estimator_
best_svm_model = SVR(kernel='linear', C=14)
best_svm_model.fit(x_train_scaled, y_train)
y_pred_svm = best_svm_model.predict(x_test_scaled)
print_metrics(y_test, y_pred_svm)
```

R<sup>2</sup>: 0.8551794164846249  
MSE: 3.079960842889519  
MAE: 0.8718718870890911

### 5) Дерево решений

```
In [21]: params = {'min_samples_leaf': range(3, 30)}
tree = DecisionTreeRegressor(random_state=3)
grid_cv = GridSearchCV(estimator=tree, cv=5, param_grid=params, n_jobs=-1, scoring='neg_mean_absolute_error')
grid_cv.fit(x_train, y_train)
print(grid_cv.best_params_)
```

{'min\_samples\_leaf': 4}



```
print_metrics(y_test, y_pred_poly)

print('\nМетод опорных векторов')
print_metrics(y_test, y_pred_svm)

print('\nДерево решений')
print_metrics(y_test, y_pred_tree)
```

Линейная регрессия  
R<sup>2</sup>: 0.8526128653441721  
MSE: 3.1345447757945313  
MAE: 1.127033452596034

Полиномиальная регрессия  
R<sup>2</sup>: 0.8349290224596059  
MSE: 3.510634571279246  
MAE: 1.2189500674778215

Метод опорных векторов  
R<sup>2</sup>: 0.8551794164846249  
MSE: 3.079960842889519  
MAE: 0.8718718870890911

Дерево решений  
R<sup>2</sup>: 0.8497812470558482  
MSE: 3.1947660042853117  
MAE: 1.069561157796452