

</> ESTUDOS

HTML

HyperText Markup Language

Parte 2 de 2 — Campos de formulário, tabelas, semântica, boas práticas e resumo

Notas de estudo — Projeto MDS · sprint00

Setembro de 2026

13. Atributos importantes em formulários

Alguns atributos aparecem frequentemente nos campos de formulário:

```
<input type="text" id="nome" name="nome" value="Maria" placeholder="Digite seu nome">
```

id

Identifica um elemento de forma única na página.

name

Identifica o campo quando os dados do formulário são enviados.

value

Define o valor associado ao campo.

placeholder

Apresenta uma sugestão ou exemplo dentro do campo.

for

Utilizado no `<label>` para associá-lo ao campo correspondente.

Uma boa prática é utilizar um `<label>` para cada campo que precise de identificação.

14. Menu suspenso

A tag `<select>` cria um menu suspenso. As opções são criadas com `<option>`.

```
<label for="curso">Curso:</label>

<select id="curso" name="curso">
  <option value="html">HTML</option>
  <option value="css">CSS</option>
  <option value="javascript">JavaScript</option>
</select>
```

15. Fieldset

A tag `<fieldset>` permite agrupar campos relacionados de um formulário. A tag `<legend>` define o título do grupo.

```
<fieldset>
  <legend>Informações pessoais</legend>

  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">

  <label for="email">E-mail:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
</fieldset>
```

16. Exemplo de formulário completo

Os elementos estudados podem ser combinados dentro de um único formulário:

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Cadastro</legend>

    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: João Silva">

    <br><br>

    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email">

    <br><br>

    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" id="senha" name="senha">

    <br><br>

    <label for="arquivo">Arquivo:</label>
    <input type="file" id="arquivo" name="arquivo">

    <br><br>

    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Limpar</button>
  </fieldset>
</form>
```

17. Tabelas

Tabelas são utilizadas para organizar informações em linhas e colunas.

As principais tags são:

- `<table>` → cria a tabela.
- `<tr>` → cria uma linha.
- `<th>` → cria uma célula de cabeçalho.
- `<td>` → cria uma célula de conteúdo.

Exemplo:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Maria</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>João</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</table>
```

Estrutura semântica de tabelas

Uma tabela pode ser organizada em três partes:

- `<thead>` → cabeçalho.
- `<tbody>` → corpo.
- `<tfoot>` → rodapé.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Livro</td>
      <td>R$ 50</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>R$ 50</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

colspan

O atributo `colspan` permite que uma célula ocupe mais de uma coluna.

```
<th colspan="2">Informações</th>
```

18. Details

A tag `<details>` cria uma área de conteúdo que pode ser aberta e fechada pelo usuário.

```
<details>
  <summary>O que é HTML?</summary>
  <p>
    HTML é uma linguagem de marcação utilizada
    para estruturar páginas web.
  </p>
</details>
```

A tag `<summary>` define o título que o usuário verá antes de abrir o conteúdo.

19. Estrutura semântica

Além de organizar visualmente a página, HTML possui elementos que representam o significado de cada parte do conteúdo.

Os principais elementos estudados foram:

```
<header>
<main>
<section>
<footer>
```

Uma estrutura simples pode ser:

```
<body>

  <header>
    <h1>Meu site</h1>
    <p>Descrição da página.</p>
  </header>

  <main>

    <section>
      <h2>Sobre mim</h2>
      <p>Conteúdo sobre mim.</p>
    </section>

    <section>
      <h2>Meus projetos</h2>
      <p>Conteúdo sobre meus projetos.</p>
    </section>

  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 - Maria Eduarda</p>
  </footer>

</body>
```

Essa organização facilita a leitura do código e ajuda usuários e tecnologias assistivas a compreenderem a estrutura da página.

20. Boas práticas

Durante o desenvolvimento de uma página HTML, algumas práticas ajudam a manter o código organizado e acessível.

Utilizar indentação

Organizar o código com indentação facilita a leitura e a manutenção.

```
<main>
  <section>
    <h2>Sobre mim</h2>
    <p>Conteúdo da seção.</p>
  </section>
</main>
```

Utilizar HTML semântico

Utilizar elementos de acordo com sua função e significado:

```
<header>
<main>
<section>
<footer>
```

Organizar a hierarquia dos títulos

Utilizar `<h1>`, `<h2>`, `<h3>` etc. seguindo uma hierarquia lógica.

Utilizar alt nas imagens

```

```

Utilizar label nos formulários

```
<label for="nome">Nome:</label>
<input type="text" id="nome" name="nome">
```

Manter o código organizado

Uma boa estrutura torna o código mais fácil de entender, modificar e manter.

21. Publicação de um site

Depois de criar uma página HTML, ela pode ser publicada na internet por meio de serviços de hospedagem.

Uma das possibilidades é o **GitHub Pages**, que permite hospedar sites estáticos a partir de um repositório do GitHub.

Assim, uma página criada com HTML pode receber um endereço na internet e ser compartilhada com outras pessoas.

22. Principais tags estudadas

Tag	Função
<code><!DOCTYPE html></code>	Declara o uso do HTML5
<code><html></code>	Elemento principal do documento
<code><head></code>	Informações da página
<code><meta></code>	Metadados da página (charset, viewport, etc.)
<code><title></code>	Título da página
<code><body></code>	Conteúdo visível
<code><header></code>	Cabeçalho
<code><main></code>	Conteúdo principal
<code><section></code>	Seção de conteúdo
<code><footer></code>	Rodapé
<code><h1></code> - <code><h6></code>	Títulos
<code><p></code>	Parágrafo
<code></code>	Forte importância
<code></code>	Ênfase
<code></code>	Destaque visual, sem importância extra
<code><i></code>	Texto tecnicamente diferente, sem ênfase
<code>
</code>	Quebra de linha
<code><abbr></code>	Abreviação
<code><a></code>	Link
<code></code>	Imagem
<code><figure></code>	Agrupamento de conteúdo ilustrativo
<code><figcaption></code>	Legenda
<code></code>	Lista não ordenada
<code></code>	Lista ordenada
<code></code>	Item da lista
<code><form></code>	Formulário
<code><label></code>	Identificação de campo
<code><input></code>	Campo de entrada
<code><button></code>	Botão
<code><select></code>	Menu de seleção
<code><option></code>	Opção do menu
<code><fieldset></code>	Agrupamento de campos
<code><legend></code>	Título do agrupamento

<code><table></code>	Tabela
<code><tr></code>	Linha
<code><th></code>	Cabeçalho da tabela
<code><td></code>	Célula da tabela
<code><thead></code>	Cabeçalho da tabela
<code><tbody></code>	Corpo da tabela
<code><tfoot></code>	Rodapé da tabela
<code><details></code>	Conteúdo expansível
<code><summary></code>	Título do conteúdo expansível

23. Conclusão

HTML é a base estrutural de uma página web. Por meio de suas tags e atributos, é possível organizar textos, títulos, imagens, links, listas, formulários, tabelas e diferentes seções de uma página.

A utilização de uma estrutura semântica, boa indentação, atributos adequados e organização do código contribui para a criação de páginas mais claras, acessíveis e fáceis de manter.

O HTML pode ser utilizado em conjunto com outras tecnologias, como **CSS**, responsável pela estilização, e **JavaScript**, responsável pela interatividade e comportamento da página.