

Funcionamento do Backend

Neste arquivo, será explicado o funcionamento do fluxo do backend.

Fluxo Geral

A lógica do sistema inicia-se no arquivo `main.go`, que é o ponto de entrada da aplicação. Nele, é chamada a função `StartRoutes`, definida no arquivo `start_backend_routes.go`. Essa função é responsável por configurar as rotas da aplicação e iniciar o servidor HTTP na porta **2222**.

A partir da função `StartRoutes`, são registradas as rotas do sistema. Sempre que a rota `/login` é acessada, o backend direciona a requisição para a função `TokenHandler`.

TokenHandler

O `TokenHandler` é responsável pelo processo de autenticação.

Seu funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. Recebe as informações de login enviadas pelo frontend:
 - `id`
 - `institutional_key`
2. Converte esses dados para o formato JSON.
3. Cria uma requisição HTTP para a API de autenticação (`/auth`).
4. Envia essa requisição para a API.
5. Aguarda a resposta da API.
6. Caso os dados estejam corretos, a API retorna um objeto do tipo `SignedToken`, contendo:
 - `token`
 - `expires_at`
7. O `TokenHandler` então repassa essa resposta para o frontend.

Resumo do Fluxo

main.go → StartRoutes → /login → TokenHandler → API (/auth) → retorno do
SignedToken → frontend