

SQL文法3

情報システム開発科

- ・ 論理演算子NOT（否定）

前回の内容

▶ 文字列の検索 LIKE

SHOPテーブルから

```
SELECT TYPE, NAME, STOCK
FROM SHOP
WHERE NAME LIKE %e'
```

NAMEが %e' の条件

全ての列を表示する

検索文字列の表記法

_ : 任意の一文字

% : 任意の複数文字(0文字も含む)

▶ その他 OR , AND

SELECT文の基本 (NOT)

- ▶ 条件以外を選択の対象としたい場合

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . .]  
FROM 表名  
WHERE NOT 条件式;
```

※条件式には、BETWEENやLIKEも使用可(**NOT**の位置に注意)

例：StoreテーブルからSHOHIN_IDが3以外の全ての
列を表示する

```
SELECT SHOHIN_ID, NAME, URINE, GENKA  
FROM Store  
WHERE NOT SHOHIN_ID = 3;
```

SELECT文の基本 (NOT)

▶ 演習

MovieテーブルからRANKが1以外のNAME
を表示する

SELECT文の基本 (NOT)

- ▶ 条件以外を選択の対象としたい場合

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . .]  
FROM 表名  
WHERE NOT 条件式;
```

※条件式には、BETWEENやLIKEも使用可(**NOT**の位置に注意)

SELECT文の基本 (NOT)

例 1 : StoreテーブルのURINEが500から3000以外のすべての列を表示する

```
SELECT SHOHIN_ID, NAME, URINE, GENKA  
FROM Store  
WHERE URINE NOT BETWEEN 500 AND 3000;
```

演習 : SushiテーブルのZAIKOが1000から1400以外のNAME、PRICEを表示する

SELECT文の基本 (NOT)

例 2 : ShisetsuテーブルのNAMEの最後が
「コート」以外のROOM_IDとNAMEを表示する

```
SELECT ROOM_ID, NAME  
FROM Shisetsu  
WHERE NAME NOT LIKE '%コート';
```

演習 : SushiテーブルのNAMEに「ま」
が入っていないID,NAMEを表示する