



符号学习简介

一阶逻辑与逻辑程序（上）

(Press `?` for help, `n` and `p` for next and previous slide)


戴望州

南京大学智能科学与技术学院

2025年-秋季

<https://daiwz.net>


FOIL的缺点



目标概念: $triangle(X, Y, Z)$

- › 正样例: $triangle(3, 4, 5), triangle(8, 12, 7)$
- › 负样例: $triangle(1, 2, 9), triangle(4, 5, 10)$

FOIL的缺点




背景知识:

$larger_than(X, Y) \leftarrow success(Y, X)$

$larger_than(X, Y) \leftarrow success(Y, Z), larger_than(X, Z)$

$sum(X, Y, Z) \leftarrow Z = X + Y$




假设概念: $triangle(X, Y, Z) \leftarrow sum(X, Y, A), larger_than(Z, A)$

覆盖样例: $\langle X, Y, Z, A \rangle$

- 正样例: $\langle 3, 4, 5, 4 \rangle, \langle 3, 4, 5, 5 \rangle, \langle 3, 4, 5, 6 \rangle, \dots$
- 负样例: $\langle 1, 2, 9, 2 \rangle, \langle 1, 2, 9, 3 \rangle, \langle 1, 2, 9, 4 \rangle, \dots$

FOIL的缺点




背景知识**不能**是一阶逻辑公式:

$larger_than(X, Y) \leftarrow success(Y, X)$

$larger_than(X, Y) \leftarrow success(Y, Z), larger_than(X, Z)$

$sum(X, Y, Z) \leftarrow Z = X + Y$

路径图






符号学习简介 · 一阶逻辑与逻辑程序（上）

1. 什么是逻辑
2. 一阶逻辑语言

这算逻辑吗？

L的推理：

- › 所有心脏麻痹的被害人都是罪犯
 - » KILLER具有强烈的正义感
- › 被害人姓名、样貌几乎都被公开过
 - » KILLER杀人需要知道姓名、样貌
- › 第一起案件在新宿，罪犯在行凶时暴毙
- › 电视只在关东地区直播，假L当场死亡
 - » KILLER存在
 - » KILLER是日本人



这算逻辑吗？



因果关系不是逻辑

这算逻辑吗?



$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

这算逻辑吗？



特定领域的知识不是逻辑

这算逻辑吗？



黄金戒律：己所不欲勿施于人

这算逻辑吗？



道德律令不是逻辑

亚里士多德三段论



快乐 是 短暂的
永恒 是 快乐的

亚里士多德三段论



快乐 是 短暂的
永恒 是 快乐的

永恒 是 短暂的



A	B	$A \rightarrow B$
真	真	真
真	假	假
假	真	真
假	假	真

一阶逻辑（谓词逻辑）



快乐 是 短暂的
永恒 是 快乐的
永恒 是 短暂的



一阶逻辑（谓词逻辑）

$$\frac{\forall X(p(X) \rightarrow q(X)) \quad p(c)}{q(c)}$$

什么是逻辑？



到底什么是逻辑？

什么是逻辑?



逻辑是关于真的



苏格拉底 (SOCRATES) :

- › 辩论是为了寻找真
- › 就算被驳倒了也可能有所收获——真



在一些情况下,我们可以谈论**真(Truth)**



下述预设大概没什么问题

- › 如果我们可以有意义地谈论命题 A 和 B 是否为真，那么我们也可以有意义地谈论“并非 A ”、“ A 并且 B ”等等是否为真。
- › 如果我们可以谈论，某个人，例如“苏格拉底会死”是否为真，那么我们也可以有意义地谈论“所有人都会死”或“存在一个不会死的人”是否为真。

作为“终极”概念的真概念



对任何概念/性质/集合 P 以及对象 a ，当我们问 a 是不是落在概念 P 之下，我们可以问 Pa 是不是真的。



作为“终极”概念的真概念

- › 令 $T = \{\sigma \mid \sigma \text{ 是真的}\}$ ，考虑句子 τ 说的是 $\neg T\tau$
- › **问题：** τ 是不是真的？



塔斯基 (TARSKI) :

- › 我们只能谈论特定领域的真: $\text{Th } \mathfrak{A} = \{\sigma \mid \mathfrak{A} \models \sigma\}$
- › $\text{Th } \mathfrak{A}$ 不是 \mathfrak{A} 中可定义的
- › 日常语言的**真**是不可定义的

很遗憾



我们无法一劳永逸地把握真

什么是逻辑



逻辑谈论的只是关于**真**的一些规律

什么是逻辑



逻辑谈论的只是关于**真**的一些**普遍性**规律



“要让我们的推理有规可循，唯一方法是把它做得像数学那样扎扎实实，这样我们一眼就可以看到错误所在，当人们之间产生争议的时候，我们只要说：让我们坐下来算一算（let us calculate），不需要更多的忙乱就可以看到谁是对的。”

——莱布尼茨（The Art of Discovery）



符号学习简介 · 一阶逻辑与逻辑程序（上）

1. 什么是逻辑
2. 一阶逻辑语言



一阶逻辑的语言

符号:

› 逻辑符号

» 括号: (,)

» 命题连词: \neg , \rightarrow

» **量词**: \forall

» **变元**: V_1, V_2, \dots



一阶逻辑的语言

符号:

› 非逻辑符号 (参数符号)

› (*) 常数符号: c_1, c_2, \dots

› (*) 函数符号: f_1, f_2, \dots

› (*) 谓词符号: p_1, p_2, \dots

› 等词: \equiv (可有可无)

› (*) 可以没有, 也可以有无穷多

› 存在能行的函数 $g, h : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}^+$ 告诉我们:

› 每个 f_i 是 $g(i)$ -元函数符号

› 每个 p_i 是 $h(i)$ -元函数符号



各种一阶逻辑语言

我们说“给定一个一阶逻辑语言”就是规定各类参数符号的集合。

- › 集合论语言: $\{\equiv, \in\}$
- › 初等数论的语言: $\{\equiv, 0, s, <, +, \cdot\}$
- › 序关系的语言: $\{\equiv, R\}$



各种一阶逻辑语言

我们说“给定一个一阶逻辑语言”就是规定各类参数符号的集合。

- › 集合论语言: $\{=, \in\}$
- › 初等数论的语言: $\{=, 0, s, <, +, \cdot\}$
- › 序关系的语言: $\{=, R\}$



项 (TERM)

给定一个一阶逻辑语言 \mathcal{L} ，定义 \mathcal{L} 中的**项**为：

- › 每个变元 V_i 是项
- › 每个 \mathcal{L} 中的常数符号是项
- › 如果 t_1, \dots, t_n 是项且 f 是 \mathcal{L} 中的 n 元函数符号，那么 $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 也是项

例子：初等数论语言 $\{=, 0, s, <, +, \cdot\}$ 中的项

- › V_3
- › $s(0)$
- › $s(V_1) + s(s(0))$



合式公式 (W.F.F.)

给定一个一阶逻辑语言 \mathcal{L} ，定义 \mathcal{L} 中的**合式公式** (well-formed formula) 为：

- › 如果 t_1, t_2 是项，那么 $t_1 \equiv t_2$ 是公式 (若 \mathcal{L} 中有等词)
- › 如果 t_1, \dots, t_n 是项，且 p 是一个 n 元谓词符号，那么 $p(t_1, \dots, t_n)$ 是公式
- › 上述公式被称为**原子公式** (atomic formulae, atoms)
- › 如果 α, β 是合式公式，那么 $(\neg \alpha), (\alpha \rightarrow \beta)$ 也是
- › 如果 α 是合式公式， X 是变元，那么 $\forall X \alpha$ 也是

注意： t_1, t_2, \dots 、 α, β, \dots 、 X, Y, \dots 是元语言中的符号



缩写规定

常见的缩写：

- › $\alpha \vee \beta =_{\text{abbr}} \neg\alpha \rightarrow \beta$
- › $\alpha \wedge \beta =_{\text{abbr}} \neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$
- › $\alpha \leftrightarrow \beta =_{\text{abbr}} (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$
- › $\exists X\alpha =_{\text{abbr}} \neg\forall X\neg\alpha$

我们习惯称 $\forall X$ 为**全称量词**，称 $\exists X$ 为**存在量词**



一阶逻辑的例子

鬼的存在性：

1. 如果存在存在着的鬼，则鬼存在
2. 存在着的鬼当然存在
3. 鬼存在



一阶逻辑的例子

一阶算数语言: $\{0, \equiv, <, s, +, \cdot\}$

1. 零不是任何数的后继
2. 两个数后继相等, 当且仅当它们相等
3. 数学归纳法
4. X 是素数



自由出现与约束出现

例子：

给定 $\{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$

$$b = \sum_{i=0}^k a_i$$



自由出现与约束出现

例子：

给定 $\{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$

$$b = \sum_{i=0}^k a_i$$



自由出现与约束出现

例子：

给定 $\{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$

$$b = \sum_{j=0}^k a_j$$



自由出现与约束出现

对公式 α 递归定义 **X 在 α 中自由出现 (free)** :

- › 当 α 是原子公式: X 在 α 中自由出现
- › 当 $\alpha = \neg\beta$: X 在 β 中自由出现
- › 当 $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$: X 在 β 或 γ 中自由出现
- › 当 $\alpha = \forall Y\beta$: X 在 β 中自由出现, 且 $X \neq Y$

X 在 $\forall X\alpha$ 中的出现称做**约束出现 (bound)**

我们称一个合式公式 α 是**语句 (sentence)**, 当且仅当没有变元在 α 中自由出现



替换 (SUBSTITUTION)

我们定义元语言中的一个表达方式 $\alpha\theta$ ，其中 $\theta = \{V_1/t_1, V_2/t_2, \dots\}$

首先对**项** u 递归定义 $u\theta$ ，其中 $\theta = \{X/t\}$

> 当 $u = Y$:

$$u\theta = \begin{cases} t, & \text{若 } X = Y \\ Y, & \text{否则} \end{cases}$$

> 当 $u = f(t_1, \dots, t_n)$: $u\theta = f(t_1\theta, \dots, t_n\theta)$



替换 (SUBSTITUTION)

例子:

- > $u = V_1, \theta = \{V_1/f(V_1, V_2)\}, u\theta = f(V_1, V_2)$
- > $u = V_2, \theta = \{V_1/c\}, u\theta = V_2$
- > $u = f(V_1, g(V_2)), \theta = \{V_2/g(c)\}, u\theta = f(V_1, g(g(c)))$



替换 (SUBSTITUTION)

其次对公式 α 递归定义 $\alpha\theta$, 其中 $\theta = \{X/t\}$

- › 当 $\alpha = t_1 \equiv t_2$: $\alpha\theta = t_1\theta \equiv t_2\theta$
- › 当 $\alpha = p(t_1, \dots, t_n)$: $\alpha\theta = p(t_1\theta, \dots, t_n\theta)$
- › 当 $\alpha = \neg\beta$: $\alpha\theta = (\neg\beta)\theta = \neg\beta\theta$
- › 当 $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$: $\alpha\theta = (\beta \rightarrow \gamma)\theta = \beta\theta \rightarrow \gamma\theta$
- › 当 $\alpha = \forall Y\beta$:

$$\alpha\theta = (\forall Y\beta)\theta = \begin{cases} \alpha, & \text{若 } X = Y \\ \forall Y(\beta\theta), & \text{否则} \end{cases}$$



替换 (SUBSTITUTION)

例子:

- > $\alpha = p(V_1, f(V_2)) \rightarrow \exists V_2 p(V_1, V_2), \theta = \{V_1/c\}$
- > $\alpha = p(V_1, f(V_2)) \rightarrow \exists V_2 p(V_1, V_2), \theta = \{V_2/c\}$
- > $\alpha = p(V_1, f(V_2)) \rightarrow \exists V_2 p(V_1, V_2), \theta = \theta_1 \theta_2, \theta_1 = \{V_1/V_2\}, \theta_2 = \{V_2/V_1\}$



小结



一阶逻辑部分的小结

1. 逻辑是什么
2. 一阶逻辑与命题逻辑的区别