

Industrial AI Labs

Preguntas Frecuentes (FAQ) de Operaciones de IA

Documento ID: IAL-OPS-FAQ-2026

Versión: 1.0

Para: Ingenieros de Operaciones, Soporte y Desarrollo

Clasificación: Uso General Interno

1. Preguntas sobre Credenciales y API Keys

¿Dónde se encuentra y cómo se gestiona la API Key corporativa?

Para entornos locales de desarrollo, las llaves de desarrollo de la API de Gemini deben solicitarse formalmente a través de un ticket de Jira al equipo de Seguridad. En entornos productivos y de Staging bajo OCI, las llaves nunca están visibles en texto plano; son inyectadas de manera automática en tiempo de ejecución de Docker extrayéndolas directamente desde **OCI Vault**.

2. Preguntas sobre Despliegue y Orquestación de Agentes

¿Cómo despliegue un nuevo agente autónomo de IA a producción?

El despliegue está 100% automatizado mediante GitHub Actions. Al fusionar de manera exitosa un Pull Request hacia la rama principal main, el pipeline de CI/CD empaqueta el nuevo agente en una imagen Docker, realiza el push al Container Registry privado y ejecuta de forma remota los scripts de Docker Compose en las instancias asignadas dentro de OCI.

3. Preguntas sobre Entorno y Estándares Técnicos

¿Qué versión oficial de Python usamos en Industrial AI Labs?

Usamos de manera obligatoria y exclusiva **Python 3.11.x** para todos los desarrollos de servicios core de Inteligencia Artificial. Las imágenes de contenedores base Docker se configuran utilizando distribuciones oficiales ligeras (`python:3.11-slim`) para optimizar el rendimiento de la red y la velocidad del despliegue.

4. Resolución de Problemas y Diagnósticos de Docker

¿Qué acciones tomar de inmediato si el demonio de Docker falla o un contenedor entra en bucle de reinicios (CrashLoopBackOff)?

Frente a fallos inesperados de Docker en entornos de OCI, ejecute la siguiente secuencia estricta de mitigación y diagnóstico operacional:

1. Revise los registros generales de error del sistema operativo para descartar saturación del disco de almacenamiento de la MV:

```
df -h
```

2. Extraiga las últimas 100 líneas de log del contenedor afectado para identificar la traza del error de inicialización del runtime de Python:

```
docker compose logs --tail=100 agent-service
```

3. Si el contenedor está bloqueado por falta de sockets de red utilizables, detenga completamente el stack y vuelva a inicializarlo limpiando volúmenes temporales no críticos:

```
docker compose down && docker compose up -d
```

Aviso de Escalamiento: Si tras completar la limpieza física del entorno el servicio continúa fallando por más de 5 minutos seguidos, proceda a levantar un incidente de severidad 1 (P1) en Jira y notifique al canal #ops-alerts de Slack de forma inmediata.