



O que é o DOM?

A ponte entre JS e HTML

- Document Object Model
- Permite ao JS ler e modificar a página
- Pense nele como uma árvore de elementos

Selecionando Elementos

- `getElementById`: pega um elemento por ID
- `querySelector`: pega o primeiro que corresponde a um seletor CSS
- `querySelectorAll`: pega TODOS que correspondem

Manipulando Elementos

- `.textContent = 'Novo texto'`
- `.style.color = 'blue'`
- `.classList.add('ativo')`
- `.classList.remove('ativo')`
- `.classList.toggle('ativo')`

Eventos

"Ouvindo" o usuário

Usamos o `'addEventListener'` para reagir às ações

- `click`: clicar
- `mouseover`: passar o mouse
- `keydown`: apertar uma tecla

Boas Práticas

- Separe sempre HTML, CSS e JS
- Use nomes de variáveis claros (semântica)
- Debugging: `'console.log()'` é seu melhor amigo!
- Use o DevTools(F12) do navegador
- Consultar documentação (MDN Web Docs)

Como adicionar JS ao seu site?

A melhor prática: no final do `<body>`

```

<script src="script.js"></script>
</body>
  
```

ou utilizando o atributo `'defer'`

Bônus: diferença entre null e undefined

- `undefined`: variável declarada, mas sem valor atribuído
- `null`: um valor intencionalmente definido como vazio.