사가정로_측정비교 건물 벽면(파사드) 소음지도 — LrT 주간 (06–22시)

벽면 바깥 5 cm, 층별 계산값 중 최댓값을 벽면을 따라 색 띠로 표시



LrT [dB(A)] (층별 최댓값)

- ≤ 35
- 35 – 40
- 40 – 45
- 45 – 50
- 50 – 55
- 55 – 60
- 60 – 65
- 65 – 70
- 70 – 75
- 75 – 80
- 〉80

계산 조건

수음점	벽면 3,610구간 × 층 = 12,327지점, 외벽 앞 5 cm
반사	1·2차 (자기 벽면 반사 제외, RLS-19 1장)
결과 범위	38.4 – 79.3 dB(A)
음원	RLS-19 (FGSV 052, 2019/2020)
전파	ISO 9613-2:1996, 500 Hz, 지면 일반법 G=0
지형·건물	국토지리정보원 수치지형도 v2.0, 높이 = 층수 × 3 m
좌표계	EPSG:5186
교통량	입력: 답십리로 M_T 1,813 / M_N 752 대/h(가정), 사가정로 M_T 2,540 / M_N 1,054 대/h(실측), 서울시립대로 M_T 1,554 / M_N 645 대/h(가정), 전농로 M_T 2,331 / M_N 968 대/h(가정) 그 밖의 도로 1994개 객체는 차로수 기준 가정값

교통량 일부가 가정값입니다. 절대 레벨은 참고용입니다.