SORI Map · 사가정로_측정비교 도로교통소음 지도 — LrT 주간 (06–22시)

격자 소음지도 · 수음 높이 4 m · 격자 간격 2.5 m · 등음선 5 dB



LrT [dB(A)]

- ≤ 35
- 35 – 40
- 40 – 45
- 45 – 50
- 50 – 55
- 55 – 60
- 60 – 65
- 65 – 70
- 70 – 75
- 75 – 80
- 〉80

간선도로 노면

신호교차로

계산 조건

결과 범위	33.6 – 82.2 dB(A) (도로 위 포함)
음원	RLS-19 (FGSV 052, 2019/2020)
전파	ISO 9613-2:1996, 500 Hz, 지면 일반법 G=0
지형·건물	국토지리정보원 수치지형도 v2.0, 높이 = 층수 × 3 m
좌표계	EPSG:5186
교통량	입력: 답십리로 M_T 1,813 / M_N 752 대/h(가정), 사가정로 M_T 2,540 / M_N 1,054 대/h(실측), 서울시립대로 M_T 1,554 / M_N 645 대/h(가정), 전농로 M_T 2,331 / M_N 968 대/h(가정) 그 밖의 도로 1994개 객체는 차로수 기준 가정값

교통량 일부가 가정값입니다. 절대 레벨은 참고용이며 실측 교통량으로 다시 계산해야 합니다.

※ 본 소프트웨어는 Claude(Anthropic의 AI)를 활용하여 제작하였음. SORI v0.1 · 작성 2026-10-28