ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-01
Nombre del Caso de Uso:	Reportar Evento Vial
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	13/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-01: Reportar Evento Vial
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor presiona el botón "Reportar evento" en el mapa y selecciona el tipo de evento vial observado.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor ha iniciado sesión en el sistema con un token válido. • La app tiene permisos de ubicación activos.
Postcondiciones (Éxito):	• El evento (tipo, ubicación y momento en que ocurrió) queda registrado y validado en el backend. • El evento es visible en el mapa de los demás usuarios en un plazo no mayor a 5-10 segundos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si el reporte no puede persistirse, no queda registro parcial en el backend y se notifica el fallo al conductor sin bloquear el uso de la app.
Actores Secundarios:	• Backend Java: valida y persiste el reporte del evento, y lo entrega a los demás conductores en su consulta periódica (CU-02).
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor reportar un evento vial (accidente, control policial, bloqueo u otro; la congestión no se reporta, la detecta el sistema), indicando hace cuánto ocurrió, para que sea validado, persistido en el backend y visible en pocos segundos para los demás usuarios conectados.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-01 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-01_ReportarEventoVial.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor reportante	Que su reporte sea aceptado rápidamente y ayude a otros conductores.
Administrador del sistema	Evitar reportes falsos o spam que degraden la confiabilidad de la información.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre el mapa y presiona "Reportar evento".	El sistema muestra el modal de reporte con los tipos de evento y el tiempo transcurrido, con "Hace 5 minutos" marcado por defecto.
2	El conductor selecciona el tipo de evento (accidente, control policial, bloqueo u otro) y, si hace falta, cambia el tiempo ("Ahora mismo", "Hace 10 minutos" u "Hace 30 minutos").	El sistema registra el tipo y el tiempo elegidos.
3	El conductor confirma el envío del reporte.	El sistema captura la ubicación GPS actual del dispositivo y envía al backend el reporte con el tipo de evento, la hora de confirmación, el tiempo elegido y la ubicación, para su validación.
4	El conductor espera la confirmación.	El backend valida y persiste el evento, y confirma al conductor.
5	—	Los demás usuarios reciben el evento en su siguiente consulta periódica (CU-02) y lo ven en su mapa en 5-10 segundos.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-01 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-01_ReportarEventoVial.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
3a	No hay conexión a internet al momento de enviar el reporte:	1. El sistema almacena el reporte localmente. 2. Reintenta el envío automáticamente al recuperar conexión. 3. Si al reintentar el reporte ya superó la vigencia de su tipo de evento (CU-02, sección 8), lo descarta y avisa al conductor. 4. En los demás casos, notifica al conductor el estado del envío.
4a	El token de sesión ha expirado:	1. El sistema intenta renovar la sesión sin que el conductor intervenga; si no puede, solicita reautenticación (CU-08). 2. El conductor inicia sesión nuevamente. 3. El sistema reintenta el envío del reporte.
4b	El backend rechaza el reporte (ubicación fuera de Tarija, evento ya vencido, reporte repetido o límite de reportes superado):	1. El sistema muestra al conductor el motivo del rechazo. 2. El reporte no se registra.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La propagación del evento a otros usuarios no debe exceder 5-10 segundos desde su validación.

Usabilidad: El flujo de reporte debe completarse en un máximo de 3 toques desde el mapa principal (abrir el modal, elegir el tipo y confirmar; el tiempo viene preseleccionado).

Seguridad: El sistema debe evitar reportes duplicados o abusivos del mismo usuario en un intervalo corto de tiempo.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

Paso 3: la ubicación puede obtenerse por GPS del dispositivo o, si este falla, mediante ajuste manual sobre el mapa.

Paso 5: la propagación se realiza por consulta periódica (polling) HTTP cada 5 segundos desde la app de cada conductor; no se usa WebSocket ni notificaciones push.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-02
Nombre del Caso de Uso:	Visualizar Eventos Viales
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	13/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-02: Visualizar Eventos Viales
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor abre la app y el mapa principal se carga.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor ha iniciado sesión (CU-08). • El conductor tiene la aplicación abierta con el mapa cargado. • Para ver eventos actualizados hace falta conexión a internet; sin ella se aplica la garantía mínima.
Postcondiciones (Éxito):	• El mapa muestra los eventos viales vigentes, categorizados por color según su tipo (p. ej. rojo para accidentes, azul para controles).
Garantía Mínima (Fallo):	Si no hay conexión, el sistema muestra el último estado cacheado del mapa indicando que la información puede estar desactualizada.
Actores Secundarios:	• Backend Java: entrega el listado de eventos activos vigentes y registra los votos de los conductores.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Muestra en el mapa los eventos viales activos reportados por otros conductores, categorizados visualmente por tipo y actualizados cada 5 segundos, y permite votar si un evento es real o falso.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-02 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-02_VisualizarEventosViales.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Contar con visibilidad clara y actualizada de los eventos en su ruta.
Administrador del sistema	Garantizar que los datos mostrados sean consistentes y estén vigentes.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre la app.	El sistema solicita permisos necesarios y carga el mapa base.
2	—	El sistema solicita al backend el listado de eventos activos.
3	—	El backend responde con los eventos vigentes y el sistema los dibuja en el mapa con su color correspondiente.
4	El conductor se desplaza o hace zoom en el mapa.	El sistema vuelve a consultar al backend cada 5 segundos y actualiza los eventos visibles.
5	El conductor toca un evento del mapa.	El sistema muestra su tipo y hace cuánto ocurrió.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-02 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-02_VisualizarEventosViales.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	El backend no responde o se excede el tiempo de espera:	1. El sistema muestra el mapa sin eventos actualizados. 2. Notifica "No se pudo actualizar eventos". 3. Reintenta la consulta periódicamente.
3a	Un evento supera la vigencia de su tipo (sección 8) o expira mientras el conductor lo está visualizando:	1. El sistema lo remueve automáticamente del mapa en la siguiente actualización.
5a	El conductor abre la lista de eventos y vota si un evento es real o falso (HU-11):	1. El backend registra el voto; cada conductor vota una sola vez por evento, no puede votar su propio evento y la congestión que detecta el sistema no se vota. 2. Si el evento acumula la cantidad de votos "falso" definida (sección 8), el backend lo retira y desaparece del mapa en la siguiente actualización. 3. Si el evento acumula la cantidad de votos "real" definida (sección 8), queda marcado como confirmado y ya no se retira por votos; solo vence.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La actualización de eventos debe ocurrir cada 5 segundos sin afectar la fluidez del mapa.

Usabilidad: La iconografía y los colores de los eventos deben ser claramente distinguibles entre sí.

Seguridad: El sistema no debe exponer datos personales del usuario que originó cada reporte.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El mapa base se renderiza mediante el SDK de Mapbox.

La actualización de eventos se implementa por consulta periódica (polling) HTTP cada 5 segundos; no se usa WebSocket. Para reducir la carga, la app puede pedir solo los cambios desde su última consulta.

Vigencia de los eventos, contada desde el momento en que ocurrieron (valores iniciales, a ajustar con las pruebas): congestión, 30 minutos; accidente, control policial, bloqueo y otro, 60 minutos.

Con 3 votos "falso" un evento se retira, y con 3 votos "real" queda confirmado (valores iniciales, a ajustar con las pruebas).

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-03
Nombre del Caso de Uso:	Calcular Ruta Óptima
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	13/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-03: Calcular Ruta Óptima
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (motor de ruteo)
Evento Disparador (Trigger):	El conductor define un destino (y opcionalmente paradas) y solicita calcular la ruta.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor ha iniciado sesión (CU-08). • El conductor ha definido un punto de origen y un punto de destino, y opcionalmente paradas intermedias. • Existe conexión con el backend.
Postcondiciones (Éxito):	• El sistema entrega y muestra en el mapa una ruta vehicular (sin vías peatonales) en menos de 3 segundos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si no es posible calcular una ruta, el sistema informa el fallo sin dejar la pantalla en un estado inconsistente.
Actores Secundarios:	• Motor core (núcleo en C++ con una cara en Java): ejecuta el algoritmo de grafos (A*, con Dijkstra como alternativa) sobre la red de calles de Tarija, tomada de un extracto de OpenStreetMap. • Backend Java: recibe la solicitud, valida los puntos y la pasa al motor core. • Mapbox: provee el mapa base que ve el conductor.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Calcula y muestra al conductor la ruta vehicular óptima entre origen y destino, considerando datos viales vigentes mediante algoritmos de grafos.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-03 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-03_CalcularRutaOptima.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Obtener una ruta rápida y confiable hacia su destino.
Equipo técnico	Garantizar el rendimiento del algoritmo incluso bajo carga.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor ingresa origen, destino y paradas opcionales.	El sistema valida que los puntos ingresados sean válidos.
2	El conductor solicita "Calcular ruta".	El backend valida la solicitud y la envía al motor core.
3	—	El motor core ajusta los puntos a la red de calles que tiene en memoria y ejecuta el algoritmo (A*) para generar la ruta óptima, considerando los eventos viales vigentes.
4	—	El sistema recibe la ruta y la dibuja en el mapa junto con tiempo y distancia estimados.
5	El conductor confirma el inicio de la navegación.	El sistema comienza el seguimiento de la ruta.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-03 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-03_CalcularRutaOptima.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
1a	El destino es inválido o está fuera de cobertura:	1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. Solicita al conductor ingresar un nuevo destino.
3a	No existe una ruta vehicular posible entre los puntos indicados:	1. El sistema notifica que no se encontró una ruta válida.
4a	El mapa base de Mapbox no carga al dibujar la ruta:	1. El sistema informa un error de servicio externo. 2. Sugiere reintentar más tarde; el cálculo de la ruta no depende de Mapbox.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El cálculo de la ruta debe completarse en menos de 3 segundos.

Usabilidad: El tiempo y la distancia estimados deben mostrarse claramente antes de confirmar la navegación.

Seguridad: El sistema no debe exponer rutas o ubicaciones de otros usuarios durante el cálculo.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El motor core usa A* y puede configurarse para usar Dijkstra.

La red de calles sale de un extracto de OpenStreetMap de la mancha urbana de Tarija, filtrado a vías vehiculares, que el motor carga en memoria al arrancar; el cálculo no depende de un servicio externo.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-04
Nombre del Caso de Uso:	Recalcular Ruta
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	13/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-04: Recalcular Ruta
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario, de forma pasiva durante la navegación)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (motor de ruteo)
Evento Disparador (Trigger):	Un evento vial vigente (reportado por un conductor o congestión detectada por telemetría) afecta el tramo que le falta recorrer a una ruta activa.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor ha iniciado sesión (CU-08). • Existe una ruta activa en curso para el conductor. • Hay un evento vial vigente sobre el trayecto que falta: un evento reportado por otro conductor o una congestión detectada por la telemetría.
Postcondiciones (Éxito):	• Si existe una ruta mejor, se propone al conductor sin interrumpir la navegación en curso, y él decide si la acepta.
Garantía Mínima (Fallo):	Si no existe una ruta alternativa viable, se mantiene la ruta original y se notifica el evento al conductor.
Actores Secundarios:	• Motor core (núcleo en C++ con una cara en Java): revisa si algún evento afecta lo que falta de la ruta y calcula la alternativa. • Backend Java: recibe la ruta activa desde la app y mantiene al motor al día con los eventos vigentes.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Cuando un evento vial afecta el camino que falta durante la navegación activa, el sistema calcula una ruta alternativa y, si es mejor, se la propone al conductor sin interrumpir el trayecto; el conductor la acepta o la rechaza.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-04 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-04_RecalcularRuta.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Llegar a su destino evitando demoras, sin tener que buscar él mismo otra ruta.
Equipo técnico	Asegurar la fiabilidad del recálculo en tiempo real durante la navegación.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	—	El sistema detecta un evento vial vigente sobre el tramo que falta de la ruta activa (reportado por un conductor o congestión por telemetría).
2	—	El sistema solicita al motor core una ruta alternativa y la compara con la ruta actual.
3	—	Si la alternativa es mejor, el sistema la propone de forma no intrusiva, con las opciones de aceptarla o rechazarla.
4	El conductor acepta la ruta propuesta.	El sistema actualiza las indicaciones según la nueva ruta.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-04 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-04_RecalcularRuta.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	No existe una ruta alternativa viable:	1. El sistema mantiene la ruta original. 2. Notifica al conductor el evento que afecta su ruta.
3a	El conductor rechaza el cambio de ruta sugerido:	1. El sistema mantiene la ruta original y muestra el evento sobre ella.
4a	El conductor no responde a la propuesta en 15 segundos:	1. El aviso se cierra solo. 2. Sigue la ruta original y ese evento no vuelve a generar una propuesta en esta ruta.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El recálculo debe completarse sin pausas perceptibles en la navegación en curso.

Usabilidad: La notificación del cambio de ruta debe ser clara pero no intrusiva para el conductor.

Seguridad: Evitar recálculos innecesarios o repetitivos que puedan distraer al conductor; un mismo evento genera una sola propuesta por ruta.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

Los eventos que pueden afectar la ruta son los que reportan los conductores (CU-01) y la congestión que el sistema detecta con la telemetría: la app envía su posición mientras está abierta en pantalla, con o sin ruta activa (HU-13), y el sistema calcula la velocidad. La app no obtiene la ubicación en segundo plano.

Por telemetría, se considera congestión cuando un vehículo permanece detenido o avanza muy lento en una vía vehicular durante 2 minutos seguidos por debajo de la mitad de la velocidad esperada del tipo de vía; por debajo de la cuarta parte, la congestión es fuerte (valores iniciales, a ajustar con las pruebas).

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-05
Nombre del Caso de Uso:	Consultar Disponibilidad de Combustible
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	23/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-05: Consultar Disponibilidad de Combustible
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (módulo de combustible)
Evento Disparador (Trigger):	El conductor accede al módulo de disponibilidad de combustible.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor ha iniciado sesión (CU-08). • El conductor ha accedido al módulo de disponibilidad de combustible. • Existe conexión a internet.
Postcondiciones (Éxito):	• Se muestra el estado (disponible/agotado) de los surtidores cercanos por tipo de combustible, indicando si el dato proviene del monitoreo de grupos de WhatsApp, de la consulta a ANH o de la confirmación de conductores; si es de ANH, también su saldo en litros y su estado.
Garantía Mínima (Fallo):	Si no hay datos recientes de un surtidor, el sistema lo muestra como "sin información reciente".
Actores Secundarios:	• Backend Java: agrega y expone el estado de los surtidores obtenido del monitoreo de grupos de WhatsApp (CU-06), de la consulta a ANH (CU-09) y de las confirmaciones de los conductores.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor consultar el estado de disponibilidad de combustible en surtidores cercanos, a partir de la información obtenida del monitoreo de grupos de WhatsApp, de la API de ANH y de las confirmaciones opcionales de otros conductores.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-05 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-05_ConsultarDisponibilidadCombustible.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Evitar dirigirse a surtidores agotados.
Administrador del sistema	Garantizar la calidad y confiabilidad del dato mostrado, sea de WhatsApp, de ANH o de conductores.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre el módulo de combustible.	El sistema obtiene la ubicación actual del conductor.
2	—	El sistema consulta al backend los surtidores cercanos.
3	—	El backend responde con el dato más reciente de cada surtidor y tipo de combustible, sea del monitoreo de WhatsApp (CU-06), de la consulta a ANH (CU-09) o de la confirmación de conductores.
4	El conductor revisa el listado/mapa.	El sistema muestra los surtidores con su estado por tipo de combustible, la fila aproximada si se informó, el origen del dato y su fecha de actualización; si el origen es ANH, también su saldo en litros y su estado (alto, medio o bajo).

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-05 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-05_ConsultarDisponibilidadCombustible.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
3a	Un surtidor no tiene ningún dato o su último dato superó la vigencia (sección 8):	1. El sistema lo muestra como "sin información reciente".
*a	En cualquier momento, con la app abierta, el conductor se detiene unos minutos junto a un surtidor del catálogo y la app pregunta "¿Acabas de recargar combustible?" (HU-12):	1. Si responde "Sí", la app le pregunta el tipo de combustible y muestra los tipos definidos (sección 8). 2. El conductor elige el tipo; el backend comprueba que la ubicación está junto al surtidor y que no repite una confirmación reciente, y marca ese combustible como disponible en el surtidor, con origen "Conductores" y la fecha de la confirmación. 3. Si el conductor responde "No" o cierra cualquiera de las dos preguntas, no se registra ningún cambio.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El listado de surtidores cercanos debe entregarse en menos de 3 segundos.

Usabilidad: Debe distinguirse claramente el origen del dato (WhatsApp, Conductores o ANH) en la interfaz.

Seguridad: Solo los usuarios con sesión iniciada consultan el módulo; el sistema evita confirmaciones de recarga repetidas o abusivas del mismo usuario y no muestra quién aportó cada dato.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El origen del dato puede ser el monitoreo de los grupos de WhatsApp (CU-06), la consulta a ANH (CU-09) o la confirmación de un conductor que acaba de recargar (HU-12); para cada tipo de combustible se muestra el más reciente según la fecha del dato. Si el origen es ANH, se muestran además el saldo en litros y el estado que informa ANH, tal como llegan.

Vigencia del estado de un surtidor (valor inicial, a ajustar con las pruebas): pasadas 6 horas sin un dato nuevo, el surtidor se muestra como "sin información reciente". En WhatsApp y Conductores las horas se cuentan desde la fecha del dato; en ANH, desde la última vez que el backend lo leyó (CU-09).

La pregunta de recarga aparece cuando el conductor lleva 3 minutos detenido a menos de 50 metros de un surtidor, y no se repite para el mismo surtidor y tipo antes de 60 minutos (valores iniciales). Mientras la lista de surtidores está abierta, se actualiza cada 60 segundos, y los surtidores también se muestran como marcadores en el mapa.

Tipos de combustible: "Gasolina", "Diesel", "Gasolina Premium" y "Diesel ULS". Todo dato de un surtidor lleva uno de estos tipos: el conductor lo elige al confirmar una recarga y el LLM lo identifica en los mensajes de WhatsApp. Cuando un mensaje no lo indica, se registra y se muestra con el tipo "Desconocido".

Ningún origen reemplaza a otro: WhatsApp y ANH son fuentes automáticas que se complementan con las confirmaciones de los conductores, y si una falla, las demás siguen funcionando.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-06
Nombre del Caso de Uso:	Monitorear Estado de Surtidores vía WhatsApp
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	23/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-06: Monitorear Estado de Surtidores vía WhatsApp
Actor Principal (Quién):	Sistema (proceso automático de monitoreo)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Backend de ChuroViaje (módulo de combustible y servicio de WhatsApp/LLM)
Evento Disparador (Trigger):	Se recibe un nuevo mensaje en alguno de los grupos de WhatsApp designados como fuente de disponibilidad de surtidores; su análisis se realiza en el siguiente ciclo de 5 minutos.
Precondiciones (Cuándo):	• El servicio de WhatsApp/LLM está conectado con el número dedicado del proyecto, que es miembro en modo solo lectura de los grupos de WhatsApp designados como fuente de información, con autorización de sus administradores. • Existe conexión a internet y al servicio de mensajería.
Postcondiciones (Éxito):	• El estado del surtidor mencionado en los mensajes analizados se actualiza en el sistema y queda disponible para consultas (CU-05). • El texto de los mensajes analizados se elimina; en ningún momento se almacenan el número ni el nombre de los remitentes.
Garantía Mínima (Fallo):	Si un mensaje no puede interpretarse (pregunta, formato ambiguo o surtidor no identificable), se descarta sin alterar el estado actual del surtidor. Si el análisis no puede realizarse, los mensajes permanecen pendientes para el siguiente ciclo.
Actores Secundarios:	• Grupos de WhatsApp monitoreados: fuente de los mensajes sobre estado de surtidores. • Servicio de WhatsApp/LLM (Node.js + Baileys): lee los mensajes de texto de los grupos, los guarda como pendientes de análisis y, cada 5 minutos, envía el lote al LLM. • Proveedor del LLM: interpreta los mensajes por lotes e identifica el surtidor, el tipo de combustible ("Desconocido" si el mensaje no lo indica), el estado reportado y, si se menciona, la fila aproximada. • Backend Java: recibe el resultado del análisis, lo valida contra el catálogo de surtidores y actualiza el estado.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite que el sistema, de forma automática, extraiga los mensajes compartidos en los grupos de WhatsApp monitoreados y los interprete por lotes mediante un LLM para actualizar el estado de disponibilidad de los surtidores, sin depender de reportes de los conductores. Es una de las dos fuentes automáticas del estado de los surtidores; la otra es la consulta a ANH (CU-09).

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-06 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-06_MonitorearSurtidoresWhatsApp.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Contar con información de surtidores actualizada sin tener que reportarla manualmente.
Administrador del sistema	Garantizar la correcta interpretación de los mensajes y evitar datos erróneos.
Miembros de los grupos de WhatsApp	Que no se almacenen sus datos personales (número o nombre) y que el sistema no conserve el texto de sus mensajes después del análisis.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	—	El servicio de WhatsApp/LLM monitorea de forma continua los grupos de WhatsApp designados como fuente de información de surtidores.
2	—	Se recibe un nuevo mensaje de texto en uno de los grupos monitoreados y el servicio lo guarda como pendiente de análisis, sin el número ni el nombre del remitente.
3	—	Cada 5 minutos, si existen mensajes pendientes, el servicio los envía en un lote al LLM, que identifica en cada mensaje el surtidor, el tipo de combustible ("Desconocido" si el mensaje no lo indica), el estado reportado y, si se menciona, la fila aproximada.
4	—	El servicio envía el resultado al backend Java, que lo valida contra el catálogo de surtidores y actualiza el estado del surtidor correspondiente.
5	—	El servicio elimina el texto de los mensajes analizados y los marca como procesados.

6	—	El estado actualizado queda disponible para las consultas de los conductores (CU-05).

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-06 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-06_MonitorearSurtidoresWhatsApp.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
1a	El sistema pierde la conexión con el servicio de mensajería:	1. El sistema reintenta la conexión periódicamente. 2. Los estados de surtidores permanecen en su último valor conocido, marcados con la fecha de última actualización.
3a	Un mensaje es una pregunta, no menciona un surtidor identificable o el estado es ambiguo:	1. El sistema descarta el mensaje. 2. No se actualiza ningún estado.
3b	Al cumplirse el ciclo de 5 minutos no existen mensajes pendientes:	1. El sistema no realiza el análisis ni llama al LLM. 2. Se espera al siguiente ciclo.
3c	El servicio del LLM no está disponible o responde con error:	1. Los mensajes permanecen pendientes y se reintentan en el siguiente ciclo. 2. Los mensajes que superan el tiempo máximo de vigencia (sección 8) se descartan. 3. Los estados de surtidores permanecen en su último valor conocido.
4a	El resultado del LLM menciona un surtidor que no existe en el catálogo o no tiene el formato esperado:	1. El backend descarta ese resultado. 2. No se actualiza ningún estado.
4b	El backend no recibe el resultado del análisis:	1. El servicio guarda el resultado, ya sin el texto de los mensajes. 2. Lo reenvía en el siguiente ciclo.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El estado actualizado debe reflejarse en el módulo de combustible en menos de 6 minutos tras la recepción del mensaje (ciclo de análisis de 5 minutos más el tiempo de procesamiento).

Usabilidad: No aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.

Seguridad: El acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados debe estar restringido a la cuenta/servicio autorizado del sistema; la sesión del número dedicado y la credencial del LLM solo son accesibles para los componentes autorizados.

Privacidad: No se almacenan números de teléfono ni nombres de los remitentes. El texto de los mensajes se guarda solo de forma temporal y se elimina después de su análisis o al superar el tiempo máximo de vigencia. Al LLM se envían únicamente el texto y la fecha de cada mensaje, con los números de teléfono ocultos. Se usa la capa gratuita de la API de Gemini, cuyos términos permiten a Google usar lo enviado para mejorar sus productos; la política de privacidad lo informa.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

Extracción: se implementa con la librería no oficial Baileys, dentro del servicio de WhatsApp/LLM (Node.js), conectado a un número nuevo y exclusivo del proyecto en modo solo lectura. La librería whatsapp-web.js queda como alternativa de respaldo.

Interpretación: un LLM analiza los mensajes pendientes por lotes cada 5 minutos, solo si hubo mensajes nuevos, y devuelve un resultado en formato estructurado que el backend valida contra el catálogo de surtidores con sus alias. El tipo de combustible es un campo obligatorio del resultado: debe ser uno de los tipos definidos en CU-05 (sección 8) y, si el mensaje no lo indica, el LLM devuelve "Desconocido". El proceso de análisis forma parte del servicio de WhatsApp/LLM; el backend Java solo recibe el resultado, lo valida y actualiza los surtidores.

Vigencia de los mensajes pendientes (valor inicial, a ajustar con las pruebas): un mensaje que lleva más de 30 minutos sin analizarse se descarta.

La justificación de estas elecciones y las alternativas descartadas se documentan en la decisión de arquitectura decision_conexion_whatsapp.md (v1.4).

Ningún origen reemplaza a otro: la consulta a ANH (CU-09) es una segunda fuente automática que se complementa con este monitoreo, y si una falla, la otra sigue funcionando.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-07
Nombre del Caso de Uso:	Ejecutar Simulador de Tráfico
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	06/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-07: Ejecutar Simulador de Tráfico
Actor Principal (Quién):	Desarrollador / Administrador del sistema (actor técnico)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Backend e infraestructura de ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El desarrollador ejecuta el script de simulación con los parámetros de carga definidos.
Precondiciones (Cuándo):	• El backend y la base de datos están desplegados y accesibles. • El script cuenta con los parámetros de carga definidos (cantidad de usuarios fantasma, rutas, eventos a inyectar).
Postcondiciones (Éxito):	• El sistema procesa los eventos y la telemetría inyectados como si provinieran de usuarios reales, demostrando su comportamiento bajo carga.
Garantía Mínima (Fallo):	Si la simulación falla o se interrumpe, no debe corromper datos reales del ambiente de producción.
Actores Secundarios:	• Script de simulación en Python: genera "usuarios fantasma". • Backend Java: recibe y procesa los eventos y la telemetría simulada.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite a un desarrollador o administrador ejecutar un simulador que genera "usuarios fantasma" para probar el comportamiento del sistema bajo carga de eventos y telemetría.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-07 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-07_EjecutarSimuladorTrafico.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Equipo de desarrollo	Validar el rendimiento y la estabilidad del sistema antes de un despliegue.
Administrador de infraestructura	Evitar impacto de las pruebas sobre el ambiente de producción.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El desarrollador configura los parámetros de carga (usuarios fantasma, rutas, eventos).	El sistema/script valida los parámetros ingresados.
2	El desarrollador ejecuta el script de simulación.	El script genera los usuarios fantasma y comienza a enviar eventos y telemetría al backend por su API.
3	—	El backend recibe y procesa los eventos simulados como si provinieran de usuarios reales.
4	El desarrollador observa las métricas de rendimiento.	El backend registra logs de la prueba de carga ejecutada.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-07 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-07_EjecutarSimuladorTrafico.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
1a	Los parámetros de carga son inválidos o excesivos:	1. El sistema rechaza la ejecución. 2. Indica los límites permitidos.
3a	El backend no soporta la carga simulada:	1. El sistema degrada su desempeño (no se considera fallo del caso de uso). 2. Se registra en logs para su posterior análisis.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El simulador debe poder generar una cantidad configurable de usuarios fantasma sin bloquear el ambiente.

Usabilidad: Los parámetros deben ser configurables por línea de comandos o archivo de configuración.

Seguridad: La simulación debe ejecutarse, cuando sea posible, en un ambiente aislado de producción.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El script de simulación está implementado en Python y puede ejecutarse localmente o en un contenedor dedicado para pruebas de carga.

El script envía los datos al backend por la misma API que usa la app; no los inserta directamente en la base de datos. Así la prueba recorre también la validación de los reportes.

Como el backend solo acepta peticiones de usuarios con sesión, los usuarios fantasma se autentican con credenciales de prueba, y sus eventos y su telemetría quedan marcados como simulados para poder eliminarlos sin afectar los datos reales.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-08
Nombre del Caso de Uso:	Iniciar Sesión
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	13/10/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-08: Iniciar Sesión
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor presiona "Iniciar sesión con Google" y selecciona la cuenta de Google a utilizar.
Precondiciones (Cuándo):	• El conductor cuenta con una cuenta de Google. • El dispositivo tiene conexión a internet.
Postcondiciones (Éxito):	• El conductor obtiene un token de acceso (JWT) propio del sistema, que dura una hora, y un token de renovación que permite renovarlo durante 30 días sin volver a pasar por Google; con ellos opera en el resto de los módulos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si la verificación con Google falla o es cancelada por el conductor, no se emite ningún token y se informa el motivo del fallo sin bloquear reintentos legítimos.
Actores Secundarios:	• Google (Google Sign-In): verifica la identidad del conductor mediante su cuenta de Google. • Backend Java: valida el token emitido por Google y genera el token de acceso (JWT) propio del sistema.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor autenticarse en el sistema mediante su cuenta de Google (Google Sign-In), obteniendo un token JWT propio que habilita el uso de la app; todas sus funciones requieren esta sesión.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-08 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-08_IniciarSesion.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Acceder de forma rápida y segura a la aplicación, sin gestionar una contraseña adicional.
Administrador de seguridad	Garantizar una autenticación robusta y la protección de la identidad del conductor.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre la app y presiona "Iniciar sesión con Google".	El sistema despliega el selector de cuentas de Google del dispositivo.
2	El conductor selecciona su cuenta de Google y autoriza el acceso.	El sistema recibe el token de identidad emitido por Google.
3	—	El backend valida el token de Google y verifica o crea la cuenta del conductor en el sistema.
4	—	El backend genera un token JWT propio con expiración y un token de renovación.
5	—	El sistema almacena los tokens de forma segura y redirige al conductor a la pantalla principal (mapa), quedando autenticado.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-08 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-08_IniciarSesion.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	El conductor cancela la selección de cuenta o rechaza los permisos solicitados:	1. El sistema cancela el inicio de sesión. 2. Regresa a la pantalla de inicio sin autenticar al conductor.
3a	El token de Google no puede validarse (expirado o inválido):	1. El backend rechaza la solicitud. 2. El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
4a	Se pierde la conexión durante el proceso de inicio de sesión:	1. El sistema notifica el error de red. 2. Permite reintentar el inicio de sesión con Google.
*a	Con la sesión iniciada, el conductor toca «Cerrar sesión» en el menú de la cuenta:	1. El backend invalida el token de renovación. 2. La app borra del teléfono los tokens, la cola de reportes y los datos guardados, y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La autenticación (incluyendo la verificación con Google) debe completarse en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.

Usabilidad: El flujo de inicio de sesión con Google debe requerir un mínimo de pasos (selector de cuenta + confirmación).

Seguridad: Las credenciales de Google nunca se almacenan en el sistema y no existen contraseñas propias; el token de Google se valida en el backend antes de emitir el token JWT propio, el cual debe tener expiración y renovación segura.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

La autenticación se realiza mediante el SDK/API de Google Sign-In (OAuth 2.0), tanto en Android como en iOS.

La sesión es obligatoria para usar la app: es precondición de CU-01 a CU-05. Si el dispositivo guarda un token de renovación vigente (30 días), la app entra directo al mapa sin repetir este caso de uso, incluso sin conexión a internet y con el JWT vencido; al volver la conexión, renueva el JWT sin intervención del conductor.

A futuro podría incorporarse un proveedor adicional (p. ej. Apple Sign-In) sin cambiar el contrato del caso de uso.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-09
Nombre del Caso de Uso:	Consultar Estado de Combustible desde ANH
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	23/10/2026
Autor del Artefacto:	Equipo ChuroViaje
Estado de Aprobación:	Aprobado

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-09: Consultar Estado de Combustible desde ANH
Actor Principal (Quién):	Sistema (proceso automático de consulta a ANH)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Backend de ChuroViaje (módulo de combustible)
Evento Disparador (Trigger):	Se cumple el ciclo de consulta del backend (intervalo a definir con las pruebas de la integración).
Precondiciones (Cuándo):	• El servidor tiene salida HTTPS hacia la API pública de ANH Abastecimiento. • Existen surtidores en el catálogo vinculados con su estación de ANH.
Postcondiciones (Éxito):	• El estado de cada surtidor vinculado con una estación de ANH se actualiza con el saldo y el estado que informa ANH, con origen «ANH» y la fecha que informa ANH, y queda disponible para consultas (CU-05). • No se almacenan datos de personas ni las respuestas completas de ANH.
Garantía Mínima (Fallo):	Si ANH no responde, responde con error o su respuesta no es válida o está incompleta, cada surtidor conserva su último dato con su fecha: un fallo nunca se toma como combustible agotado.
Actores Secundarios:	• API de ANH Abastecimiento (servicio externo público): informa, por departamento y por combustible, las estaciones con su ubicación, saldo en litros, estado (alto, medio o bajo) y fecha de actualización. • Backend Java: hace las consultas, valida la respuesta, vincula cada estación con un surtidor del catálogo y actualiza el estado.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite que el sistema, de forma automática y periódica, consulte la API pública de ANH Abastecimiento para conocer el saldo y el estado de las estaciones de Tarija y actualizar con ello el estado de los surtidores, como fuente complementaria al monitoreo de WhatsApp (CU-06) y a las confirmaciones de los conductores.

2. Modelo de Contexto Visual




Diagrama de casos de uso de CU-09 (fuente: 03_des/DiagCU/CU-09_ConsultarEstadoANH.puml)

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Contar con información de surtidores respaldada por datos públicos, sin tener que reportarla manualmente.
Administrador del sistema	Que un fallo o un cambio en la respuesta de ANH no dañe los datos: validar la respuesta, conservar el último dato y no tomar un fallo como combustible agotado.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	—	Se cumple el ciclo de consulta del backend.
2	—	El backend identifica a Tarija en el catálogo de departamentos de ANH y pide el listado de estaciones de gasolina y el de diésel.
3	La API de ANH responde con las estaciones del departamento: ubicación, saldo en litros, estado (alto, medio o bajo) y fecha de actualización.	El backend recibe la respuesta de cada combustible.
4	—	El backend valida la respuesta: formato correcto, solo el departamento y el combustible pedidos y sin estaciones repetidas.
5	—	El backend ignora las estaciones que están fuera de la mancha urbana de Tarija o que no están vinculadas con un surtidor del catálogo.
6	—	Para cada estación vinculada, el backend traduce los litros (0 litros es agotado, más de 0 es disponible) y actualiza el estado del surtidor para ese tipo de combustible, con origen «ANH», los litros, el estado de ANH, la fecha que informa ANH y el momento de la lectura.
7	—	El estado actualizado queda disponible para las consultas de los conductores (CU-05). El backend deja en su registro el resumen del ciclo.

5. Diagrama de Comportamiento UML




Diagrama de actividad de CU-09 (fuente: 03_des/01_Diagramas_de_comportamiento/CU-09_ConsultarEstadoANH.puml)

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	ANH no responde, se agota el tiempo de espera, responde con un error o su certificado no puede verificarse:	1. El backend reintenta la petición una vez (valor inicial), solo si falta conexión, se agota el tiempo o ANH responde con un error temporal; si ANH pide esperar, respeta ese plazo. 2. Si sigue fallando, no se actualiza ningún estado: cada surtidor conserva su último dato de ANH con su fecha. 3. Un fallo nunca se toma como cero litros, y un error de certificado nunca se salta: la consulta se detiene.
2b	ANH falla solo en uno de los dos combustibles:	1. El backend actualiza los surtidores con el combustible que sí respondió. 2. Los del otro combustible conservan su último dato.
4a	La respuesta no es válida o está incompleta (no es JSON, es demasiado grande, trae un código de error de ANH, estaciones de otro departamento o de otro combustible, estaciones repetidas o señales de paginación):	1. El backend descarta la respuesta completa. 2. No se actualiza ningún estado: cada surtidor conserva su último dato.
4b	El saldo de una estación no es un número válido o es negativo:	1. El backend lo trata como «sin saldo». 2. Los demás datos de la respuesta siguen su curso.
5a	Una estación de ANH está fuera de la mancha urbana de Tarija (ANH devuelve todo el departamento, también Bermejo, Yacuiba y otras ciudades):	1. El backend la ignora. 2. No se guarda nada de ella.
5b	Una estación de ANH no está vinculada con ningún surtidor del catálogo:	1. El backend la ignora. 2. Si está dentro de la mancha urbana, la anota en su registro como candidata a entrar al catálogo.
6a	Una estación llega sin saldo (o con un saldo no válido) o sin fecha de actualización:	1. El backend no crea ni cambia ningún estado para esa estación y ese combustible. 2. El surtidor conserva su dato anterior.
6b	Ya hay un dato de ANH más reciente para ese surtidor y combustible:	1. El backend no reemplaza el dato guardado. 2. Si la fecha es la misma, solo actualiza el momento de la lectura.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El dato de ANH se actualiza en cada consulta periódica del backend. Cada petición espera como máximo el tiempo de espera definido (valor inicial: 12 segundos) y no retrasa las consultas de los conductores.

Usabilidad: No aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor. El dato de ANH se muestra en CU-05 con su origen, su saldo en litros y su estado.

Seguridad: Las llamadas a ANH son solo lecturas (GET) por HTTPS, sin credenciales, y verifican siempre el certificado: esa verificación nunca se desactiva. La respuesta se valida antes de usarse y solo el backend consulta a ANH.

Privacidad: Los datos de ANH son públicos y no incluyen datos de personas. No se envía a ANH ningún dato de los conductores. No se guardan las respuestas completas, la fecha de última venta, la dirección de la estación ni las estaciones ignoradas; el registro de cada ciclo guarda solo un resumen. La política de privacidad menciona el uso de datos de ANH.

Dependencia externa: ANH no publica condiciones de uso, cuotas ni garantía de disponibilidad, y su respuesta puede cambiar sin aviso. Por eso el sistema solo hace las consultas necesarias y, si ANH falla, el monitoreo de WhatsApp y las confirmaciones de los conductores siguen funcionando.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

Servicio consultado: la API pública de ANH Abastecimiento, solo con lecturas: el catálogo de departamentos y el listado de estaciones por departamento y por combustible (gasolina y diésel). De cada estación se leen su ubicación, el saldo en litros, el estado (alto, medio o bajo) y la fecha de actualización.

Vínculo con el catálogo: cada estación de ANH se vincula con un surtidor por su identificador de ANH, que el equipo fija comparando el nombre y la ubicación y revisa a mano. Un surtidor tiene a lo sumo una estación de ANH.

Traducción de los litros: 0 litros es agotado, más de 0 litros es disponible y sin saldo es sin dato. El estado de ANH (alto, medio o bajo) se guarda y se muestra tal como llega: no cambia la disponibilidad.

Fecha y vigencia: la fecha del dato es la que informa ANH; si no trae zona horaria se toma la de Tarija, y si falta, el dato no se guarda. El dato vence según la vigencia de CU-05 (sección 8), contada desde la última lectura del backend. ANH no informa cuándo llegó combustible a una estación y el sistema nunca inventa esa fecha.

Valores iniciales (a ajustar con las pruebas de la integración): intervalo entre consultas, tiempo de espera de 12 segundos, un reintento y una pausa de un segundo entre peticiones.

El programa de prueba en Python de 05_pro/PruebaApiANH es solo una referencia: la consulta real la hace el backend Java.