

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-01
Nombre del Caso de Uso:	Reportar Evento Vial
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-01: Reportar Evento Vial
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor presiona el botón "Reportar" y selecciona el tipo de evento vial observado.
Precondiciones (Cuándo):	- El conductor ha iniciado sesión en el sistema con un token válido. - La app tiene permisos de ubicación activos y el dispositivo tiene conexión a internet.
Postcondiciones (Éxito):	- El evento (tipo, ubicación y hora) queda registrado y validado en el backend. - El evento es visible en el mapa de los demás usuarios en un plazo no mayor a 5-10 segundos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si el reporte no puede persistirse, no queda registro parcial en el backend y se notifica el fallo al conductor sin bloquear el uso de la app.
Actores Secundarios:	- Backend Java: valida y persiste el reporte del evento. - Módulo de distribución en tiempo real: propaga el evento a otros usuarios conectados.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor reportar un evento vial (choque, control, congestión, etc.) para que sea validado, persistido en el backend y propagado en tiempo real a los demás usuarios conectados.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor reportante	Que su reporte sea aceptado rápidamente y ayude a otros conductores.
Administrador del sistema	Evitar reportes falsos o spam que degraden la confiabilidad de la información.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre el mapa y presiona "Reportar evento".	El sistema muestra la lista de tipos de evento disponibles.

2	El conductor selecciona el tipo de evento (choque, control, etc.).	El sistema captura la ubicación GPS actual del dispositivo.
3	El conductor confirma el envío del reporte.	El sistema envía el reporte al backend para su validación.
4	El conductor espera la confirmación.	El backend valida y persiste el evento, y confirma al conductor.
5	—	El módulo de distribución propaga el evento; los demás usuarios lo ven en su mapa en 5-10 segundos.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
3a	No hay conexión a internet al momento de enviar el reporte:	1. El sistema almacena el reporte localmente. 2. Reintenta el envío automáticamente al recuperar conexión. 3. Notifica al conductor el estado del envío.
4a	El token de sesión ha expirado:	1. El sistema solicita reautenticación (CU-08). 2. El conductor inicia sesión nuevamente. 3. El sistema reintenta el envío del reporte.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La propagación del evento a otros usuarios no debe exceder 5-10 segundos desde su validación.

Usabilidad: El flujo de reporte debe completarse en un máximo de 2 toques desde el mapa principal.

Seguridad: El sistema debe evitar reportes duplicados o abusivos del mismo usuario en un intervalo corto de tiempo.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

Paso 2: la ubicación puede obtenerse por GPS del dispositivo o, si este falla, mediante ajuste manual sobre el mapa.

Paso 5: la propagación puede realizarse por actualización push del mapa o por sondeo (polling) periódico según la infraestructura disponible.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-02
Nombre del Caso de Uso:	Visualizar Eventos Viales
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-02: Visualizar Eventos Viales
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor abre la app y el mapa principal se carga.
Precondiciones (Cuándo):	- El conductor tiene la aplicación abierta con el mapa cargado. - Existe conexión a internet activa.
Postcondiciones (Éxito):	El mapa muestra los eventos viales vigentes, categorizados por color según su tipo (p. ej. rojo para choques, azul para controles).
Garantía Mínima (Fallo):	Si no hay conexión, el sistema muestra el último estado cacheado del mapa indicando que la información puede estar desactualizada.
Actores Secundarios:	Backend Java: entrega el listado de eventos activos vigentes.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Muestra en el mapa los eventos viales activos reportados por otros conductores, categorizados visualmente por tipo y actualizados de forma periódica.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Contar con visibilidad clara y actualizada de los eventos en su ruta.
Administrador del sistema	Garantizar que los datos mostrados sean consistentes y estén vigentes.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre la app.	El sistema solicita permisos necesarios y carga el mapa base.
2	—	El sistema solicita al backend el listado de eventos activos.
3	—	El backend responde con los eventos vigentes y el sistema los dibuja en el mapa con su color correspondiente.
4	El conductor se desplaza o hace zoom en el mapa.	El sistema actualiza automáticamente los eventos visibles cada cierto intervalo.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	El backend no responde o se excede el tiempo de espera:	1. El sistema muestra el mapa sin eventos actualizados. 2. Notifica "No se pudo actualizar eventos". 3. Reintenta la consulta periódicamente.
3a	Un evento expira mientras el conductor lo está visualizando:	1. El sistema lo remueve automáticamente del mapa en la siguiente actualización.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La actualización de eventos debe ocurrir cada 10-15 segundos sin afectar la fluidez del mapa.

Usabilidad: La iconografía y los colores de los eventos deben ser claramente distinguibles entre sí.

Seguridad: El sistema no debe exponer datos personales del usuario que originó cada reporte.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El mapa base se renderiza mediante el SDK de Mapbox.

La actualización de eventos puede implementarse por sondeo (polling) HTTP o por WebSocket, según la infraestructura disponible.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-03
Nombre del Caso de Uso:	Calcular Ruta Óptima
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-03: Calcular Ruta Óptima
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (motor de ruteo)
Evento Disparador (Trigger):	El conductor define un destino (y opcionalmente paradas) y solicita calcular la ruta.
Precondiciones (Cuándo):	- El conductor ha definido un punto de origen y un punto de destino, y opcionalmente paradas intermedias. - Existe conexión con el backend y con el servicio de Mapbox.
Postcondiciones (Éxito):	El sistema entrega y muestra en el mapa una ruta vehicular (sin vías peatonales) en menos de 3 segundos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si no es posible calcular una ruta, el sistema informa el fallo sin dejar la pantalla en un estado inconsistente.
Actores Secundarios:	- Motor core (C++): ejecuta el algoritmo de grafos (Dijkstra o A* modificado). - Mapbox: provee los datos viales y de mapa base.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Calcula y muestra al conductor la ruta vehicular óptima entre origen y destino, considerando datos viales vigentes mediante algoritmos de grafos.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Obtener una ruta rápida y confiable hacia su destino.
Equipo técnico	Garantizar el rendimiento del algoritmo incluso bajo carga.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor ingresa origen, destino y paradas opcionales.	El sistema valida que los puntos ingresados sean válidos.
2	El conductor solicita "Calcular ruta".	El sistema envía la solicitud al motor core.
3	—	El motor core obtiene datos viales de Mapbox y ejecuta el algoritmo (Dijkstra/A*) para generar la ruta óptima.

4	—	El sistema recibe la ruta y la dibuja en el mapa junto con tiempo y distancia estimados.
5	El conductor confirma el inicio de la navegación.	El sistema comienza el seguimiento de la ruta.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
1a	El destino es inválido o está fuera de cobertura:	1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. Solicita al conductor ingresar un nuevo destino.
3a	El servicio de Mapbox no está disponible:	1. El sistema informa un error de servicio externo. 2. Sugiere reintentar más tarde.
3b	No existe una ruta vehicular posible entre los puntos indicados:	1. El sistema notifica que no se encontró una ruta válida.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El cálculo de la ruta debe completarse en menos de 3 segundos.

Usabilidad: El tiempo y la distancia estimados deben mostrarse claramente antes de confirmar la navegación.

Seguridad: El sistema no debe exponer rutas o ubicaciones de otros usuarios durante el cálculo.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El motor core puede configurarse para usar Dijkstra o A* modificado según el escenario de carga.

Los datos viales pueden obtenerse en línea desde Mapbox o desde una caché local ante baja conectividad.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-04
Nombre del Caso de Uso:	Recalcular Ruta
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-04: Recalcular Ruta
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario, de forma pasiva durante la navegación)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (motor de ruteo)
Evento Disparador (Trigger):	El sistema detecta una zona de congestión sobre el trayecto de una ruta activa.
Precondiciones (Cuándo):	- Existe una ruta activa en curso para el conductor. - El sistema detectó una zona de congestión sobre el trayecto, por reporte de otro usuario o por detección pasiva de velocidad/posición.
Postcondiciones (Éxito):	Se genera y se muestra al conductor una ruta alternativa que evita la zona congestionada, sin interrumpir la navegación en curso.
Garantía Mínima (Fallo):	Si no existe una ruta alternativa viable, se mantiene la ruta original y se notifica la congestión al conductor.
Actores Secundarios:	- Motor core (C++): recalcula la ruta ante congestión. - Backend Java: provee los eventos de congestión reportados o detectados.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Ante congestión detectada durante la navegación activa, el sistema recalcula automáticamente una ruta alternativa que evita la zona afectada, sin interrumpir el trayecto del conductor.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Llegar a su destino evitando demoras por congestión, sin intervención manual.
Equipo técnico	Asegurar la fiabilidad del recálculo en tiempo real durante la navegación.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	—	El sistema detecta una zona de congestión en la ruta activa (evento reportado o telemetría anómala) y evalúa su impacto.
2	—	El sistema solicita al motor core una ruta alternativa que evite la zona congestionada.

3	—	El motor core recalcula y el sistema muestra la nueva ruta de forma no intrusiva.
4	El conductor continúa la navegación.	El sistema actualiza las indicaciones según la nueva ruta.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	No existe una ruta alternativa viable:	1. El sistema mantiene la ruta original. 2. Notifica al conductor la congestión detectada.
3a	El conductor rechaza el cambio de ruta sugerido:	1. El sistema mantiene la ruta original marcada como congestionada.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El recálculo debe completarse sin pausas perceptibles en la navegación en curso.

Usabilidad: La notificación del cambio de ruta debe ser clara pero no intrusiva para el conductor.

Seguridad: Evitar recálculos innecesarios o repetitivos que puedan distraer al conductor.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

La congestión puede detectarse por reportes colaborativos (CU-01) o por telemetría pasiva de velocidad/posición del propio dispositivo.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-05
Nombre del Caso de Uso:	Consultar Disponibilidad de Combustible
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	[Nombre del Analista]
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-05: Consultar Disponibilidad de Combustible
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje (módulo de combustible)
Evento Disparador (Trigger):	El conductor accede al módulo de disponibilidad de combustible.
Precondiciones (Cuándo):	- El conductor ha accedido al módulo de disponibilidad de combustible. - Existe conexión a internet.
Postcondiciones (Éxito):	Se muestra el estado (disponible/agotado) de los surtidores cercanos, indicando si el dato proviene de la API oficial o del monitoreo de grupos de WhatsApp.
Garantía Mínima (Fallo):	Si ninguna fuente de datos está disponible, el sistema informa que no hay datos actualizados para ese surtidor.
Actores Secundarios:	- API externa de surtidores (cuando el proveedor otorga acceso). - Backend Java: agrega y expone la información obtenida del monitoreo de grupos de WhatsApp cuando no hay API disponible.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor consultar el estado de disponibilidad de combustible en surtidores cercanos, combinando datos oficiales (cuando existen) con la información obtenida del monitoreo de grupos de WhatsApp.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Evitar dirigirse a surtidores agotados.
Administrador del sistema	Garantizar la calidad y confiabilidad del dato mostrado, sea oficial o proveniente de WhatsApp.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre el módulo de combustible.	El sistema obtiene la ubicación actual del conductor.
2	—	El sistema consulta al backend los surtidores cercanos; el backend intenta obtener datos de la API oficial.

3	—	Si la API responde, se usa ese dato; si no, se usa la información agregada de los grupos de WhatsApp monitoreados.
4	El conductor revisa el listado/mapa.	El sistema muestra los surtidores con su estado y el origen del dato.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	La API oficial no está disponible para el proveedor consultado:	1. El sistema recurre exclusivamente a la información de los grupos de WhatsApp monitoreados. 2. Indica visualmente que el dato proviene del monitoreo de WhatsApp.
3a	No existe ningún dato (ni oficial ni de WhatsApp) para un surtidor:	1. El sistema lo muestra como "sin información reciente".

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El listado de surtidores cercanos debe entregarse en menos de 3 segundos.

Usabilidad: Debe distinguirse claramente el origen del dato (oficial vs. monitoreo de WhatsApp) en la interfaz.

Seguridad: Proteger la clave/credencial de la API oficial de terceros y el acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El origen del dato puede ser la API REST del proveedor de combustible o la agregación de mensajes de los grupos de WhatsApp monitoreados vía backend propio.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-06
Nombre del Caso de Uso:	Monitorear Estado de Surtidores vía WhatsApp
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-06: Monitorear Estado de Surtidores vía WhatsApp
Actor Principal (Quién):	Sistema (proceso automático de monitoreo)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Backend de ChuroViaje (módulo de combustible)
Evento Disparador (Trigger):	Se recibe un nuevo mensaje en alguno de los grupos de WhatsApp designados como fuente de disponibilidad de surtidores.
Precondiciones (Cuándo):	- El backend cuenta con una cuenta/servicio habilitado para monitorear los grupos de WhatsApp designados como fuente de información. - Existe conexión a internet y al servicio de mensajería.
Postcondiciones (Éxito):	El estado del surtidor mencionado en el mensaje se interpreta, se actualiza en el sistema y queda disponible para consultas (CU-05).
Garantía Mínima (Fallo):	Si el mensaje no puede interpretarse (formato ambiguo o surtidor no identificable), se descarta sin alterar el estado actual del surtidor.
Actores Secundarios:	- Grupos de WhatsApp monitoreados: fuente de los mensajes sobre estado de surtidores. - Backend Java: procesa e interpreta los mensajes y actualiza el estado.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite que el sistema, de forma automática, interprete los mensajes compartidos en los grupos de WhatsApp monitoreados para actualizar el estado de disponibilidad de los surtidores, sin requerir reportes directos de los conductores.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Contar con información de surtidores actualizada sin tener que reportarla manualmente.
Administrador del sistema	Garantizar la correcta interpretación de los mensajes y evitar datos erróneos.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	—	El sistema monitorea de forma continua los grupos de WhatsApp designados como fuente de información de surtidores.

2	—	Se recibe un nuevo mensaje en uno de los grupos monitoreados.
3	—	El sistema procesa el mensaje e identifica el surtidor y el estado reportado (p. ej. mediante palabras clave o reglas de interpretación).
4	—	El sistema actualiza el estado del surtidor correspondiente en el backend.
5	—	El estado actualizado queda disponible para las consultas de los conductores (CU-05).

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
3a	El mensaje no menciona un surtidor identificable o el estado es ambiguo:	1. El sistema descarta el mensaje. 2. No se actualiza ningún estado.
1a	El sistema pierde la conexión con el servicio de mensajería:	1. El sistema reintenta la conexión periódicamente. 2. Los estados de surtidores permanecen en su último valor conocido, marcados con la fecha de última actualización.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El estado actualizado debe reflejarse en el módulo de combustible en menos de 1 minuto tras la recepción del mensaje.

Usabilidad: No aplica de forma directa; es un proceso automático sin interacción del conductor.

Seguridad: El acceso a los grupos de WhatsApp monitoreados debe estar restringido a la cuenta/servicio autorizado del sistema.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El monitoreo puede implementarse mediante una API no oficial de WhatsApp, un bot/cliente conectado a los grupos, o un proceso de lectura periódica, según la disponibilidad técnica.

La interpretación de mensajes puede basarse en reglas simples (palabras clave) o en un procesamiento de texto más elaborado, según el alcance del proyecto.

Si en el futuro se consigue acceso a una API externa oficial de los surtidores, esta pasa a ser la fuente primaria y el monitoreo de WhatsApp queda como respaldo.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-07
Nombre del Caso de Uso:	Ejecutar Simulador de Tráfico
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-07: Ejecutar Simulador de Tráfico
Actor Principal (Quién):	Desarrollador / Administrador del sistema (actor técnico)
Nivel de Abstracción:	Subfunction
Alcance del Sistema:	SUD: Backend e infraestructura de ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El desarrollador ejecuta el script de simulación con los parámetros de carga definidos.
Precondiciones (Cuándo):	- El backend y la base de datos están desplegados y accesibles. - El script cuenta con los parámetros de carga definidos (cantidad de usuarios fantasma, rutas, eventos a inyectar).
Postcondiciones (Éxito):	El sistema procesa los eventos y la telemetría inyectados como si provinieran de usuarios reales, demostrando su comportamiento bajo carga.
Garantía Mínima (Fallo):	Si la simulación falla o se interrumpe, no debe corromper datos reales del ambiente de producción.
Actores Secundarios:	- Script de simulación en Python: genera "usuarios fantasma". - Backend Java: recibe y procesa los eventos y la telemetría simulada.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite a un desarrollador o administrador ejecutar un simulador que genera "usuarios fantasma" para probar el comportamiento del sistema bajo carga de eventos y telemetría.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Equipo de desarrollo	Validar el rendimiento y la estabilidad del sistema antes de un despliegue.
Administrador de infraestructura	Evitar impacto de las pruebas sobre el ambiente de producción.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El desarrollador configura los parámetros de carga (usuarios fantasma, rutas, eventos).	El sistema/script valida los parámetros ingresados.
2	El desarrollador ejecuta el script de simulación.	El script genera los usuarios fantasma y comienza a enviar eventos y telemetría.
3	—	El backend recibe y procesa los eventos simulados como si provinieran de usuarios reales.

4	El desarrollador observa las métricas de rendimiento.	El backend registra logs de la prueba de carga ejecutada.
---	---	---

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
1a	Los parámetros de carga son inválidos o excesivos:	1. El sistema rechaza la ejecución. 2. Indica los límites permitidos.
3a	El backend no soporta la carga simulada:	1. El sistema degrada su desempeño (no se considera fallo del caso de uso). 2. Se registra en logs para su posterior análisis.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: El simulador debe poder generar una cantidad configurable de usuarios fantasma sin bloquear el ambiente.

Usabilidad: Los parámetros deben ser configurables por línea de comandos o archivo de configuración.

Seguridad: La simulación debe ejecutarse, cuando sea posible, en un ambiente aislado de producción.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

El script de simulación está implementado en Python y puede ejecutarse localmente o en un contenedor dedicado para pruebas de carga.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

Formato Estructurado 'Fully Dressed' - Alistair Cockburn

Código de Caso de Uso:	CU-08
Nombre del Caso de Uso:	Iniciar Sesión
Proyecto / Sistema:	ChuroViaje
Fecha de Versión:	11/09/2026
Autor del Artefacto:	Benjamin Sirpa
Estado de Aprobación:	Borrador

1. Ficha del Caso de Uso (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?)

Nombre del Caso de Uso:	CU-08: Iniciar Sesión
Actor Principal (Quién):	Conductor (usuario de la app)
Nivel de Abstracción:	User Goal (Objetivo de usuario)
Alcance del Sistema:	SUD: Aplicación Móvil ChuroViaje
Evento Disparador (Trigger):	El conductor presiona "Iniciar sesión con Google" y selecciona la cuenta de Gmail a utilizar.
Precondiciones (Cuándo):	- El conductor cuenta con una cuenta de Gmail de Google. - El dispositivo tiene conexión a internet.
Postcondiciones (Éxito):	El conductor obtiene un token de acceso (JWT) propio del sistema, con expiración, emitido tras validar su sesión de Google, habilitado para operaciones autenticadas en el resto de los módulos.
Garantía Mínima (Fallo):	Si la verificación con Google falla o es cancelada por el conductor, no se emite ningún token y se informa el motivo del fallo sin bloquear reintentos legítimos.
Actores Secundarios:	- Google (Google Sign-In): verifica la identidad del conductor mediante su cuenta de Gmail. - Backend Java: valida el token emitido por Google y genera el token de acceso (JWT) propio del sistema.
Descripción Breve (Qué/Para qué):	Permite al conductor autenticarse en el sistema mediante su cuenta de Gmail de Google (Google Sign-In), obteniendo un token JWT propio que habilita el uso de las funcionalidades autenticadas de la app.

2. Modelo de Contexto Visual

3. Partes Interesadas y sus Intereses

Identificación de quiénes se preocupan por este caso de uso y qué garantías exige el negocio:

Parte Interesada (Stakeholder)	Interés en este Caso de Uso (Garantía exigida)
Conductor	Acceder de forma rápida y segura a la aplicación, sin gestionar una contraseña adicional.
Administrador de seguridad	Garantizar una autenticación robusta y la protección de la identidad del conductor.

4. Escenario Principal de Éxito (Camino Feliz - Happy Path)

Secuencia paso a paso donde todas las validaciones son exitosas, en estilo de ping-pong (Acción del Actor frente a Reacción del Sistema).

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El conductor abre la app y presiona "Iniciar sesión con Google".	El sistema despliega el selector de cuentas de Google del dispositivo.

2	El conductor selecciona su cuenta de Gmail y autoriza el acceso.	El sistema recibe el token de identidad emitido por Google.
3	—	El backend valida el token de Google y verifica o crea la cuenta del conductor en el sistema.
4	—	El backend genera un token JWT propio con expiración.
5	—	El sistema almacena el token de forma segura y redirige al conductor a la pantalla principal (mapa), quedando autenticado.

5. Diagrama de Comportamiento UML

6. Extensiones y Flujos Alternativos (¿Y si...?)

Desviaciones del flujo principal debido a errores de validación, decisiones de negocio o problemas de entorno:

Paso Ref.	Condición de Desvío	Acción de Recuperación / Salida
2a	El conductor cancela la selección de cuenta o rechaza los permisos solicitados:	1. El sistema cancela el inicio de sesión. 2. Regresa a la pantalla de inicio sin autenticar al conductor.
3a	El token de Google no puede validarse (expirado o inválido):	1. El backend rechaza la solicitud. 2. El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
4a	Se pierde la conexión durante el proceso de inicio de sesión:	1. El sistema notifica el error de red. 2. Permite reintentar el inicio de sesión con Google.

7. Requisitos Especiales (No Funcionales específicos)

Rendimiento: La autenticación (incluyendo la verificación con Google) debe completarse en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.

Usabilidad: El flujo de inicio de sesión con Google debe requerir un mínimo de pasos (selector de cuenta + confirmación).

Seguridad: Las credenciales de Google nunca se almacenan en el sistema; el token de Google se valida en el backend antes de emitir el token JWT propio, el cual debe tener expiración y renovación segura.

8. Variaciones de Tecnología y Datos

La autenticación se realiza mediante el SDK/API de Google Sign-In (OAuth 2.0), tanto en Android como en iOS.

A futuro podría incorporarse un proveedor adicional (p. ej. Apple Sign-In) sin cambiar el contrato del caso de uso.