

EAEZE Systems: MQL5 License Verification Library

Integration Guide

คู่มือการใช้งานระบบลิขสิทธิ์เทรดเรียลไทม์ผ่านไฟล์ห้องสมุด (Library) เพื่อป้องกันความปลอดภัยของซอร์สโค้ดและข้อมูลระบบหลังบ้าน 100%

-

1. การเตรียมไฟล์สำหรับนักพัฒนา EA (Setup Files)

ทาง EAEZE จะส่งไฟล์ให้นักพัฒนาภายนอกนำไปติดตั้งในเครื่อง MetaEditor 2 ไฟล์ดังนี้:

1. **EAEZE_Licensing_Lib.ex5** (ไฟล์ห้องสมุดที่คอมไพล์แล้ว)

- 📁 นำไปวางในโฟลเดอร์: MQL5/Libraries/

2. **EAEZE_Licensing_Imports.mqh** (ไฟล์นำเข้าฟังก์ชัน)

- 📁 นำไปวางในโฟลเดอร์: MQL5/Include/

IMPORTANT: ห้ามแจกจ่ายซอร์สโค้ด .mq5 ของไลบรารีให้ผู้อื่นเด็ดขาด เพื่อป้องกันคีย์ฐานข้อมูลและ URL หลังบ้านรั่วไหล

-

2. ขั้นตอนการติดตั้งเข้าสู่ตัว EA (Integration Steps)

ให้นักพัฒนาเปิดโค้ด EA ที่ต้องการเช็คลิขสิทธิ์ใน MetaEditor และเขียนโค้ดเพิ่ม 4 ขั้นตอนสั้นๆ ดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: แแนบไฟล์นำเข้าห้องสมุด (Top of code)

ให้เขียนโค้ดนี้ไว้ที่บรรทัดบนสุดของไฟล์ EA ของท่าน:

```
// 1. นำเข้าไลบรารีเช็คลิขสิทธิ์ EAEZE

#include <EAEZE_Licensing_Imports.mqh>


// กำหนดรหัสสินค้า EA ของท่านในระบบเว็บ (Product Key เช่น EZM-MAX-V1)


#define EA_PRODUCT_ID "EZM-MAX-V1"
```

-

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มการตรวจสอบตอนเริ่มทำงาน (OnInit)

ให้เขียนบล็อกโค้ดนี้ไว้ในฟังก์ชัน `OnInit()` ก่อนเริ่มรันระบบคำนวณอื่นๆ:

```
int OnInit()
{

    // 2. เรียกใช้งานระบบเช็คสิทธิ์ทันทีตอนติดตั้ง EA

    if(!EaezeCheckLicense(EA_PRODUCT_ID))

    {

        Print("EAEZE: License Check Failed. Stopping EA.");

        return(INIT_FAILED); // สิทธิ์ใช้งานไม่ถูกต้อง บังคับหยุดการทำงาน

    }
```

```
// ... เขียนโค้ดของท่านต่อจากบรรทัดนี้ ...  
  
return(INIT_SUCCEEDED);  
  
}
```

-

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มตัวเช็คสิทธิ์ระหว่างทำงาน (OnTick / OnTimer)

ให้ใส่ฟังก์ชันนี้ไว้ที่ บรรทัดแรก ของฟังก์ชัน `OnTick()` เพื่อให้ระบบเช็คสิทธิ์ตามรอบอย่างสม่ำเสมอ (เช็คเรียลไทม์ผ่านระบบจำในเครื่อง ไม่ทำให้บอทสะดุด):

```
void OnTick()  
{  
  
    // 3. ตรวจสอบสิทธิ์ระหว่างรันเทรด (ระบบจะติดบอทออกทันทีถ้าหมดอายุหรือทุนไม่ถึง)  
  
    EaezeCheckLicensePeriodic(EA_PRODUCT_ID);  
  
    // ... เขียนโค้ดของท่านต่อจากบรรทัดนี้ ...  
  
}
```

หมายเหตุ: หาก EA ของท่านทำงานเป็นรอบเวลา สามารถเอาไปใส่ในฟังก์ชัน `OnTimer()` แทนได้เช่นกัน

-

ขั้นตอนที่ 4: ล้างป้ายเตือนความปลอดภัยเมื่อหยุดใช้งาน (OnDeinit)

ให้เขียนโค้ดนี้ไว้ในฟังก์ชัน `OnDeinit()` เพื่อลบกล่องแจ้งเตือนสีแดงเวลากดลบ EA ออกจากกราฟ:

```
void OnDeinit(const int reason)
{

    // 4. ลบป้ายแจ้งเตือนออกจากกราฟกรณีปิดใช้งานหรือปิดกราฟ

    if(reason != REASON_INITFAILED)

    {

        EaezeRemoveLicenseAlert();

    }

    // ... เขียนโค้ดของท่านต่อจากบรรทัดนี้ ...

}
```

-

3. คู่มือการตั้งค่าสำหรับลูกค้าผู้ใช้งาน (User Settings)

เพื่อให้ระบบเช็คสิทธิ์ทำงานได้ ลูกค้าที่นำ EA ไปติดตั้งจะต้องตั้งค่าในโปรแกรม MT5 ดังนี้:

1. ไปที่เมนู **Tools > Options** (หรือกดปุ่ม `Ctrl + O`)
2. เลือกแท็บ **Expert Advisors**
3. ตีเครื่องหมายถูกที่ช่อง **[✓] Allow WebRequest for listed URL**
4. กดปุ่ม **Add new URL** (เครื่องหมายบวก) แล้วพิมพ์ URL ต่อไปนี้ลงไป:
 - `https://eaeze.com`
5. กดปุ่ม **OK**