

Desenvolvimento de Software Integrado - DevOps

Guia de aula | Turma 4 - Z251 | Semestre 2026.2

Dados da turma

- Curso/Turma: PG2305-04-Z251
- Encontros: 10, 11, 12, 24, 25 e 26/09/2026
- Carga horária: 24h presenciais

Linha condutora

- Cultura e fluxo de valor
- Automação de build, teste e entrega
- Operação, observabilidade e melhoria contínua

IA na disciplina

- Apoio ao SDLC
- Validação humana
- Registro crítico de uso

Use este material como roteiro de condução: cada encontro traz fala inicial, sequência de explicação, laboratório, evidências e fechamento.

Como usar este guia

Estrutura para conduzir as aulas sem depender de improviso

Antes da aula

- Leia o roteiro do encontro inteiro
- Teste comandos e acessos no ambiente da turma
- Separe repositório base, exemplos e evidências esperadas

Durante a aula

- Abra com o problema prático do encontro
- Explique somente o necessário para o laboratório
- Faça demonstração curta e depois prática em grupo

Depois da aula

- Colete evidências do projeto
- Registre dúvidas recorrentes
- Ajuste o próximo encontro a partir dos gargalos

Regra didática

- Cada bloco conceitual deve responder: para que serve, quando usar, como validar e qual evidência fica no projeto.
- Evite aula expositiva longa: teoria entra conectada ao artefato que o aluno vai produzir.

Regra de IA

- IA pode acelerar entendimento, implementação, revisão e diagnóstico.
- Toda sugestão precisa de teste, revisão humana e registro do que foi aceito ou descartado.

Visão geral da disciplina

O fio condutor dos seis encontros presenciais

Competência central

- Entregar software integrado com fluxo rastreável do código à operação.
- Conectar cultura, processo, automação e evidências técnicas.
- Usar IA como apoio supervisionado, não como atalho sem validação.

Artefatos que a turma constrói

- Repositório com README e estratégia de branches.
- Pipeline com build, testes e qualidade.
- Dockerfile, compose.yaml e evidências de execução.
- Plano de release, rollback e observabilidade.

Postura esperada

- Pensar em fluxo de valor e feedback rápido.
- Justificar decisões técnicas e tradeoffs.
- Validar tudo que for automatizado ou sugerido por IA.
- Registrar evidências em vez de só descrever intenção.

Objetivos de aprendizagem

O que o aluno deve conseguir fazer ao final da disciplina

Compreender

- Explicar cultura DevOps e responsabilidade compartilhada.
- Identificar gargalos entre desenvolvimento, qualidade e operação.
- Relacionar métricas, feedback e melhoria contínua.

Construir

- Aplicar Git e PRs com revisão objetiva.
- Criar pipeline de CI com testes e artefatos.
- Containerizar uma aplicação e padronizar execução.
- Planejar CD com segurança básica e rollback.

Avaliar

- Usar IA criticamente no SDLC.
- Analisar logs, falhas, riscos e decisões.
- Defender o projeto final com evidências executáveis.

Mapa dos encontros

Datas oficiais e foco de cada dia

10/09	Encontro 1	Cultura DevOps, fluxo de valor, IA no SDLC e diagnóstico inicial.
11/09	Encontro 2	Git, colaboração, pull requests, qualidade e revisão assistida por IA.
12/09	Encontro 3	CI, testes automatizados, análise de logs e automação de feedback.
24/09	Encontro 4	Docker, Compose, integração de serviços e troubleshooting.
25/09	Encontro 5	CD, configuração, segurança, rollback e governança de IA.
26/09	Encontro 6	Observabilidade, incidente simulado, projeto integrador e apresentação final.

Projeto integrador

Use o mesmo projeto como fio prático da disciplina inteira

Incrementos por encontro

- E1: diagnóstico e proposta priorizada.
- E2: repositório, PR e tag inicial.
- E3: pipeline CI com testes.
- E4: execução com Docker/Compose.
- E5: release, rollback e segurança.
- E6: observabilidade e defesa.

Critério de escolha

- Aplicação pequena, mas realista.
- Deve ter build, teste e execução local.
- Ideal ter API + dependência externa ou banco.
- Evitar stack complexa que consuma a aula inteira.

Evidência mínima

- README de execução.
- Print/log de pipeline.
- Dockerfile e compose.yaml.
- Registro de release/rollback.
- Registro de uso de IA, quando aplicado.

Ferramentas e ambiente sugerido

Defina antes da primeira aula para reduzir perda de tempo em setup

Essencial

- Git instalado e configurado.
- Conta em GitHub, GitLab ou Azure DevOps.
- Editor com terminal integrado.
- Docker Desktop ou Docker Engine + Compose.

Pipeline

- GitHub Actions é a opção mais simples para laboratório.
- GitLab CI ou Azure Pipelines funcionam com a mesma lógica.
- Use exemplos curtos e versionados no repositório da turma.

IA assistida

- GitHub Copilot, ChatGPT/Codex, Cursor, Gemini Code Assist, Amazon Q ou equivalente.
- Acesso opcional, mas o professor pode demonstrar.
- Nunca exigir ferramenta paga individualmente.

Política prática de IA para a turma

Combine regras simples desde o primeiro encontro

Pode usar IA para

- Entender código, erro, log ou pipeline.
- Propor testes, refatorações pequenas e documentação.
- Gerar hipóteses de causa para falhas.
- Revisar PRs com checklist explícito.
- Comparar alternativas técnicas e tradeoffs.

Não pode fazer

- Enviar segredos, chaves, tokens ou dados pessoais.
- Entregar código sem entender e validar.
- Ocultar uso de IA quando ele impactou a entrega.
- Aceitar comandos perigosos sem revisão.
- Substituir teste, revisão e defesa técnica por texto gerado.

Avaliação em linguagem operacional

Explique a rubrica como evidência produzida ao longo do curso

50% Fluxo de entrega

- 25% projeto funcional: repositório, execução e documentação.
- 25% pipeline CI: build, testes, qualidade e artefatos.
- Evidência vale mais que relato.

35% Execução e operação

- 20% containers/Compose: ambiente reproduzível.
- 15% entrega/operação: release, rollback, segurança, logs e métricas.
- Falha tratada conta como aprendizagem técnica.

15% Análise e defesa

- 10% diagnóstico DevOps com riscos e oportunidades de IA.
- 5% apresentação final com decisões e tradeoffs.
- Uso de IA deve ser registrado e validado.

Encontro 1

Cultura DevOps, IA no SDLC e diagnóstico

10/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Encontro 1 - condução de 4h

Objetivo: sair com diagnóstico inicial e proposta priorizada

0-20 min	Abertura	Apresente disciplina, projeto integrador, avaliação e regra de uso de IA.
20-55 min	Problema	Mostre o conflito Dev x Ops e conecte com atrasos, retrabalho e falhas tardias.
55-95 min	Ciclo DevOps	Explique Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate, Monitor com exemplos.
95-125 min	IA no SDLC	Demonstre usos seguros: análise, teste, revisão, documentação e logs.
125-210 min	Diagnóstico	Grupos mapeiam fluxo, gargalos, riscos e oportunidade de automação/IA.
210-240 min	Fechamento	Cada grupo apresenta uma melhoria priorizada e a evidência esperada.

Conceitos essenciais - DevOps

Explique apenas o necessário para sustentar a prática

Mensagem central

- DevOps não é uma ferramenta.
- É integração entre cultura, processo, automação e medição.
- O objetivo é reduzir tempo de ciclo sem perder qualidade e segurança.

Modelos úteis

- CALMS: cultura, automação, lean, medição e compartilhamento.
- Fluxo de valor: do pedido ao software em produção.
- Feedback rápido: erro descoberto cedo é mais barato.

Métricas para citar

- Lead time for changes.
- Deployment frequency.
- Change failure rate.
- Mean time to restore.
- Use como linguagem de decisão, não como decoração.

IA no ciclo DevOps

Mostre IA como apoio transversal, não como módulo isolado

Antes de codar

- Transformar demanda em critérios de aceite.
- Identificar riscos e dependências.
- Explicar arquitetura ou código existente.

Durante a construção

- Sugerir implementação incremental.
- Gerar testes e cenários de borda.
- Revisar diff e documentação.

Depois da entrega

- Interpretar logs e falhas de pipeline.
- Gerar hipóteses para incidente simulado.
- Ajudar em runbook e release notes.

Atividade 1 - diagnóstico DevOps

Como conduzir em grupos

Passo 1: mapear fluxo

- Começar em uma demanda simples.
- Listar etapas até a entrega em produção ou homologação.
- Marcar esperas, retrabalho e aprovações manuais.

Passo 2: classificar gargalos

- Cultura: donos, comunicação, responsabilidade.
- Processo: filas, aprovações, ausência de padrão.
- Ferramenta/dado: falta de pipeline, logs, métricas, testes.

Passo 3: priorizar

- Escolher 3 melhorias.
- Para cada uma: impacto, esforço, risco e evidência.
- Indicar onde IA pode ajudar e onde pode aumentar risco.

Entrega/evidência ao final

- Mapa do fluxo atual.
- Tabela com 3 gargalos priorizados.
- Uma melhoria escolhida para alimentar o projeto integrador.

Prompts úteis - diagnóstico

Use em demonstração controlada, sem dados sensíveis

Mapear fluxo

Atue como consultor DevOps. Com base no fluxo abaixo, identifique gargalos, riscos e pontos de automação.
Fluxo: <descrever sem dados sensíveis>.
Responda em tabela: etapa, gargalo, impacto, evidência, melhoria.

Criticar melhoria

Avalie esta proposta de melhoria DevOps. Aponte premissas frágeis, riscos operacionais e como medir se funcionou.
Proposta: <texto>.

Definir métrica

Para o gargalo abaixo, sugira uma métrica simples, como coletar a evidência e qual decisão essa métrica apoiaria.
Gargalo: <texto>.

Fechamento do Encontro 1

O que precisa ficar pronto para começar Git e colaboração

Checklist do professor

- Confirmar grupos e projetos.
- Ver se todos têm Git e conta no provedor escolhido.
- Recolher diagnóstico em formato editável.
- Separar 2 ou 3 diagnósticos para comentar no início do Encontro 2.

Tarefa da turma

- Refinar a proposta de melhoria escolhida.
- Criar ou escolher a aplicação base do grupo.
- Levar ao próximo encontro: nome do projeto, stack, comandos de execução e principal risco técnico.

Encontro 2

Git, colaboração, qualidade e IA assistida

11/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Encontro 2 - condução de 4h

Objetivo: repositório organizado, PR revisado e primeira tag

0-20 min	Retomada	Revisite diagnósticos e conecte gargalos com versionamento e colaboração.
20-55 min	Fluxo Git	Explique clone, branch, commit, push, pull request, review, merge e tag.
55-95 min	Qualidade	Defina README, padrões de commit, revisão e Definition of Done.
95-130 min	IA assistida	Demonstre explicação de código, sugestão de teste e revisão de diff.
130-215 min	Laboratório	Grupos criam fluxo colaborativo e abrem PR pequeno com checklist.
215-240 min	Fechamento	Cada grupo mostra PR, decisão de revisão e tag inicial.

Fluxo Git recomendado para a disciplina

Mantenha simples e rastreável

Branches

- main: versão estável do projeto.
- feature/<tema>: alteração pequena e revisável.
- Evitar commits direto na main depois do primeiro encontro prático.

Pull request

- Toda mudança relevante passa por PR.
- PR deve ter objetivo, evidência de teste e risco conhecido.
- Comentário de revisão deve discutir comportamento, não preferência pessoal.

Versionamento

- Tag inicial: v0.1.0 ou aula-02.
- Tags posteriores para releases de laboratório.
- README deve indicar como executar a versão atual.

Laboratório Git - comandos base

Use como roteiro mínimo; adapte para GitHub, GitLab ou Azure DevOps

1. Clonar ou iniciar repositório

```
git clone <url-do-repositorio>  
cd <nome-do-projeto>
```

2. Criar branch de trabalho

```
git switch -c feature/readme-inicial
```

3. Alterar README e conferir

```
git status  
git diff
```

4. Registrar alteração

```
git add README.md  
git commit -m "docs: adiciona instrucoes iniciais"
```

5. Enviar branch

```
git push -u origin feature/readme-inicial
```

6. Abrir Pull Request

No provedor: preencher objetivo, evidencias e riscos

7. Depois do merge

```
git switch main  
git pull  
git tag v0.1.0  
git push origin v0.1.0
```

Atenção em sala

- Não gaste tempo ensinando todos os comandos Git; foque no fluxo colaborativo e na rastreabilidade da decisão.

Revisão de PR com IA

Como usar sem perder o controle técnico

Preparar o contexto

- Explicar objetivo da mudança.
- Colar apenas diff ou trecho não sensível.
- Informar stack, testes existentes e critérios de aceite.

Pedir revisão objetiva

- Solicitar bugs, regressões, segurança e testes faltantes.
- Pedir severidade e justificativa.
- Evitar pergunta genérica: “está bom?”.

Validar resultado

- Conferir cada sugestão no código.
- Executar testes/lint/build.
- Registrar o que foi aceito, rejeitado e por quê.

Entrega/evidência ao final

- PR com checklist humano.
- Comentário de revisão ou resumo da análise.
- Registro do uso de IA, caso tenha sido aplicada.

Prompts úteis - revisão e qualidade

Modelos para demonstrar em sala

Revisar PR

Atue como revisor sênior. Revise apenas o diff abaixo buscando bugs, regressões, riscos de segurança e testes ausentes.
Formato: severidade, arquivo/trecho, problema, sugestão e validação necessária.
Diff: <colar diff sem segredos>.

Gerar teste

Com base nesta função e nos critérios de aceite, sugira testes unitários e casos de borda. Não altere a API pública sem justificar.
Código: <trecho>.
Critérios: <lista>.

Melhorar README

Reescreva as instruções de execução abaixo para ficarem reproduzíveis por uma pessoa que acabou de clonar o projeto. Indique comandos, variáveis e pré-requisitos.
README atual: <texto>.

Fechamento do Encontro 2

O que deve estar pronto para CI

Checklist do professor

- Conferir se cada grupo tem repositório acessível.
- Ver PR aberto ou já mergeado.
- Ver README com comando de execução.
- Checar tag inicial e padrão mínimo de commits.

Tarefa da turma

- Garantir que o projeto rode localmente.
- Criar pelo menos um teste simples se ainda não existir.
- Levar para o Encontro 3: comando de instalação, build e teste.

Encontro 3

Integração contínua, testes e IA para automação

12/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Encontro 3 - condução de 4h

Objetivo: pipeline rodando a cada push/PR

0-20 min	Retomada	Mostre 1 PR bom e 1 lacuna comum: falta de teste, README ou evidência.
20-55 min	CI	Explique gatilhos, runner, jobs, steps, cache, artefatos e logs.
55-85 min	Testes	Diferencie teste unitário, integração e smoke test para o projeto.
85-120 min	Demo	Crie pipeline mínimo e force uma falha para ler o log.
120-215 min	Laboratório	Grupos implementam CI e registram evidências.
215-240 min	Fechamento	Cada grupo mostra badge/log de execução e uma correção feita.

CI explicado de forma prática

Use exemplos curtos e sempre mostre o log

Por que existe

- Detectar quebra de integração cedo.
- Padronizar build e testes fora da máquina do aluno.
- Criar evidência objetiva para PR e release.

Componentes

- Trigger: quando executar.
- Runner: onde executar.
- Job/step: o que executar.
- Artifact/cache: o que guardar ou reaproveitar.

Erros comuns

- Pipeline verde sem teste real.
- Comando que só funciona localmente.
- Segredo exposto em variável/log.
- Falha ignorada para “passar” a entrega.

Pipeline mínimo - exemplo GitHub Actions

Troque os comandos conforme a stack do projeto

```
name: ci

on:
  pull_request:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
          cache: npm
      - run: npm ci
      - run: npm test
      - run: npm run build
```

Como explicar

- O YAML declara quando executar e qual sequência de validação será feita.
- O pipeline deve falhar quando build ou testes falharem.

Como adaptar

- Node pode virar Python, Java, Go ou .NET.
- A lógica se mantém: checkout, setup, dependências, testes, build e artefato.

Como validar

- Abrir aba Actions/Pipelines.
- Conferir logs, tempo de execução e commit associado.
- Registrar link ou print como evidência.

Testes para caber em 24h

Não tente cobrir tudo: escolha testes que provem o fluxo

Unitário

- Funções puras, regras de negócio e validações.
- Rápido, barato e ideal para CI inicial.
- Mostre um teste passando e outro falhando.

Integração

- API + banco ou API + dependência.
- Útil para Compose e projeto final.
- Pode ser simplificado com serviço fake ou banco local.

Smoke

- Verifica se aplicação sobe e responde.
- Bom para container e release.
- Exemplo: curl /health ou chamada simples no endpoint principal.

Prompts úteis - testes e logs

Demonstre a IA como acelerador de investigação

Teste de borda

Analise a função abaixo e sugira casos de teste relevantes, incluindo entradas inválidas, limites e regressões prováveis.
Código: <trecho>.

Log de pipeline

Este job de CI falhou. Explique a provável causa, liste hipóteses em ordem de probabilidade e sugira validações antes de alterar código.
Log: <colar trecho sem segredos>.

YAML de CI

Revise este pipeline e aponte riscos: cache incorreto, comandos frágeis, segredos em log, falta de testes e etapas sem valor.
YAML: <trecho>.

Fechamento do Encontro 3

O que deve estar pronto para Docker

Checklist do professor

- Cada grupo tem pipeline executando em push/PR.
- Existe pelo menos uma validação real.
- Há evidência de falha analisada e corrigida.
- A turma entendeu que pipeline verde sem teste não prova qualidade.

Tarefa da turma

- Corrigir pendências do CI.
- Documentar comandos de build/teste no README.
- Levar para o Encontro 4: porta da aplicação, variáveis e dependências externas.

Encontro 4

Containers, integração e troubleshooting

24/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Do programa ao ambiente integrado

Encontro 4 • entender os componentes antes de executar comandos

Entender

Aplicação, processo e runtime.

Container, imagem e Docker.
Compose e comparação com VMs.

Observar

Executar um container simples.

Construir a imagem da API.
Integrar API e banco.

Aplicar

Diagnosticar uma falha.
Containerizar o projeto da equipe.
Guardar evidências para a entrega final.

Resultado: outra pessoa consegue subir o projeto, testar seu funcionamento e entender sua configuração.

Roteiro das quatro horas

Exposição progressiva, demonstração e prática no projeto

0–65 min | Base

0–10: objetivo e contexto.

10–50: conceitos e comparação.

50–65: primeira demonstração e verificação.

65–165 min | Integração

65–95: imagem da API.

95–110: intervalo.

110–145: Compose e integração.

145–165: diagnóstico guiado.

165–240 min | Projeto

165–235: laboratório das equipes.

235–240: fechamento e evidências.

Consultas ficam disponíveis após a trilha.

As verificações vêm depois da explicação; as equipes aplicam os conceitos ao próprio projeto.

Uma aplicação precisa de mais que o código

Exemplo: uma API de visitas escrita em JavaScript

Código e bibliotecas

server.js define as rotas.

O pacote pg permite consultar PostgreSQL.

Os arquivos precisam estar disponíveis.

Ambiente de execução

Node.js executa o JavaScript.

Bibliotecas do sistema dão suporte.

O sistema operacional oferece recursos.

Configuração e serviços

HOST e DATABASE_URL orientam a execução.

A API precisa alcançar o banco.

Os dados precisam de armazenamento.

A execução depende da combinação código + runtime + dependências + configuração + serviços.

Runtime da aplicação: quem executa o programa

Runtime é o ambiente necessário para executar o código da aplicação

Aplicação	Runtime / execução	Exemplo
JavaScript no servidor	Node.js	node server.js
Python	Interpretador Python	python app.py
Java	JVM	java -jar app.jar

No laboratório, Node.js é o runtime da API; pg é uma biblioteca; PostgreSQL é outro serviço.

Container: processo em um ambiente isolado

Definição operacional para os exemplos desta aula

O que é

Uma instância com processos, arquivos e configuração próprios, criada a partir de uma imagem.

O que faz

Permite executar aplicações com dependências separadas e uma configuração de execução definida.

Como funciona

Usa recursos do kernel para separar visibilidade e controlar acesso a recursos. O processo continua executando no sistema.

Empacotar a aplicação e executá-la em um container reduz diferenças de ambiente; não elimina todas elas.

Runtime de containers: quem prepara o isolamento

A palavra runtime também aparece em outra camada

RUNTIME DE CONTAINERS

containerd gerencia o ciclo de vida.
runc prepara e inicia o processo isolado.
Atuam na execução do container.


RUNTIME DA APLICAÇÃO

Node.js executa server.js.
A API usa Node dentro da instância.
Atua na execução do código.

Node.js e um runtime de containers não se substituem: atuam em camadas diferentes.

O caminho de um docker run


Visão simplificada do pedido até a execução



O terminal controla a execução; o registry distribui a imagem; os processos executam no host do Engine.

Docker Compose: descrever a aplicação integrada

Um arquivo declara serviços e os recursos usados em conjunto



Resultado do exemplo: app + db + rede compartilhada + volume dados

Dockerfile descreve como construir uma imagem; compose.yaml descreve como executar e integrar os serviços.

VM e container: compare a estrutura

Agora que os componentes estão definidos, observe onde cada kernel fica

MÁQUINAS VIRTUAIS

Aplicação + libs
SO + kernel
convidado

Aplicação + libs
SO + kernel
convidado

Hypervisor

Host / hardware

CONTAINERS LINUX

Aplicação + libs
Processo isolado

Aplicação + libs
Processo isolado

Runtime de containers

Kernel do host Linux

VM virtualiza uma máquina; container organiza processos sob isolamento do sistema operacional.

Mapa dos recursos do Docker

Cada recurso resolve uma necessidade diferente da aplicação

Necessidade	Recurso	Exemplo na aula
Empacotar e distribuir	Imagens, build e registry	API com Node e dependências.
Executar e controlar	Containers e ciclo de vida	Criar, iniciar, parar e remover.
Conectar e guardar	Redes, portas e volumes	API acessa db; contador persiste.
Observar e restringir	Logs, inspect, stats e limites	Investigar falhas e consumo.
Integrar componentes	Compose e healthchecks	Declarar e verificar a aplicação.

Escolha o recurso pelo problema: imagem não guarda o banco; volume não publica uma porta.

Primeira demonstração: um comando que termina

Observar o runtime da linguagem dentro de uma imagem pronta

```
docker version  
docker run --rm node:22-bookworm-slim node --version
```

Antes de executar

Engine/Desktop ativo.

Acesso ao registry se a imagem não estiver local.

Node no host não é obrigatório.

O que acontece

Docker cria a instância.

Node imprime uma versão 22.x.

O processo termina; --rm remove a instância.

O container não precisa permanecer ativo: sua duração acompanha o processo principal.

Segunda demonstração: um servidor que permanece ativo

Exemplo isolado • terminal Bash/zsh • porta local 18080 livre

```
docker run -d --name e4-primeiro \
  -p 127.0.0.1:18080:3000 \
  node:22-bookworm-slim node -e '
    require("node:http").createServer((req, res) => {
      res.end("Olá, turma!\n");
    }).listen(3000, "0.0.0.0");
  '
curl --retry 5 --retry-connrefused --retry-delay 1 \
  -fsS http://localhost:18080
```

Entenda o comando

-d: executa em segundo plano.
--name: nome da instância.
-p: host 18080 → container 3000.

Resultado esperado

A chamada HTTP retorna “Olá, turma!”.
O processo Node continua esperando novas requisições.

A porta publicada é uma entrada para chegar ao processo; ela não cria um servidor por si só.

Observar e executar comandos em uma instância

Aplicar enquanto e4-primeiro está em execução, antes de removê-lo

Comando	O que faz / resultado esperado
<code>docker logs --tail=20 e4-primeiro</code>	Mostra stdout/stderr; sem log no código, pode ficar vazio.
<code>docker exec e4-primeiro node --version</code>	Inicia outro processo na mesma instância; imprime 22.x.
<code>docker inspect --format '{{.State.Status}}' e4-primeiro</code>	Consulta metadados; neste momento: running.
<code>docker stats --no-stream e4-primeiro</code>	Mostra uma amostra de CPU, memória e I/O.
logs mostra o que foi emitido; inspect mostra configuração/estado; exec executa; stats mede consumo.	

Verificação | Componentes e responsabilidades

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Em node server.js dentro de um container, qual é o papel de Node e qual é o papel do runtime de containers?

2. Situação

Duas instâncias criadas da mesma imagem são o mesmo container?

3. Situação

Compose instala um kernel e executa o JavaScript da aplicação?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Componentes e responsabilidades

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Node executa o JavaScript. O runtime de containers prepara o isolamento e inicia o processo nesse ambiente. São camadas diferentes.

2. Resposta

Não. Compartilham a origem, mas possuem identidade, configuração e estado de instância próprios.

3. Resposta

Não. Compose declara e coordena serviços usando o Engine. O processo usa seu runtime de linguagem e o kernel do host Linux.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Dockerfile: a receita de construção da imagem

Arquivo completo da API • o código é JavaScript, sem etapa de compilação

```
FROM node:22-bookworm-slim
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci --omit=dev
COPY --chown=node:node server.js ./
ENV NODE_ENV=production
USER node
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

Durante o build

Selecionar a base.
Instalar pacotes pelo lockfile.
Copiar os arquivos da aplicação.

Na execução

Definir ambiente e usuário.
Documentar a porta.
Indicar o comando principal.

Build produz a imagem. A API começa a atender somente quando um container executa o comando definido.

Recursos de imagem: construir, obter e identificar

Comandos de consulta depois do build de e4-api:local

Operação	Comando / efeito
Construir	<code>docker build -t e4-api:local .</code> → produz a imagem do projeto.
Obter	<code>docker pull node:22-bookworm-slim</code> → obtém a imagem-base.
Listar	<code>docker image ls</code> → mostra referências locais.
Examinar	<code>docker image history e4-api:local</code> → histórico de construção.
Dar outra tag	<code>docker tag e4-api:local e4-api:revisao</code> → outra referência local.

build produz; pull obtém; tag referencia; push distribui; run cria uma instância.

Verificação | Imagem e execução

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Trocar RUN npm ci por CMD npm ci mantém o mesmo comportamento?

2. Situação

Alterar server.js depois da cópia dos manifests precisa invalidar npm ci em todo build?

3. Situação

Se live retorna 200 e ready retorna 503 nesta execução isolada, o que já foi comprovado?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Imagem e execução

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Não. RUN instala durante o build; CMD executaria a instalação na partida, no lugar do comando principal esperado.

2. Resposta

Não necessariamente. A instalação pode usar cache se suas entradas e a base continuam válidas. O código foi copiado depois.

3. Resposta

O processo HTTP responde. A consulta de prontidão não passou; sem o banco integrado, ainda não há prova da funcionalidade de visitas.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

A requisição percorre duas conexões

HTTP do cliente para a API; SQL da API para o PostgreSQL



localhost pertence ao ambiente de quem faz a chamada; dentro da API ele não significa “o container do banco”.

Arquivos da instância, volume e bind mount

Escolha onde cada tipo de dado deve viver

Camada gravável

Arquivos da instância.
Remover o container elimina
essa camada.

Volume nomeado

Gerenciado pelo Docker.
O recurso pode persistir
após a recriação.

Bind mount

Caminho do host.
No exemplo: init.sql,
montado somente leitura.

Estado de negócio deve ter persistência planejada; uma imagem nova não deve apagar o banco.

Estado do processo, prontidão e funcionalidade

Defina o que cada evidência realmente mede

RUNNING

Processo em execução.
Não prova acesso ao banco.

HEALTHY

O check configurado passou.
Seu alcance depende do teste.

FUNCIONAL

A operação do usuário funciona.
Ex.: gravar e ler /visitas.

Um estado verde vale somente o que a verificação executada cobre.

Limites de CPU e memória: controlar o consumo

Exemplo de configuração adicional do serviço app • valores ilustrativos

```
services:
  app:
    # Junto dos demais campos do serviço
    cpus: 0.50
    mem_limit: 256m

# Observar depois de aplicar a configuração:
# docker compose stats --no-stream
```

CPU

0.50 limita o tempo de CPU ao equivalente a meia CPU.
Não reserva um núcleo exclusivo.

Memória

256m limita memória.
Uso excessivo pode levar a encerramento por OOM.

Medir → definir limite → testar carga e comportamento; copiar números não é dimensionar.

Políticas de reinício: reagir à saída do processo

No Compose: restart: unless-stopped • escolha conforme a finalidade

Política	Comportamento principal
"no" (padrão)	Não reinicia automaticamente.
on-failure[:N]	Reinicia após saída com erro; N pode limitar tentativas.
always	Reinicia após saída; parada manual suspende até nova partida do daemon ou do container.
unless-stopped	Semelhante a always; preserva a intenção de parada manual mesmo após reinício do daemon.

Restart não é healthcheck, não recupera dados perdidos e não oferece alta disponibilidade entre hosts.

Subir a aplicação integrada e verificar a resposta

Usar o compose.yaml completo fornecido no laboratório

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
curl -fsS http://localhost:8080/health/live
curl -fsS http://localhost:8080/health/ready
curl -fsS -X POST http://localhost:8080/visitas
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
```

Preparar

Engine ativo; porta 8080 livre.
Terminal na pasta do laboratório.
config valida a declaração.

Observar

up cria serviços e recursos.
--wait aguarda os checks.
As chamadas HTTP verificam a resposta.

A API só está integrada quando a operação real consegue atravessar a conexão com o banco.

Comprovar persistência com uma experiência

Anotar → recriar containers → ler novamente

```
curl -fsS -X POST http://localhost:8080/visitas
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
docker compose down
docker compose up -d --wait
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
```

Antes

Leia e anote o total N.
POST deve produzir N + 1.
Guarde o valor observado.

Depois

down sem -v preserva o volume nomeado.
Com o mesmo projeto, up o reutiliza.
GET deve devolver o total preservado.

Persistência além da instância não é recuperação de desastre; volume e backup resolvem problemas diferentes.

Verificação | Rede, dados e saúde

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

A porta do host muda para 9090. A API deve passar a usar db:9090?

2. Situação

Depois de down/up sem -v, o total permanece. Isso prova que há backup?

3. Situação

O check SELECT 1 passa, mas a tabela contador não existe. /visitas está garantido?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Rede, dados e saúde

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Não. 9090 é a entrada do cliente na API. A conexão interna com o banco continua db:5432.

2. Resposta

Não. Prova persistência no volume reutilizado. Backup requer uma cópia recuperável e restauração testada.

3. Resposta

Não. A consulta básica pode passar enquanto a operação falha por schema ausente. Teste GET/POST /visitas.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Diagnóstico: observar antes de alterar

Uma sequência de verificação para localizar a falha

1 • Fase

Build ou
execução?

2 • Estado

ps -a

3 • Evidência

logs

4 • Integração

Rede e banco

5 • Prova

Requisição real

Sintoma → hipótese → teste → correção mínima → nova validação → registro.

Caso resolvido: banco saudável, API retorna 503

Falha provocada: hostname localhost na conexão da API

Sintoma e evidência

db está healthy.
ready retorna 503.
Log da API: conexão recusada.
URL aponta para localhost:5432.

Causa explicada

A conexão sai da API.
localhost aponta para ela mesma.
O banco está no serviço db da rede compartilhada.

Correção e prova

Trocar localhost por db.
Recriar app com a nova configuração.
Repetir ready e GET/POST /visitas.

A evidência antes/depois deve confirmar a causa; apagar o volume não testa esta hipótese.

Caso resolvido: check verde, acesso externo falha

Falha provocada: HOST=127.0.0.1 dentro do container

Sintoma e evidência

Chamada interna em localhost:3000 funciona.

Cliente no host:8080 falha.

O healthcheck interno pode ficar verde.

Causa explicada

A API escuta apenas no loopback da instância.

O tráfego publicado chega pela interface de rede do container.

Correção e prova

Restaurar HOST=0.0.0.0.

Recriar app.

Comparar novamente a mesma rota de dentro e de fora.

Um teste interno bem-sucedido não garante o caminho percorrido pelo cliente externo.

Caso resolvido: dependência cai durante o uso

Parar apenas o banco diferencia processo vivo de funcionalidade disponível

Provocar e observar

`docker compose stop db`
live continua 200.
ready e `/visitas` retornam 503.

Explicação

A API segue em execução.
A operação precisa de consulta SQL.
`depends_on` já cumpriu seu papel na partida.


Recuperar e provar

`docker compose start db`
Aguardar o banco aceitar conexões.
ready volta a 200; o total permanece.

Recuperar a dependência e testar novas requisições pode bastar; a decisão deve seguir a evidência.

Como este encontro entra no projeto integrador

O mesmo projeto evolui do código validado ao ambiente executável



E4 alimenta os 20% de Containers/Compose já previstos na rubrica; os demais pesos permanecem os oficiais.

Plano técnico: decisões antes de executar

Preencher no README da própria equipe

Imagem

Qual comando inicia a aplicação?

Qual runtime e versão ela usa?

Quais arquivos precisam entrar?

Integração

Quais serviços existem?

Quem chama quem e por qual porta?

Quais variáveis são obrigatórias?

Dados e validação

Onde o estado deve persistir?

O que o check de saúde mede?

Qual operação comprova funcionamento?

As decisões do README devem corresponder aos arquivos versionados e à execução que será demonstrada.

Laboratório: aplicar ao projeto da equipe

70 minutos reservados para implementação e evidências

0–20 min | Empacotar

Dockerfile e .dockerignore.
Dependências controladas.
Imagem inicia com comando claro.

20–45 min | Integrar

Compose com serviços pertinentes.
Configuração, rede, dados e saúde.
Executar uma operação funcional.

45–70 min | Validar

Provocar e corrigir uma falha.
Conferir README a partir de clone limpo.
Registrar comandos, resultados e decisões.

A equipe deve conseguir explicar o que cada serviço faz e reproduzir sua própria execução.

Critérios de aceite: o que deve ficar demonstrado

Evidências no repositório • critério Containers/Compose: 20%

Reprodução

Dockerfile, Compose e arquivos necessários.

README com setup, subida, teste e parada.

Nenhum arquivo local oculto indispensável.

Comportamento

Aplicação inicia.

Operação alcança a dependência.

Estado persiste quando necessário.

Check tem um contrato explicado.

Raciocínio

Falha reproduzida e causa confirmada.

Correção validada por execução.

Registro crítico de IA, se utilizada.

Escolhas justificadas.

Arquivo presente é parte da evidência; resultado reproduzível e explicação da decisão completam a entrega.

Verificação final | Explicar o próprio projeto

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Ao apresentar o projeto, como distinguir imagem, container e os dois sentidos de runtime?

2. Situação

Como provar que sua aplicação está integrada à dependência, além de mostrar o container Up?

3. Situação

Qual evidência liga uma alteração de configuração à correção de uma falha?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Explicar o próprio projeto

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Imagem: artefato.
Container: instância.
Runtime da linguagem executa o código; runtime de containers prepara e inicia processos isolados.

2. Resposta

Executar uma operação funcional com resultado esperado; verificar saúde e persistência conforme o contrato do projeto.

3. Resposta

Sintoma reproduzido, hipótese testada, mudança específica e repetição do mesmo teste com resultado corrigido.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Do ambiente executável à entrega controlada

Conexão com o Encontro 5 e a apresentação final

Levar pronto

Projeto executável por comando documentado.
Integração demonstrada.
Falha corrigida e registrada.

Preparar a entrega

Identificar a imagem validada.
Separar configuração de ambiente.
Definir promoção e rollback.

Apresentação final

Explicar o fluxo código → CI → imagem → execução.
Mostrar evidências reais.
Defender as escolhas adotadas.

Containerização tem valor quando melhora a reprodução, a integração e a entrega do projeto.

Encontro 5

CD, configuração, segurança e governança de IA

25/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Do ambiente executável à entrega controlada

Encontro 5 • a aplicação do projeto continua a mesma

Base do E4

Imagem e Compose funcionando.

Dependências integradas.

Uma falha diagnosticada.

Avanço do E5

Identificar a versão entregue.

Controlar configuração e liberação.

Preparar recuperação e segurança.

Evidência final

Release notes preenchidas.

Rollback acionável.

Checklist e decisões de IA registradas.

Entregar é mudar um ambiente com critério, rastreabilidade e evidência de funcionamento.

Roteiro das quatro horas

Conceitos, demonstração e 70 minutos no projeto

0–60 min | Base

0–10: contexto e objetivo.

10–35: CI/CD e promoção.

35–60: configuração,
segredos e IaC.

60–165 min | Controle

60–90: deploy e recuperação.

90–105: intervalo.

105–140: demo guiada.

140–165: segurança e IA.

165–240 min | Projeto

165–235: trabalho das
equipes.

235–240: fechamento.

Consultas disponíveis após a
trilha.

Explique primeiro; faça previsões depois; preserve o tempo de aplicação no projeto.

Vocabulário: quatro objetos, quatro funções

Exemplo: uma nova mensagem na API de visitas

Termo	O que significa	Exemplo
Commit	Versão do código no Git.	Mudança revisada em um PR.
Artefato	Resultado construído para distribuir.	Imagem com API e dependências.
Deploy	Instalar/atualizar no ambiente.	Substituir a instância da API.
Release	Disponibilizar a mudança aos usuários.	Ativar a nova mensagem por flag.

Código aprovado, imagem construída, versão instalada e recurso liberado são evidências diferentes.

CI, entrega contínua e implantação contínua


A sigla CD pode representar duas práticas

Prática	Pergunta que resolve	Exemplo
Integração contínua	A mudança integra com qualidade?	Testes em PR e build.
Entrega contínua	Temos uma versão pronta para entregar?	Artefato validado; decisão de promover.
Implantação contínua	As mudanças aprovadas chegam automaticamente?	Gates passam e o deploy segue sem aprovação manual por versão.

Automatizar a execução e definir quem decide a promoção são escolhas relacionadas, mas distintas.

O caminho de uma mudança até o usuário

Uma falha num gate interrompe a promoção



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

O resultado esperado é saber qual versão foi promovida e por que ela foi aceita.

Construir uma vez e promover o mesmo artefato

Reconstruir em cada ambiente pode gerar conteúdo diferente

Identificação

Commit identifica o código.
Digest identifica conteúdo distribuído.
Tag é um nome que pode mudar.

Promoção

Homologação testa o artefato.
O destino recebe a referência validada.
Configuração varia separadamente.

No laboratório

Tags v1 e v2 facilitam a leitura.
Registramos também o ID local.
Não sobrescrevemos uma tag durante o ensaio.

Mesma tag não prova mesmo conteúdo; registre a identidade do artefato que passou pelos testes.

Critérios de promoção: tornar a decisão verificável

Smoke = teste curto das funções essenciais • exemplo de critérios para uma release

Critério	Evidência	Se falhar
Qualidade	CI do commit e teste integrado aprovados.	Não promover.
Identidade	Imagem testada coincide com a candidata.	Corrigir a referência.
Operação	Smoke funcional e configuração conferidos.	Diagnosticar e repetir.
Recuperação	Versão anterior e procedimento disponíveis.	Preparar antes da mudança.
Segurança	Achados avaliados; exceções têm dono e prazo.	Corrigir ou decidir formalmente.

Uma aprovação deve apontar para evidências; “parece funcionar” não é um critério reproduzível.

Verificação | Fluxo e identidade

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

CI verde prova que a versão está funcionando no destino?

2. Situação

Reconstruir a mesma tag em homologação e produção garante o mesmo artefato?

3. Situação

Um deploy com a funcionalidade desligada por flag já a liberou ao usuário?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Fluxo e identidade

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Prova somente os checks executados; configuração, dependências e operação no destino precisam de validação.

2. Resposta

Não. Entradas externas podem mudar. Promova o conteúdo validado e registre sua identidade.

3. Resposta

Não necessariamente. O código está instalado, mas a flag ainda controla a disponibilidade da funcionalidade.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Configuração: separar o artefato de seu ambiente

Porta, endereço de serviço, timeout e flag são decisões de execução

Na imagem

Código e bibliotecas.
Comando padrão.
Metadados da versão
construída.

Na execução

Endereços e portas.
Feature flags e timeouts.
Referências aos segredos do
ambiente.

No estado

Registros do banco.
Arquivos de usuários.
Schema e migrações
aplicadas.

Artefato + configuração + estado determinam o comportamento; voltar só a imagem pode não bastar.

Exemplo: selecionar a imagem e a flag no Compose

Trecho do laboratório • arquivo completo disponível na pasta de prática

```
services:
  app:
    image: ${APP_IMAGE:?Defina APP_IMAGE}
    environment:
      FEATURE_BANNER: ${FEATURE_BANNER:-false}
    ports:
      - "127.0.0.1:18085:3000"
```

APP_IMAGE

Define a imagem já construída.
A ausência bloqueia a leitura da configuração.

FEATURE_BANNER

false mantém a mensagem antiga.
true ativa o comportamento da versão instalada.

Mudar uma variável no shell exige aplicar a configuração para alterar a instância.

Segredo é configuração que exige proteção adicional

Exemplos: senha do banco, token de publicação e chave privada

Origem e entrega

Armazenar em mecanismo apropriado.
Conceder acesso apenas ao serviço/job necessário.
Preferir credenciais com escopo limitado.

Uso

Não gravar no código ou imagem.
Não imprimir no log ou prompt.
A aplicação deve saber ler o mecanismo escolhido.

Ciclo de vida

Definir responsável.
Rotacionar e revogar.
Revisar acessos e remover os desnecessários.

Separar do código é o início; acesso, rotação e exposição durante o uso também precisam de controle.

Caso resolvido: um token apareceu no log

Apagar uma linha não invalida uma credencial já exposta

Sintoma

Job imprime uma URL com token.
O log fica acessível a outras pessoas.

Resposta

Revogar/rotacionar a credencial.
Investigar alcance e uso.
Restringir/remover cópias conforme o procedimento.


Prevenção e prova

Remover a emissão sensível.
Revisar permissões do novo token.
Reexecutar sem divulgar o valor.

Uma credencial exposta precisa de resposta sobre o acesso, além da correção do código que a imprimiu.

Infraestrutura como código: declarar e revisar

Exemplo conceitual • Terraform não é laboratório obrigatório




Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Arquivo gerado não é infraestrutura validada; plano, revisão e verificação continuam necessários.

GitOps: comparar o desejado com o estado real

Há reconciliação contínua, além de versionar arquivos



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

GitOps combina declaração versionada, obtenção automática e reconciliação do estado.

Verificação | Configuração e acesso

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Colocar uma senha no .env
garante que ela está
protegida?

2. Situação

Trocar FEATURE_BANNER no
terminal muda
imediatamente a API já
iniciada?

3. Situação

Salvar um compose.yaml no
Git é suficiente para chamar
o fluxo de GitOps?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Configuração e acesso

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O arquivo também exige proteção, exclusão do versionamento quando sensível e controle de acesso e rotação.

2. Resposta

Não neste exemplo: a API lê a variável na partida. Aplique a configuração e recrie app, depois teste.

3. Resposta

Não. O ciclo GitOps também envolve obtenção automática e reconciliação contínua do estado desejado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Estratégias de deploy: comparar os mecanismos

A escolha depende de capacidade, tráfego e compatibilidade

Estratégia	Como troca	Principal cuidado
Recreate	Para a instância antiga e inicia a nova.	Pode interromper atendimento.
Rolling	Substitui instâncias gradualmente.	Versões coexistem durante a troca.
Blue-green	Mantém dois conjuntos e muda o tráfego.	Capacidade extra e dados compatíveis.
Canary	Expõe a candidata a uma parcela inicial.	Métricas, segmentação e critério de expansão.

Estratégia de troca não substitui teste funcional, compatibilidade de dados ou recuperação.

Feature flag: separar instalação de liberação

Chave que habilita ou desabilita um comportamento • FEATURE_BANNER

false

A imagem nova pode estar instalada.

A mensagem antiga permanece.

O caminho novo não é ativado.

true

A API usa a mensagem da release.

O comportamento novo fica disponível.

Um teste verifica a saída esperada.

Governar a flag

Definir dono, padrão e prazo.

Testar ligada e desligada.

Remover após cumprir o propósito.

Flag desligada é contenção quando o defeito está no caminho controlado por ela.

Rollback, contenção e roll forward

Recuperar exige escolher a ação adequada à falha

Conter

Desligar uma flag.
Reduzir tráfego afetado.
Preservar evidências antes de mudar.

Voltar

Restaurar artefato e configuração conhecidos.
Conferir compatibilidade com os dados atuais.


Corrigir adiante

Construir uma versão corrigida.
Validar e promover.
Útil quando voltar é incompatível ou insuficiente.

Escolha pela causa e pelo estado atual; reiniciar tudo não é um plano de recuperação.

Banco de dados: por que voltar a imagem pode falhar

Exemplo: renomear um campo que a versão antiga ainda lê



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Compatibilidade de schema e efeitos externos devem aparecer no plano antes da promoção.

Release notes preenchidas: explicar a mudança

Modelo didático da versão 2.0.0 da API

Campo	Exemplo
Objetivo e escopo	Nova mensagem de boas-vindas, controlada por FEATURE_BANNER.
Artefato	e5-api:v2; anexar o ID real e o commit do projeto.
Evidências	Smoke com flag ligada/desligada e leitura do contador.
Risco	Mensagem incorreta; não há migração de schema neste exemplo.
Recuperação	Desligar flag ou voltar a v1; validar versão, mensagem e dados.

Quem não participou da mudança deve conseguir entender o que mudou e como verificar.

Runbook: instrução que outra pessoa consegue seguir


Plano de recuperação com gatilho, ação e confirmação

Etapa	Exemplo acionável
Quando acionar	Smoke da mensagem falha após a troca da versão.
Quem decide	Pessoa responsável pelo release da equipe registra a decisão.
O que preservar	Versão atual, logs pertinentes e valor do contador.
Como recuperar	Selecionar imagem v1, flag false e recriar somente app.
Como confirmar	Versão 1.0.0, mensagem antiga, ready e dados preservados.

Não considere a recuperação concluída antes de repetir o teste que revelou a falha.

Demonstração: três imagens, um estado persistente

Continuação didática da API de visitas do E4



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Mude apenas app; observe versão, comportamento e dados antes e depois.

Preparar as versões antes da demonstração

Terminal na pasta Práticas/encontro-5-entrega • Bash/zsh

```
docker build --build-arg RELEASE=v1 \
  -t e5-api:v1 .
docker build --build-arg RELEASE=v2-ruim \
  -t e5-api:v2-ruim .
docker build --build-arg RELEASE=v2 \
  -t e5-api:v2 .
```

Construção

RELEASE escolhe release.json.
Cada imagem ganha uma tag própria.

Pré-requisitos

Docker e Compose ativos.
Python 3 para o smoke.
Porta 18085 livre; downloads antecipados.

Construção prepara o artefato; promoção seleciona qual artefato executar.

1. Subir a referência e guardar evidência

O banco inicia com dados fictícios próprios do E5

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-build --wait
python3 verificar.py
curl -fsS -X POST localhost:18085/visitas
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Resultado esperado

Smoke retorna PASS.
/version mostra 1.0.0.
/mensagem traz "Bem-vindos!".

Dados

POST /visitas incrementa.
Anote o total para comparar após recuperar.

A referência só serve para recuperação se sua execução foi comprovada.

2. Promover a versão defeituosa no laboratório

Erro proposital: a nova mensagem viola o resultado esperado

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2-ruim
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicação viva

up --wait pode passar.
O banco continua acessível.
O healthcheck não valida a mensagem.

Smoke falha

O script termina com erro.
Esperado: nova saudação.
Obtido: "Acesso negado".

Uma falha observada no comportamento exige uma decisão, mesmo com o container healthy.

3. Conter pela flag sem trocar a imagem

O caminho antigo continua disponível neste exemplo

```
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos!"
curl -fsS localhost:18085/version
```

Mudança

APP_IMAGE ainda aponta para v2-ruim.
A flag passa a false.

Evidência

A versão continua 2.0.0-ruim.
A mensagem antiga volta.
O smoke desse contrato passa.

Contenção reduz impacto; a correção definitiva continua sendo necessária.

4. Recuperar a versão conhecida e conferir os dados

Rollback de app • sem reconstruir imagem nem remover volume

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Restaurar

Imagem v1 e flag false.
Somente app é recriado.

Confirmar

Versão e mensagem antigas.
Smoke passa.
Total do contador igual ao anotado,
sem novas gravações.

Voltar a imagem é uma ação; provar a recuperação é a etapa seguinte.

5. Entregar a correção e registrar o resultado

Roll forward: nova versão validada

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0 "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicar

Selecionar v2 já construída.
Ativar a nova funcionalidade.

Comprovar

Versão 2.0.0.
Nova mensagem correta.
Leitura do banco continua funcionando.

O registro da release inclui o que mudou, o que falhou, a decisão e o teste da recuperação.

Ler a evidência: o mesmo status pode esconder um defeito

Resultados esperados do ensaio • substituir pelos resultados observados

Versão / flag	Healthcheck	Teste funcional
v1 / false	Passa.	Mensagem antiga correta.
v2-ruim / true	Pode passar.	Nova mensagem incorreta: falha.
v2-ruim / false	Passa.	Caminho antigo recuperado.
v1 / false após retorno	Passa.	Versão anterior e dados preservados.
v2 / true	Passa.	Nova mensagem correta.

A evidência funcional precisa verificar o conteúdo ou efeito esperado, além do código HTTP.

Verificação | Recuperação e dados

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Healthy e HTTP 200 garantem que a nova mensagem está correta?

2. Situação

Desligar a flag no artefato ruim é o mesmo que fazer rollback para v1?

3. Situação

Se a release removeu uma coluna necessária à v1, voltar a imagem basta?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Recuperação e dados

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O teste precisa validar a saída esperada; o healthcheck do exemplo mede outro contrato.

2. Resposta

Não. A imagem continua a mesma; houve contenção pela configuração. Rollback troca para a versão conhecida.


3. Resposta

Não. A versão antiga pode ser incompatível com o schema atual. Planeje compatibilidade e recuperação dos dados.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

DevSecOps: segurança durante todo o fluxo

Cada etapa produz uma evidência diferente



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Cada controle deve responder a um risco concreto e indicar uma ação quando encontra problema.

O que cada análise procura — e o que deixa de fora

Ferramentas complementares, com limites explícitos

Análise	Procura	Limite importante
SAST (estática)	Padrões e fluxos no código.	Pode não entender toda a lógica de negócio.
SCA (dependências)	Dependências com alertas conhecidos.	Exige avaliar versão, uso e contexto.
Imagem	Pacotes e componentes da imagem.	Não prova configuração segura no destino.
Segredos	Padrões de credenciais expostas.	Nem todo segredo é detectado.
DAST (dinâmica)	Comportamento do sistema em execução.	Depende do alcance e dos cenários testados.

Scan sem achados não substitui teste de autorização, revisão de configuração ou proteção de credenciais.

Interpretar um achado antes de decidir

Cenário fictício de dependência vulnerável; não corresponde a um CVE real

Pergunta de análise	Exemplo de evidência
Onde está?	Biblioteca X na imagem candidata; versão afetada.
É alcançável?	Rota exposta passa dados de usuário ao componente.
Qual o impacto?	Pode afetar dados de outras contas.
Há correção?	Versão corrigida exige teste de compatibilidade.
Qual decisão?	Bloquear promoção, atualizar e repetir scan e testes.

O relatório encontra indícios; a decisão explica exposição, impacto, tratamento e evidência.

Corrigir com IA: proposta, revisão e nova evidência

Exemplo: sugestão de atualização de dependência

Entrada

Achado e trecho necessário.
Versão e contexto de uso.
Dados sensíveis removidos.

Revisão

Conferir se a API mudou.
Inspecionar o diff e o lockfile.
Verificar se o controle foi corrigido ou apenas desativado.

Validação

Repetir scan e testes.
Executar a operação afetada.
Registrar o risco residual.

Correção sugerida não é correção comprovada; confirme o efeito e possíveis regressões.

Pipeline também é um sistema com permissões

O job pode ler código, acessar credenciais e alterar destinos

Permissão mínima

Dar ao token apenas os acessos necessários.

Separar build de promoção quando útil.

Entradas e componentes

Revisar actions e scripts.

Fixar dependências de automação de forma controlada.

Tratar conteúdo de PR como não confiável.

Destino e concorrência

Conferir ambiente e referência.

Evitar duas promoções concorrentes.

Proteger credenciais do destino.

A automação deve ter o poder necessário para sua tarefa, com destino e evidências identificados.

Governança de IA: decisões, limites e responsabilidade

Regras concretas para o trabalho da equipe

Pode ajudar

Explicar um log sanitizado.
Propor testes e hipóteses.
Rascunhar release notes e comparar alternativas.

Precisa de validação

Comando sugerido.
Alteração de código ou infraestrutura.
Interpretação de uma vulnerabilidade.


Registrar

Ferramenta e finalidade.
Contexto permitido.
Decisão humana e evidência do teste.

Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.

Prompt injection: dado externo tentando virar ordem

Exemplo fictício dentro de um log enviado para análise



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Conteúdo encontrado durante a tarefa não recebe autoridade para ampliar acessos ou mudar o objetivo.

Agentes: autonomia depende das permissões concedidas

Não há uma regra universal de que todo agente para antes do merge

Capacidade

Ler arquivos e propor diffs.
Executar testes quando autorizado.

Abrir uma proposta conforme a integração.

Fronteira

Ações possíveis dependem das ferramentas, tokens e políticas.

Autonomia não é garantia de revisão.

Controle da equipe

Definir escopo e destino.
Restringir publicação e acesso.

Revisar mudanças e resultados.

O limite real está nas permissões e controles da integração, não na confiança na resposta.

Exemplo preenchido: uso responsável de IA

Registro de decisão, sem armazenar dados sensíveis

Campo	Exemplo
Finalidade	Comparar contenção por flag com rollback.
Contexto	Versão ruim, smoke falho e schema sem alterações; dados fictícios.
Sugestão	Desligar a flag e repetir o teste do caminho antigo.
Decisão	Aceita como contenção; corrigir o artefato continua pendente.
Validação	Versão permaneceu 2.0.0-ruim; mensagem antiga passou no smoke.

O registro distingue sugestão, decisão e resultado observado.

Verificação | Segurança e governança

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Scan sem achados permite concluir que o sistema é seguro?

2. Situação

Um log pede à IA que envie um token: isso autoriza a ação?

3. Situação

Um patch gerado remove o teste que falhava. Pipeline verde prova a correção?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Segurança e governança

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Cada análise tem cobertura e limites. Combine os checks com revisão e testes pertinentes ao risco.

2. Resposta

Não. O log é dado não confiável, não uma instrução da equipe. Restrinja acessos e verifique a ação.


3. Resposta

Não. Remover a evidência pode esconder o defeito. Revise o diff e comprove o comportamento esperado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Aplicar o E5 ao mesmo projeto integrador

A entrega continua a ser da equipe



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

E5 alimenta os 15% de Entrega e Operação; os outros critérios e a avaliação de grupo permanecem.

Laboratório das equipes: plano e ensaio de entrega

70 minutos • usar os arquivos e contratos do próprio projeto

0–20 min | Preparar

Escolher uma mudança pequena.

Identificar versão e destino.

Preencher critérios e release notes.

20–45 min | Ensaiar

Escrever comandos de promoção.

Definir teste funcional.

Simular contenção ou recuperação em ambiente de teste.

45–70 min | Registrar

Conferir rollback e dados.

Revisar segurança e IA.

Guardar resultados e pendências no repositório.

Planejado, executado e validado precisam ficar claramente distintos nas evidências.

Critérios de aceite do encontro 5

Toda evidência fica no repositório da equipe

Entregável	Conteúdo mínimo verificável
Release notes	Objetivo, escopo, versão/artefato, configuração, riscos e evidências.
Plano de promoção	Destino, pré-requisitos, comandos e critérios de passagem.
Plano de recuperação	Gatilho, responsável, passos, dados afetados e validação final.
Checklist de segurança	Segredos, permissões, dependências e exceções justificadas.
Registro de IA	Finalidade, decisão e validação quando houver uso.

Um link ou print isolado não substitui a explicação de qual critério foi comprovado.

Verificação | Decidir a entrega do projeto

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

A candidata inicia, mas a operação de negócio falha: promover?

2. Situação

A versão anterior existe, mas não lê o novo schema: acionar rollback direto?

3. Situação

O plano diz “voltar se der problema”, sem teste ou comando: está acionável?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Decidir a entrega do projeto

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O critério funcional falhou; diagnostique e valide uma candidata corrigida antes da promoção.

2. Resposta

Não sem tratar a incompatibilidade. Avalie contenção, correção adiante ou recuperação de dados planejada.

3. Resposta

Não. Defina gatilho observável, responsável, referência anterior, passos e confirmação do resultado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Do release controlado à observabilidade

O que levar ao encontro 6

Versão e mudança

Identidade do artefato.
Release notes e configuração.
Quem decidiu e com qual evidência.

Sinais

Operação funcional de referência.
Logs sem dados sensíveis.
Sintoma que inicia o diagnóstico.

Recuperação

Plano de rollback acionável.
Evidências do ensaio, quando executado.
Limitações e pendências explícitas.

Entregar termina com verificação e acompanhamento, não com a última linha do script.

Encontro 6

Observabilidade, IA aplicada e projeto final

26/09/2026 | 4h presenciais

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Fechar o ciclo: da entrega à evidência

Encontro 6 • observabilidade, diagnóstico e apresentação final

Retomar

E4: executar e integrar.
E5: entregar e recuperar.
E6: observar o efeito da mudança.

Compreender

Logs, métricas e traces.
Indicadores, objetivos e alertas.
Incidente com causa comprovada.

Demonstrar

Instrumentação mínima.
Relatório do incidente.
Apresentação do mesmo projeto da equipe.

Uma entrega só gera aprendizado quando seu comportamento pode ser observado e explicado.

Quatro horas com espaço para as apresentações

Planejamento para até sete equipes • ajustar ao número real de grupos

0–80 min | Base

0–10: contexto.
10–40: sinais e instrumentação.
40–60: SLI/SLO e alertas.
60–80: diagnóstico de incidente.

80–180 min | Aplicar

80–95: intervalo.
95–125: demo guiada.
125–145: IA e revisão.
145–180: preparação das equipes.


180–240 min | Fechar

180–236: até 7 blocos de 8 min.
Cada fala: 5–7 min.
236–240: síntese e submissão final.

O último encontro precisa de tempo para observar, preparar evidências e apresentar; não apenas exposição.

Comece pelo caminho que o usuário percorre

Exemplo conhecido: consultar o contador de visitas



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Observe uma operação relevante; CPU baixa ou container Up não provam que ela funciona.

Monitoramento e observabilidade: capacidades próximas

Medir o conhecido e investigar o comportamento do sistema

Monitorar

Acompanhar condições escolhidas.

Ex.: erro e duração de uma rota.

Detectar desvio de um critério.

Investigar

Combinar sinais e contexto.

Explorar uma falha ainda não prevista.

Formular e testar hipóteses.

Instrumentar

Emitir dados úteis no código.

Preservar versão, tempo e contexto.

Coletar e consultar os sinais.

Ferramenta organiza dados; a instrumentação e o contrato da aplicação dão significado a eles.

Logs, métricas e traces: três perspectivas

Cada sinal responde melhor a um tipo de pergunta

Sinal	O que representa	Exemplo
Log	Registro de um evento com contexto.	Requisição terminou com 503 e código de erro.
Métrica	Medição agregada ao longo do tempo.	5 falhas em 20 requisições.
Trace	Caminho e duração de operações correlacionadas.	API aguardou uma chamada à dependência.

Combine perspectivas; não espere que um único sinal prove sozinho toda a causa.

Log estruturado: campos que apoiam o diagnóstico

Exemplo ilustrativo com valores fictícios • JSON facilita consulta

```
{ "timestamp": "2026-09-26T12:00:00Z",  
  "service": "api-visitas",  
  "version": "3.0.0-observabilidade",  
  "request_id": "exemplo-123",  
  "method": "GET", "route": "/visitas",  
  "status": 503, "duration_ms": 12.4,  
  "error_code": "ECONNREFUSED" }
```

Contexto

timestamp: quando.
version: qual código.
request_id: qual chamada.

Resultado

route e status: operação e resposta.
duration_ms: tempo no servidor.
error_code: pista da falha.

Um log útil permite localizar o evento sem expor dados que a investigação não precisa.

O que registrar — e o que não precisa ir para o log

Utilidade, retenção e acesso fazem parte do desenho

Registrar

Evento, hora e serviço.
Rota normalizada, status e duração.
Versão e identificador de correlação.

Evitar

Senha, token e cabeçalho de autorização.
Payload completo sem necessidade.
Dados pessoais e URLs sensíveis.

Controlar

Quem consulta e por quanto tempo.
Volume e nível dos eventos.
Separar produção de dados fictícios.

Mais texto não significa mais evidência; selecione contexto que ajude a responder a uma pergunta.

Identificação da requisição: ligar resposta e evento

No laboratório a API gera X-Request-Id para cada chamada

Resposta HTTP

Cabeçalho com o ID
Copiar o valor observado



Log da API

Mesmo request_id
Status, versão e duração



Investigação

Localizar aquele evento
Comparar com outros sinais

Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

request_id é uma chave de correlação; sozinho não descreve o caminho distribuído.

Tipos de métrica: conte, meça e distribua

Escolher o tipo evita interpretações erradas

Tipo	Comportamento	Exemplo
Counter	Acumula eventos; pode zerar na reinicialização.	Total de respostas 503.
Gauge	Valor que pode subir e descer.	Memória usada ou fila atual.
Histograma	Conta observações em faixas de valores.	Duração das requisições.

Diga sempre o nome, a unidade, a população e o intervalo da medição.

De contador a taxa: exemplo resolvido

Mesma instância, sem reinício entre as duas leituras

Observação	Cálculo e interpretação
12:00:00 → total 100	Primeira leitura do counter.
12:00:10 → total 140	Foram concluídas 40 requisições no intervalo.
Taxa média	$(140 - 100) / 10 \text{ s} = 4 \text{ requisições/s.}$
Se o valor caiu para 3	Pode ter ocorrido reset; não calcular uma taxa negativa.

Counter é total; taxa é variação por tempo; reinícios mudam como a variação deve ser interpretada.

Média e percentil mostram coisas diferentes

Exemplo sintético: 100 requisições ordenadas por duração

95 chamadas × 20 ms



4 chamadas × 200 ms



1 chamadas × 2000 ms



RESULTADO

Média: 47 ms

p95: 20 ms

p99: 200 ms

Máximo: 2.000 ms


Comprimento das barras = quantidade de chamadas (total: 100).

Uma média baixa pode conviver com requisições lentas; percentil também depende da amostra e do método.

Trace: visualizar a duração e a relação entre operações

Diagrama conceitual • valores ilustrativos, não capturados no laboratório

Uma requisição • eixo horizontal: tempo desde o início




Os 80 ms estão dentro dos 120 ms: não somar pai + filho.

Spans mostram relações e intervalos; duração maior sugere onde investigar, não prova a causa sozinha.

Do código ao painel: como a telemetria chega à consulta

Separar instrumentação, transporte, armazenamento e uso



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

O dado precisa chegar à consulta com contexto; emitir um endpoint não cria automaticamente histórico.

Ferramentas: reconhecer a responsabilidade de cada uma

Exemplos de componentes • nenhuma plataforma paga é exigida

Componente	Papel típico	Na aula
Logs do Docker	Acessar a saída emitida pelo processo.	Usado na demonstração.
Prometheus	Coletar e consultar séries de métricas.	Formato de exposição e consulta conceitual.
Grafana	Visualizar dados de fontes configuradas.	Exemplo de finalidade de dashboard.
OpenTelemetry / Jaeger	Instrumentar/exportar; analisar traces, respectivamente.	Conceitos e diagrama.

Comece pela pergunta operacional; depois escolha como emitir, guardar e consultar o sinal.

Verificação | Interpretar os sinais

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

O counter está em 500. Isso significa 500 requisições por segundo?

2. Situação

Uma chamada tem request_id no log. Já temos um trace distribuído completo?

3. Situação

A média é 47 ms. Podemos afirmar que ninguém esperou dois segundos?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Interpretar os sinais

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. É um total acumulado. Para taxa, calcule variação por tempo e trate resets.

2. Resposta

Não. Correlação local não substitui spans e propagação de contexto entre operações e serviços.

3. Resposta

Não. A média pode esconder cauda lenta; no exemplo há uma chamada de 2000 ms.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

SLI: definir exatamente o que será medido

Indicador de nível de serviço ligado a uma experiência do usuário

População

GET /visitas elegíveis.
Janela declarada.
Origem da observação identificada.

Evento bom

Status 200 e total inteiro válido.
Falha de conexão também importa na visão do cliente.

Indicador

Chamadas boas / chamadas elegíveis.
Reportar volume e resultado.
Sem chamadas: sem amostra.

Um SLI é útil quando população, sucesso, janela e origem estão definidos.

SLI calculado: explicação passo a passo

Exemplo fictício de uma janela já encerrada

Dado	Cálculo / significado
Elegíveis	1000 chamadas de GET /visitas.
Boas	992 retornaram o contrato esperado.
Falhas	$1000 - 992 = 8$ chamadas não boas.
SLI de sucesso	$992 / 1000 \times 100 = 99,2\%$.

99,2% descreve esta população nesta janela; não é uma promessa para todas as situações.

SLI, SLO e SLA: medida, objetivo e compromisso

A meta deve fazer sentido para quem usa o serviço

Termo	Significado	Exemplo didático
SLI	Indicador observado.	99,2% de chamadas boas na janela.
SLO	Objetivo para indicador e janela definidos.	Pelo menos 99% no período acordado.
SLA	Compromisso formal com condições próprias.	Nível acordado e consequências previstas.

Medida observada, meta interna e compromisso formal são objetos diferentes.

Error budget: quanto da tolerância já foi consumido

Mesmo exemplo: 1000 chamadas • SLO 99% • 8 falhas

CONTRATO

1.000 operações

SLO: 99% boas

10 falhas permitidas

8 falhas observadas → 80% do orçamento usado

8 usadas

2 livres

$992 / 1.000 = 99,2\%$ boas

Objetivo cumprido nesta janela.

Orçamento permitido: 10 • consumido: 8 • restante: 2; a política define como isso orienta decisões.

Alertas: condição, impacto e ação

Exemplos ilustrativos; calibrar janela e volume para o serviço

Alerta	Problema ou mérito	Melhoria / ação
CPU > 80% em uma amostra	Pode não representar falha percebida.	Relacionar a saturação e impacto; observar duração.
Erros aumentaram na operação	Sinal próximo do resultado do usuário.	Definir janela, amostra mínima e destino.
Dependência indisponível	Contexto útil, mas pode duplicar alertas.	Agrupar por incidente e consultar runbook.
Sonda sem dados	Não é sucesso nem falha medida da aplicação.	Investigar a coleta e o acesso ao destino.

Alerta é um convite a agir com contexto, não apenas uma cor vermelha no painel.

Dashboard mínimo: quatro perguntas operacionais

Esboço didático • cada painel precisa de unidade, janela e contexto

TRÁFEGO

Chamadas por segundo
Volume na janela escolhida

ERROS

% de operações não boas
Contrato e denominador explícitos

LATÊNCIA

p95 em milissegundos
População e janela definidas

SATURAÇÃO

Uso / limite do recurso
Ex.: conexões usadas / disponíveis

Quatro sinais úteis: tráfego, erros, latência e saturação; associe-os à operação que importa.

Verificação | Indicadores e decisões

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

Em 1000 chamadas, 992 boas e SLO 99%, quanto orçamento foi consumido?

2. Situação

Não houve chamadas. Podemos exibir 100% de sucesso?

3. Situação

50 alertas por dia são ignorados. Basta desligar todos para resolver?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Indicadores e decisões

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

A tolerância é 10 falhas. Oito foram consumidas: 80% do orçamento, restando duas nesta população.

2. Resposta

Não. O denominador é zero: faltam observações. Indique ausência de amostra e confira a coleta.


3. Resposta

Não. Priorize sinais ligados a impacto, agrupe duplicados e defina ação, dono e janela de cada regra.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

Incidente: do impacto à recuperação e ao aprendizado

Sequência de resposta • algumas etapas ocorrem em paralelo




Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Restaurar o serviço e explicar a causa são objetivos relacionados; um não substitui o outro.

Linha do tempo: medir intervalos com definições

Exemplo fictício de um único incidente



Detecção → recuperação: 5 min. Um incidente não é uma média (MTTR).

Início → detecção: 2 min • início → restauração: 7 min • detecção → restauração: 5 min.

Sintoma, hipótese e causa confirmada

Exemplo: GET /visitas retorna 503

Etapa	O que dizer	Como sustentar
Sintoma	A consulta falhou para o cliente.	Status e corpo da chamada.
Hipótese	A dependência está indisponível.	Verificar estado do db e códigos de erro.
Teste	Recuperar a dependência no ensaio.	Repetir a mesma operação.
Conclusão	A parada do banco causou a falha provocada.	Linha do tempo, estado e teste após recuperação.

Uma causa confirmada explica as evidências e o efeito da intervenção, não só repete o sintoma.

Relatório sem culpa: transformar o incidente em melhoria

Contexto e decisões do sistema, sem procurar um culpado

Descrever

Impacto, início e recuperação.

Evidências e linha do tempo.

O que era conhecido em cada decisão.

Explicar

Causa técnica e fatores contribuintes.

O que funcionou e o que atrasou.

Limites da investigação.

Melhorar

Ação concreta, responsável e prazo.


Como verificar a melhoria.

Runbook, teste ou alerta atualizado.

Uma boa prevenção tem mudança verificável, responsável e prazo; não apenas uma recomendação vaga.

Demonstração: observar a mesma API em três momentos

Ambiente E6 separado dos projetos E4 e E5



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

A prova é a comparação da mesma operação antes, durante e após uma intervenção controlada.

Preparar o laboratório de observabilidade

Bash/zsh • Docker/Compose e Python 3 • porta 18086 livre

```
cd Práticas/encontro-6-observabilidade
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build --wait
curl -fsS localhost:18086/version
python3 observar.py --amostras 10
```

Arquivo completo

Terminal na pasta do E6.
Build cria a API instrumentada.
O banco usa dados fictícios.

Contratos

/health/live: processo HTTP.
/health/ready: consulta básica.
/visitas: operação de negócio.

A preparação identifica destino e versão antes de provocar qualquer falha.

1. Capturar a referência e correlacionar uma chamada

Saídas reais variam: anote os valores observados

```
curl -fsS -X POST localhost:18086/visitas
curl -i localhost:18086/visitas
python3 observar.py --amostras 10
docker compose logs --tail=40 app
curl -fsS localhost:18086/metrics
```

Referência

POST incrementa o contador.
Anote o total N.
Sonda deve ter 10 boas de 10.

Correlação

curl -i mostra X-Request-Id.
Localize o ID no log da API.
Compare status e rota.

Mesmo período e mesma população são necessários para comparar números.

2. Provocar uma falha na dependência

Somente no projeto local do laboratório

```
docker compose stop db
curl -i localhost:18086/health/live
curl -i localhost:18086/visitas
python3 observar.py --amostras 5 --esperado 503
docker compose ps -a
```

O que muda

db fica parado.
A API continua viva.
A operação dependente falha.

Resultado esperado

/health/live: 200.
/visitas: 503.
Sonda: 0 boas de 5.

Processo vivo, healthcheck e função de negócio observam contratos diferentes.

3. Reunir evidência antes de decidir

Estado + evento + resultado funcional

```
docker compose ps -a
docker compose logs --since=5m --tail=80 app
curl -fsS localhost:18086/metrics
# No log: request_id, route, status, error_code
# Nas métricas: método, rota, status e duração
```

Estado

ps -a mostra db parado.
app pode estar Up e depois unhealthy.

Evento e métrica

Log associa 503, rota e ID.
Counter de falhas aumenta.
A janela da sonda mostra impacto.

A soma dos sinais deve sustentar a hipótese; guarde também o contexto e os limites da coleta.

4. Recuperar e repetir o mesmo teste

O processo da API trata a indisponibilidade e aceita novas consultas

```
docker compose start db
python3 aguardar.py
# Se a espera falhar, investigar antes de seguir.
python3 observar.py --amostras 10
curl -fsS localhost:18086/visitas
docker compose logs --tail=30 app
```

Recuperar

start db retoma o banco.
Aguardar /health/ready.
Não recriar app neste ensaio.

Validar

Sonda volta a 10 boas de 10.
Contador permanece N.
Novos logs têm status 200.

Recuperação comprovada = operação restaurada + dados conferidos + evidência registrada.

Antes, durante e depois: interpretar sem misturar janelas

Exemplo de resultados esperados • tempos reais vêm da execução

Janela da sonda	Resultado	Conclusão
Antes: 10 chamadas	10 boas; 0 falhas.	Referência funcional observada.
Durante: 5 chamadas	0 boas; 5 falhas.	Dependência indisponível afetou a operação.
Depois: 10 chamadas	10 boas; 0 falhas.	Recuperação funcional observada.
Todo o ensaio: 25	20 / 25 = 80% boas.	Agregado mistura referência e falha deliberada.

Informe a janela e o propósito do ensaio; o mesmo conjunto de dados admite resumos com sentidos diferentes.

Caso resolvido: HTTP 200, mas o usuário espera demais

Cenário ilustrativo; atraso opcional reproduzível no README

Sintoma

Sucesso por status continua alto.

Duração da chamada aumenta.

Usuário percebe lentidão.

Evidência

Compare cliente e servidor.

Veja tempo da dependência.

Confira configuração e versão.

Causa no ensaio

DEMO_DELAY_MS adiciona espera no código.

Remover o atraso e repetir a sonda.

Não atribuir automaticamente ao banco.

Uma operação pode estar disponível e ainda falhar no objetivo de tempo; medir apenas status deixa essa falha invisível.

Verificação | Confirmar a recuperação

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

A sonda recebeu 503, mas app está Up. Há contradição?

2. Situação

Após recuperar, o counter de falhas continua em 5. O serviço ainda está falhando?

3. Situação

dependency_ms alto prova que o servidor do banco está lento?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Confirmar a recuperação

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. O processo da API segue vivo enquanto a operação que usa db pode estar indisponível.

2. Resposta

Não necessariamente. Counter acumula história. Observe a variação na nova janela e repita a operação.

3. Resposta

Não. Inclui a espera medida pelo cliente da dependência; no ensaio opcional há atraso artificial no código.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

IA na investigação: propor, confrontar e registrar

Retomar a governança do encontro 5

Entrada útil

Sintoma, janela e versão.
Logs mínimos sem segredos.
O que já foi testado.

Saída esperada

Hipóteses com evidência.
Teste que possa refutá-las.
Limitações e próximo passo.

Decisão humana

Revisar comandos e impacto.
Executar teste controlado.
Registrar resultado e divergências.

A evidência vem do sistema e do teste; a resposta da IA é uma contribuição a revisar.

Exemplo de prompt com critérios verificáveis

Dados sintéticos • copiar e adaptar ao contexto autorizado

Contexto: laboratório local, API versão 3.0.0.
Fatos: /health/live=200; /visitas=503; db está parado.
Mudança conhecida: executei compose stop db.
Não há evidência de perda de dados.
Separe fatos e hipóteses. Para cada hipótese:
- cite o fato que a sustenta;
- proponha um teste e como refutá-la;
- explique riscos e limites.
Não proponha apagar volumes ou dados.

Peça vínculo

Cada hipótese deve citar um fato.
Se faltar dado, declarar a lacuna.

Peça um teste

Indicar o resultado esperado.
Definir o que refutaria a hipótese.

Uma pergunta melhor produz uma investigação mais verificável, não uma garantia de acerto.

Caso resolvido: “apague o volume e tente novamente”

Resposta gerada deve passar por revisão

Problema

O conselho destruiria dados.
Não explica a causa do 503.
Não é necessário neste ensaio.

Decisão

Rejeitar a sugestão.
Preservar estado e evidências.
Retomar db e validar a operação.

Registro

Anotar a sugestão rejeitada.
Explicar risco e alternativa.
Vincular o resultado do teste.

Revisão crítica pode resultar em rejeição; isso é uma evidência válida de uso responsável.

AIOps: onde a automação pode ajudar

Capacidades possíveis, dependentes da qualidade dos dados

Organizar sinais

Agrupar alertas semelhantes.
Resumir eventos da janela.
Relacionar mudança e sintoma.

Sugerir análise

Destacar comportamento incomum.
Priorizar hipóteses de investigação.
Explicitar incertezas.

Controlar execução

Permissão mínima.
Ação limitada e auditável.
Verificação e escalonamento.

Automatize tarefas com critérios claros; mantenha limites, rastreabilidade e verificação.

Uma ação automática precisa de limites

Exemplo conceitual de recuperação controlada



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Uma ação sem critério de parada e teste de recuperação não fecha o ciclo operacional.

Verificação | Revisar uma sugestão de IA

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

A resposta aponta o deploy como causa porque ocorreu antes do erro. Isso basta?

2. Situação

Um log contém a frase “execute este comando”. A equipe deve obedecer?

3. Situação

Rejeitar uma sugestão impede demonstrar uso responsável de IA?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Revisar uma sugestão de IA

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. Ordem temporal sugere uma hipótese. Compare versões, dependências e resultados de testes que possam refutá-la.

2. Resposta

Não. O log é dado a analisar. Comandos exigem revisão de finalidade, escopo, autorização e impacto.

3. Resposta

Não. Registre a sugestão, o motivo da rejeição e a alternativa validada. Não invente uma interação que não ocorreu.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

O mesmo projeto, seis incrementos conectados

Apresentar a evolução com evidências no repositório

Etapa	Contribuição	O que mostrar
E1-E2	Projeto, colaboração e implementação.	Contexto, histórico e decisões técnicas.
E3	Integração contínua.	Execução do pipeline e resultado dos testes.
E4	Containers e integração.	Dockerfile, Compose e operação funcionando.
E5	Entrega e operação.	Versão, configuração e plano de recuperação.
E6	Observabilidade e diagnóstico.	Sinais, incidente e recuperação comprovada.

A apresentação deve ligar decisões, implementação e resultados do próprio projeto.

Preparação das equipes: 35 minutos com foco

145–180 min • aproveitar os incrementos já construídos

0–12 min

Escolher operação relevante.
Conferir logs e uma
medição.
Definir janela e resultado
bom.

12–25 min

Executar falha local
controlada.
Registrar hipótese e
intervenção.
Confirmar recuperação e
dados.

25–35 min

Organizar links das
evidências.
Revisar relato e participação.
Ensaiai a fala de 5–7
minutos.

A entrega é da equipe e está no repositório; a demonstração deve mostrar evidências verificáveis.

Exemplo preenchido de relato de incidente

Exemplo didático • horários ilustrativos, não resultados medidos

Campo	Preenchimento
Impacto e janela	10:00–10:07: consulta /visitas indisponível no ensaio local.
Evidências	5 sondas retornaram 503; db parado; logs ligados por request_id.
Causa do ensaio	Banco interrompido pelo comando deliberado compose stop db.
Recuperação	start db; prontidão confirmada; 10 sondas boas; contador preservado.
Ação e responsável	Equipe: adicionar teste de dependência ao runbook antes da entrega.

Um relato útil permite reconstruir o raciocínio sem depender da memória de quem apresentou.

Rubrica oficial: construção e integração

70% da avaliação • pesos preservados

Critério	Peso	Evidência que ajuda a explicar
Projeto	25%	Problema, solução implementada e decisões do grupo.
CI	25%	Pipeline executado, testes e tratamento de falhas.
Containers	20%	Empacotamento, integração e execução reproduzível.

Mostre o que foi implementado e executado; uma configuração isolada não comprova seu resultado.

Rubrica oficial: entregar, diagnosticar e comunicar

30% da avaliação • total geral: 100%

Critério	Peso	Evidência que ajuda a explicar
Entrega e operação	15%	Versão, configuração, execução e recuperação planejada.
Diagnóstico	10%	Sintoma, hipótese, teste, causa e recuperação comprovada.
Apresentação	5%	Narrativa clara de 5–7 min com evidências do grupo.

Os pesos continuam 25 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5; observabilidade conecta as evidências.

Roteiro de apresentação: exemplo de seis minutos

Dentro do intervalo oficial de 5–7 minutos por equipe

0–2 min

0–1: problema e solução.
1–2: CI e teste executado.
Use links já abertos.

2–4 min

2–3: containers e integração.
3–4: entrega e recuperação.
Mostre versão e configuração.

4–6 min

4–5: incidente e evidências.
5–6: decisões, IA e limites.
Concluir com aprendizado.

Selecione uma narrativa demonstrável: o problema, a entrega, a falha e o que a equipe aprendeu.

Organizar evidências para quem não acompanhou a aula

Modelo de índice no README do repositório da equipe

```
README.md
docs/arquitetura.md
docs/entrega-e-recuperacao.md
docs/incidente.md
docs/uso-de-ia.md
evidencias/ci/
evidencias/containers/
evidencias/antes.jsonl
evidencias/durante.jsonl
evidencias/depois.jsonl
```

Caminhos reais

Trocar exemplos pelos arquivos do grupo.

Preferir links diretos e datas.

Contexto mínimo

Comando, versão, janela e resultado.

Captura sem contexto é ambígua.

A evidência deve ser localizável e interpretável, não apenas existir em uma pasta.

Verificação | Defender as evidências do projeto

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

O grupo mostra apenas um dashboard verde. O diagnóstico está demonstrado?

2. Situação

Uma captura foi feita ontem. Pode entrar na apresentação?

3. Situação

O contador de falhas acumulado é diferente do total da sonda. Há necessariamente erro?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Defender as evidências do projeto

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. Explique operação, janela, sintoma, hipótese, teste, causa sustentada e recuperação. O painel é uma parte da evidência.

2. Resposta

Sim, se identificada como registro anterior, com data, versão e contexto. Não a apresentar como execução ao vivo.

3. Resposta

Não. Podem ter janelas e populações diferentes. A API inclui chamadas manuais; a sonda conta somente suas chamadas.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

Fechamento: explicar o ciclo completo

Do problema ao aprendizado operacional

Construir e integrar

Mudanças rastreáveis.
Testes e pipeline.
Execução em containers.

Entregar e observar

Configuração e versão.
Sinais com significado.
Objetivos e recuperação.

Aprender e comunicar

Causa sustentada por evidência.
Ação de melhoria com responsável.
Repositório e apresentação final.

DevOps conecta colaboração, entrega e feedback; o projeto final deve tornar essa conexão visível.

Apêndice

Modelos rápidos para condução e evidências

Use quando precisar orientar grupos em sala

Objetivo: saber exatamente o que explicar, demonstrar, praticar e cobrar ao final do encontro.

Template - registro de uso de IA

Peça um registro simples, não burocrático

Contexto

- Ferramenta usada.
- Objetivo do uso.
- Trecho/contexto fornecido, sem dados sensíveis.

Resultado

- Saída útil recebida.
- O que foi aceito.
- O que foi rejeitado ou corrigido.

Validação

- Teste, build, revisão ou execução feita.
- Risco identificado.
- Decisão humana final.

Entrega/evidência ao final

- Um parágrafo ou tabela no README/relatório final basta, desde que permita defender a decisão.

Template - diagnóstico DevOps em 1 página

Entregável do Encontro 1

Diagnostico DevOps

Projeto/grupo:

Fluxo atual:

1. Pedido/demanda
2. Desenvolvimento
3. Teste
4. Entrega
5. Operacao

Gargalos:

- <gargalo 1>
- <gargalo 2>
- <gargalo 3>

Priorizacao

Melhoria escolhida:

Impacto esperado:

Evidencia de sucesso:

Riscos:

IA pode ajudar em:

Validacao humana necessaria:

Checklist de evidências do projeto

Use como controle ao final de cada encontro

Repositório

- README atualizado.
- Commits pequenos e claros.
- PR ou evidência de revisão.
- Tag/release inicial.
- Decisões técnicas registradas.

Automação

- Pipeline CI executando.
- Testes ou validações reais.
- Logs de falha analisados.
- Artefato ou imagem, se aplicável.
- Correção registrada.

Operação

- Dockerfile e compose.yaml.
- Execução reproduzível.
- Plano de release/rollback.
- Logs/métricas ou incidente simulado.
- Registro de IA, quando usado.

Comandos rápidos para consulta

Não precisa explicar tudo; use para destravar laboratório

```
# Git
git status
git diff
git switch -c feature/x
git add .
git commit -m "tipo: mensagem"
git push -u origin feature/x
git pull
git tag v0.1.0

git log --oneline --graph --decorate
```

```
# CI/CD
# Conferir comando local antes do pipeline
npm ci
npm test
npm run build

# Logs do pipeline
# Abrir Actions/Pipelines > job > step com falha

# Evidencia
# Link do run + print do resumo
```

```
# Docker/Compose
docker build -t app:local .
docker run --rm -p 3000:3000 app:local

docker compose up --build
docker compose logs -f app
docker compose ps
docker compose down -v

curl http://localhost:3000/health
```

Plano B para imprevistos em sala

Tenha alternativas para não travar a aula

Quando a ferramenta falhar

- Sem GitHub/GitLab: simular PR com diff local e checklist.
- Sem Docker: explicar Dockerfile e analisar compose.yaml em grupo.
- Sem IA disponível: professor demonstra com um exemplo único.
- Sem internet: usar logs e arquivos preparados previamente.

Quando o projeto do grupo não roda

- Usar aplicação base mínima preparada pelo professor.
- Reduzir objetivo para README + pipeline + teste simples.
- Trocar integração real por endpoint /health.
- Avaliar evidência proporcional ao que foi possível validar.

Referências para aprofundamento

Não inclui os materiais internos de apoio como bibliografia formal

DevOps e engenharia

- KIM et al. The DevOps Handbook. 2. ed.
- FORSGREN; HUMBLE; KIM. Accelerate.
- HUMBLE; FARLEY. Continuous Delivery.
- FARLEY. Modern Software Engineering.
- DORA. State of DevOps / métricas DORA.

Ferramentas e práticas

- GitHub Actions Documentation.
- Docker Documentation.
- OpenTelemetry Documentation.
- Terraform Documentation.
- OWASP DevSecOps Guideline.

IA e governança

- GitHub Copilot Docs.
- OpenAI Codex.
- Gemini Code Assist.
- Amazon Q Developer.
- NIST AI RMF 1.0.
- OWASP GenAI LLM Top 10 2026.

Uso em sala: trate essas referências como base para preparar exemplos e tirar dúvidas, não como lista obrigatória de leitura para os alunos.