

Desenvolvimento de Software Integrado - DevOps

Slides da disciplina | Turma 4 - Z251 | Semestre 2026.2

Plan

Code

Build

Test

Release

Deploy

Operate

Monitor

Sobre o Professor

Quem conduz esta disciplina



Arimatéia Júnior

Professor - Desenvolvimento de Software Integrado - DevOps

Formação



- Pós-graduado em Engenharia de Software com ênfase em DevOps — UNIFOR (2025).
- MBA em Arquitetura de Software e Soluções — XP Educação (2023).
- Especialização em Segurança da Informação — UNINASSAU (2021).
- Formado em Redes de Computadores — Faculdade Lourenço Filho (2014).

Experiência



- Arquiteto de Software e Soluções — TIVIT (cliente Petrobras).
- Consultor de Tecnologia — ARI JR Technology.

Certificações



- Microsoft, AWS, Google Cloud, Oracle e VMware.

Sobre mim

- Apaixonado por família, tecnologia e futebol.

Visão Geral da Disciplina

24h em seis encontros: cultura, automação, entrega, operação e IA aplicada

Objetivo da turma

- Conectar desenvolvimento, qualidade e operação em um fluxo único
- Trabalhar com artefatos reais: repositório, pipeline, containers, evidências e IA
- Fechar com projeto integrador e uso responsável de IA registrado

Eixo prático

- Diagnóstico + IA no SDLC
- Git, PR e revisão assistida
- CI, testes e qualidade
- Docker/Compose e troubleshooting
- CD, segurança, observabilidade e evidências

Resultado esperado

- Aplicação executável em ambiente reproduzível
- Pipeline com validações e evidências
- Uso de IA documentado e validado
- Release/rollback ou plano de rollback
- Evidências de operação e melhoria

Pergunta orientadora

- Como transformar uma aplicação em um produto entregável, observável, seguro e evolutivo usando DevOps e IA com validação humana?

Objetivos de Aprendizagem

O que você deve conseguir fazer ao final da disciplina

Compreender

- Explicar cultura DevOps e responsabilidade compartilhada.
- Identificar gargalos entre desenvolvimento, qualidade e operação.
- Relacionar métricas, feedback e melhoria contínua.

Construir

- Aplicar Git e PRs com revisão objetiva.
- Criar pipeline de CI com testes e artefatos.
- Containerizar uma aplicação e padronizar execução.
- Planejar CD com segurança básica e rollback.

Avaliar

- Usar IA criticamente no SDLC.
- Analisar logs, falhas, riscos e decisões.
- Defender o projeto final com evidências executáveis.

Linha do Tempo dos Encontros

Datas oficiais da turma

10/09



- Cultura DevOps, IA no SDLC e diagnóstico

11/09



- Git, colaboração, qualidade e IA assistida

12/09



- CI, testes automatizados e IA para automação

24/09



- Containers, integração e troubleshooting

25/09



- CD, configuração, segurança e governança de IA

26/09



- Observabilidade, IA aplicada e projeto

Projeto Integrador

Um fluxo DevOps completo em pequena escala



Artefatos mínimos

- README de execução
- Pipeline versionado
- Dockerfile e compose.yaml
- Evidências de build/teste/release
- Registro do uso de IA quando aplicado

Critérios técnicos

- Automação rastreável
- Falha visível e tratável
- Ambiente reproduzível
- Rollback ou plano de rollback
- Sugestões de IA validadas por teste e revisão

Defesa final

- Diagnóstico inicial
- Decisões técnicas
- Uso crítico de IA
- Tradeoffs e limitações
- Evolução proposta

Projeto Integrador - Incrementos por Encontro

Um único projeto evolui ao longo dos seis encontros

Incrementos por encontro

- E1: diagnóstico e proposta priorizada.
- E2: organização, equipe e código-base na main.
- E3: pipeline CI com testes.
- E4: execução com Docker/Compose.
- E5: release, rollback e segurança.
- E6: observabilidade e defesa.

Critério de escolha da aplicação

- Aplicação pequena, mas realista.
- Deve ter build, teste e execução local.
- Ideal ter API + dependência externa ou banco.
- Evitar stack complexa que consuma o tempo disponível.

Evidência mínima

- README de execução.
- Print/log de pipeline.
- Dockerfile e compose.yaml.
- Registro de release/rollback.
- Registro de uso de IA, quando aplicado.

Ferramentas e Ambiente

O que ter pronto antes do primeiro encontro

Essencial



- Git instalado e configurado.
- Conta em GitHub, GitLab ou Azure DevOps.
- Editor com terminal integrado.
- Docker Desktop ou Docker Engine + Compose.

Pipeline



- GitHub Actions é a opção mais simples para laboratório.
- GitLab CI ou Azure Pipelines seguem a mesma lógica.
- Exemplos curtos e versionados no repositório da turma.

IA assistida



- GitHub Copilot, ChatGPT/Codex, Cursor, Gemini Code Assist, Amazon Q ou equivalente.
- Acesso opcional, com demonstrações em sala.

Avaliação

Distribuição final alinhada ao plano de ensino

25% Projeto funcional

Repositório organizado, aplicação executável, documentação e registro crítico de IA

25% Pipeline CI

Build, testes, qualidade, análise de falhas e artefatos/imagens publicados

20% Containers/Compose

Dockerfile, compose.yaml, variáveis, volumes e health checks

15% Entrega e operação

Release, rollback/plano, segurança básica, logs, métricas e governança de IA

10% Diagnóstico DevOps

Gargalos, riscos, oportunidades de IA e proposta de evolução da automação

5% Apresentação final

Defesa técnica das decisões, uso de IA, tradeoffs e próximos passos

Leitura da rubrica: a IA pode apoiar o trabalho, mas a nota depende de evidências executáveis, validação humana, testes e decisões técnicas defendidas.

IA Aplicada ao SDLC

Onde usar durante o fluxo DevOps sem perder rigor técnico

Planejar e entender

- Refinar histórias e critérios de aceite
- Resumir contexto técnico do repositório
- Mapear riscos, dependências e premissas

Codificar e refatorar

- Sugerir implementação incremental
- Explicar código legado ou desconhecido
- Propor refatoração pequena e revisável

Testar e revisar

- Gerar casos de teste e dados de borda
- Revisar diff/PR com checklist explícito
- Conferir cobertura, legibilidade e regressão

Automatizar pipeline

- Explicar YAML de CI/CD
- Sugerir correção para falha de job
- Documentar etapas e variáveis necessárias

Operar e observar

- Sumarizar logs e levantar hipóteses
- Relacionar métrica, erro e deploy recente
- Gerar runbook inicial para incidentes

Documentar decisão

- Produzir README e release notes
- Registrar prompts, saídas e validações
- Explicar o que foi aceito, rejeitado e por quê

Uso Seguro de IA

Regras práticas para laboratório, projeto e avaliação

Antes de perguntar

- Não enviar segredos, tokens, chaves, dados pessoais ou código sensível
- Fornecer contexto mínimo: objetivo, stack, erro, restrições e trecho relevante
- Pedir plano curto ou hipóteses antes de aceitar código pronto

Durante a resposta

- Checar se a solução respeita arquitetura, dependências e padrões do projeto
- Tratar saída da IA como sugestão, não como fonte de verdade
- Investigar alucinações, comandos perigosos e permissões excessivas

Depois de aplicar


- Rodar testes, lint, build e validação manual relevante
- Revisar segurança: segredos, entrada de usuário, dependências e logs
- Manter diff pequeno para facilitar revisão humana

Evidência para avaliação

- Registrar prompt/contexto, saída útil, alterações aceitas e descartadas
- Explicar validações feitas e correções humanas realizadas
- Citar limites, riscos e próximos passos quando a IA foi usada

Aprofundamento em Segurança de IA


Leitura complementar disponível nos materiais do EAD desta disciplina



NIST AI RMF 1.0

Artificial Intelligence Risk Management Framework

- Framework de referência para gerenciar riscos de sistemas de IA.
- Base para pensar governança, confiabilidade e uso responsável no projeto integrador.



OWASP Top 10 for LLM Applications 2026

OWASP GenAI Security Project

- Os 10 riscos mais críticos em aplicações que usam LLM.
- Referência direta para prompt injection, vazamento de dados e alucinação.

Disponível na área de materiais de apoio do EAD — leitura recomendada antes do Encontro 5.

DORA 2026: O Que os Dados Dizem Sobre IA em DevOps

DORA (DevOps Research and Assessment)

- Programa de pesquisa do Google Cloud que estuda o desempenho de equipes de engenharia de software e identifica as práticas capazes de impulsionar a entrega e as operações de tecnologia.

Antes de usar IA em DevOps, veja o que a pesquisa mais citada da área já mediu

Adoção

- 90% dos profissionais de tecnologia já usam IA no trabalho.
- Mais de 80% relatam ganho de produtividade individual.

Efeito colateral

- A cada 25% de aumento na adoção de IA, throughput de entrega cai 1,5%.
- Estabilidade de entrega cai 7,2% no mesmo cenário.

Paradoxo da produtividade

- Incidentes por Pull Request subiram 242,7%.
- O tempo economizado na criação de código é realocado para auditoria e verificação.

Conclusão do DORA

- IA é um amplificador, não substituto de boa engenharia.
- Só expande capacidade em times com testes sólidos, PRs pequenos e fluxo saudável.



Encontro 1

10/09/2026 | Cultura DevOps, IA no SDLC e diagnóstico

Encontro 1 - Cultura e Diagnóstico

Base: cultura DevOps + diagnóstico de maturidade

1. Abertura e contexto

- Objetivo da disciplina, conhecimentos prévios e projeto integrador.
- Papel da IA como apoio, não substituição da engenharia.

2. Cultura e ciclo

- Dev x Ops e responsabilidade compartilhada
- Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate, Monitor
- Onde IA apoia análise, código, testes, operação e feedback

3. Diagnóstico

- Quick check em grupos
- Mapear gargalos e tarefas manuais
- Identificar oportunidades e riscos de IA
- Registrar hipóteses de melhoria

Saída do encontro

- Documento curto: diagnóstico DevOps + uma proposta priorizada, incluindo oportunidade de IA e validação necessária quando fizer sentido.

Conceitos Essenciais - DevOps

O que sustenta a prática do encontro

C

Cultura

Foco nas pessoas, na colaboração e na responsabilidade compartilhada entre os times.

A

Automação

Eliminar tarefas manuais repetitivas para evitar erros e acelerar processos.

L

Lean

Usar princípios enxutos para eliminar desperdícios e focar no que gera valor real para o cliente.

M

Medição

Coletar dados e métricas (como as métricas DORA) para entender se os processos estão melhorando.

S

Compartilhamento

Dividir conhecimento, sucessos e erros entre toda a organização.

DevOps em Uma Frase: Mensagem, Modelos e Métricas

Como amarrar CALMS ao vocabulário de decisão do dia a dia

Mensagem central

- DevOps não é uma ferramenta.
- É integração entre cultura, processo, automação e medição.
- O objetivo é reduzir tempo de ciclo sem perder qualidade e segurança.

Modelos úteis

- CALMS: cultura, automação, lean, medição e compartilhamento.
- Fluxo de valor: do pedido ao software em produção.
- Feedback rápido: erro descoberto cedo é mais barato.

Métricas para citar

- Lead time for changes.
- Deployment frequency.
- Change failure rate.
- Mean time to restore.
- Use como linguagem de decisão, não como decoração.

As 4 Métricas DORA

Como medir a saúde da entrega de software

Deployment Frequency

- Com que frequência o time entrega em produção.
- Referência de elite: sob demanda, múltiplas vezes ao dia.

Lead Time for Changes

- Tempo do commit até rodar em produção.
- Referência de elite: menos de uma hora.

Change Failure Rate

- Percentual de mudanças que causam falha em produção.
- Referência de elite: entre 0% e 15%.

Time to Restore (MTTR)

- Tempo para recuperar de uma falha em produção.
- Referência de elite: menos de uma hora.

DORA na Prática: Benchmarks Reais de Mercado

Números públicos e verificáveis, não estimativa

Amazon

- Deploy a cada 11,7 segundos em média (~50 milhões de deploys/ano).
- Dado popularizado por Gene Kim, autor de "The DevOps Handbook" — bibliografia oficial da disciplina.

Etsy

- Saiu de 2 deploys por semana para mais de 50 deploys por dia após automatizar o pipeline.
- Um dos casos mais citados de transformação DevOps na literatura.

iFood e Netflix

- iFood: 1.500+ engenheiros, ~10 mil repositórios, deploy canário automatizado (Canary 2.0).
- Netflix: milhares de deploys por dia.

Por Que o DevOps Surgiu

Origem e contexto do movimento

O muro da confusão

- Dev quer lançar rápido; Ops quer estabilidade — metas em conflito.
- Cada lado media sucesso de um jeito diferente e se culpava pelos problemas.
- Passagem de bastão sem responsabilidade compartilhada gerava atrito.

Raízes do movimento


- Agile (2001): entrega iterativa e feedback frequente.
- Lean: eliminar desperdício, otimizar o fluxo de valor.
- Gestão de operações: disciplina de mudança e confiabilidade.

Mudança de mentalidade

- De “jogar por cima do muro” para “you build it, you run it”.
- Responsabilidade compartilhada do código até a operação em produção.

O Ciclo DevOps

Um loop contínuo de feedback, não uma linha reta



Monitor alimenta o próximo Plan: feedback rápido é o que fecha o loop e sustenta a melhoria contínua.

O Ciclo DevOps: Cada Etapa em Detalhe

Um loop contínuo, não uma linha reta

Loop de desenvolvimento

- Plan: entender o problema e definir critérios de aceite.
- Code: implementar em mudanças pequenas e revisáveis.
- Build: compilar, empacotar e testar automaticamente.

Loop de operação

- Release: preparar e aprovar uma versão para entrega.
- Deploy: colocar a versão no ambiente de destino.
- Operate/Monitor: manter saudável e observar o comportamento real.

O ponto de conexão

- Monitor alimenta o próximo Plan — é um ciclo, não uma linha.
- Feedback rápido é o que fecha o loop e sustenta a melhoria contínua.

Sinais de que um Time Precisa de DevOps

Para provocar debate: quais desses sintomas vocês já viveram?

Sintomas comuns

- Deploys manuais, longos e concentrados em uma pessoa.
- Medo de lançar em sexta-feira.
- “Funciona na minha máquina”, mas não em produção.
- Falta de rastreabilidade: ninguém sabe o que mudou entre versões.

Custos escondidos

- Tempo perdido coordenando quem pode mudar o quê e quando.
- Bugs descobertos tarde custam muito mais para corrigir.
- Burnout de quem sempre “segura” a produção sozinho.

Pergunta para discussão

- Quais desses sintomas vocês já viveram — como dev, como usuário ou como cliente?
- O que mudaria se a responsabilidade fosse compartilhada desde o início?

IA no SDLC: Onde Ajuda e Onde Exige Cautela

Ganhos reais e riscos reais, lado a lado

Ganhos reais

- Reduz tempo em tarefas repetitivas: boilerplate, testes, documentação.
- Acelera entendimento de código legado e análise de logs.
- Ajuda a levantar hipóteses e alternativas técnicas rapidamente.

Riscos reais

- Alucinação de comandos, APIs ou flags que não existem.
- Dependência intelectual: aceitar sem entender o que foi gerado.
- Vazamento de dado sensível quando colado sem cuidado no prompt.

Regra prática da disciplina

- Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.
- Quem usa precisa conseguir explicar e defender o resultado.

Atividade 1 - Diagnóstico DevOps

Como fazer, em 3 passos

Passo 1 — Mapear o fluxo

- Escolha uma demanda simples e real (do dia a dia do grupo ou de um sistema que vocês conhecem).
- Liste as etapas até a entrega, marcando esperas, retrabalho e aprovações manuais.

Passo 2 — Classificar gargalos

- Para cada gargalo encontrado, classifique em cultura, processo ou ferramenta/dado.
- Seja específico: "sistema lento" não é gargalo; "deploy manual sem revisão" é.

Passo 3 — Priorizar

- Escolha 3 gargalos e registre impacto, esforço, risco e evidência para cada um.
- Escolha 1 melhoria final, indicando onde a IA ajuda e onde pode aumentar o risco.

Antes de começar

- Grupos de 4 a 5 integrantes, já formados no início do encontro.

Atividade 1 - Diagnóstico DevOps

Perguntas guia, evidências e entrega

Perguntas guia

- Onde há espera manual?
- Onde falta feedback?
- Que falha só aparece tarde?
- Quem é dono da operação?
- Onde IA reduz esforço sem ocultar risco?

Evidências

- Mapa simples do fluxo atual
- Lista de gargalos
- Risco por gargalo
- Oportunidade de IA e validação necessária
- Métrica que mostraria melhoria

Entrega

- 1 página por grupo
- Priorizar 3 melhorias
- Classificar em cultura, processo, ferramenta, dado ou IA

Conexão com avaliação

- Esse diagnóstico vira insumo para a proposta de implantação/evolução DevOps do projeto final.

Prompts Úteis - Diagnóstico

Sem dados sensíveis no conteúdo do prompt



Mapear fluxo

- Atue como consultor DevOps. Com base no fluxo abaixo, identifique gargalos, riscos e pontos de automação.
- Fluxo: <descrever sem dados sensíveis>.
- Responda em tabela: etapa, gargalo, impacto, evidência, melhoria.

Criticar melhoria

- Avalie esta proposta de melhoria DevOps. Aponte premissas frágeis, riscos operacionais e como medir se funcionou.
- Proposta: <texto>.

Definir métrica

- Para o gargalo abaixo, sugira uma métrica simples, como coletar a evidência e qual decisão essa métrica apoiaria.
- Gargalo: <texto>.

Depois do Encontro 1

O que levar pronto para o Encontro 2: Git e colaboração

Tarefa

- Refinar a proposta de melhoria escolhida.
- Escolher a aplicação e a stack do grupo.
- Levar ao próximo encontro: nome, stack e escopo mínimo para criar o código-base.




Encontro 2

11/09/2026 | Git, colaboração, qualidade e IA assistida

Encontro 2 — Git, Colaboração, Qualidade e IA Assistida

11/09/2026 • Do trabalho individual à mudança revisada



Objetivo: transformar código individual em um fluxo colaborativo, rastreável e revisável, com Pull Requests e assistência crítica de IA.

Entender → comparar exemplos → discutir → iniciar o projeto

Git x GitHub: Não São a Mesma Coisa

Ferramenta de versionamento e plataforma de colaboração

Git • no computador

Histórico distribuído

Commits, branches e merges

Funciona sem GitHub

GitHub • remoto

Hospeda repositórios Git

PRs, Issues, Actions e Releases

Acesso e colaboração

Git controla versões. GitHub organiza a colaboração em torno do repositório.

O Fluxo Local do Git

Três áreas locais; a publicação é uma etapa separada



Edite arquivos → selecione o que entra na próxima versão → registre o commit → publique os commits.

git add e git commit não enviam alterações ao GitHub.

Do Arquivo Alterado ao Commit

Inspecione antes de registrar

Antes do staging

git status: estado dos arquivos

git diff: alterações fora do staging

Antes do commit

git diff --staged: revisão do staging

git add: seleciona conteúdo, não move o arquivo

```
git status
git diff
git add README.md
git commit -m "docs: adiciona instruções"
```

Um commit deve expressar uma mudança coerente.

Git Local x Git Remoto

Branches locais e referências de acompanhamento



```
git remote -v  
git branch  
git branch -r  
git branch -a
```

origin é um apelido configurável para um remoto.

O Que é origin/main?

O último estado conhecido do remoto está guardado localmente

No computador

main → seu trabalho local

origin/main → estado conhecido

Ambas podem apontar para commits diferentes.

No GitHub

main → branch do servidor

Pode avançar enquanto você está offline.

fetch atualiza a referência local.

origin/main é uma referência local; não é uma consulta ao GitHub em tempo real.

Fetch, Pull e Push

Três ações, três efeitos diferentes

fetch

Busca commits e atualiza referências remotas locais.
“Veja o que mudou.”

pull

Busca e integra na branch atual.
“Traga e integre comigo.”


push

Envia commits e tenta atualizar referências no remoto.
“Publique o que fiz.”

Antes de integrar, saiba qual branch está selecionada.

O Que o git fetch Faz?

Remoto avançou até C; sua main continua em B




Antes: main e origin/main em B.
No servidor: main já está em C.

```
git fetch origin
git log main..origin/main
git diff main origin/main
```

fetch atualiza origin/main sem mover automaticamente a main.

O Que o git pull Faz?

Busca + integração; neste exemplo, avanço fast-forward




pull pode integrar por merge ou rebase, conforme opções e configuração.

```
git switch main
git pull --ff-only origin main
```

--ff-only recusa a atualização se os históricos divergiram.

O Que é uma Branch?

Uma referência móvel para um commit



Ao criar: ambas em C.
Após commitar: só a feature avança.

```
git switch -c feature/login
```

Criar uma branch não duplica todos os arquivos do projeto.

O Que é HEAD?

Em uma branch, HEAD é o ponteiro que mostra onde estamos no Git neste momento



```
git branch
* feature/login
main
```

Exceção: em detached HEAD, HEAD aponta diretamente para um commit.

O asterisco em git branch identifica a branch selecionada.

Como Enxergar o Histórico do Git

Leia o hash, a intenção e as referências

```
git log
git log --oneline
git log --oneline --graph --decorate --all
```

```
* 92ab341 (HEAD -> feature/login) feat: adiciona login
* 73eab21 docs: atualiza README
* c82d110 (origin/main, main) chore: projeto inicial
```

O grafo mostra relações entre commits; os rótulos indicam referências.

Merge: Duas Situações Diferentes

O formato do histórico define como as linhas podem ser integradas

Fast-forward

main não avançou por outro caminho.
Basta mover sua referência até a feature.
Nenhum commit de junção é necessário.


Merge de três vias

As branches divergiram.
Git considera a base comum e as duas pontas.
A integração cria um commit com dois pais.

Pergunta-chave: a main está no mesmo caminho de commits da feature, sem ter avançado separadamente ?

Fast-forward — Antes da Integração

A feature avançou; a main continua em B



C e D implementam login. Nenhum commit exclusivo foi adicionado à main.

Todos os commits da main já fazem parte do histórico da feature.

Fast-forward — Depois da Integração

O conteúdo passa a incluir a feature; os commits existentes permanecem




```
git switch main
git merge --ff-only feature/login
```

Fast-forward move a referência da branch. Não cria um commit M.

Merge de Três Vias — Histórias Divergentes

A main avançou até C; a feature avançou até E




B → C: mudança na main

B → E: mudança na feature

As três versões são: base comum B, ponta C e ponta E.

Merge de Três Vias — Commit de Junção

Git combina as mudanças relativas à base comum



```
git switch main
git merge feature/login
```

M tem dois pais: C e E. As duas linhas continuam visíveis no histórico.

Três Vias Não Significa Conflito

A divergência do histórico e a incompatibilidade de conteúdo são coisas distintas

Integração automática

C altera uma instrução no README.
E adiciona testes em outro arquivo.
Git pode combinar sem intervenção.

Conflito textual

C define porta 8080.
E define porta 9090 na mesma linha.
A equipe decide o valor correto.

Um merge pode ser automático e ainda introduzir um erro de comportamento.

Fast-forward x Commit de Merge

Compare o efeito no grafo, não apenas o comando

Fast-forward

- Exige relação de ancestralidade
- Não cria commit de junção
- Histórico segue a mesma linha

Commit de merge

- Registra uma integração
- Tem dois pais no caso comum
- Mantém as linhas das branches

A escolha também expressa a política de histórico da equipe.

O Que Mudam `--ff-only` e `--no-ff`?

Mesmo cenário: main em B e feature em D, sem divergência

`--ff-only`

A — B — C — D

main avança até D.

Se main tivesse outro caminho, o comando falharia.

`--no-ff`

Preserva C e D e cria M.

M registra explicitamente a integração da feature.


Útil para destacar a fronteira da mudança.

```
git merge --ff-only feature/login
git merge --no-ff feature/login
```

`--no-ff` força uma junção quando há algo a integrar; `--ff-only` recusa divergência.

Squash: Uma Mudança, Um Novo Commit

Não confunda condensar mudanças com preservar a junção das branches



```
git merge --squash feature/login
git commit -m "feat: adiciona login"
```

O commit S não tem a ponta da feature como segundo pai. Merge normal: junta as histórias da branch – Squash merge: Junta mudanças mas não conecta as histórias

Qual Histórico Você Espera Ver?

Exemplos para discutir em sala, sem executar comandos

Cenário 1

main está em B; feature em D na mesma linha.

Esperado: fast-forward é possível.

Cenário 2

main tem C; feature tem D e E a partir de B.

Esperado: merge de três vias.

Cenário 3


A equipe quer uma única mudança final para vários commits.

Esperado: avaliar squash e rastreabilidade.

Identifique ancestralidade, forma do histórico e evidência necessária.

Rebase: Mudando a Base da Minha História

Reaplicar commits locais sobre uma base mais recente



```
git switch feature/login
git fetch origin
git rebase origin/main
```

D e E viram D' e E': o conteúdo pode ser equivalente, mas os hashes mudam.

Merge x Rebase

Escolha consciente de como integrar

Merge

- Preserva commits existentes
- Pode criar commit de junção
- Adequado a branches compartilhadas

Rebase

- Reaplica commits em outra base
- Produz novos hashes
- Exige cuidado com histórico publicado

Rebase reescreve commits: evite aplicá-lo a histórico compartilhado.

Quando Duas Pessoas Alteram a Mesma Região

Conflito é uma decisão de integração que precisa de contexto

```
<<<<<< HEAD
Porta da aplicação: 3000
=====
Porta da aplicação: 8080
>>>>>> feature/config
```

1. Leia os dois lados e confirme o requisito.
2. Edite o resultado final e remova os marcadores.
3. Teste o comportamento antes de continuar.

Git aponta a incompatibilidade; a equipe decide o comportamento correto.

Resolver ou Cancelar um Conflito

Depois de editar e testar, registre a decisão

Merge

```
git status  
git add README.md  
git commit  
Cancelar: git merge --abort
```

Rebase

```
git status  
git add README.md  
git rebase --continue  
Cancelar: git rebase --abort
```

Não remova marcadores sem entender qual resultado a aplicação precisa.

Nem Tudo Deve Ir Para o Git

.gitignore evita incluir arquivos não rastreados

```
node_modules/  
.env  
dist/  
coverage/  
*.log
```

Não versionar dependências instaladas, builds locais e logs.

Nunca publicar tokens, senhas, chaves privadas ou credenciais.

.gitignore não deixa de rastrear arquivos já versionados.

Se um segredo foi publicado, revogue-o: apagar o arquivo não apaga o histórico.

Mapa Mental dos Comandos Git

Referência de consulta: agrupe por intenção

Criar / obter

git init • git clone

Inspecionar

git status • git diff • git log

Branches

git branch • git switch

Registrar

git add • git commit

Remoto

git remote • fetch • pull •
push

Integrar / marcar

git merge • git rebase • git
tag

Primeiro identifique a intenção; depois escolha o comando.

Modelos de Branching

A disciplina adota GitHub Flow

Trunk-based

Integração muito frequente
Branches muito curtas
Automação forte; flags quando necessárias

GitHub Flow

Branch por mudança
PR, revisão e checks
Merge na main estável


GitFlow

main e develop
feature, release e hotfix
Maior coordenação

GitHub Flow oferece um fluxo simples e rastreável para o tamanho das equipes.

Fluxo Git Recomendado

Após a inicialização: main estável e mudanças em branches de trabalho



Trabalho

feature/login
feature/readme
feature/testes


Integração

Após o commit inicial: usar branch e PR
Revisar antes de integrar
Atualizar a cópia local depois

Mudança relevante → PR com contexto, testes e risco → aprovação → merge.

Da Tarefa ao Merge

O ciclo completo de uma mudança



```
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c feature/login
```

O push publica a branch; o PR organiza sua revisão e integração.

Commits Que Contam a História

Tipo + descrição da intenção da mudança

Exemplos claros

feat: adiciona autenticação JWT

fix: corrige validação do CPF

docs: explica execução local

Outras intenções

test: cobre entrada inválida

refactor: extrai validação

Um propósito por commit

Evite mensagens como “ajustes”, “fix”, “teste” e “agora vai”.

Anatomia de um Bom Pull Request

Dê ao revisor contexto e evidência

Contexto

Problema e objetivo
Solução proposta
Arquivos e áreas afetadas

Validação

Comandos executados
Resultados dos testes
Como reproduzir

Risco

Regressões possíveis
Limitações conhecidas
Pontos de atenção

PR pequeno é mais fácil de revisar, compreender e reverter.

Protegendo a Branch Principal

Após publicar a base inicial: branch protection e quality gates



Regras possíveis

- Exigir PR e aprovação
- Exigir status checks
- Impedir merge com checks falhando

Integridade do histórico

- Restringir force push
- Impedir exclusão da main
- Definir quem pode contornar regras

Proteções transformam o acordo da equipe em regras verificáveis.

Definition of Done

Concluído significa verificável

Código

Revisado por outra pessoa
Testes relevantes passando
Lint e build funcionando

Entrega

Sem segredo exposto
README atualizado
Executa após clone limpo

Evidência

PR com contexto e risco
Validação reproduzível
Sugestões de IA verificadas

O checklist deve ser adequado à aplicação e explícito para todos.

Revisão de PR com IA

Preparar contexto → pedir análise → validar

Contexto

Objetivo e diff
Stack e critérios de aceite
Testes existentes; sem segredos

Análise

Bugs e regressões
Segurança e tratamento de erros
Testes faltantes e legibilidade

Validação humana

Conferir a sugestão
Executar teste, lint e build
Rejeitar mudanças incorretas

Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.

Ferramentas de IA para Revisão

Exemplos para explorar; recursos e acesso variam por produto

Ferramentas

GitHub Copilot
CodeRabbit
Qodo

Outras opções

Greptile
Graphite
Avaliar integração e
contexto

Na prática da turma

CodeRabbit no PR
Comparar diagnóstico com
teste
Registrar decisão da equipe

A IA pode ser o primeiro leitor do PR; a decisão continua humana.

Qualidade Além do Olho Humano

Cada camada encontra classes diferentes de problemas




Estilo e convenções → padrões de risco → comportamento executável → hipóteses sobre a mudança → contexto e decisão de negócio.

Nenhuma camada substitui todas as outras.

Exemplo Comentado — Da Mudança à Revisão

Apresenta uma mudança posterior à inicialização do projeto



O que observar

Qual problema a mudança resolve?
 Por que o trabalho está isolado?
 O diff é pequeno e compreensível?

O que pedir

Teste que reproduza o comportamento
 Risco conhecido e contexto
 Decisão explícita de um revisor

Exemplo de evolução: compreender a revisão antes de aplicá-la às próximas mudanças.

Demonstração — CodeRabbit no PR

Use o PR preparado pelo professor para observar a revisão



Exemplo: 10% de desconto em 2000 centavos deve resultar em 1800.
O código retorna 1990, embora os testes iniciais passem.
Discuta o que a revisão encontrou e qual teste faltava.

A IA propõe hipóteses; testes e revisão humana sustentam a decisão.

Discussão Orientada — Aceitar ou Rejeitar?

Analise a revisão apresentada, sem criar branches ou commits

Analisar

Leia o contrato e o trecho
Identifique a entrada problemática
Compare esperado e observado

Decidir

A sugestão resolve o problema?
Que regressão ela pode introduzir?
Qual teste comprova a correção?

Registrar

Prompt e resposta apresentados
Sugestão aceita ou rejeitada
Justificativa e validação

Entregável da discussão: diagnóstico, evidência e justificativa da decisão.

Atividade 2 — Iniciar o Projeto da Equipe

Incremento do projeto integrador: do diagnóstico à primeira base executável



Um integrante cria a organização e o repositório do grupo.
Todos aceitam o convite e confirmam acesso.
A equipe constrói a base da aplicação e publica o primeiro commit.

Um único projeto evolui: E1 diagnóstico → E2 base publicada → E3 integração contínua.

Atividade 2 — Organização e Repositório

Etapa 1 • Um responsável prepara o espaço compartilhado

Organização

Definir nome da equipe
Um integrante cria a organização no GitHub
Usar contas pessoais individuais

Repositório

Criar o repo do projeto na organização
Definir nome e descrição
Criar vazio, sem README automático

Responsabilidade

Criador assume administração inicial
Registrar quem administra
Garantir acesso do professor à entrega

O repositório pertence à organização da equipe, não à conta pessoal do criador.

Atividade 2 — Convidar e Confirmar Acessos

Etapa 2 • Convite enviado ainda não significa participação ativa



Responsável

- Convidar todos os integrantes
- Conceder acesso de escrita ao repo
- Usar equipe do GitHub ou acesso individual

Cada integrante

- Aceitar com a própria conta
- Confirmar que enxerga o repositório
- Verificar que poderá contribuir

Pertencer à organização não garante, sozinho, permissão de escrita no repositório.

Atividade 2 — Construir o Código-base

Etapa 3 • Implementar o menor comportamento executável do projeto

Aplicação mínima

Stack já escolhida pela equipe

Uma funcionalidade ou endpoint simples

Execução local comprovada

Arquivos da base

Código-fonte e dependências

README com execução e teste

.gitignore adequado à stack

Validação

Executar antes de publicar

Incluir um teste simples

Registrar resultado esperado e obtido

Escolha livre da aplicação; o exemplo CodeRabbit não substitui o projeto do grupo.

Atividade 2 — Primeiro Commit na main

Etapa 4 • Exceção de inicialização: publicar a primeira base do projeto

```
git init -b main  
git status  
git add .  
git diff --staged
```

```
git commit -m "chore: inicia base do projeto"  
git remote add origin <url-do-repositorio-vazio>  
git push -u origin main
```

Antes do commit: revisar arquivos selecionados e excluir segredos e artefatos locais.

Somente esta inicialização vai direto à main. As próximas mudanças seguem por branch e PR.

Atividade 2 — Validar a Base Compartilhada

Etapa 5 • Outro integrante confirma a execução em um clone limpo

Segundo integrante

Obter o projeto em pasta nova
Seguir apenas o README
Executar a aplicação e o teste

Equipe

Corrigir instruções insuficientes
Registrar evidência de execução
Relacionar código ao diagnóstico do E1

Próximas mudanças

Branch de trabalho → PR
Revisão e validação
Proteções da main após inicialização

Publicar código não basta: a base precisa ser reproduzível por outra pessoa.

Atividade 2 — Critérios de Aceite

Entrega ao final do encontro: link do repositório do projeto integrador

Equipe organizada

Organização criada
Repositório do projeto criado
Convites aceitos e escrita confirmada

Base publicada

Código-base na main
Primeiro commit identificável
README e .gitignore incluídos

Execução comprovada

Aplicação e teste executam
Outro integrante valida o clone
Evidência e uso de IA registrados

Não é necessário PR ou tag nesta inicialização; eles serão usados na evolução do projeto.

Prompts Úteis — Revisão e Qualidade

Forneça contexto suficiente e peça resultados verificáveis

Revisar diff

“Com estes critérios de aceite, encontre bugs e regressões. Cite a linha e uma entrada de reprodução.”

Sugerir testes

“Quais casos faltam para os limites e erros desta função? Explique o que cada teste comprova.”


Avaliar risco

“Que hipótese sua depende de contexto ausente? Como validá-la antes de alterar o código?”

Registre prompt, resposta, decisão e evidência de validação.

Depois do Encontro 2

O mesmo repositório recebe o pipeline no Encontro 3



Levar pronto: link do repo, código-base, comandos de execução e teste.

Próxima mudança: adicionar o pipeline em branch e abrir PR.

A CI automatiza a validação que a equipe já executou localmente.

E2: execução local reproduzível → E3: execução automatizada e status check.



Encontro 3

12/09/2026 | Integração contínua, testes e IA para automação

Integração Contínua, Testes e IA para Automação

12/09/2026 • Feedback rápido para reduzir risco de integração



Objetivo: transformar a validação local em validação automática, rastreável e reproduzível a cada PR/push.

Entender → montar → quebrar → corrigir → evidenciar

CI em uma frase

Integração Contínua é validação automática e frequente do código

CI responde uma pergunta simples:

“Essa mudança ainda deixa o projeto funcionando?”



Antes da CI

A validação dependia da máquina e disciplina de cada pessoa.

Resultado: “funciona na minha máquina”.

Com CI

A validação roda em ambiente padronizado, vinculada ao commit e ao PR.


Resultado: evidência objetiva.

Regra da aula


Pipeline vermelho é feedback; pipeline ignorado é risco.

Onde a CI entra no fluxo DevOps?

Ela fecha o caminho entre Code, Build e Test com feedback rápido



Sem CI: o erro pode ser descoberto tarde, depois que várias mudanças já foram misturadas.



Com CI: cada alteração recebe um sinal rápido, reproduzível e ligado ao commit.

O que a CI protege

- Integração entre mudanças
- Comandos de build/teste
- Confiança no Pull Request
- Evidência para revisão e release

O que a CI não garante

- Que a regra de negócio está correta
- Que há teste suficiente
- Que o design está bom
- Que não existe risco operacional

Mensagem central

CI não substitui engenharia. Ela acelera feedback e aumenta rastreabilidade.

Validação local x Validação no pipeline

As duas são necessárias, mas respondem perguntas diferentes

Local

Pergunta: “na minha máquina está funcionando?”

Comandos típicos:

- npm test
- npm run build
- execução manual

Risco: depende do ambiente local.

CI

Pergunta: “funciona em ambiente limpo e rastreável?”

Comandos típicos:

- npm ci
- npm test
- npm run build

Vantagem: gera log e status vinculados ao commit.

Produção

Pergunta: “o usuário real está bem atendido?”

Sinais:


- logs
- métricas
- health checks
- incidentes

Entrará com mais força nos encontros 4, 5 e 6.

Boa prática: rode localmente antes de abrir PR; deixe a CI confirmar em ambiente padronizado.

Modelo mental de um pipeline

Um pipeline é uma sequência rastreável de verificações



```
name: ci
on: [push, pull_request]
jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm ci
      - run: npm test
      - run: npm run build
```

Como explicar em sala

O YAML não é “código mágico”. Ele declara quando executar, onde executar e quais comandos comprovam que o projeto continua íntegro.

A pergunta que guia o desenho

Que validação mínima precisa falhar se alguém quebrar o projeto?

Anatomia de um workflow GitHub Actions

Ler o YAML de cima para baixo ajuda a entender o pipeline

```
name: ci

on:
  pull_request:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
          cache: npm
      - run: npm ci
      - run: npm test
      - run: npm run build
```

1. name

Nome do workflow exibido na aba Actions.

2. on

Define os gatilhos: PR, push, agenda ou manual.

3. jobs

Agrupa as unidades de execução do pipeline.

4. runs-on

Escolhe o runner: exemplo ubuntu-latest.

5. steps

Executa ações e comandos em sequência.

6. run

Comandos reais do projeto: instalar, testar e gerar build.

Trigger: quando o pipeline deve rodar?

O gatilho errado gera desperdício ou deixa risco passar

pull_request

Roda antes do merge.

Uso na disciplina: validar mudanças propostas antes de entrar na main.

push na main

Roda depois que a main recebeu mudança.

Uso: gerar evidência da versão integrada.

workflow_dispatch

Roda manualmente.

Uso: reexecutar uma validação ou demonstrar o pipeline em sala.

```
on:  
  pull_request:  
  push:  
    branches: [main]  
  workflow_dispatch:
```

Pergunta de arquitetura: qual evento entrega feedback cedo sem gastar execução à toa?

Para o projeto integrador: comece com pull_request + push na main.

Runner, job e step sem complicar

Três conceitos que aparecem em quase todo pipeline

Runner

É a máquina que executa o job.

Exemplo: ubuntu-latest.

Pode ser hospedado pelo GitHub ou self-hosted.

Job

É uma unidade de trabalho.

Pode rodar build, testes, análise de qualidade ou publicação de artefato.

Step

É uma ação ou comando dentro do job.

Exemplo: checkout, setup-node, npm ci, npm test.

```
jobs:  
  build-test:  
    runs-on: ubuntu-latest  
    steps:  
      - uses: actions/checkout@v4  
      - run: npm ci  
      - run: npm test
```

Leia assim: “No job build-test, rode em Ubuntu e execute estes passos.”

Os comandos Node.js dentro da CI

O pipeline executa comandos que já devem existir no projeto

npm ci

Instala dependências exatamente conforme package-lock.json.

Ideal para CI porque não altera o lockfile e falha se houver inconsistência.

npm test

Executa o script de testes configurado no package.json.

Exemplo: Jest, Vitest, Mocha ou outro runner.

npm run build

Executa o script build.

Serve para provar que a aplicação compila, empacota ou gera artefato.

```
{
  "scripts": {
    "test": "vitest run",
    "build": "vite build"
  }
}
```

Se o script não existe no package.json, o pipeline falha. Isso é bom: o erro aparece cedo.

Por que usar npm ci no pipeline?

CI precisa de instalação limpa e reproduzível

```
package.json
package-lock.json
|
v
npm ci
|
v
node_modules limpo
```

Comportamento importante

- exige package-lock.json
- remove node_modules existente
- não altera package.json
- não altera package-lock.json
- falha se lock e package divergem

Por que isso importa?

Na CI, você quer descobrir se o projeto funciona a partir de um clone limpo, não se ele funciona por acidente na máquina de alguém.

Frase para memorizar: npm install é para evoluir dependências; npm ci é para reproduzir dependências.

Status check: o pipeline vira regra de qualidade

O resultado da CI aparece no commit e no Pull Request



Sem checks obrigatórios

O time pode fazer merge mesmo quando testes falham ou nem foram executados.

Com checks obrigatórios

A main só recebe mudanças se o pipeline passar. A regra deixa de ser verbal e vira automatizada.


Conexão com Encontro 2

Branch protection + PR + CI transforma colaboração em fluxo controlado.

Na disciplina: a CI do Encontro 3 prepara a main para receber quality gates nos próximos incrementos.

Pipeline vermelho é feedback

Falhar cedo é uma das ideias mais importantes de DevOps



Objetivo da CI: empurrar a descoberta de falhas para a esquerda, antes da entrega.

Pirâmide de testes com exemplos

Escolha testes que dão feedback rápido e comprovam comportamento



Unitário

Exemplo: calcular desconto, validar CPF, regra de frete.

Feedback: segundos.

Integração

Exemplo: API grava pedido no banco ou consulta serviço fake.

Feedback: mais lento.

Smoke

Exemplo: aplicação sobe e /health retorna 200.

Feedback: prova mínima de vida.

Decisão

No projeto de 24h, não tente cobrir tudo. Prove o fluxo crítico e gere evidência.

Exemplo de teste unitário

Testa uma função ou regra isolada, sem depender de banco ou rede

```
export function applyDiscount(total, percent) {  
  return total - total * percent / 100;  
}  
  
test("10% de 2000 centavos = 1800", () => {  
  expect(applyDiscount(2000, 10)).toBe(1800);  
});
```

O que esse teste comprova

- entrada conhecida
- saída esperada
- regra de negócio isolada
- execução rápida

Por que cabe na CI

Teste unitário é barato. Ele deve rodar em todo Pull Request porque dá feedback rápido.

Pergunta para a turma: que entrada quebraria essa função? E se percent vier negativo?

Exemplo de teste de integração

Testa colaboração entre partes da aplicação



```
POST /orders
{ "customerId": 10, "items": [...] }

expect(response.status).toBe(201)
expect(order).toExistInDatabase()
```

O que comprova

A rota, a regra e a persistência trabalham juntas.

Cuidado

Pode ficar lento ou frágil se depender de rede real ou dados compartilhados.

Na disciplina: use integração quando isso provar o fluxo principal do projeto.

Exemplo de smoke test

Prova mínima: a aplicação sobe e responde

```
# depois do build ou container subir  
curl -f http://localhost:3000/health  
  
# esperado:  
{ "status": "ok" }
```

Smoke test não prova todos os comportamentos. Ele prova que o sistema está vivo o suficiente para continuar a validação.

Rápido

Poucos

Críticos

Úteis para deploy

Exemplo no projeto final: endpoint /health + comando documentado no README.

Teste ruim x teste útil

Um pipeline verde só tem valor se os testes realmente protegem comportamento

Teste ruim

```
test("existe", () => {  
  expect(service).toBeDefined();  
});
```

Problema: quase não prova comportamento real.

Teste útil

```
test("calcula desconto", () => {  
  expect(applyDiscount(2000, 10))  
    .toBe(1800);  
});
```

Valor: protege uma regra esperada.

Pergunte sempre: “Que bug esse teste conseguiria encontrar?”

Testes frágeis: quando o pipeline perde credibilidade

Flaky test falha de forma intermitente e destrói confiança na CI

Causas comuns

- dependência de horário
- ordem de execução
- rede real
- dados compartilhados
- condições de corrida

Como tratar

- isolar estado
- usar mocks/fakes
- limpar dados entre testes
- remover dependência de sorte
- investigar como bug real

O que não fazer

- reexecutar infinitamente
- ignorar falha
- marcar como "normal"
- esconder erro para passar entrega

Discussão: um teste que falha 1 vez a cada 20 execuções deve bloquear a main?

Métricas de CI que contam a verdade

Medir o pipeline ajuda a melhorar o fluxo de entrega

Tempo de build

Quanto tempo o time espera pelo feedback?

Sinal ruim: builds longos demais fazem a equipe evitar integração frequente.

Taxa de falha

Quantos pipelines quebram?

Sinal útil quando aponta regressão, falta de teste local ou instabilidade do projeto.

Flakiness

Quantas falhas são intermitentes?

Sinal crítico: destrói confiança e leva o time a ignorar o pipeline.

Cobertura

Útil como sinal de risco, perigosa como meta isolada.

100% de cobertura não garante ausência de bugs.

Taxa de sucesso na main

A main deve estar saudável.

Pipeline vermelho na main é prioridade de correção.

Como ler um log de pipeline

O log é a evidência técnica da falha

```
Run npm test
FAIL src/discount.test.ts
Expected: 1800
Received: 1990

at discount.test.ts:8:32
Error: Process completed with exit code 1.
```

1. Onde falhou?

Identifique job, step e comando.

Exemplo: step npm test.

2. Qual evidência?

Compare esperado e obtido.

Exemplo: esperado 1800, recebido 1990.

3. Qual próxima ação?

Reproduzir localmente, escrever teste mínimo e corrigir causa.

Não corrija “no escuro”: primeiro transforme log em hipótese verificável.

IA para investigar falhas de CI

Use IA para levantar hipóteses, não para pular validação

Contexto seguro

Cole apenas trechos relevantes do log.

Remova tokens, URLs internas sensíveis e dados pessoais.

Pedido correto

Peça hipóteses em ordem de probabilidade e comandos para validar antes de alterar código.

Validação humana

Teste a hipótese, rode o pipeline novamente e registre o que foi aceito ou rejeitado.

Prompt exemplo:

Este job de CI falhou. Explique a provável causa, liste hipóteses e sugira validações antes de alterar código.

Log: <trecho sem segredos>

Regra: toda resposta da IA é hipótese até ser confirmada por teste, build ou revisão.

IA para gerar testes: onde ajuda e onde engana

A IA acelera ideias; a equipe decide cobertura e relevância

Ajuda bem em

- casos de borda
- entradas inválidas
- nomes de testes
- estrutura inicial
- cenários esquecidos

Pode enganar em

- API inexistente
- mocks irreais
- teste que replica bug
- cobertura sem valor
- falsa segurança

Checklist humano

- o teste falha antes da correção?
- prova comportamento real?
- roda no CI?
- não depende de sorte?

Prompt:

Com base nesta função e nos critérios de aceite, sugira testes unitários e casos de borda. Não altere a API pública sem justificar.

A IA gera candidatos. A qualidade do teste é responsabilidade do time.

Demonstração sugerida: quebrar, detectar e corrigir

Uma boa aula de CI precisa mostrar o vermelho e o verde



Expected: 1800
Received: 1990

Causa provável:
percentual aplicado como 0.5% em vez de 10%

Perguntas para a turma

- Qual teste faltava?
- Onde o log aponta a causa?
- A sugestão da IA é suficiente?
- Que evidência anexar no PR?

Objetivo da demo: CI não é teoria. É feedback executável ligado a uma mudança.

Atividade 3 — Pipeline de CI

Provar, com log, que o pipeline protege a entrega

Criar

Arquivo versionado:
.github/workflows/ci.yml

O workflow deve rodar em PR e push na main.

Validar

Executar no pipeline:

- instalação
- teste real
- build

Falha deve bloquear a entrega.

Evidenciar

Entregar:

- print ou link do pipeline verde
- um log de falha explicado
- correção aplicada
- registro de IA, se usada

Critério forte: deve existir pelo menos um teste que falha se o comportamento principal for quebrado.

```
npm ci
npm test
npm run build
```


Checklist de evidências do Encontro 3

O que deve ficar claro para avaliação e continuidade

Repositório

- workflow versionado
- README com comandos
- scripts definidos
- dependências travadas

Pipeline

- executa em PR/push
- logs disponíveis
- status verde
- falha analisada

Teste

- pelo menos um teste real
- prova comportamento
- não é trivial
- roda no CI

IA

- prompt sem segredo
- hipótese registrada
- decisão humana
- validação por execução

Próximo encontro

Levar porta, variáveis, dependências externas e pendências do CI para containerizar a aplicação.

Depois do Encontro 3

A validação automatizada vira base para containers e Compose



Tarefa para o Encontro 4

- corrigir pendências do CI
- documentar build/teste no README
- confirmar porta da aplicação
- listar variáveis obrigatórias
- mapear dependências externas

Mensagem de fechamento

CI é o primeiro ambiente confiável fora da máquina do desenvolvedor. Containers levam essa reprodutibilidade para execução.

E3: execução automatizada → E4: execução reproduzível



Encontro 4

24/09/2026 | Containers, integração e troubleshooting

Do programa ao ambiente integrado

Encontro 4 • entender os componentes antes de executar comandos

Entender

Aplicação, processo e runtime.

Container, imagem e Docker.
Compose e comparação com VMs.

Observar

Executar um container simples.

Construir a imagem da API.
Integrar API e banco.

Aplicar

Diagnosticar uma falha.
Containerizar o projeto da equipe.
Guardar evidências para a entrega final.

Resultado: outra pessoa consegue subir o projeto, testar seu funcionamento e entender sua configuração.

Roteiro das quatro horas

Exposição progressiva, demonstração e prática no projeto

0–65 min | Base

0–10: objetivo e contexto.
10–50: conceitos e comparação.
50–65: primeira demonstração e verificação.

65–165 min | Integração

65–95: imagem da API.
95–110: intervalo.
110–145: Compose e integração.
145–165: diagnóstico guiado.

165–240 min | Projeto

165–235: laboratório das equipes.
235–240: fechamento e evidências.
Consultas ficam disponíveis após a trilha.

As verificações vêm depois da explicação; as equipes aplicam os conceitos ao próprio projeto.

Uma aplicação precisa de mais que o código

Exemplo: uma API de visitas escrita em JavaScript

Código e bibliotecas

server.js define as rotas.

O pacote pg permite consultar PostgreSQL.

Os arquivos precisam estar disponíveis.

Ambiente de execução

Node.js executa o JavaScript.

Bibliotecas do sistema dão suporte.

O sistema operacional oferece recursos.

Configuração e serviços

HOST e DATABASE_URL orientam a execução.


A API precisa alcançar o banco.

Os dados precisam de armazenamento.

A execução depende da combinação código + runtime + dependências + configuração + serviços.

Programa é arquivo; processo é execução

Ao iniciar o programa, o sistema operacional cria uma atividade em execução



O arquivo permanece; o processo pode iniciar e terminar.

Um container em execução terá um processo principal; quando esse processo termina, o container para.

Sistema operacional: recursos para os processos

Vocabulário mínimo para entender o isolamento

Kernel

Núcleo do sistema operacional.

Gerencia CPU, memória, arquivos e rede.

Atende solicitações dos processos.

Espaço de usuário

Aplicações, comandos e bibliotecas.

Node.js e a API executam aqui.

Usam serviços oferecidos pelo kernel.

Exemplo concreto

A API lê um arquivo e abre uma conexão.

O processo solicita essas operações.

O kernel controla os recursos envolvidos.

Compartilhar o kernel não significa compartilhar todos os arquivos, processos visíveis ou endereços de rede.

Runtime da aplicação: quem executa o programa

Runtime é o ambiente necessário para executar o código da aplicação

Aplicação	Runtime / execução	Exemplo
JavaScript no servidor	Node.js	node server.js
Python	Interpretador Python	python app.py
Java	JVM	java -jar app.jar

No laboratório, Node.js é o runtime da API; pg é uma biblioteca; PostgreSQL é outro serviço.

Container: processo em um ambiente isolado

Definição operacional para os exemplos desta aula

O que é

Uma instância com processos, arquivos e configuração próprios, criada a partir de uma imagem.

O que faz

Permite executar aplicações com dependências separadas e uma configuração de execução definida.

Como funciona

Usa recursos do kernel para separar visibilidade e controlar acesso a recursos. O processo continua executando no sistema.

Empacotar a aplicação e executá-la em um container reduz diferenças de ambiente; não elimina todas elas.

Isolamento: o que fica separado

Mecanismos do Linux usados na execução de containers

Visibilidade

Namespaces podem separar a visão de processos, rede e pontos de montagem.

A API tem sua própria perspectiva de localhost.

Recursos

Cgroups permitem contabilizar e limitar CPU e memória.

Um limite precisa ser configurado; não presume um valor automático.

Arquivos e permissões

A imagem fornece arquivos-base.


A instância recebe uma camada gravável.

Usuário e permissões também importam.

Isolamento, limites e persistência são escolhas configuradas; o nome “container” não define sozinho essas políticas.

Imagem e container são objetos diferentes

Artefato de origem versus instância com estado



Um novo container recebe a imagem e a configuração escolhidas; não herda automaticamente edições de outra instância.

Runtime de containers: quem prepara o isolamento

A palavra runtime também aparece em outra camada

RUNTIME DE CONTAINERS

containerd gerencia o ciclo de vida.
runc prepara e inicia o processo isolado.
Atuam na execução do container.

RUNTIME DA APLICAÇÃO

Node.js executa server.js.
A API usa Node dentro da instância.
Atua na execução do código.

Node.js e um runtime de containers não se substituem: atuam em camadas diferentes.

Docker: ferramentas para trabalhar com containers

Construir imagens, distribuir artefatos e gerenciar a execução

Docker CLI

O comando docker é o cliente.

Recebe sua solicitação no terminal.

Envia operações à API do Engine.

Docker Engine

Serviço que gerencia imagens, containers, redes e volumes.

No Linux, o daemon é o dockerd.

Ecossistema

BuildKit participa da construção.


Registries armazenam imagens.

Docker Desktop facilita o ambiente local.

Docker é a ferramenta de trabalho; imagem é o artefato; container é a instância executável.

O caminho de um docker run

Visão simplificada do pedido até a execução



O terminal controla a execução; o registry distribui a imagem; os processos executam no host do Engine.

Engine e Desktop: onde o container roda

Nesta aula trabalhamos com containers Linux

Linux com Engine

O Engine pode executar sobre o Linux do host.

Os containers compartilham esse kernel.

Docker Desktop

Oferece uma instalação integrada.

Containers Linux usam um ambiente Linux virtualizado. No Windows, pode usar WSL 2.

Consequência


Não há um kernel exclusivo em cada imagem.

Arquitetura de CPU e compatibilidade da imagem ainda precisam ser consideradas.

VMs e containers podem coexistir: uma VM Linux pode hospedar vários containers.

Docker Compose: descrever a aplicação integrada

Um arquivo declara serviços e os recursos usados em conjunto



Resultado do exemplo: app + db + rede compartilhada + volume dados

Dockerfile descreve como construir uma imagem; compose.yaml descreve como executar e integrar os serviços.

VM e container: compare a estrutura

Agora que os componentes estão definidos, observe onde cada kernel fica

MÁQUINAS VIRTUAIS

Aplicação + libs
SO + kernel
convidado

Aplicação + libs
SO + kernel
convidado

Hypervisor

Host / hardware

CONTAINERS LINUX

Aplicação + libs
Processo isolado

Aplicação + libs
Processo isolado

Runtime de containers

Kernel do host Linux

VM virtualiza uma máquina; container organiza processos sob isolamento do sistema operacional.

VM e container: diferenças que orientam a escolha

Compare requisitos; evite a regra “um sempre substitui o outro”

Critério	Máquina virtual	Container Linux
Kernel	Cada VM possui seu kernel convidado.	Compartilha o kernel do host Linux.
Conteúdo	Inclui um SO convidado a administrar.	Imagem reúne os arquivos de usuário necessários.
Uso típico	Outro SO/kernel; separação no nível da VM.	Empacotar e executar componentes de aplicação.
Combinação	Pode hospedar vários containers.	Pode rodar em um host físico ou virtual.

Containerizar um monólito não o transforma em microsserviços: arquitetura e empacotamento são decisões diferentes.

O que a containerização resolve — e seus limites

Redução de diferenças de ambiente com responsabilidades explícitas

Padroniza

Runtime e bibliotecas escolhidos.

Arquivos presentes na imagem.

Comando e configuração declarados.

Ainda depende

Kernel e plataforma compatíveis.

Recursos disponíveis e rede.

Credenciais, serviços externos e dados.

Não fornece sozinha

Correção de bugs.

Backup e alta disponibilidade.

Segurança absoluta ou arquitetura de microsserviços.

A execução confiável combina artefato conhecido, configuração correta, recursos adequados e verificação.

Mapa dos recursos do Docker

Cada recurso resolve uma necessidade diferente da aplicação

Necessidade	Recurso	Exemplo na aula
Empacotar e distribuir	Imagens, build e registry	API com Node e dependências.
Executar e controlar	Containers e ciclo de vida	Criar, iniciar, parar e remover.
Conectar e guardar	Redes, portas e volumes	API acessa db; contador persiste.
Observar e restringir	Logs, inspect, stats e limites	Investigar falhas e consumo.
Integrar componentes	Compose e healthchecks	Declarar e verificar a aplicação.

Escolha o recurso pelo problema: imagem não guarda o banco; volume não publica uma porta.

Primeira demonstração: um comando que termina

Observar o runtime da linguagem dentro de uma imagem pronta

```
docker version  
docker run --rm node:22-bookworm-slim node --version
```

Antes de executar

Engine/Desktop ativo.

Acesso ao registry se a imagem não estiver local.

Node no host não é obrigatório.

O que acontece

Docker cria a instância.

Node imprime uma versão 22.x.

O processo termina; --rm remove a instância.

O container não precisa permanecer ativo: sua duração acompanha o processo principal.

Segunda demonstração: um servidor que permanece ativo

Exemplo isolado • terminal Bash/zsh • porta local 18080 livre

```
docker run -d --name e4-primeiro \
  -p 127.0.0.1:18080:3000 \
  node:22-bookworm-slim node -e '
    require("node:http").createServer((req, res) => {
      res.end("Olá, turma!\n");
    }).listen(3000, "0.0.0.0");
  '
curl --retry 5 --retry-connrefused --retry-delay 1 \
  -fsS http://localhost:18080
```

Entenda o comando

-d: executa em segundo plano.
--name: nome da instância.
-p: host 18080 → container 3000.

Resultado esperado

A chamada HTTP retorna “Olá, turma!”.
O processo Node continua esperando novas requisições.

A porta publicada é uma entrada para chegar ao processo; ela não cria um servidor por si só.

Observar e executar comandos em uma instância

Aplicar enquanto e4-primeiro está em execução, antes de removê-lo

Comando	O que faz / resultado esperado
<code>docker logs --tail=20 e4-primeiro</code>	Mostra stdout/stderr; sem log no código, pode ficar vazio.
<code>docker exec e4-primeiro node --version</code>	Inicia outro processo na mesma instância; imprime 22.x.
<code>docker inspect --format '{{.State.Status}}' e4-primeiro</code>	Consulta metadados; neste momento: running.
<code>docker stats --no-stream e4-primeiro</code>	Mostra uma amostra de CPU, memória e I/O.

logs mostra o que foi emitido; inspect mostra configuração/estado; exec executa; stats mede consumo.

Ciclo de vida: criar, observar, parar e remover

Comandos aplicados somente ao container e4-primeiro da demonstração

Comando	O que observar
<code>docker ps / docker ps -a</code>	Instâncias ativas / todas as instâncias.
<code>docker top e4-primeiro</code>	O processo Node executando na instância.
<code>docker stop e4-primeiro</code>	Servidor para; a instância continua existindo.
<code>docker start e4-primeiro</code>	A mesma instância volta a executar.
<code>docker stop e4-primeiro</code> <code>docker rm e4-primeiro</code>	Encerra e remove somente a instância de demonstração.

Imagem, instância e processo têm ciclos de vida relacionados, mas não são o mesmo objeto.

Verificação | Componentes e responsabilidades

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Em node server.js dentro de um container, qual é o papel de Node e qual é o papel do runtime de containers?

2. Situação

Duas instâncias criadas da mesma imagem são o mesmo container?

3. Situação

Compose instala um kernel e executa o JavaScript da aplicação?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Componentes e responsabilidades

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Node executa o JavaScript. O runtime de containers prepara o isolamento e inicia o processo nesse ambiente. São camadas diferentes.

2. Resposta

Não. Compartilham a origem, mas possuem identidade, configuração e estado de instância próprios.

3. Resposta

Não. Compose declara e coordena serviços usando o Engine. O processo usa seu runtime de linguagem e o kernel do host Linux.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Agora vamos empacotar uma aplicação real

A mesma API de visitas vai ligar os conceitos de imagem, rede e dados

Aplicação

server.js em Node.js.
GET /visitas lê o total.
POST /visitas incrementa o total.

Dependência

PostgreSQL guarda o contador.
A biblioteca pg envia consultas.
DATABASE_URL informa o destino.

Contrato de saúde

/health/live: processo responde.
/health/ready: SELECT 1 no banco.
A operação de visitas será testada à parte.

A aplicação de exemplo ensina o padrão; a equipe deve adaptar esse padrão à aplicação que já escolheu.

Arquivos do laboratório: uma responsabilidade por arquivo

Local: Práticas/encontro-4-containers

Arquivo	Responsabilidade
server.js	Comportamento HTTP e acesso ao banco.
package.json + lockfile	Dependências e versões resolvidas.
Dockerfile + .dockerignore	Construção da imagem e controle do contexto.
compose.yaml	Execução dos serviços e recursos compartilhados.
init.sql + README.md	Inicialização didática do banco e instruções verificáveis.

Para reproduzir a execução, o repositório precisa trazer todos os arquivos necessários, além das instruções.

Dockerfile: a receita de construção da imagem

Arquivo completo da API • o código é JavaScript, sem etapa de compilação

```
FROM node:22-bookworm-slim
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci --omit=dev
COPY --chown=node:node server.js ./
ENV NODE_ENV=production
USER node
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

Durante o build

Selecionar a base.
Instalar pacotes pelo lockfile.
Copiar os arquivos da aplicação.

Na execução

Definir ambiente e usuário.
Documentar a porta.
Indicar o comando principal.

Build produz a imagem. A API começa a atender somente quando um container executa o comando definido.

Dockerfile: o que ocorre durante o build

A ordem cria os arquivos que farão parte da imagem

Instrução	Efeito no exemplo
FROM node:22-bookworm-slim	Escolhe o runtime e os arquivos-base.
WORKDIR /app	Define /app como diretório de trabalho.
COPY package.json package-lock.json ./	Coloca os manifests antes da instalação.
RUN npm ci --omit=dev	Instala as dependências de execução.
COPY --chown=node:node server.js ./	Inclui o código com propriedade definida.

O código e as dependências precisam entrar na imagem pelo build, não por edição manual de uma instância.

Dockerfile: como a instância vai iniciar

Metadados que orientam a execução do processo

Instrução	Efeito na execução
ENV NODE_ENV=production	Define um valor padrão de configuração.
USER node	Executa como o usuário node da imagem.
EXPOSE 3000	Documenta a porta; não publica no host.
CMD ["node", "server.js"]	Inicia o processo principal da API.
RUN executa uma etapa de construção; CMD define o comando padrão para a execução do container.	

Lockfile e cache: reproduzir sem reinstalar à toa

Instalar dependências antes de copiar o código favorece a reutilização

Ordem que desperdiça cache

```
COPY . .
```

```
RUN npm ci
```

Código mudou → reinstala

Ordem do laboratório

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm ci
```

```
COPY server.js ./
```

Alteração de código não precisa reinstalar dependências quando suas entradas e o cache permanecem válidos.

Contexto de build e .dockerignore

O ponto em docker build indica o diretório usado como contexto

```
node_modules
.git
.env
.env.*
*.log
README.md
```

Duas fronteiras

Git filtra o versionamento.
Docker filtra o contexto.
.gitignore $\neq$.dockerignore.

No laboratório

node_modules local não entra.
Arquivos .env ficam fora.
O lockfile precisa continuar disponível.

Reprodução e segurança começam no conjunto de arquivos que você permite entrar na construção.

Construir a API e observar sua execução isolada

Executar dentro da pasta do laboratório • usar dois terminais

```
docker build -t e4-api:local .  
docker run --rm -p 127.0.0.1:18081:3000 e4-api:local  
  
# Em outro terminal:  
curl -i http://localhost:18081/health/live  
curl -i http://localhost:18081/health/ready
```

Terminal 1

Build cria e4-api:local.
run inicia a API em primeiro plano.
Ctrl+C encerra a demonstração.

Terminal 2

live responde 200.
ready responde 503 sem o banco.
Isso separa empacotamento de
integração.

Uma imagem construída com sucesso ainda precisa ser executada e testada no contexto de suas dependências.

Recursos de imagem: construir, obter e identificar

Comandos de consulta depois do build de e4-api:local

Operação	Comando / efeito
Construir	<code>docker build -t e4-api:local .</code> → produz a imagem do projeto.
Obter	<code>docker pull node:22-bookworm-slim</code> → obtém a imagem-base.
Listar	<code>docker image ls</code> → mostra referências locais.
Examinar	<code>docker image history e4-api:local</code> → histórico de construção.
Dar outra tag	<code>docker tag e4-api:local e4-api:revisao</code> → outra referência local.

build produz; pull obtém; tag referencia; push distribui; run cria uma instância.

Verificação | Imagem e execução

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Trocar RUN npm ci por CMD npm ci mantém o mesmo comportamento?

2. Situação

Alterar server.js depois da cópia dos manifests precisa invalidar npm ci em todo build?

3. Situação

Se live retorna 200 e ready retorna 503 nesta execução isolada, o que já foi comprovado?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Imagem e execução

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Não. RUN instala durante o build; CMD executaria a instalação na partida, no lugar do comando principal esperado.

2. Resposta

Não necessariamente. A instalação pode usar cache se suas entradas e a base continuam válidas. O código foi copiado depois.

3. Resposta

O processo HTTP responde. A consulta de prontidão não passou; sem o banco integrado, ainda não há prova da funcionalidade de visitas.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Compose: declarar o serviço da API

Serviço = definição • container = instância criada dessa definição

```
services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:3000"
    environment:
      DATABASE_URL: postgres://aula:aula@db:5432/aula
      HOST: 0.0.0.0
# Trecho: dependência e saúde aparecem adiante.
```

Construção e acesso

build: . aponta para o contexto.
ports publica 8080 → 3000.
O acesso do host fica local.

Configuração

DATABASE_URL aponta para db.
HOST orienta a interface de escuta.
Credenciais aqui são fictícias.

O arquivo permite revisar e compartilhar a configuração que antes ficaria em uma longa linha de docker run.

Compose: banco de dados em outro serviço

Imagem pronta do PostgreSQL + estado em volume nomeado

```
db:
  image: postgres:16-alpine
  environment:
    POSTGRES_USER: aula
    POSTGRES_PASSWORD: aula
    POSTGRES_DB: aula
  volumes:
    - dados:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  dados:
```

Configuração inicial

A imagem cria usuário e banco na primeira inicialização de dados vazios.

Persistência

dados é um recurso separado. O caminho pertence ao PostgreSQL 16 deste exemplo.

API e banco podem ser atualizados ou recriados separadamente; os dados não devem depender da camada gravável do banco.

Inicializar o contador não é migrar o banco

init.sql prepara o estado inicial somente em um diretório de dados vazio

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS contador (  
  id integer PRIMARY KEY,  
  total integer NOT NULL  
);  
INSERT INTO contador (id, total)  
VALUES (1, 0) ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
```

Estado inicial

Tabela contador e linha id=1.
O total começa em zero num volume novo.

Depois da primeira vez

Editar init.sql não altera automaticamente o banco existente. Mudanças posteriores exigem migração.

Recriar um container e recriar o estado do banco são operações diferentes.

A requisição percorre duas conexões

HTTP do cliente para a API; SQL da API para o PostgreSQL



localhost pertence ao ambiente de quem faz a chamada; dentro da API ele não significa “o container do banco”.

Porta documentada, publicada e interface de escuta

Três decisões distintas precisam ser coerentes

EXPOSE 3000

Metadado da imagem.
Documenta uma porta pretendida.
Não cria acesso pelo host.

8080:3000

Publicação no host.
8080 recebe o cliente.
3000 deve coincidir com a porta real do processo.

HOST=0.0.0.0

A API escuta nas interfaces do container.
127.0.0.1 restringiria a escuta ao loopback dessa instância.

Trocar 8080 por 9090 muda o endereço do cliente; a comunicação da API com db:5432 continua igual.

Configuração de execução fora da imagem

A mesma imagem pode receber valores distintos em cada ambiente

environment

Entrega variáveis ao processo.

Ex.: HOST: 0.0.0.0.

A API lê process.env.HOST.

.env no Compose

Pode fornecer valores para interpolar \${VAR} no YAML.

Não injeta sozinho todo o arquivo no container.

Aplicar mudanças

Variável de execução: recriar a instância.

Código/dependência: reconstruir imagem.

restart não aplica todo YAML alterado.

Após mudar HOST no YAML: `docker compose up -d --no-deps --force-recreate --wait app`.

Recursos para reduzir acesso desnecessário

Configurar de acordo com o que o processo realmente precisa

Usuário e escrita

USER node no Dockerfile.
Bind mount :ro para init.sql.
read_only pode restringir o filesystem da instância.

Segredos e privilégios

Não colocar senhas reais na imagem.
Compose secrets entrega arquivos aos serviços autorizados.
A aplicação precisa lê-los.

Aplicação ao projeto

Declarar diretórios graváveis.
Evitar privileged sem necessidade.
Limitar portas e redes expostas.

Permitir somente o necessário exige conhecer os arquivos, conexões e permissões da aplicação.

Arquivos da instância, volume e bind mount

Escolha onde cada tipo de dado deve viver

Camada gravável

Arquivos da instância.
Remover o container elimina
essa camada.

Volume nomeado

Gerenciado pelo Docker.
O recurso pode persistir
após a recriação.

Bind mount

Caminho do host.
No exemplo: init.sql,
montado somente leitura.

Estado de negócio deve ter persistência planejada; uma imagem nova não deve apagar o banco.

Estado do processo, prontidão e funcionalidade

Defina o que cada evidência realmente mede

RUNNING

Processo em execução.
Não prova acesso ao banco.

HEALTHY

O check configurado passou.
Seu alcance depende do teste.

FUNCIONAL

A operação do usuário funciona.
Ex.: gravar e ler /visitas.

Um estado verde vale somente o que a verificação executada cobre.

Healthcheck: comando e parâmetros de observação

Trecho real do banco no laboratório

```
healthcheck:  
  test: ["CMD-SHELL",  
        "pg_isready -U aula -d aula"]  
  interval: 5s  
  timeout: 3s  
  retries: 10  
  start_period: 10s
```

Quando observar

interval: entre verificações.
timeout: limite por execução.
start_period: tolerância inicial.

Como interpretar

retries: falhas consecutivas.
Saída 0: sucesso do check.
pg_isready não testa a regra de negócio.

O healthcheck da API consulta /health/ready; o teste funcional ainda precisa executar /visitas.

depends_on: coordenar a partida dos serviços

Esperar um check inicial reduz a corrida de inicialização

```
services:
  app:
    # Demais campos definidos anteriormente
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
```

Partida

Compose espera o check de db passar antes de iniciar app.

Operação

O banco ainda pode cair depois.
A API precisa tratar falhas e timeouts.
Um retry de escrita exige cuidado com duplicação.

Inicialização coordenada ajuda a começar; tratamento de falhas ajuda a continuar operando.

Limites de CPU e memória: controlar o consumo

Exemplo de configuração adicional do serviço app • valores ilustrativos

```
services:  
  app:  
    # Junto dos demais campos do serviço  
    cpus: 0.50  
    mem_limit: 256m  
  
# Observar depois de aplicar a configuração:  
# docker compose stats --no-stream
```

CPU

0.50 limita o tempo de CPU ao equivalente a meia CPU.
Não reserva um núcleo exclusivo.

Memória

256m limita memória.
Uso excessivo pode levar a encerramento por OOM.

Medir → definir limite → testar carga e comportamento; copiar números não é dimensionar.

Políticas de reinício: reagir à saída do processo

No Compose: restart: unless-stopped • escolha conforme a finalidade

Política	Comportamento principal
"no" (padrão)	Não reinicia automaticamente.
on-failure[:N]	Reinicia após saída com erro; N pode limitar tentativas.
always	Reinicia após saída; parada manual suspende até nova partida do daemon ou do container.
unless-stopped	Semelhante a always; preserva a intenção de parada manual mesmo após reinício do daemon.

Restart não é healthcheck, não recupera dados perdidos e não oferece alta disponibilidade entre hosts.

Subir a aplicação integrada e verificar a resposta

Usar o compose.yaml completo fornecido no laboratório

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
curl -fsS http://localhost:8080/health/live
curl -fsS http://localhost:8080/health/ready
curl -fsS -X POST http://localhost:8080/visitas
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
```

Preparar

Engine ativo; porta 8080 livre.
Terminal na pasta do laboratório.
config valida a declaração.

Observar

up cria serviços e recursos.
--wait aguarda os checks.
As chamadas HTTP verificam a resposta.

A API só está integrada quando a operação real consegue atravessar a conexão com o banco.

Interpretar as saídas da demonstração

Exemplo de sequência • números ilustrativos, dependentes do estado do volume

Observação	Interpretação
GET /health/live → 200	O processo HTTP respondeu.
GET /health/ready → 200	A consulta básica no banco funcionou.
GET total 7 → POST total 8 → GET total 8	A operação gravou e leu o incremento.
Após down/up, GET total 8	O estado foi preservado no volume reutilizado.

Comandos e resultados devem ser relacionados a uma afirmação verificável sobre o projeto.

Comprovar persistência com uma experiência

Anotar → recriar containers → ler novamente

```
curl -fsS -X POST http://localhost:8080/visitas
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
docker compose down
docker compose up -d --wait
curl -fsS http://localhost:8080/visitas
```

Antes

Leia e anote o total N.
POST deve produzir N + 1.
Guarde o valor observado.

Depois

down sem -v preserva o volume nomeado.
Com o mesmo projeto, up o reutiliza.
GET deve devolver o total preservado.

Persistência além da instância não é recuperação de desastre; volume e backup resolvem problemas diferentes.

Verificação | Rede, dados e saúde

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

A porta do host muda para 9090. A API deve passar a usar db:9090?

2. Situação

Depois de down/up sem -v, o total permanece. Isso prova que há backup?

3. Situação

O check SELECT 1 passa, mas a tabela contador não existe. /visitas está garantido?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Rede, dados e saúde

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Não. 9090 é a entrada do cliente na API. A conexão interna com o banco continua db:5432.

2. Resposta

Não. Prova persistência no volume reutilizado. Backup requer uma cópia recuperável e restauração testada.

3. Resposta

Não. A consulta básica pode passar enquanto a operação falha por schema ausente. Teste GET/POST /visitas.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Diagnóstico: observar antes de alterar

Uma sequência de verificação para localizar a falha

1 • Fase

Build ou
execução?

2 • Estado

ps -a

3 • Evidência

logs

4 • Integração

Rede e banco

5 • Prova

Requisição real

Sintoma → hipótese → teste → correção mínima → nova validação → registro.

Comandos com uma pergunta técnica definida

Cada comando produz uma evidência diferente

Comando	O que ele ajuda a responder
<code>docker compose ps -a</code>	A instância iniciou ou encerrou?
<code>docker compose logs --tail=60 app</code>	Qual erro a aplicação emitiu?
<code>docker compose exec db pg_isready -U aula -d aula</code>	O banco aceita conexões?
<code>docker compose exec app node -p "process.env.HOST"</code>	Qual bind a API recebeu?
<code>docker compose config --quiet</code>	A declaração é válida para o Compose?

Não memorize uma lista de comandos sem entender qual hipótese cada um testa.

Caso resolvido: banco saudável, API retorna 503

Falha provocada: hostname localhost na conexão da API

Sintoma e evidência

db está healthy.
ready retorna 503.
Log da API: conexão recusada.
URL aponta para localhost:5432.

Causa explicada

A conexão sai da API.
localhost aponta para ela mesma.
O banco está no serviço db da rede compartilhada.

Correção e prova

Trocar localhost por db.
Recriar app com a nova configuração.
Repetir ready e GET/POST /visitas.

A evidência antes/depois deve confirmar a causa; apagar o volume não testa esta hipótese.

Caso resolvido: check verde, acesso externo falha

Falha provocada: HOST=127.0.0.1 dentro do container

Sintoma e evidência

Chamada interna em localhost:3000 funciona.

Cliente no host:8080 falha.

O healthcheck interno pode ficar verde.

Causa explicada

A API escuta apenas no loopback da instância.

O tráfego publicado chega pela interface de rede do container.

Correção e prova

Restaurar HOST=0.0.0.0.

Recrutar app.

Comparar novamente a mesma rota de dentro e de fora.

Um teste interno bem-sucedido não garante o caminho percorrido pelo cliente externo.

Caso resolvido: dependência cai durante o uso

Parar apenas o banco diferencia processo vivo de funcionalidade disponível

Provocar e observar

`docker compose stop db`
live continua 200.
ready e `/visitas` retornam 503.

Explicação

A API segue em execução.
A operação precisa de consulta SQL.
`depends_on` já cumpriu seu papel na partida.

Recuperar e provar

`docker compose start db`
Aguardar o banco aceitar conexões.
ready volta a 200; o total permanece.

Recuperar a dependência e testar novas requisições pode bastar; a decisão deve seguir a evidência.

IA no diagnóstico: hipótese com teste verificável

Exemplo de pedido depois de coletar o sintoma e a configuração relevante

Contexto fornecido

API retorna 503 em ready.
db aparece healthy.
URL usa localhost:5432.
Sem senhas nem dados reais.

Pedido à IA

“Liste hipóteses priorizadas.
Para cada uma, dê um teste não destrutivo e o resultado que a descartaria.”

Validação humana

Conferir a relação causa/ação.
Executar a verificação.
Rejeitar down -v para um erro de hostname.
Registrar correção e resultado.

Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.

Como este encontro entra no projeto integrador

O mesmo projeto evolui do código validado ao ambiente executável

E1-E3 | BASE

Projeto escolhido
Colaboração e código
Testes e pipeline CI



E4 | EXECUÇÃO

Imagem da aplicação
Serviços integrados
Diagnóstico com evidência



E5-E6 | ENTREGA

Configuração e promoção
Rollback e governança
Demonstração final

E4 alimenta os 20% de Containers/Compose já previstos na rubrica; os demais pesos permanecem os oficiais.

Traduzir o exemplo para a aplicação da equipe

A linguagem pode mudar; as responsabilidades continuam

No exemplo da aula	No projeto da equipe
Node + server.js	Runtime e comando reais da aplicação.
pg + lockfile npm	Dependências controladas da stack escolhida.
app → db	Componentes que de fato precisam conversar.
dados + init.sql	Persistência e inicialização/migração pertinentes.
live, ready e /visitas	Check de saúde e operação funcional do projeto.

Antes de escrever o Dockerfile, anote comando, runtime, dependências, configuração e estado do próprio projeto.

Plano técnico: decisões antes de executar

Preencher no README da própria equipe

Imagem

Qual comando inicia a aplicação?

Qual runtime e versão ela usa?

Quais arquivos precisam entrar?

Integração

Quais serviços existem?

Quem chama quem e por qual porta?

Quais variáveis são obrigatórias?

Dados e validação

Onde o estado deve persistir?

O que o check de saúde mede?

Qual operação comprova funcionamento?

As decisões do README devem corresponder aos arquivos versionados e à execução que será demonstrada.

Laboratório: aplicar ao projeto da equipe

70 minutos reservados para implementação e evidências

0–20 min | Empacotar

Dockerfile e .dockerignore.
Dependências controladas.
Imagem inicia com comando claro.

20–45 min | Integrar

Compose com serviços pertinentes.
Configuração, rede, dados e saúde.
Executar uma operação funcional.

45–70 min | Validar

Provocar e corrigir uma falha.
Conferir README a partir de clone limpo.
Registrar comandos, resultados e decisões.

A equipe deve conseguir explicar o que cada serviço faz e reproduzir sua própria execução.

Critérios de aceite: o que deve ficar demonstrado

Evidências no repositório • critério Containers/Compose: 20%

Reprodução

Dockerfile, Compose e arquivos necessários.

README com setup, subida, teste e parada.

Nenhum arquivo local oculto indispensável.

Comportamento

Aplicação inicia.

Operação alcança a dependência.

Estado persiste quando necessário.

Check tem um contrato explicado.

Raciocínio

Falha reproduzida e causa confirmada.

Correção validada por execução.

Registro crítico de IA, se utilizada.

Escolhas justificadas.

Arquivo presente é parte da evidência; resultado reproduzível e explicação da decisão completam a entrega.

Exemplo preenchido: evidência de uma falha corrigida

Modelo ilustrativo para adaptar aos comandos e resultados reais da equipe

Campo	Exemplo preenchido
Sintoma	GET /health/ready devolvia HTTP 503.
Hipótese e teste	URL usava localhost; db estava saudável. Conferimos destino e logs.
Causa	A API procurava o banco em sua própria instância.
Correção	Hostname mudou para db; somente app foi recriado.
Validação	ready retornou 200; POST incrementou N para N+1 e GET confirmou.

Substitua os valores do exemplo pela execução real e mantenha toda evidência no repositório.

Verificação final | Explicar o próprio projeto

Verificação do bloco • responda com os conceitos e exemplos que acabamos de estudar

1. Situação

Ao apresentar o projeto, como distinguir imagem, container e os dois sentidos de runtime?

2. Situação

Como provar que sua aplicação está integrada à dependência, além de mostrar o container Up?

3. Situação

Qual evidência liga uma alteração de configuração à correção de uma falha?

Discuta primeiro. O próximo slide traz as respostas comentadas.

Respostas comentadas | Explicar o próprio projeto

Gabarito explicado • relacione cada resposta ao exemplo observado

1. Resposta

Imagem: artefato.
Container: instância.
Runtime da linguagem
executa o código; runtime
de containers prepara e
inicia processos isolados.

2. Resposta

Executar uma operação
funcional com resultado
esperado; verificar saúde e
persistência conforme o
contrato do projeto.

3. Resposta

Sintoma reproduzido,
hipótese testada, mudança
específica e repetição do
mesmo teste com resultado
corrigido.

Uma resposta completa identifica o componente envolvido e explica a evidência.

Do ambiente executável à entrega controlada

Conexão com o Encontro 5 e a apresentação final

Levar pronto

Projeto executável por comando documentado.
Integração demonstrada.
Falha corrigida e registrada.

Preparar a entrega

Identificar a imagem validada.
Separar configuração de ambiente.
Definir promoção e rollback.

Apresentação final

Explicar o fluxo código → CI → imagem → execução.
Mostrar evidências reais.
Defender as escolhas adotadas.

Containerização tem valor quando melhora a reprodução, a integração e a entrega do projeto.

Referências e consulta depois da aula

Documentação oficial e material do próprio laboratório

Conceitos

Docker: visão geral e containers.

Engine e Compose.
containerd e runc:
responsabilidades.

Prática

Dockerfile, cache
e .dockerignore.

Redes, volumes e health
checks.

Imagem oficial PostgreSQL.

Material disponível

Notas do apresentador.

Guia completo por slide.

README e exemplos
executáveis.

Gabaritos das verificações.

Fim da trilha principal. Os próximos slides são material de consulta, sem nova entrega obrigatória.

Consulta | Registry, tag e digest

Identificar o artefato que será promovido

Registry

Armazena e distribui imagens.

push publica; pull obtém.

Não executa a aplicação.

Tag

Nome legível de uma referência.

Pode mudar de alvo.

latest não significa conteúdo imutável.

Digest

Identifica conteúdo.

Permite registrar o artefato validado.

Em imagens multiplataforma, registre também a plataforma.

Mesma tag não prova igualdade de conteúdo entre máquinas ou momentos diferentes.

Consulta | Multi-stage e separação de responsabilidades

Exemplo conceitual de aplicação TypeScript • não é necessário na API do laboratório

Estágio de build

Instala dependências de desenvolvimento.

Executa o compilador.

Gera o diretório dist/.

Estágio de execução

Recebe dist/ e dependências de produção.

Executa com Node.

Não precisa do compilador só para iniciar.

Decisão

Inclua somente o necessário para executar.

Verifique bibliotecas nativas e plataforma.

Não presuma ganho de segurança só pelo número de estágios.

Multi-stage é uma escolha de empacotamento; use quando houver uma separação útil entre construir e executar.

Consulta | Verificar a imagem no CI

Evolução do pipeline já criado no Encontro 3

Validar o código

Instalação controlada.
Testes da aplicação.
Build quando a stack exige.

Validar a execução

Construir a imagem.
Subir dependências de teste.
Executar uma operação integrada.

Registrar e encerrar

Identificar o artefato testado.
Guardar logs pertinentes.
Encerrar apenas os recursos do job, inclusive em falha.

CI verde só comprova o que foi testado; executar a imagem amplia a evidência sobre o artefato.

Consulta | Volume, bind mount e tmpfs

Três maneiras de montar arquivos, com finalidades diferentes

Montagem	Quando usar	O que lembrar
Volume nomeado	Dados que precisam sobreviver à instância.	Precisa de backup; existe fora da camada gravável.
Bind mount	Arquivo/diretório específico do host.	Depende de caminho e permissões do host.
tmpfs (Linux)	Arquivos temporários durante a execução.	Não persiste após parada; pode haver swap.

Persistência, compartilhamento com o host e armazenamento temporário são requisitos diferentes.

Consulta | Diferentes modos de rede

O laboratório usa a rede bridge criada pelo Compose

Driver	Finalidade e contexto
bridge	Conecta containers no mesmo host; redes definidas pelo usuário permitem descoberta por nome.
host	Compartilha a pilha de rede do host; comportamento e suporte dependem da plataforma.
none	Desativa a conectividade externa da instância; mantém loopback.
overlay	Rede entre hosts, com requisitos de Swarm; fora do laboratório.
macvlan / ipvlan	Integração especializada com a rede física, exigindo planejamento de endereçamento.

Escolha a topologia necessária antes do driver; uma rede compartilhada não publica sozinha portas no host.

Consulta | Profiles: serviços opcionais no Compose

Exemplo de ferramenta administrativa que não precisa iniciar sempre

```
services:
  admin:
    image: adminer:4
    profiles: ["ferramentas"]
    ports:
      - "127.0.0.1:18082:8080"
```

```
# Na configuração completa com app e db:
# docker compose --profile ferramentas up -d
```

Sem o profile

up inicia serviços sem profile.
admin fica fora desse conjunto.

Com ferramentas

Inclui admin no conjunto.
O exemplo deve compartilhar a rede do db.

Profiles permitem escolher ferramentas ou tarefas opcionais sem duplicar toda a aplicação.

Consulta | Overrides e Watch no desenvolvimento

Adaptar o ambiente local mantendo a configuração compreensível

Overrides

Arquivos adicionais combinam configurações.

Ex.: `compose.yaml` + `compose.dev.yaml`.

Revise o resultado com `compose config`.

Watch

Regras `develop.watch` podem sincronizar arquivos ou reconstruir a imagem.

O efeito depende da ação configurada.

Limite do recurso

Sincronizar arquivo não garante recarga do processo.

Framework e comando precisam suportar o fluxo escolhido.

Confira a versão do Compose e a configuração resultante; conveniência local não dispensa testar a imagem final.

Consulta | BuildKit, Buildx e cache de construção

Construir com eficiência e escolher a plataforma de destino

BuildKit

Backend de construção.
Pode reutilizar resultados e usar cache mounts.
Nem todo build será executado do zero.

Buildx

Interface para recursos de build.
Permite escolher builders e plataformas.
Ex.: linux/amd64 ou linux/arm64.

Exemplo e cuidado

Uma biblioteca nativa precisa ser compatível com a plataforma final.
Build bem-sucedido pede teste de execução.

Otimizar a construção e controlar a plataforma complementam a reprodução; não substituem testes.

Consulta | Outros recursos do ecossistema

Conhecer o propósito sem exigir todas as ferramentas no projeto

Recurso	Para que serve
Docker Hub / registry	Distribuição de imagens, tags e controle de acesso.
Contexts	Selecionar qual Engine a CLI controla; conferir antes de operar.
Docker Scout	Análise de imagens e informações sobre vulnerabilidades.
Swarm mode	Orquestração de serviços entre nós; difere do Compose local.
Desktop Dashboard	Interface para visualizar e operar recursos do ambiente local.

A entrega desta aula usa os recursos necessários ao projeto; conhecer opções não cria novas exigências.



Encontro 5

25/09/2026 | CD, configuração, segurança e governança de IA

Do ambiente executável à entrega controlada

Encontro 5 • a aplicação do projeto continua a mesma

Base do E4

Imagem e Compose funcionando.

Dependências integradas.

Uma falha diagnosticada.

Avanço do E5

Identificar a versão entregue.

Controlar configuração e liberação.

Preparar recuperação e segurança.

Evidência final

Release notes preenchidas.

Rollback acionável.

Checklist e decisões de IA registradas.

Entregar é mudar um ambiente com critério, rastreabilidade e evidência de funcionamento.

Roteiro das quatro horas

Conceitos, demonstração e 70 minutos no projeto

0–60 min | Base

0–10: contexto e objetivo.

10–35: CI/CD e promoção.

35–60: configuração,
segredos e IaC.

60–165 min | Controle

60–90: deploy e recuperação.

90–105: intervalo.

105–140: demo guiada.

140–165: segurança e IA.

165–240 min | Projeto

165–235: trabalho das
equipes.

235–240: fechamento.

Consultas disponíveis após a
trilha.

Explique primeiro; faça previsões depois; preserve o tempo de aplicação no projeto.

Vocabulário: quatro objetos, quatro funções

Exemplo: uma nova mensagem na API de visitas

Termo	O que significa	Exemplo
Commit	Versão do código no Git.	Mudança revisada em um PR.
Artefato	Resultado construído para distribuir.	Imagem com API e dependências.
Deploy	Instalar/atualizar no ambiente.	Substituir a instância da API.
Release	Disponibilizar a mudança aos usuários.	Ativar a nova mensagem por flag.

Código aprovado, imagem construída, versão instalada e recurso liberado são evidências diferentes.

CI, entrega contínua e implantação contínua


A sigla CD pode representar duas práticas

Prática	Pergunta que resolve	Exemplo
Integração contínua	A mudança integra com qualidade?	Testes em PR e build.
Entrega contínua	Temos uma versão pronta para entregar?	Artefato validado; decisão de promover.
Implantação contínua	As mudanças aprovadas chegam automaticamente?	Gates passam e o deploy segue sem aprovação manual por versão.

Automatizar a execução e definir quem decide a promoção são escolhas relacionadas, mas distintas.

O caminho de uma mudança até o usuário

Uma falha num gate interrompe a promoção



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

O resultado esperado é saber qual versão foi promovida e por que ela foi aceita.

Construir uma vez e promover o mesmo artefato

Reconstruir em cada ambiente pode gerar conteúdo diferente

Identificação

Commit identifica o código.
Digest identifica conteúdo distribuído.
Tag é um nome que pode mudar.

Promoção

Homologação testa o artefato.
O destino recebe a referência validada.
Configuração varia separadamente.

No laboratório

Tags v1 e v2 facilitam a leitura.
Registramos também o ID local.
Não sobrescrevemos uma tag durante o ensaio.

Mesma tag não prova mesmo conteúdo; registre a identidade do artefato que passou pelos testes.

Ambientes: propósito, configuração e dados

Desenvolvimento, homologação e produção não são apenas nomes

Desenvolvimento

Ciclo rápido de alteração.
Dados fictícios.
Ferramentas de depuração conforme a necessidade.

Homologação

Testar a candidata.
Configuração representativa.
Validar integração e recuperação.

Produção

Atender usuários reais.
Acesso e mudanças controlados.
Observação e responsabilidade definidas.

Antes de um comando de entrega, confira o destino, a versão, a configuração e os dados afetados.

Critérios de promoção: tornar a decisão verificável

Smoke = teste curto das funções essenciais • exemplo de critérios para uma release

Critério	Evidência	Se falhar
Qualidade	CI do commit e teste integrado aprovados.	Não promover.
Identidade	Imagem testada coincide com a candidata.	Corrigir a referência.
Operação	Smoke funcional e configuração conferidos.	Diagnosticar e repetir.
Recuperação	Versão anterior e procedimento disponíveis.	Preparar antes da mudança.
Segurança	Achados avaliados; exceções têm dono e prazo.	Corrigir ou decidir formalmente.

Uma aprovação deve apontar para evidências; “parece funcionar” não é um critério reproduzível.

Verificação | Fluxo e identidade

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

CI verde prova que a versão está funcionando no destino?

2. Situação

Reconstruir a mesma tag em homologação e produção garante o mesmo artefato?

3. Situação

Um deploy com a funcionalidade desligada por flag já a liberou ao usuário?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Fluxo e identidade

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Prova somente os checks executados; configuração, dependências e operação no destino precisam de validação.

2. Resposta

Não. Entradas externas podem mudar. Promova o conteúdo validado e registre sua identidade.

3. Resposta

Não necessariamente. O código está instalado, mas a flag ainda controla a disponibilidade da funcionalidade.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Configuração: separar o artefato de seu ambiente

Porta, endereço de serviço, timeout e flag são decisões de execução

Na imagem

Código e bibliotecas.
Comando padrão.
Metadados da versão
construída.

Na execução

Endereços e portas.
Feature flags e timeouts.
Referências aos segredos do
ambiente.

No estado

Registros do banco.
Arquivos de usuários.
Schema e migrações
aplicadas.

Artefato + configuração + estado determinam o comportamento; voltar só a imagem pode não bastar.

Exemplo: selecionar a imagem e a flag no Compose

Trecho do laboratório • arquivo completo disponível na pasta de prática

```
services:
  app:
    image: ${APP_IMAGE:?Defina APP_IMAGE}
    environment:
      FEATURE_BANNER: ${FEATURE_BANNER:-false}
    ports:
      - "127.0.0.1:18085:3000"
```

APP_IMAGE

Define a imagem já construída.
A ausência bloqueia a leitura da configuração.

FEATURE_BANNER

false mantém a mensagem antiga.
true ativa o comportamento da versão instalada.

Mudar uma variável no shell exige aplicar a configuração para alterar a instância.

Segredo é configuração que exige proteção adicional

Exemplos: senha do banco, token de publicação e chave privada

Origem e entrega

Armazenar em mecanismo apropriado.

Conceder acesso apenas ao serviço/job necessário.

Preferir credenciais com escopo limitado.

Uso

Não gravar no código ou imagem.

Não imprimir no log ou prompt.

A aplicação deve saber ler o mecanismo escolhido.

Ciclo de vida

Definir responsável.

Rotacionar e revogar.

Revisar acessos e remover os desnecessários.

Separar do código é o início; acesso, rotação e exposição durante o uso também precisam de controle.

Caso resolvido: um token apareceu no log

Apagar uma linha não invalida uma credencial já exposta

Sintoma

Job imprime uma URL com token.
O log fica acessível a outras pessoas.

Resposta

Revogar/rotacionar a credencial.
Investigar alcance e uso.
Restringir/remover cópias conforme o procedimento.


Prevenção e prova

Remover a emissão sensível.
Revisar permissões do novo token.
Reexecutar sem divulgar o valor.

Uma credencial exposta precisa de resposta sobre o acesso, além da correção do código que a imprimiu.

Infraestrutura como código: declarar e revisar

Exemplo conceitual • Terraform não é laboratório obrigatório




Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Arquivo gerado não é infraestrutura validada; plano, revisão e verificação continuam necessários.

GitOps: comparar o desejado com o estado real

Há reconciliação contínua, além de versionar arquivos



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

GitOps combina declaração versionada, obtenção automática e reconciliação do estado.

Verificação | Configuração e acesso

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Colocar uma senha no .env
garante que ela está
protegida?

2. Situação

Trocar FEATURE_BANNER no
terminal muda
imediatamente a API já
iniciada?

3. Situação

Salvar um compose.yaml no
Git é suficiente para chamar
o fluxo de GitOps?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Configuração e acesso

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O arquivo também exige proteção, exclusão do versionamento quando sensível e controle de acesso e rotação.

2. Resposta

Não neste exemplo: a API lê a variável na partida. Aplique a configuração e recrie app, depois teste.

3. Resposta

Não. O ciclo GitOps também envolve obtenção automática e reconciliação contínua do estado desejado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Estratégias de deploy: comparar os mecanismos

A escolha depende de capacidade, tráfego e compatibilidade

Estratégia	Como troca	Principal cuidado
Recreate	Para a instância antiga e inicia a nova.	Pode interromper atendimento.
Rolling	Substitui instâncias gradualmente.	Versões coexistem durante a troca.
Blue-green	Mantém dois conjuntos e muda o tráfego.	Capacidade extra e dados compatíveis.
Canary	Expõe a candidata a uma parcela inicial.	Métricas, segmentação e critério de expansão.

Estratégia de troca não substitui teste funcional, compatibilidade de dados ou recuperação.

Rolling: substituir aos poucos

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório




Versões convivem; contratos e banco devem continuar compatíveis durante a transição.

Blue-green: trocar o conjunto que recebe tráfego

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório

TRÁFEGO

Roteamento escolhe o conjunto ativo.



AZUL • v1: atendia antes da troca

VERDE • v2: recebe após validação

Voltar o tráfego pode ser rápido; recuperar dados e efeitos externos é outro problema.

Canary: expor uma parcela e observar

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório

TRÁFEGO

Parcela definida pela política de rollout.



95% → v1 • referência

5% → v2 • observar antes de ampliar

Defina parcela, janela, sinais e ação antes de começar a expansão.

Feature flag: separar instalação de liberação

Chave que habilita ou desabilita um comportamento • FEATURE_BANNER

false

A imagem nova pode estar instalada.

A mensagem antiga permanece.

O caminho novo não é ativado.

true

A API usa a mensagem da release.

O comportamento novo fica disponível.

Um teste verifica a saída esperada.

Governar a flag

Definir dono, padrão e prazo.

Testar ligada e desligada.

Remover após cumprir o propósito.

Flag desligada é contenção quando o defeito está no caminho controlado por ela.

Rollback, contenção e roll forward

Recuperar exige escolher a ação adequada à falha

Conter

Desligar uma flag.
Reduzir tráfego afetado.
Preservar evidências antes de mudar.

Voltar

Restaurar artefato e configuração conhecidos.
Conferir compatibilidade com os dados atuais.

Corrigir adiante

Construir uma versão corrigida.
Validar e promover.
Útil quando voltar é incompatível ou insuficiente.

Escolha pela causa e pelo estado atual; reiniciar tudo não é um plano de recuperação.

Banco de dados: por que voltar a imagem pode falhar

Exemplo: renomear um campo que a versão antiga ainda lê

Expandir

Adicionar campo novo
Manter compatibilidade



Migrar

Adaptar leitura/escrita
Validar dados



Contrair

Remover campo antigo
Após janela de retorno

Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Compatibilidade de schema e efeitos externos devem aparecer no plano antes da promoção.

Release notes preenchidas: explicar a mudança

Modelo didático da versão 2.0.0 da API

Campo	Exemplo
Objetivo e escopo	Nova mensagem de boas-vindas, controlada por FEATURE_BANNER.
Artefato	e5-api:v2; anexar o ID real e o commit do projeto.
Evidências	Smoke com flag ligada/desligada e leitura do contador.
Risco	Mensagem incorreta; não há migração de schema neste exemplo.
Recuperação	Desligar flag ou voltar a v1; validar versão, mensagem e dados.

Quem não participou da mudança deve conseguir entender o que mudou e como verificar.

Runbook: instrução que outra pessoa consegue seguir


Plano de recuperação com gatilho, ação e confirmação

Etapa	Exemplo acionável
Quando acionar	Smoke da mensagem falha após a troca da versão.
Quem decide	Pessoa responsável pelo release da equipe registra a decisão.
O que preservar	Versão atual, logs pertinentes e valor do contador.
Como recuperar	Selecionar imagem v1, flag false e recriar somente app.
Como confirmar	Versão 1.0.0, mensagem antiga, ready e dados preservados.

Não considere a recuperação concluída antes de repetir o teste que revelou a falha.

Demonstração: três imagens, um estado persistente

Continuação didática da API de visitas do E4



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Mude apenas app; observe versão, comportamento e dados antes e depois.

Preparar as versões antes da demonstração

Terminal na pasta Práticas/encontro-5-entrega • Bash/zsh

```
docker build --build-arg RELEASE=v1 \
  -t e5-api:v1 .
docker build --build-arg RELEASE=v2-ruim \
  -t e5-api:v2-ruim .
docker build --build-arg RELEASE=v2 \
  -t e5-api:v2 .
```

Construção

RELEASE escolhe release.json.
Cada imagem ganha uma tag própria.

Pré-requisitos

Docker e Compose ativos.
Python 3 para o smoke.
Porta 18085 livre; downloads antecipados.

Construção prepara o artefato; promoção seleciona qual artefato executar.

1. Subir a referência e guardar evidência

O banco inicia com dados fictícios próprios do E5

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-build --wait
python3 verificar.py
curl -fsS -X POST localhost:18085/visitas
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Resultado esperado

Smoke retorna PASS.
/version mostra 1.0.0.
/mensagem traz "Bem-vindos!".

Dados

POST /visitas incrementa.
Anote o total para comparar após recuperar.

A referência só serve para recuperação se sua execução foi comprovada.

2. Promover a versão defeituosa no laboratório

Erro proposital: a nova mensagem viola o resultado esperado

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2-ruim
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicação viva

up --wait pode passar.
O banco continua acessível.
O healthcheck não valida a mensagem.

Smoke falha

O script termina com erro.
Esperado: nova saudação.
Obtido: "Acesso negado".

Uma falha observada no comportamento exige uma decisão, mesmo com o container healthy.

3. Conter pela flag sem trocar a imagem

O caminho antigo continua disponível neste exemplo

```
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos!"
curl -fsS localhost:18085/version
```

Mudança

APP_IMAGE ainda aponta para v2-ruim.

A flag passa a false.

Evidência

A versão continua 2.0.0-ruim.

A mensagem antiga volta.

O smoke desse contrato passa.

Contenção reduz impacto; a correção definitiva continua sendo necessária.

4. Recuperar a versão conhecida e conferir os dados

Rollback de app • sem reconstruir imagem nem remover volume

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Restaurar

Imagem v1 e flag false.
Somente app é recriado.

Confirmar

Versão e mensagem antigas.
Smoke passa.
Total do contador igual ao anotado,
sem novas gravações.

Voltar a imagem é uma ação; provar a recuperação é a etapa seguinte.

5. Entregar a correção e registrar o resultado

Roll forward: nova versão validada

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0 "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicar

Selecionar v2 já construída.
Ativar a nova funcionalidade.

Comprovar

Versão 2.0.0.
Nova mensagem correta.
Leitura do banco continua funcionando.

O registro da release inclui o que mudou, o que falhou, a decisão e o teste da recuperação.

Ler a evidência: o mesmo status pode esconder um defeito

Resultados esperados do ensaio • substituir pelos resultados observados

Versão / flag	Healthcheck	Teste funcional
v1 / false	Passa.	Mensagem antiga correta.
v2-ruim / true	Pode passar.	Nova mensagem incorreta: falha.
v2-ruim / false	Passa.	Caminho antigo recuperado.
v1 / false após retorno	Passa.	Versão anterior e dados preservados.
v2 / true	Passa.	Nova mensagem correta.

A evidência funcional precisa verificar o conteúdo ou efeito esperado, além do código HTTP.

Verificação | Recuperação e dados

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Healthy e HTTP 200 garantem que a nova mensagem está correta?

2. Situação

Desligar a flag no artefato ruim é o mesmo que fazer rollback para v1?

3. Situação

Se a release removeu uma coluna necessária à v1, voltar a imagem basta?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Recuperação e dados

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O teste precisa validar a saída esperada; o healthcheck do exemplo mede outro contrato.

2. Resposta

Não. A imagem continua a mesma; houve contenção pela configuração. Rollback troca para a versão conhecida.


3. Resposta

Não. A versão antiga pode ser incompatível com o schema atual. Planeje compatibilidade e recuperação dos dados.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

DevSecOps: segurança durante todo o fluxo

Cada etapa produz uma evidência diferente



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Cada controle deve responder a um risco concreto e indicar uma ação quando encontra problema.

O que cada análise procura — e o que deixa de fora

Ferramentas complementares, com limites explícitos

Análise	Procura	Limite importante
SAST (estática)	Padrões e fluxos no código.	Pode não entender toda a lógica de negócio.
SCA (dependências)	Dependências com alertas conhecidos.	Exige avaliar versão, uso e contexto.
Imagem	Pacotes e componentes da imagem.	Não prova configuração segura no destino.
Segredos	Padrões de credenciais expostas.	Nem todo segredo é detectado.
DAST (dinâmica)	Comportamento do sistema em execução.	Depende do alcance e dos cenários testados.

Scan sem achados não substitui teste de autorização, revisão de configuração ou proteção de credenciais.

Interpretar um achado antes de decidir

Cenário fictício de dependência vulnerável; não corresponde a um CVE real

Pergunta de análise	Exemplo de evidência
Onde está?	Biblioteca X na imagem candidata; versão afetada.
É alcançável?	Rota exposta passa dados de usuário ao componente.
Qual o impacto?	Pode afetar dados de outras contas.
Há correção?	Versão corrigida exige teste de compatibilidade.
Qual decisão?	Bloquear promoção, atualizar e repetir scan e testes.

O relatório encontra indícios; a decisão explica exposição, impacto, tratamento e evidência.

Corrigir com IA: proposta, revisão e nova evidência

Exemplo: sugestão de atualização de dependência

Entrada

Achado e trecho necessário.
Versão e contexto de uso.
Dados sensíveis removidos.

Revisão

Conferir se a API mudou.
Inspecionar o diff e o lockfile.
Verificar se o controle foi corrigido ou apenas desativado.

Validação

Repetir scan e testes.
Executar a operação afetada.
Registrar o risco residual.

Correção sugerida não é correção comprovada; confirme o efeito e possíveis regressões.

Pipeline também é um sistema com permissões

O job pode ler código, acessar credenciais e alterar destinos

Permissão mínima

Dar ao token apenas os acessos necessários.

Separar build de promoção quando útil.

Entradas e componentes

Revisar actions e scripts.

Fixar dependências de automação de forma controlada.

Tratar conteúdo de PR como não confiável.

Destino e concorrência

Conferir ambiente e referência.

Evitar duas promoções concorrentes.

Proteger credenciais do destino.

A automação deve ter o poder necessário para sua tarefa, com destino e evidências identificados.

Governança de IA: decisões, limites e responsabilidade

Regras concretas para o trabalho da equipe

Pode ajudar

Explicar um log sanitizado.
Propor testes e hipóteses.
Rascunhar release notes e comparar alternativas.

Precisa de validação

Comando sugerido.
Alteração de código ou infraestrutura.
Interpretação de uma vulnerabilidade.


Registrar

Ferramenta e finalidade.
Contexto permitido.
Decisão humana e evidência do teste.

Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.

Prompt injection: dado externo tentando virar ordem

Exemplo fictício dentro de um log enviado para análise



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Conteúdo encontrado durante a tarefa não recebe autoridade para ampliar acessos ou mudar o objetivo.

Agentes: autonomia depende das permissões concedidas

Não há uma regra universal de que todo agente para antes do merge

Capacidade

Ler arquivos e propor diffs.
Executar testes quando autorizado.
Abrir uma proposta conforme a integração.

Fronteira

Ações possíveis dependem das ferramentas, tokens e políticas.
Autonomia não é garantia de revisão.

Controle da equipe

Definir escopo e destino.
Restringir publicação e acesso.
Revisar mudanças e resultados.

O limite real está nas permissões e controles da integração, não na confiança na resposta.

Exemplo preenchido: uso responsável de IA

Registro de decisão, sem armazenar dados sensíveis

Campo	Exemplo
Finalidade	Comparar contenção por flag com rollback.
Contexto	Versão ruim, smoke falho e schema sem alterações; dados fictícios.
Sugestão	Desligar a flag e repetir o teste do caminho antigo.
Decisão	Aceita como contenção; corrigir o artefato continua pendente.
Validação	Versão permaneceu 2.0.0-ruim; mensagem antiga passou no smoke.

O registro distingue sugestão, decisão e resultado observado.

Verificação | Segurança e governança

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Scan sem achados permite concluir que o sistema é seguro?

2. Situação

Um log pede à IA que envie um token: isso autoriza a ação?

3. Situação

Um patch gerado remove o teste que falhava. Pipeline verde prova a correção?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Segurança e governança

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Cada análise tem cobertura e limites. Combine os checks com revisão e testes pertinentes ao risco.

2. Resposta

Não. O log é dado não confiável, não uma instrução da equipe. Restrinja acessos e verifique a ação.


3. Resposta

Não. Remover a evidência pode esconder o defeito. Revise o diff e comprove o comportamento esperado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Aplicar o E5 ao mesmo projeto integrador

A entrega continua a ser da equipe



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

E5 alimenta os 15% de Entrega e Operação; os outros critérios e a avaliação de grupo permanecem.

Laboratório das equipes: plano e ensaio de entrega

70 minutos • usar os arquivos e contratos do próprio projeto

0–20 min | Preparar

Escolher uma mudança pequena.

Identificar versão e destino.

Preencher critérios e release notes.

20–45 min | Ensaiar

Escrever comandos de promoção.

Definir teste funcional.

Simular contenção ou recuperação em ambiente de teste.

45–70 min | Registrar

Conferir rollback e dados.

Revisar segurança e IA.

Guardar resultados e pendências no repositório.

Planejado, executado e validado precisam ficar claramente distintos nas evidências.

Critérios de aceite do encontro 5

Toda evidência fica no repositório da equipe

Entregável	Conteúdo mínimo verificável
Release notes	Objetivo, escopo, versão/artefato, configuração, riscos e evidências.
Plano de promoção	Destino, pré-requisitos, comandos e critérios de passagem.
Plano de recuperação	Gatilho, responsável, passos, dados afetados e validação final.
Checklist de segurança	Segredos, permissões, dependências e exceções justificadas.
Registro de IA	Finalidade, decisão e validação quando houver uso.

Um link ou print isolado não substitui a explicação de qual critério foi comprovado.

Verificação | Decidir a entrega do projeto

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

A candidata inicia, mas a operação de negócio falha: promover?

2. Situação

A versão anterior existe, mas não lê o novo schema: acionar rollback direto?

3. Situação

O plano diz “voltar se der problema”, sem teste ou comando: está acionável?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Decidir a entrega do projeto

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O critério funcional falhou; diagnostique e valide uma candidata corrigida antes da promoção.

2. Resposta

Não sem tratar a incompatibilidade. Avalie contenção, correção adiante ou recuperação de dados planejada.

3. Resposta

Não. Defina gatilho observável, responsável, referência anterior, passos e confirmação do resultado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Do release controlado à observabilidade

O que levar ao encontro 6

Versão e mudança

Identidade do artefato.
Release notes e configuração.
Quem decidiu e com qual evidência.

Sinais

Operação funcional de referência.
Logs sem dados sensíveis.
Sintoma que inicia o diagnóstico.

Recuperação

Plano de rollback acionável.
Evidências do ensaio, quando executado.
Limitações e pendências explícitas.

Entregar termina com verificação e acompanhamento, não com a última linha do script.

Referências e material para estudar depois

Documentação oficial, notas e exemplos completos

Entrega

Docker Compose e produção.

GitHub Actions: ambientes e proteção.

Terraform e princípios
OpenGitOps.

Segurança e IA

GitHub: segurança de workflows e Autofix.

OWASP: prompt injection.

NIST: gestão de riscos de IA.

Material da aula

Guia por slide e gabaritos.

Demo executável e smoke.

Templates de release, rollback e segurança.

Fim da trilha principal; as consultas aprofundam escolhas sem ampliar a entrega obrigatória.

Consulta | Ambientes protegidos no GitHub Actions

Environment associa o job ao destino e às regras configuradas

Regras

Restringir referências permitidas.

Exigir revisão quando disponível e configurada.

Limitar acesso aos secrets do ambiente.

Limite

Escrever environment: production não instala a aplicação.

Os passos de deploy precisam existir.

Verificação

Conferir políticas no repositório.

Validar destino e referência.

Disponibilidade varia por plano e visibilidade.

Proteção precisa estar configurada e verificada; o nome do ambiente sozinho não cria um gate.

Consulta | Credenciais curtas e identidade federada

OIDC pode reduzir a dependência de segredos estáticos

Identidade do job

O provedor emite uma identidade verificável da execução.

Relação de confiança

O destino valida emissor, audiência e condições de origem.

Acesso temporário

O destino concede permissões limitadas por tempo e escopo.

Eliminar uma senha estática não elimina a necessidade de revisar a confiança e as permissões.

Consulta | SBOM, proveniência e assinatura

Três evidências com perguntas diferentes

SBOM

Quais componentes compõem o artefato?
Ajuda a localizar dependências afetadas.

Proveniência

Como, de onde e por qual processo ele foi construído?
Ajuda a ligar código, build e saída.

Assinatura

Quem atestou determinada identidade ou conteúdo?
A verificação depende da política de confiança.

Origem verificável e inventário de componentes complementam testes; não comprovam ausência de falhas.

Consulta | Política de canary com números ilustrativos

Exemplo didático; limiares precisam ser calibrados para a aplicação

Campo	Exemplo de política
Parcela inicial	5% do tráfego elegível; grupo definido previamente.
Janela e amostra	10 minutos e amostra mínima definida pela carga real.
Sinais	Erro, latência e sucesso da operação comparados à referência.
Critério	Expandir somente se todos os sinais e amostra forem aceitáveis.
Ação ao falhar	Suspender expansão, reduzir tráfego à candidata e investigar.

Uma política útil diz o que medir, quanto observar e qual ação executar para cada resultado.

Consulta | Ler um plano antes de aplicar

Exemplo conceitual de revisão de infraestrutura

Adicionar

Novo recurso e suas dependências.

Conferir destino, acesso e custo.

Alterar

Campos modificados e impacto.

Avaliar reinício, compatibilidade e exposição.

Substituir/remover

Possível indisponibilidade ou perda de estado.

Conferir dados e procedimento de recuperação.

O plano serve para revisar efeitos concretos; não é um carimbo de que toda mudança proposta é adequada.



Encontro 6

26/09/2026 | Observabilidade, IA aplicada e projeto final

Fechar o ciclo: da entrega à evidência

Encontro 6 • observabilidade, diagnóstico e apresentação final

Retomar

E4: executar e integrar.
E5: entregar e recuperar.
E6: observar o efeito da mudança.

Compreender

Logs, métricas e traces.
Indicadores, objetivos e alertas.
Incidente com causa comprovada.

Demonstrar

Instrumentação mínima.
Relatório do incidente.
Apresentação do mesmo projeto da equipe.

Uma entrega só gera aprendizado quando seu comportamento pode ser observado e explicado.

Quatro horas com espaço para as apresentações

Planejamento para até sete equipes • ajustar ao número real de grupos

0–80 min | Base

0–10: contexto.
10–40: sinais e instrumentação.
40–60: SLI/SLO e alertas.
60–80: diagnóstico de incidente.

80–180 min | Aplicar

80–95: intervalo.
95–125: demo guiada.
125–145: IA e revisão.
145–180: preparação das equipes.


180–240 min | Fechar

180–236: até 7 blocos de 8 min.
Cada fala: 5–7 min.
236–240: síntese e submissão final.

O último encontro precisa de tempo para observar, preparar evidências e apresentar; não apenas exposição.

Comece pelo caminho que o usuário percorre

Exemplo conhecido: consultar o contador de visitas



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Observe uma operação relevante; CPU baixa ou container Up não provam que ela funciona.

Monitoramento e observabilidade: capacidades próximas

Medir o conhecido e investigar o comportamento do sistema

Monitorar

Acompanhar condições escolhidas.

Ex.: erro e duração de uma rota.

Detectar desvio de um critério.

Investigar

Combinar sinais e contexto.

Explorar uma falha ainda não prevista.

Formular e testar hipóteses.

Instrumentar

Emitir dados úteis no código.

Preservar versão, tempo e contexto.

Coletar e consultar os sinais.

Ferramenta organiza dados; a instrumentação e o contrato da aplicação dão significado a eles.

Logs, métricas e traces: três perspectivas

Cada sinal responde melhor a um tipo de pergunta

Sinal	O que representa	Exemplo
Log	Registro de um evento com contexto.	Requisição terminou com 503 e código de erro.
Métrica	Medição agregada ao longo do tempo.	5 falhas em 20 requisições.
Trace	Caminho e duração de operações correlacionadas.	API aguardou uma chamada à dependência.

Combine perspectivas; não espere que um único sinal prove sozinho toda a causa.

Log estruturado: campos que apoiam o diagnóstico

Exemplo ilustrativo com valores fictícios • JSON facilita consulta

```
{ "timestamp": "2026-09-26T12:00:00Z",  
  "service": "api-visitas",  
  "version": "3.0.0-observabilidade",  
  "request_id": "exemplo-123",  
  "method": "GET", "route": "/visitas",  
  "status": 503, "duration_ms": 12.4,  
  "error_code": "ECONNREFUSED" }
```

Contexto

timestamp: quando.
version: qual código.
request_id: qual chamada.

Resultado

route e status: operação e resposta.
duration_ms: tempo no servidor.
error_code: pista da falha.

Um log útil permite localizar o evento sem expor dados que a investigação não precisa.

O que registrar — e o que não precisa ir para o log

Utilidade, retenção e acesso fazem parte do desenho

Registrar

Evento, hora e serviço.

Rota normalizada, status e duração.

Versão e identificador de correlação.

Evitar

Senha, token e cabeçalho de autorização.

Payload completo sem necessidade.

Dados pessoais e URLs sensíveis.

Controlar

Quem consulta e por quanto tempo.

Volume e nível dos eventos.
Separar produção de dados fictícios.

Mais texto não significa mais evidência; selecione contexto que ajude a responder a uma pergunta.

Identificação da requisição: ligar resposta e evento

No laboratório a API gera X-Request-Id para cada chamada

Resposta HTTP

Cabeçalho com o ID
Copiar o valor observado



Log da API

Mesmo request_id
Status, versão e duração



Investigação

Localizar aquele evento
Comparar com outros sinais

Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

request_id é uma chave de correlação; sozinho não descreve o caminho distribuído.

Tipos de métrica: conte, meça e distribua

Escolher o tipo evita interpretações erradas

Tipo	Comportamento	Exemplo
Counter	Acumula eventos; pode zerar na reinicialização.	Total de respostas 503.
Gauge	Valor que pode subir e descer.	Memória usada ou fila atual.
Histograma	Conta observações em faixas de valores.	Duração das requisições.

Diga sempre o nome, a unidade, a população e o intervalo da medição.

De contador a taxa: exemplo resolvido

Mesma instância, sem reinício entre as duas leituras

Observação	Cálculo e interpretação
12:00:00 → total 100	Primeira leitura do counter.
12:00:10 → total 140	Foram concluídas 40 requisições no intervalo.
Taxa média	$(140 - 100) / 10 \text{ s} = 4 \text{ requisições/s.}$
Se o valor caiu para 3	Pode ter ocorrido reset; não calcular uma taxa negativa.

Counter é total; taxa é variação por tempo; reinícios mudam como a variação deve ser interpretada.

Média e percentil mostram coisas diferentes

Exemplo sintético: 100 requisições ordenadas por duração

95 chamadas × 20 ms



4 chamadas × 200 ms



1 chamadas × 2000 ms



RESULTADO

Média: 47 ms

p95: 20 ms

p99: 200 ms

Máximo: 2.000 ms


Comprimento das barras = quantidade de chamadas (total: 100).

Uma média baixa pode conviver com requisições lentas; percentil também depende da amostra e do método.

Trace: visualizar a duração e a relação entre operações

Diagrama conceitual • valores ilustrativos, não capturados no laboratório

Uma requisição • eixo horizontal: tempo desde o início




Os 80 ms estão dentro dos 120 ms: não somar pai + filho.

Spans mostram relações e intervalos; duração maior sugere onde investigar, não prova a causa sozinha.

Do código ao painel: como a telemetria chega à consulta

Separar instrumentação, transporte, armazenamento e uso



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

O dado precisa chegar à consulta com contexto; emitir um endpoint não cria automaticamente histórico.

Ferramentas: reconhecer a responsabilidade de cada uma

Exemplos de componentes • nenhuma plataforma paga é exigida

Componente	Papel típico	Na aula
Logs do Docker	Acessar a saída emitida pelo processo.	Usado na demonstração.
Prometheus	Coletar e consultar séries de métricas.	Formato de exposição e consulta conceitual.
Grafana	Visualizar dados de fontes configuradas.	Exemplo de finalidade de dashboard.
OpenTelemetry / Jaeger	Instrumentar/exportar; analisar traces, respectivamente.	Conceitos e diagrama.

Comece pela pergunta operacional; depois escolha como emitir, guardar e consultar o sinal.

Verificação | Interpretar os sinais

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

O counter está em 500. Isso significa 500 requisições por segundo?

2. Situação

Uma chamada tem request_id no log. Já temos um trace distribuído completo?

3. Situação

A média é 47 ms. Podemos afirmar que ninguém esperou dois segundos?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Interpretar os sinais

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. É um total acumulado. Para taxa, calcule variação por tempo e trate resets.

2. Resposta

Não. Correlação local não substitui spans e propagação de contexto entre operações e serviços.

3. Resposta

Não. A média pode esconder cauda lenta; no exemplo há uma chamada de 2000 ms.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

SLI: definir exatamente o que será medido

Indicador de nível de serviço ligado a uma experiência do usuário

População

GET /visitas elegíveis.
Janela declarada.
Origem da observação identificada.

Evento bom

Status 200 e total inteiro válido.
Falha de conexão também importa na visão do cliente.

Indicador

Chamadas boas / chamadas elegíveis.
Reportar volume e resultado.
Sem chamadas: sem amostra.

Um SLI é útil quando população, sucesso, janela e origem estão definidos.

SLI calculado: explicação passo a passo

Exemplo fictício de uma janela já encerrada

Dado	Cálculo / significado
Elegíveis	1000 chamadas de GET /visitas.
Boas	992 retornaram o contrato esperado.
Falhas	$1000 - 992 = 8$ chamadas não boas.
SLI de sucesso	$992 / 1000 \times 100 = 99,2\%$.

99,2% descreve esta população nesta janela; não é uma promessa para todas as situações.

SLI, SLO e SLA: medida, objetivo e compromisso

A meta deve fazer sentido para quem usa o serviço

Termo	Significado	Exemplo didático
SLI	Indicador observado.	99,2% de chamadas boas na janela.
SLO	Objetivo para indicador e janela definidos.	Pelo menos 99% no período acordado.
SLA	Compromisso formal com condições próprias.	Nível acordado e consequências previstas.

Medida observada, meta interna e compromisso formal são objetos diferentes.

Error budget: quanto da tolerância já foi consumido

Mesmo exemplo: 1000 chamadas • SLO 99% • 8 falhas

CONTRATO

1.000 operações

SLO: 99% boas

10 falhas permitidas

8 falhas observadas → 80% do orçamento usado

8 usadas

2 livres

$992 / 1.000 = 99,2\%$ boas

Objetivo cumprido nesta janela.

Orçamento permitido: 10 • consumido: 8 • restante: 2; a política define como isso orienta decisões.

Alertas: condição, impacto e ação

Exemplos ilustrativos; calibrar janela e volume para o serviço

Alerta	Problema ou mérito	Melhoria / ação
CPU > 80% em uma amostra	Pode não representar falha percebida.	Relacionar a saturação e impacto; observar duração.
Erros aumentaram na operação	Sinal próximo do resultado do usuário.	Definir janela, amostra mínima e destino.
Dependência indisponível	Contexto útil, mas pode duplicar alertas.	Agrupar por incidente e consultar runbook.
Sonda sem dados	Não é sucesso nem falha medida da aplicação.	Investigar a coleta e o acesso ao destino.

Alerta é um convite a agir com contexto, não apenas uma cor vermelha no painel.

Dashboard mínimo: quatro perguntas operacionais

Esboço didático • cada painel precisa de unidade, janela e contexto

TRÁFEGO

Chamadas por segundo
Volume na janela escolhida

ERROS

% de operações não boas
Contrato e denominador explícitos

LATÊNCIA

p95 em milissegundos
População e janela definidas

SATURAÇÃO

Uso / limite do recurso
Ex.: conexões usadas / disponíveis

Quatro sinais úteis: tráfego, erros, latência e saturação; associe-os à operação que importa.

Verificação | Indicadores e decisões

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

Em 1000 chamadas, 992 boas e SLO 99%, quanto orçamento foi consumido?

2. Situação

Não houve chamadas. Podemos exibir 100% de sucesso?

3. Situação

50 alertas por dia são ignorados. Basta desligar todos para resolver?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Indicadores e decisões

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

A tolerância é 10 falhas. Oito foram consumidas: 80% do orçamento, restando duas nesta população.

2. Resposta

Não. O denominador é zero: faltam observações. Indique ausência de amostra e confira a coleta.


3. Resposta

Não. Priorize sinais ligados a impacto, agrupe duplicados e defina ação, dono e janela de cada regra.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

Incidente: do impacto à recuperação e ao aprendizado

Sequência de resposta • algumas etapas ocorrem em paralelo




Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Restaurar o serviço e explicar a causa são objetivos relacionados; um não substitui o outro.

Linha do tempo: medir intervalos com definições

Exemplo fictício de um único incidente



Detecção → recuperação: 5 min. Um incidente não é uma média (MTTR).

Início → detecção: 2 min • início → restauração: 7 min • detecção → restauração: 5 min.

Sintoma, hipótese e causa confirmada

Exemplo: GET /visitas retorna 503

Etapa	O que dizer	Como sustentar
Sintoma	A consulta falhou para o cliente.	Status e corpo da chamada.
Hipótese	A dependência está indisponível.	Verificar estado do db e códigos de erro.
Teste	Recuperar a dependência no ensaio.	Repetir a mesma operação.
Conclusão	A parada do banco causou a falha provocada.	Linha do tempo, estado e teste após recuperação.

Uma causa confirmada explica as evidências e o efeito da intervenção, não só repete o sintoma.

Relatório sem culpa: transformar o incidente em melhoria

Contexto e decisões do sistema, sem procurar um culpado

Descrever

Impacto, início e recuperação.

Evidências e linha do tempo.

O que era conhecido em cada decisão.

Explicar

Causa técnica e fatores contribuintes.

O que funcionou e o que atrasou.

Limites da investigação.

Melhorar

Ação concreta, responsável e prazo.

Como verificar a melhoria.

Runbook, teste ou alerta atualizado.

Uma boa prevenção tem mudança verificável, responsável e prazo; não apenas uma recomendação vaga.

Demonstração: observar a mesma API em três momentos

Ambiente E6 separado dos projetos E4 e E5

Antes

Operação funciona
Coletar referência



Durante

Parar somente db
Observar 503 e logs



Depois

Retomar db
Repetir teste e conferir dados

Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

A prova é a comparação da mesma operação antes, durante e após uma intervenção controlada.

Preparar o laboratório de observabilidade

Bash/zsh • Docker/Compose e Python 3 • porta 18086 livre

```
cd Práticas/encontro-6-observabilidade
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build --wait
curl -fsS localhost:18086/version
python3 observar.py --amostras 10
```

Arquivo completo

Terminal na pasta do E6.
Build cria a API instrumentada.
O banco usa dados fictícios.

Contratos

/health/live: processo HTTP.
/health/ready: consulta básica.
/visitas: operação de negócio.

A preparação identifica destino e versão antes de provocar qualquer falha.

1. Capturar a referência e correlacionar uma chamada

Saídas reais variam: anote os valores observados

```
curl -fsS -X POST localhost:18086/visitas
curl -i localhost:18086/visitas
python3 observar.py --amostras 10
docker compose logs --tail=40 app
curl -fsS localhost:18086/metrics
```

Referência

POST incrementa o contador.
Anote o total N.
Sonda deve ter 10 boas de 10.

Correlação

curl -i mostra X-Request-Id.
Localize o ID no log da API.
Compare status e rota.

Mesmo período e mesma população são necessários para comparar números.

2. Provocar uma falha na dependência

Somente no projeto local do laboratório

```
docker compose stop db
curl -i localhost:18086/health/live
curl -i localhost:18086/visitas
python3 observar.py --amostras 5 --esperado 503
docker compose ps -a
```

O que muda

db fica parado.
A API continua viva.
A operação dependente falha.

Resultado esperado

/health/live: 200.
/visitas: 503.
Sonda: 0 boas de 5.

Processo vivo, healthcheck e função de negócio observam contratos diferentes.

3. Reunir evidência antes de decidir

Estado + evento + resultado funcional

```
docker compose ps -a
docker compose logs --since=5m --tail=80 app
curl -fsS localhost:18086/metrics
# No log: request_id, route, status, error_code
# Nas métricas: método, rota, status e duração
```

Estado

ps -a mostra db parado.
app pode estar Up e depois unhealthy.

Evento e métrica

Log associa 503, rota e ID.
Counter de falhas aumenta.
A janela da sonda mostra impacto.

A soma dos sinais deve sustentar a hipótese; guarde também o contexto e os limites da coleta.

4. Recuperar e repetir o mesmo teste

O processo da API trata a indisponibilidade e aceita novas consultas

```
docker compose start db
python3 aguardar.py
# Se a espera falhar, investigar antes de seguir.
python3 observar.py --amostras 10
curl -fsS localhost:18086/visitas
docker compose logs --tail=30 app
```

Recuperar

start db retoma o banco.
Aguardar /health/ready.
Não recriar app neste ensaio.

Validar

Sonda volta a 10 boas de 10.
Contador permanece N.
Novos logs têm status 200.

Recuperação comprovada = operação restaurada + dados conferidos + evidência registrada.

Antes, durante e depois: interpretar sem misturar janelas

Exemplo de resultados esperados • tempos reais vêm da execução

Janela da sonda	Resultado	Conclusão
Antes: 10 chamadas	10 boas; 0 falhas.	Referência funcional observada.
Durante: 5 chamadas	0 boas; 5 falhas.	Dependência indisponível afetou a operação.
Depois: 10 chamadas	10 boas; 0 falhas.	Recuperação funcional observada.
Todo o ensaio: 25	20 / 25 = 80% boas.	Agregado mistura referência e falha deliberada.

Informe a janela e o propósito do ensaio; o mesmo conjunto de dados admite resumos com sentidos diferentes.

Caso resolvido: HTTP 200, mas o usuário espera demais

Cenário ilustrativo; atraso opcional reproduzível no README

Sintoma

Sucesso por status continua alto.

Duração da chamada aumenta.

Usuário percebe lentidão.

Evidência

Compare cliente e servidor.
Veja tempo da dependência.

Confira configuração e versão.

Causa no ensaio

DEMO_DELAY_MS adiciona espera no código.

Remover o atraso e repetir a sonda.

Não atribuir automaticamente ao banco.

Uma operação pode estar disponível e ainda falhar no objetivo de tempo; medir apenas status deixa essa falha invisível.

Verificação | Confirmar a recuperação

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

A sonda recebeu 503, mas app está Up. Há contradição?

2. Situação

Após recuperar, o counter de falhas continua em 5. O serviço ainda está falhando?

3. Situação

dependency_ms alto prova que o servidor do banco está lento?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Confirmar a recuperação

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. O processo da API segue vivo enquanto a operação que usa db pode estar indisponível.

2. Resposta

Não necessariamente. Counter acumula história. Observe a variação na nova janela e repita a operação.

3. Resposta

Não. Inclui a espera medida pelo cliente da dependência; no ensaio opcional há atraso artificial no código.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

IA na investigação: propor, confrontar e registrar

Retomar a governança do encontro 5

Entrada útil

Sintoma, janela e versão.
Logs mínimos sem segredos.
O que já foi testado.

Saída esperada

Hipóteses com evidência.
Teste que possa refutá-las.
Limitações e próximo passo.

Decisão humana

Revisar comandos e impacto.
Executar teste controlado.
Registrar resultado e divergências.

A evidência vem do sistema e do teste; a resposta da IA é uma contribuição a revisar.

Exemplo de prompt com critérios verificáveis

Dados sintéticos • copiar e adaptar ao contexto autorizado

Contexto: laboratório local, API versão 3.0.0.
Fatos: /health/live=200; /visitas=503; db está parado.
Mudança conhecida: executei compose stop db.
Não há evidência de perda de dados.
Separe fatos e hipóteses. Para cada hipótese:
- cite o fato que a sustenta;
- proponha um teste e como refutá-la;
- explique riscos e limites.
Não proponha apagar volumes ou dados.

Peça vínculo

Cada hipótese deve citar um fato.
Se faltar dado, declarar a lacuna.

Peça um teste

Indicar o resultado esperado.
Definir o que refutaria a hipótese.

Uma pergunta melhor produz uma investigação mais verificável, não uma garantia de acerto.

Caso resolvido: “apague o volume e tente novamente”

Resposta gerada deve passar por revisão

Problema

O conselho destruiria dados.
Não explica a causa do 503.
Não é necessário neste ensaio.

Decisão

Rejeitar a sugestão.
Preservar estado e evidências.
Retomar db e validar a operação.

Registro

Anotar a sugestão rejeitada.
Explicar risco e alternativa.
Vincular o resultado do teste.

Revisão crítica pode resultar em rejeição; isso é uma evidência válida de uso responsável.

AIOps: onde a automação pode ajudar

Capacidades possíveis, dependentes da qualidade dos dados

Organizar sinais

Agrupar alertas semelhantes.
Resumir eventos da janela.
Relacionar mudança e sintoma.

Sugerir análise

Destacar comportamento incomum.
Priorizar hipóteses de investigação.
Explicitar incertezas.


Controlar execução

Permissão mínima.
Ação limitada e auditável.
Verificação e escalonamento.

Automatize tarefas com critérios claros; mantenha limites, rastreabilidade e verificação.

Uma ação automática precisa de limites

Exemplo conceitual de recuperação controlada



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Uma ação sem critério de parada e teste de recuperação não fecha o ciclo operacional.

Verificação | Revisar uma sugestão de IA

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

A resposta aponta o deploy como causa porque ocorreu antes do erro. Isso basta?

2. Situação

Um log contém a frase “execute este comando”. A equipe deve obedecer?

3. Situação

Rejeitar uma sugestão impede demonstrar uso responsável de IA?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Revisar uma sugestão de IA

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. Ordem temporal sugere uma hipótese. Compare versões, dependências e resultados de testes que possam refutá-la.

2. Resposta

Não. O log é dado a analisar. Comandos exigem revisão de finalidade, escopo, autorização e impacto.

3. Resposta

Não. Registre a sugestão, o motivo da rejeição e a alternativa validada. Não invente uma interação que não ocorreu.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

O mesmo projeto, seis incrementos conectados

Apresentar a evolução com evidências no repositório

Etapa	Contribuição	O que mostrar
E1-E2	Projeto, colaboração e implementação.	Contexto, histórico e decisões técnicas.
E3	Integração contínua.	Execução do pipeline e resultado dos testes.
E4	Containers e integração.	Dockerfile, Compose e operação funcionando.
E5	Entrega e operação.	Versão, configuração e plano de recuperação.
E6	Observabilidade e diagnóstico.	Sinais, incidente e recuperação comprovada.

A apresentação deve ligar decisões, implementação e resultados do próprio projeto.

Preparação das equipes: 35 minutos com foco

145–180 min • aproveitar os incrementos já construídos

0–12 min

Escolher operação relevante.
Conferir logs e uma
medição.
Definir janela e resultado
bom.

12–25 min

Executar falha local
controlada.
Registrar hipótese e
intervenção.
Confirmar recuperação e
dados.

25–35 min

Organizar links das
evidências.
Revisar relato e participação.
Ensaiai a fala de 5–7
minutos.

A entrega é da equipe e está no repositório; a demonstração deve mostrar evidências verificáveis.

Exemplo preenchido de relato de incidente

Exemplo didático • horários ilustrativos, não resultados medidos

Campo	Preenchimento
Impacto e janela	10:00–10:07: consulta /visitas indisponível no ensaio local.
Evidências	5 sondas retornaram 503; db parado; logs ligados por request_id.
Causa do ensaio	Banco interrompido pelo comando deliberado compose stop db.
Recuperação	start db; prontidão confirmada; 10 sondas boas; contador preservado.
Ação e responsável	Equipe: adicionar teste de dependência ao runbook antes da entrega.

Um relato útil permite reconstruir o raciocínio sem depender da memória de quem apresentou.

Rubrica oficial: construção e integração

70% da avaliação • pesos preservados

Critério	Peso	Evidência que ajuda a explicar
Projeto	25%	Problema, solução implementada e decisões do grupo.
CI	25%	Pipeline executado, testes e tratamento de falhas.
Containers	20%	Empacotamento, integração e execução reproduzível.

Mostre o que foi implementado e executado; uma configuração isolada não comprova seu resultado.

Rubrica oficial: entregar, diagnosticar e comunicar

30% da avaliação • total geral: 100%

Critério	Peso	Evidência que ajuda a explicar
Entrega e operação	15%	Versão, configuração, execução e recuperação planejada.
Diagnóstico	10%	Sintoma, hipótese, teste, causa e recuperação comprovada.
Apresentação	5%	Narrativa clara de 5–7 min com evidências do grupo.

Os pesos continuam 25 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5; observabilidade conecta as evidências.

Roteiro de apresentação: exemplo de seis minutos

Dentro do intervalo oficial de 5–7 minutos por equipe

0–2 min

0–1: problema e solução.
1–2: CI e teste executado.
Use links já abertos.

2–4 min

2–3: containers e integração.
3–4: entrega e recuperação.
Mostre versão e configuração.

4–6 min

4–5: incidente e evidências.
5–6: decisões, IA e limites.
Concluir com aprendizado.

Selecione uma narrativa demonstrável: o problema, a entrega, a falha e o que a equipe aprendeu.

Organizar evidências para quem não acompanhou a aula

Modelo de índice no README do repositório da equipe

```
README.md
docs/arquitetura.md
docs/entrega-e-recuperacao.md
docs/incidente.md
docs/uso-de-ia.md
evidencias/ci/
evidencias/containers/
evidencias/antes.jsonl
evidencias/durante.jsonl
evidencias/depois.jsonl
```

Caminhos reais

Trocar exemplos pelos arquivos do grupo.

Preferir links diretos e datas.

Contexto mínimo

Comando, versão, janela e resultado.
Captura sem contexto é ambígua.

A evidência deve ser localizável e interpretável, não apenas existir em uma pasta.

Verificação | Defender as evidências do projeto

Depois dos conceitos e exemplos • explique a evidência

1. Situação

O grupo mostra apenas um dashboard verde. O diagnóstico está demonstrado?

2. Situação

Uma captura foi feita ontem. Pode entrar na apresentação?

3. Situação

O contador de falhas acumulado é diferente do total da sonda. Há necessariamente erro?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Defender as evidências do projeto

Gabarito • do conceito à decisão

1. Resposta

Não. Explique operação, janela, sintoma, hipótese, teste, causa sustentada e recuperação. O painel é uma parte da evidência.

2. Resposta

Sim, se identificada como registro anterior, com data, versão e contexto. Não a apresentar como execução ao vivo.

3. Resposta

Não. Podem ter janelas e populações diferentes. A API inclui chamadas manuais; a sonda conta somente suas chamadas.

Diferencie o que foi observado, o que é hipótese e o que foi confirmado.

Fechamento: explicar o ciclo completo

Do problema ao aprendizado operacional

Construir e integrar

Mudanças rastreáveis.
Testes e pipeline.
Execução em containers.

Entregar e observar

Configuração e versão.
Sinais com significado.
Objetivos e recuperação.

Aprender e comunicar

Causa sustentada por evidência.
Ação de melhoria com responsável.
Repositório e apresentação final.

DevOps conecta colaboração, entrega e feedback; o projeto final deve tornar essa conexão visível.

Consulta | Request ID não é tracing distribuído

Como evoluir a instrumentação depois do laboratório

Correlação local

Um ID liga resposta e log.
Ajuda a buscar uma requisição.
Não cria spans automaticamente.

Trace distribuído

Contexto propagado entre serviços.
Spans com início, fim e relação.
Instrumentação e exportação.

Decisões

Escolher pontos de coleta.
Controlar dados e amostragem.
Verificar custo e utilidade.

Adote tracing quando a pergunta exigir relações entre operações; não apenas para acrescentar uma ferramenta.

Consulta | O custo de colocar tudo em labels

Métricas agregadas e eventos detalhados precisam de escolhas diferentes

Labels úteis

Método normalizado.
Rota conhecida.
Status HTTP.

Evitar sem controle

request_id único.
URL com parâmetros livres.
Identidade de cada usuário.

Por quê?

Cada combinação cria uma série.
Mais séries elevam custo.
Detalhes cabem em logs revisados.

Colete o contexto necessário no lugar apropriado e limite dimensões sem controle.

Consulta | Ler os buckets de um histograma

No laboratório: duração no servidor em segundos; buckets cumulativos

Exemplo didático

le="0.1": 8 chamadas.

le="0.3": 10 chamadas.

8 já estão contidas nas 10.

Interpretação

2 chamadas entre 0,1 e 0,3 s.

Não somar todos os buckets.

+Inf deve igualar _count.

Limitação

Faixas não guardam cada duração.

Percentis são estimados.

A sonda tem amostras do cliente.

Unidade, população, janela e reinício precisam acompanhar qualquer cálculo.

Consulta | Reproduzir a lentidão controlada

Opcional • executar somente no laboratório local

```
DEMO_DELAY_MS=400 docker compose up -d \
  --no-deps --force-recreate --wait app
python3 observar.py --amostras 10
curl -fsS localhost:18086/version
DEMO_DELAY_MS=0 docker compose up -d \
  --no-deps --force-recreate --wait app
python3 observar.py --amostras 10
```

Comparar

Nova janela: status e p95.
DEMO_DELAY_MS adiciona espera.
Não é falha real do PostgreSQL.

Restaurar

Voltar a zero e repetir a sonda.
A recriação zera métricas locais.
O volume do banco permanece.

A mesma operação precisa atender ao resultado esperado e ao objetivo de tempo definido.

Anexos

Modelos rápidos, comandos de apoio e bibliografia

Template - Registro de Uso de IA

Um registro simples, não burocrático

Contexto

- Ferramenta usada.
- Objetivo do uso.
- Trecho/contexto fornecido, sem dados sensíveis.

Resultado

- Saída útil recebida.
- O que foi aceito.
- O que foi rejeitado ou corrigido.

Validação

- Teste, build, revisão ou execução feita.
- Risco identificado.
- Decisão humana final.

Entrega/evidência ao final

- Um parágrafo ou tabela no README/relatório final basta, desde que permita defender a decisão.

Template - Diagnóstico DevOps em 1 Página

Entregável do Encontro 1

Diagnostico DevOps

Projeto/grupo:

Fluxo atual:

1. Pedido/demanda
2. Desenvolvimento
3. Teste
4. Entrega
5. Operacao

Gargalos:

- <gargalo 1>
- <gargalo 2>
- <gargalo 3>

Priorizacao

Melhoria escolhida:

Impacto esperado:

Evidencia de sucesso:

Riscos:

IA pode ajudar em:

Validacao humana necessaria:

Template — Entrega Inicial do Projeto

Registro do incremento do Encontro 2 no próprio repositório

Identificação

Projeto e objetivo
Organização e URL do repo
Integrantes e responsáveis
Acessos confirmados

Base inicial

Hash do primeiro commit
Stack e funcionalidade mínima
Comando de execução
Comando e resultado do teste

Validação

Quem validou o clone limpo
Link/log da evidência
IA: uso e validação, se aplicada
Próximo passo: pipeline CI

A evidência conecta pessoas, código, execução e o próximo incremento.

Template - Evidência de Pipeline CI

Entregável do Encontro 3

Evidencia de Pipeline CI

Projeto/grupo:

Trigger utilizado: push / pull_request

Execução

Link ou print do pipeline:

Status: verde / vermelho

Teste que prova o comportamento

Nome do teste:

O que ele valida:

Falha analisada (se houve)

Causa:

Correção aplicada:

Uso de IA (se aplicável)

Hipótese sugerida:

Validação humana feita:

Template - Checklist de Containerização

Entregável do Encontro 4

Checklist de Containerizacao

Projeto/grupo:

Execucao

Comando de subida: docker compose up --build

Porta exposta:

Variaveis obrigatorias:

Evidencia

Print/log da aplicacao respondendo:

Endpoint testado:

Falha diagnosticada (se houve)

Sintoma:

Causa:

Correcao:

Template - Mini Relatório de Incidente

Entregável do Encontro 6

Mini Relatório de Incidente

Projeto/grupo:

Sintoma observado:

Hipótese inicial:

Evidência coletada (log/métrica):

Causa confirmada:

Correção aplicada:

Prevenção futura:

Papel da IA (se usada):

- Hipótese sugerida:
- Validação humana:

Comandos Rápidos para Consulta

Referência para destravar o laboratório


```
# Git
git status
git diff
git switch -c feature/x
git add .
git commit -m "tipo: mensagem"
git push -u origin feature/x
git pull
git tag v0.1.0
git log --oneline --graph --decorate

# CI/CD (conferir local antes do pipeline)
npm ci
npm test
npm run build


# Docker/Compose
docker build -t app:local .
docker run --rm -p 3000:3000 app:local
docker compose up --build
docker compose logs -f app
docker compose ps
docker compose down -v
curl http://localhost:3000/health
```

Bibliografia Básica


Os quatro livros de referência do plano de ensino




HUMBLE, J.; FARLEY, D.
Continuous Delivery
Addison-Wesley, 2010



KIM, G. et al.
The DevOps Handbook
2. ed. IT Revolution, 2021




FORSGREN, N.; HUMBLE, J.; KIM, G.
Accelerate
IT Revolution, 2018




FARLEY, D.
Modern Software Engineering
Addison-Wesley, 2021

Bibliografia Complementar


Aprofundamento em microsserviços, infraestrutura e operação



NEWMAN, S.
Building Microservices
2. ed. O'Reilly, 2021



MORRIS, K.
Infrastructure as Code
2. ed. O'Reilly, 2020



BEYER, B. et al. (org.)
Site Reliability Engineering
O'Reilly, 2016

Ferramentas, métricas e governança de IA — referências online

- DORA; Google Cloud. DORA's software delivery performance metrics.
- GitHub. GitHub Actions documentation. | GitHub. GitHub Copilot documentation.
- Docker. Docker Compose documentation. | HashiCorp. Terraform Documentation.
- OpenAI. Codex: AI coding agents for software engineering. | Google. Gemini Code Assist overview.
- NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023.
- OWASP. OWASP GenAI LLM Top 10 2026.