



Encontro 5

25/09/2026 | CD, configuração, segurança e governança de IA

Do ambiente executável à entrega controlada

Encontro 5 • a aplicação do projeto continua a mesma

Base do E4

Imagem e Compose funcionando.

Dependências integradas.

Uma falha diagnosticada.

Avanço do E5

Identificar a versão entregue.

Controlar configuração e liberação.

Preparar recuperação e segurança.

Evidência final

Release notes preenchidas.

Rollback acionável.

Checklist e decisões de IA registradas.

Entregar é mudar um ambiente com critério, rastreabilidade e evidência de funcionamento.

Roteiro das quatro horas

Conceitos, demonstração e 70 minutos no projeto

0–60 min | Base

0–10: contexto e objetivo.

10–35: CI/CD e promoção.

35–60: configuração,
segredos e IaC.

60–165 min | Controle

60–90: deploy e recuperação.

90–105: intervalo.

105–140: demo guiada.

140–165: segurança e IA.

165–240 min | Projeto

165–235: trabalho das
equipes.

235–240: fechamento.

Consultas disponíveis após a
trilha.

Explique primeiro; faça previsões depois; preserve o tempo de aplicação no projeto.

Vocabulário: quatro objetos, quatro funções

Exemplo: uma nova mensagem na API de visitas

Termo	O que significa	Exemplo
Commit	Versão do código no Git.	Mudança revisada em um PR.
Artefato	Resultado construído para distribuir.	Imagem com API e dependências.
Deploy	Instalar/atualizar no ambiente.	Substituir a instância da API.
Release	Disponibilizar a mudança aos usuários.	Ativar a nova mensagem por flag.

Código aprovado, imagem construída, versão instalada e recurso liberado são evidências diferentes.

CI, entrega contínua e implantação contínua


A sigla CD pode representar duas práticas

Prática	Pergunta que resolve	Exemplo
Integração contínua	A mudança integra com qualidade?	Testes em PR e build.
Entrega contínua	Temos uma versão pronta para entregar?	Artefato validado; decisão de promover.
Implantação contínua	As mudanças aprovadas chegam automaticamente?	Gates passam e o deploy segue sem aprovação manual por versão.

Automatizar a execução e definir quem decide a promoção são escolhas relacionadas, mas distintas.

O caminho de uma mudança até o usuário

Uma falha num gate interrompe a promoção



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

O resultado esperado é saber qual versão foi promovida e por que ela foi aceita.

Construir uma vez e promover o mesmo artefato

Reconstruir em cada ambiente pode gerar conteúdo diferente

Identificação

Commit identifica o código.
Digest identifica conteúdo distribuído.
Tag é um nome que pode mudar.

Promoção

Homologação testa o artefato.
O destino recebe a referência validada.
Configuração varia separadamente.

No laboratório

Tags v1 e v2 facilitam a leitura.
Registramos também o ID local.
Não sobrescrevemos uma tag durante o ensaio.

Mesma tag não prova mesmo conteúdo; registre a identidade do artefato que passou pelos testes.

Ambientes: propósito, configuração e dados

Desenvolvimento, homologação e produção não são apenas nomes

Desenvolvimento

Ciclo rápido de alteração.
Dados fictícios.
Ferramentas de depuração conforme a necessidade.

Homologação

Testar a candidata.
Configuração representativa.
Validar integração e recuperação.

Produção

Atender usuários reais.
Acesso e mudanças controlados.
Observação e responsabilidade definidas.

Antes de um comando de entrega, confira o destino, a versão, a configuração e os dados afetados.

Critérios de promoção: tornar a decisão verificável

Smoke = teste curto das funções essenciais • exemplo de critérios para uma release

Critério	Evidência	Se falhar
Qualidade	CI do commit e teste integrado aprovados.	Não promover.
Identidade	Imagem testada coincide com a candidata.	Corrigir a referência.
Operação	Smoke funcional e configuração conferidos.	Diagnosticar e repetir.
Recuperação	Versão anterior e procedimento disponíveis.	Preparar antes da mudança.
Segurança	Achados avaliados; exceções têm dono e prazo.	Corrigir ou decidir formalmente.

Uma aprovação deve apontar para evidências; “parece funcionar” não é um critério reproduzível.

Verificação | Fluxo e identidade

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

CI verde prova que a versão está funcionando no destino?

2. Situação

Reconstruir a mesma tag em homologação e produção garante o mesmo artefato?

3. Situação

Um deploy com a funcionalidade desligada por flag já a liberou ao usuário?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Fluxo e identidade

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Prova somente os checks executados; configuração, dependências e operação no destino precisam de validação.

2. Resposta

Não. Entradas externas podem mudar. Promova o conteúdo validado e registre sua identidade.

3. Resposta

Não necessariamente. O código está instalado, mas a flag ainda controla a disponibilidade da funcionalidade.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Configuração: separar o artefato de seu ambiente

Porta, endereço de serviço, timeout e flag são decisões de execução

Na imagem

Código e bibliotecas.
Comando padrão.
Metadados da versão
construída.

Na execução

Endereços e portas.
Feature flags e timeouts.
Referências aos segredos do
ambiente.

No estado

Registros do banco.
Arquivos de usuários.
Schema e migrações
aplicadas.

Artefato + configuração + estado determinam o comportamento; voltar só a imagem pode não bastar.

Exemplo: selecionar a imagem e a flag no Compose

Trecho do laboratório • arquivo completo disponível na pasta de prática

```
services:
  app:
    image: ${APP_IMAGE:?Defina APP_IMAGE}
    environment:
      FEATURE_BANNER: ${FEATURE_BANNER:-false}
    ports:
      - "127.0.0.1:18085:3000"
```

APP_IMAGE

Define a imagem já construída.
A ausência bloqueia a leitura da configuração.

FEATURE_BANNER

false mantém a mensagem antiga.
true ativa o comportamento da versão instalada.

Mudar uma variável no shell exige aplicar a configuração para alterar a instância.

Segredo é configuração que exige proteção adicional

Exemplos: senha do banco, token de publicação e chave privada

Origem e entrega

Armazenar em mecanismo apropriado.

Conceder acesso apenas ao serviço/job necessário.

Preferir credenciais com escopo limitado.

Uso

Não gravar no código ou imagem.

Não imprimir no log ou prompt.

A aplicação deve saber ler o mecanismo escolhido.

Ciclo de vida

Definir responsável.

Rotacionar e revogar.

Revisar acessos e remover os desnecessários.

Separar do código é o início; acesso, rotação e exposição durante o uso também precisam de controle.

Caso resolvido: um token apareceu no log

Apagar uma linha não invalida uma credencial já exposta

Sintoma

Job imprime uma URL com token.
O log fica acessível a outras pessoas.

Resposta

Revogar/rotacionar a credencial.
Investigar alcance e uso.
Restringir/remover cópias conforme o procedimento.


Prevenção e prova

Remover a emissão sensível.
Revisar permissões do novo token.
Reexecutar sem divulgar o valor.

Uma credencial exposta precisa de resposta sobre o acesso, além da correção do código que a imprimiu.

Infraestrutura como código: declarar e revisar

Exemplo conceitual • Terraform não é laboratório obrigatório




Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Arquivo gerado não é infraestrutura validada; plano, revisão e verificação continuam necessários.

GitOps: comparar o desejado com o estado real

Há reconciliação contínua, além de versionar arquivos



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

GitOps combina declaração versionada, obtenção automática e reconciliação do estado.

Verificação | Configuração e acesso

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Colocar uma senha no .env
garante que ela está
protegida?

2. Situação

Trocar FEATURE_BANNER no
terminal muda
imediatamente a API já
iniciada?

3. Situação

Salvar um compose.yaml no
Git é suficiente para chamar
o fluxo de GitOps?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Configuração e acesso

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O arquivo também exige proteção, exclusão do versionamento quando sensível e controle de acesso e rotação.

2. Resposta

Não neste exemplo: a API lê a variável na partida. Aplique a configuração e recrie app, depois teste.

3. Resposta

Não. O ciclo GitOps também envolve obtenção automática e reconciliação contínua do estado desejado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Estratégias de deploy: comparar os mecanismos

A escolha depende de capacidade, tráfego e compatibilidade

Estratégia	Como troca	Principal cuidado
Recreate	Para a instância antiga e inicia a nova.	Pode interromper atendimento.
Rolling	Substitui instâncias gradualmente.	Versões coexistem durante a troca.
Blue-green	Mantém dois conjuntos e muda o tráfego.	Capacidade extra e dados compatíveis.
Canary	Expõe a candidata a uma parcela inicial.	Métricas, segmentação e critério de expansão.

Estratégia de troca não substitui teste funcional, compatibilidade de dados ou recuperação.

Rolling: substituir aos poucos

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório




Versões convivem; contratos e banco devem continuar compatíveis durante a transição.

Blue-green: trocar o conjunto que recebe tráfego

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório

TRÁFEGO

Roteamento escolhe o conjunto ativo.



AZUL • v1: atendia antes da troca

VERDE • v2: recebe após validação

Voltar o tráfego pode ser rápido; recuperar dados e efeitos externos é outro problema.

Canary: expor uma parcela e observar

Diagrama conceitual • não é uma configuração implementada pelo laboratório

TRÁFEGO

Parcela definida pela política de rollout.



95% → v1 • referência

5% → v2 • observar antes de ampliar

Defina parcela, janela, sinais e ação antes de começar a expansão.

Feature flag: separar instalação de liberação

Chave que habilita ou desabilita um comportamento • FEATURE_BANNER

false

A imagem nova pode estar instalada.

A mensagem antiga permanece.

O caminho novo não é ativado.

true

A API usa a mensagem da release.

O comportamento novo fica disponível.

Um teste verifica a saída esperada.

Governar a flag

Definir dono, padrão e prazo.

Testar ligada e desligada.

Remover após cumprir o propósito.

Flag desligada é contenção quando o defeito está no caminho controlado por ela.

Rollback, contenção e roll forward

Recuperar exige escolher a ação adequada à falha

Conter

Desligar uma flag.
Reduzir tráfego afetado.
Preservar evidências antes de mudar.

Voltar

Restaurar artefato e configuração conhecidos.
Conferir compatibilidade com os dados atuais.

Corrigir adiante

Construir uma versão corrigida.
Validar e promover.
Útil quando voltar é incompatível ou insuficiente.

Escolha pela causa e pelo estado atual; reiniciar tudo não é um plano de recuperação.

Banco de dados: por que voltar a imagem pode falhar

Exemplo: renomear um campo que a versão antiga ainda lê

Expandir

Adicionar campo novo
Manter compatibilidade



Migrar

Adaptar leitura/escrita
Validar dados



Contrair

Remover campo antigo
Após janela de retorno

Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Compatibilidade de schema e efeitos externos devem aparecer no plano antes da promoção.

Release notes preenchidas: explicar a mudança

Modelo didático da versão 2.0.0 da API

Campo	Exemplo
Objetivo e escopo	Nova mensagem de boas-vindas, controlada por FEATURE_BANNER.
Artefato	e5-api:v2; anexar o ID real e o commit do projeto.
Evidências	Smoke com flag ligada/desligada e leitura do contador.
Risco	Mensagem incorreta; não há migração de schema neste exemplo.
Recuperação	Desligar flag ou voltar a v1; validar versão, mensagem e dados.

Quem não participou da mudança deve conseguir entender o que mudou e como verificar.

Runbook: instrução que outra pessoa consegue seguir


Plano de recuperação com gatilho, ação e confirmação

Etapa	Exemplo acionável
Quando acionar	Smoke da mensagem falha após a troca da versão.
Quem decide	Pessoa responsável pelo release da equipe registra a decisão.
O que preservar	Versão atual, logs pertinentes e valor do contador.
Como recuperar	Selecionar imagem v1, flag false e recriar somente app.
Como confirmar	Versão 1.0.0, mensagem antiga, ready e dados preservados.

Não considere a recuperação concluída antes de repetir o teste que revelou a falha.

Demonstração: três imagens, um estado persistente

Continuação didática da API de visitas do E4



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Mude apenas app; observe versão, comportamento e dados antes e depois.

Preparar as versões antes da demonstração

Terminal na pasta Práticas/encontro-5-entrega • Bash/zsh

```
docker build --build-arg RELEASE=v1 \
  -t e5-api:v1 .
docker build --build-arg RELEASE=v2-ruim \
  -t e5-api:v2-ruim .
docker build --build-arg RELEASE=v2 \
  -t e5-api:v2 .
```

Construção

RELEASE escolhe release.json.
Cada imagem ganha uma tag própria.

Pré-requisitos

Docker e Compose ativos.
Python 3 para o smoke.
Porta 18085 livre; downloads antecipados.

Construção prepara o artefato; promoção seleciona qual artefato executar.

1. Subir a referência e guardar evidência

O banco inicia com dados fictícios próprios do E5

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-build --wait
python3 verificar.py
curl -fsS -X POST localhost:18085/visitas
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Resultado esperado

Smoke retorna PASS.
/version mostra 1.0.0.
/mensagem traz "Bem-vindos!".

Dados

POST /visitas incrementa.
Anote o total para comparar após recuperar.

A referência só serve para recuperação se sua execução foi comprovada.

2. Promover a versão defeituosa no laboratório

Erro proposital: a nova mensagem viola o resultado esperado

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2-ruim
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicação viva

up --wait pode passar.
O banco continua acessível.
O healthcheck não valida a mensagem.

Smoke falha

O script termina com erro.
Esperado: nova saudação.
Obtido: "Acesso negado".

Uma falha observada no comportamento exige uma decisão, mesmo com o container healthy.

3. Conter pela flag sem trocar a imagem

O caminho antigo continua disponível neste exemplo

```
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0-ruim "Bem-vindos!"
curl -fsS localhost:18085/version
```

Mudança

APP_IMAGE ainda aponta para v2-ruim.
A flag passa a false.

Evidência

A versão continua 2.0.0-ruim.
A mensagem antiga volta.
O smoke desse contrato passa.

Contenção reduz impacto; a correção definitiva continua sendo necessária.

4. Recuperar a versão conhecida e conferir os dados

Rollback de app • sem reconstruir imagem nem remover volume

```
export APP_IMAGE=e5-api:v1
export FEATURE_BANNER=false
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py
curl -fsS localhost:18085/visitas
```

Restaurar

Imagem v1 e flag false.
Somente app é recriado.

Confirmar

Versão e mensagem antigas.
Smoke passa.
Total do contador igual ao anotado,
sem novas gravações.

Voltar a imagem é uma ação; provar a recuperação é a etapa seguinte.

5. Entregar a correção e registrar o resultado

Roll forward: nova versão validada

```
export APP_IMAGE=e5-api:v2
export FEATURE_BANNER=true
docker compose up -d --no-deps --no-build --wait app
python3 verificar.py http://localhost:18085 \
  2.0.0 "Bem-vindos à nova experiência!"
```

Aplicar

Selecionar v2 já construída.
Ativar a nova funcionalidade.

Comprovar

Versão 2.0.0.
Nova mensagem correta.
Leitura do banco continua funcionando.

O registro da release inclui o que mudou, o que falhou, a decisão e o teste da recuperação.

Ler a evidência: o mesmo status pode esconder um defeito

Resultados esperados do ensaio • substituir pelos resultados observados

Versão / flag	Healthcheck	Teste funcional
v1 / false	Passa.	Mensagem antiga correta.
v2-ruim / true	Pode passar.	Nova mensagem incorreta: falha.
v2-ruim / false	Passa.	Caminho antigo recuperado.
v1 / false após retorno	Passa.	Versão anterior e dados preservados.
v2 / true	Passa.	Nova mensagem correta.

A evidência funcional precisa verificar o conteúdo ou efeito esperado, além do código HTTP.

Verificação | Recuperação e dados

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Healthy e HTTP 200 garantem que a nova mensagem está correta?

2. Situação

Desligar a flag no artefato ruim é o mesmo que fazer rollback para v1?

3. Situação

Se a release removeu uma coluna necessária à v1, voltar a imagem basta?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Recuperação e dados

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O teste precisa validar a saída esperada; o healthcheck do exemplo mede outro contrato.

2. Resposta

Não. A imagem continua a mesma; houve contenção pela configuração. Rollback troca para a versão conhecida.


3. Resposta

Não. A versão antiga pode ser incompatível com o schema atual. Planeje compatibilidade e recuperação dos dados.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

DevSecOps: segurança durante todo o fluxo

Cada etapa produz uma evidência diferente



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Cada controle deve responder a um risco concreto e indicar uma ação quando encontra problema.

O que cada análise procura — e o que deixa de fora

Ferramentas complementares, com limites explícitos

Análise	Procura	Limite importante
SAST (estática)	Padrões e fluxos no código.	Pode não entender toda a lógica de negócio.
SCA (dependências)	Dependências com alertas conhecidos.	Exige avaliar versão, uso e contexto.
Imagem	Pacotes e componentes da imagem.	Não prova configuração segura no destino.
Segredos	Padrões de credenciais expostas.	Nem todo segredo é detectado.
DAST (dinâmica)	Comportamento do sistema em execução.	Depende do alcance e dos cenários testados.

Scan sem achados não substitui teste de autorização, revisão de configuração ou proteção de credenciais.

Interpretar um achado antes de decidir

Cenário fictício de dependência vulnerável; não corresponde a um CVE real

Pergunta de análise	Exemplo de evidência
Onde está?	Biblioteca X na imagem candidata; versão afetada.
É alcançável?	Rota exposta passa dados de usuário ao componente.
Qual o impacto?	Pode afetar dados de outras contas.
Há correção?	Versão corrigida exige teste de compatibilidade.
Qual decisão?	Bloquear promoção, atualizar e repetir scan e testes.

O relatório encontra indícios; a decisão explica exposição, impacto, tratamento e evidência.

Corrigir com IA: proposta, revisão e nova evidência

Exemplo: sugestão de atualização de dependência

Entrada

Achado e trecho necessário.
Versão e contexto de uso.
Dados sensíveis removidos.

Revisão

Conferir se a API mudou.
Inspecionar o diff e o lockfile.
Verificar se o controle foi corrigido ou apenas desativado.

Validação

Repetir scan e testes.
Executar a operação afetada.
Registrar o risco residual.

Correção sugerida não é correção comprovada; confirme o efeito e possíveis regressões.

Pipeline também é um sistema com permissões

O job pode ler código, acessar credenciais e alterar destinos

Permissão mínima

Dar ao token apenas os acessos necessários.

Separar build de promoção quando útil.

Entradas e componentes

Revisar actions e scripts.

Fixar dependências de automação de forma controlada.

Tratar conteúdo de PR como não confiável.

Destino e concorrência

Conferir ambiente e referência.

Evitar duas promoções concorrentes.

Proteger credenciais do destino.

A automação deve ter o poder necessário para sua tarefa, com destino e evidências identificados.

Governança de IA: decisões, limites e responsabilidade

Regras concretas para o trabalho da equipe

Pode ajudar

Explicar um log sanitizado.
Propor testes e hipóteses.
Rascunhar release notes e comparar alternativas.

Precisa de validação

Comando sugerido.
Alteração de código ou infraestrutura.
Interpretação de uma vulnerabilidade.


Registrar

Ferramenta e finalidade.
Contexto permitido.
Decisão humana e evidência do teste.

Toda saída de IA é hipótese até ser validada por teste, execução ou revisão humana.

Prompt injection: dado externo tentando virar ordem

Exemplo fictício dentro de um log enviado para análise



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

Conteúdo encontrado durante a tarefa não recebe autoridade para ampliar acessos ou mudar o objetivo.

Agentes: autonomia depende das permissões concedidas

Não há uma regra universal de que todo agente para antes do merge

Capacidade

Ler arquivos e propor diffs.
Executar testes quando autorizado.
Abrir uma proposta conforme a integração.

Fronteira

Ações possíveis dependem das ferramentas, tokens e políticas.
Autonomia não é garantia de revisão.

Controle da equipe

Definir escopo e destino.
Restringir publicação e acesso.
Revisar mudanças e resultados.

O limite real está nas permissões e controles da integração, não na confiança na resposta.

Exemplo preenchido: uso responsável de IA

Registro de decisão, sem armazenar dados sensíveis

Campo	Exemplo
Finalidade	Comparar contenção por flag com rollback.
Contexto	Versão ruim, smoke falho e schema sem alterações; dados fictícios.
Sugestão	Desligar a flag e repetir o teste do caminho antigo.
Decisão	Aceita como contenção; corrigir o artefato continua pendente.
Validação	Versão permaneceu 2.0.0-ruim; mensagem antiga passou no smoke.

O registro distingue sugestão, decisão e resultado observado.

Verificação | Segurança e governança

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

Scan sem achados permite concluir que o sistema é seguro?

2. Situação

Um log pede à IA que envie um token: isso autoriza a ação?

3. Situação

Um patch gerado remove o teste que falhava. Pipeline verde prova a correção?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Segurança e governança

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. Cada análise tem cobertura e limites. Combine os checks com revisão e testes pertinentes ao risco.

2. Resposta

Não. O log é dado não confiável, não uma instrução da equipe. Restrinja acessos e verifique a ação.


3. Resposta

Não. Remover a evidência pode esconder o defeito. Revise o diff e comprove o comportamento esperado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Aplicar o E5 ao mesmo projeto integrador

A entrega continua a ser da equipe



Leia o fluxo: cada etapa tem um objeto, uma decisão e uma evidência.

E5 alimenta os 15% de Entrega e Operação; os outros critérios e a avaliação de grupo permanecem.

Laboratório das equipes: plano e ensaio de entrega

70 minutos • usar os arquivos e contratos do próprio projeto

0–20 min | Preparar

Escolher uma mudança pequena.

Identificar versão e destino.

Preencher critérios e release notes.

20–45 min | Ensaiar

Escrever comandos de promoção.

Definir teste funcional.

Simular contenção ou recuperação em ambiente de teste.

45–70 min | Registrar

Conferir rollback e dados.

Revisar segurança e IA.

Guardar resultados e pendências no repositório.

Planejado, executado e validado precisam ficar claramente distintos nas evidências.

Critérios de aceite do encontro 5

Toda evidência fica no repositório da equipe

Entregável	Conteúdo mínimo verificável
Release notes	Objetivo, escopo, versão/artefato, configuração, riscos e evidências.
Plano de promoção	Destino, pré-requisitos, comandos e critérios de passagem.
Plano de recuperação	Gatilho, responsável, passos, dados afetados e validação final.
Checklist de segurança	Segredos, permissões, dependências e exceções justificadas.
Registro de IA	Finalidade, decisão e validação quando houver uso.

Um link ou print isolado não substitui a explicação de qual critério foi comprovado.

Verificação | Decidir a entrega do projeto

Depois da explicação • justifique cada resposta

1. Situação

A candidata inicia, mas a operação de negócio falha: promover?

2. Situação

A versão anterior existe, mas não lê o novo schema: acionar rollback direto?

3. Situação

O plano diz “voltar se der problema”, sem teste ou comando: está acionável?

O próximo slide traz as três respostas explicadas.

Respostas comentadas | Decidir a entrega do projeto

Gabarito • explique a causa e a consequência

1. Resposta

Não. O critério funcional falhou; diagnostique e valide uma candidata corrigida antes da promoção.

2. Resposta

Não sem tratar a incompatibilidade. Avalie contenção, correção adiante ou recuperação de dados planejada.

3. Resposta

Não. Defina gatilho observável, responsável, referência anterior, passos e confirmação do resultado.

Use a justificativa para decidir o próximo teste ou controle.

Do release controlado à observabilidade

O que levar ao encontro 6

Versão e mudança

Identidade do artefato.
Release notes e configuração.
Quem decidiu e com qual evidência.

Sinais

Operação funcional de referência.
Logs sem dados sensíveis.
Sintoma que inicia o diagnóstico.

Recuperação

Plano de rollback acionável.
Evidências do ensaio, quando executado.
Limitações e pendências explícitas.

Entregar termina com verificação e acompanhamento, não com a última linha do script.

Referências e material para estudar depois

Documentação oficial, notas e exemplos completos

Entrega

Docker Compose e produção.

GitHub Actions: ambientes e proteção.

Terraform e princípios
OpenGitOps.

Segurança e IA

GitHub: segurança de workflows e Autofix.

OWASP: prompt injection.

NIST: gestão de riscos de IA.

Material da aula

Guia por slide e gabaritos.

Demo executável e smoke.

Templates de release, rollback e segurança.

Fim da trilha principal; as consultas aprofundam escolhas sem ampliar a entrega obrigatória.

Consulta | Ambientes protegidos no GitHub Actions

Environment associa o job ao destino e às regras configuradas

Regras

Restringir referências permitidas.

Exigir revisão quando disponível e configurada.

Limitar acesso aos secrets do ambiente.

Limite

Escrever environment: production não instala a aplicação.

Os passos de deploy precisam existir.

Verificação

Conferir políticas no repositório.

Validar destino e referência.

Disponibilidade varia por plano e visibilidade.

Proteção precisa estar configurada e verificada; o nome do ambiente sozinho não cria um gate.

Consulta | Credenciais curtas e identidade federada

OIDC pode reduzir a dependência de segredos estáticos

Identidade do job

O provedor emite uma identidade verificável da execução.

Relação de confiança

O destino valida emissor, audiência e condições de origem.

Acesso temporário

O destino concede permissões limitadas por tempo e escopo.

Eliminar uma senha estática não elimina a necessidade de revisar a confiança e as permissões.

Consulta | SBOM, proveniência e assinatura

Três evidências com perguntas diferentes

SBOM

Quais componentes compõem o artefato?
Ajuda a localizar dependências afetadas.

Proveniência

Como, de onde e por qual processo ele foi construído?
Ajuda a ligar código, build e saída.

Assinatura

Quem atestou determinada identidade ou conteúdo?
A verificação depende da política de confiança.

Origem verificável e inventário de componentes complementam testes; não comprovam ausência de falhas.

Consulta | Política de canary com números ilustrativos

Exemplo didático; limiares precisam ser calibrados para a aplicação

Campo	Exemplo de política
Parcela inicial	5% do tráfego elegível; grupo definido previamente.
Janela e amostra	10 minutos e amostra mínima definida pela carga real.
Sinais	Erro, latência e sucesso da operação comparados à referência.
Critério	Expandir somente se todos os sinais e amostra forem aceitáveis.
Ação ao falhar	Suspender expansão, reduzir tráfego à candidata e investigar.

Uma política útil diz o que medir, quanto observar e qual ação executar para cada resultado.

Consulta | Ler um plano antes de aplicar

Exemplo conceitual de revisão de infraestrutura

Adicionar

Novo recurso e suas dependências.

Conferir destino, acesso e custo.

Alterar

Campos modificados e impacto.

Avaliar reinício, compatibilidade e exposição.

Substituir/remover

Possível indisponibilidade ou perda de estado.

Conferir dados e procedimento de recuperação.

O plano serve para revisar efeitos concretos; não é um carimbo de que toda mudança proposta é adequada.