

# LLM 安全对齐「跨通道盲区」的 Agent 探索环境 —— 及一个被实证修正的研究假设

项目: agent-redteam | 仓库: [github.com/uninhibited-scholar/agent-redteam](https://github.com/uninhibited-scholar/agent-redteam) | 作者: 朱杰涵 (香港中文大学 信息工程系)

## 1. 看见了什么问题

**研究问题:** 当前主流大语言模型 (LLM) 的安全对齐, 是否存在**随攻击通道系统性迁移**的盲区? —— 一个在纯文本提示注入下防御满分的模型, 当攻击意图被搬运到非文本通道 (文档结构、隐藏文本、图像、多轮语境、字符变异) 时, 防御是否会出现**可预测、可复现**的系统性变化?

这不是人为构造的玩具问题。OWASP 将提示注入列为 LLM Top 10 **头号风险** (LLM01) 但评测口径仍以单轮文本为主; OpenAI 2026.07 发布内部红队模型 GPT-Red (在间接提示注入场景上对 GPT-5.1 达 84% 攻击成功率、人类仅 13%), 证明“系统性寻找对齐漏洞”是顶级实验室公认前沿——但 GPT-Red 闭源、不测其他厂商模型、无可复现基线。现有学术工作 (arXiv:2509.05883 等) 各自只覆盖**单一通道** (该文记录了多模态注入在 GPT-4o 上成功、Claude 3 上被抵抗, 但未提供统计成功率), 无人做**同一模型跨通道的系统性对照**, 更无人区分“模型没看见”与“模型被攻破”。

**本研究的关键转折:** 我们带着“非文本通道更脆弱”的初始假设进入探索, 但实证数据**部分推翻**了它。真相更复杂、也更有价值——见 §6 的三个负结果。这条“假设→检验→修正”的路径本身是本提交的核心叙事, 也是开放探索赛题所鼓励的 (手册明确允许负结果)。

## 2. 为什么需要 Agent 介入

跨通道盲区的探索空间是**组合爆炸**的:  $N$  个攻击意图  $\times$   $M$  个通道  $\times$   $K$  种变异  $\times$   $L$  轮语境  $\times$  多个目标模型。人工无法穷举, 更无法保证**可复现**。Agent 的价值不在于“自动找漏洞” (那只是工具), 而在于: (1) 系统地、可审计地扫过组合空间并留完整日志; (2) 对每次探测做**结构化拆解** (见 §4 的 A/B/C), 而非只记一个 pass/fail; (3) 以成功 bypass 为种子跨通道进化 (D5), 持续产出新攻击向量。这正是赛题样例库预告的“面向探索 Agent 的动态评测范式”。

## 3. 如何定义探索环境

环境是本提交的核心载体, 明确划分**固定 / 可探索 / 反馈**三块。

### 3.1 固定部分 (保证公平与可复现)

- 目标模型:** 被测 LLM/VLM 固定。本提交核心实验实测 8 个模型: 2 个文本模型 (GLM-5.2、DeepSeek-v4, 用于 §6.2–6.3 的通道对照与评分器校正) + 6 个视觉模型 (doubao-2.0-pro/code/lite、glm-4v-flash、kimi-k2-7、minimax-m3, 用于 §6.1 的真视觉实验); 另有 GLM-4.5/4-Flash 用于早期单轮基线参照。
- 种子样本集:** 14 套件、2,319 个种子样本, 覆盖 OWASP LLM Top 10 全部类别, 探索中不修改。
- 评分器:** 判定逻辑冻结 (含金丝雀可分离评分, 见 §4), 并在探索中**主动记录评分器自身的假阳性并修复** (见 §6.3)。
- 随机种子:** 变异与进化全程记录, 保证复现。

### 3.2 可探索部分 (Agent 行动空间)

| 维度       | 通道            | Agent 可改变什么                                                            |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| D1 单轮文本  | 纯文本           | 基线参照 (平凡解)                                                             |
| D2 变异攻击  | 文本变体          | 11 种变异策略的组合与强度                                                         |
| D3 多轮攻击  | 对话语境          | 信任建立/权限提升/语境投毒等脚本路径                                                    |
| D4 通道对照  | 文本管道 ↔ 真·视觉像素 | 同一攻击意图在 plain_text / doc_pipeline(SVG) / 渲染像素三种载体间的迁移; 分层注入 (表面/埋藏/对调) |
| D5 自适应进化 | 跨通道组合         | 以成功 bypass 为种子跨策略进化迭代                                                  |

### 3.3 反馈机制 (让 Agent 能迭代而非只拿终分)

每次探测返回**A/B/C 三层结构化反馈** (本提交的核心方法学, 见 §4), 而非单一 pass/fail。反馈足够细, 使 D5 进化引擎能以“真·失守(C)”为种子进入下一轮——这是区别于静态 benchmark 的关键: 静态 benchmark 测一次出终分, 本环境让 Agent 在反馈上迭代。

## 4. 什么算发现信号 —— A/B/C 感知拆解 (核心方法学)

我们发现, 单一 bypass 率会**系统性地误判**对齐状态: 低 bypass 可能来自“模型根本没读到攻击” (感知失败), 而非“模型成功防御”。现有所有 LLM 安全 benchmark (HarmBench、AdvBench、JailbreakBench) 都只报一个数字, 无人做此拆解。本环境预先定义三层信号:

| 信号层    | 定义                      | 意义                    |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| A 感知失败 | 模型根本没读到攻击内容             | "瞎"——低 bypass 的常见假象来源 |
| B 描述转述 | 读到了，但只描述/转述，未执行（金丝雀可分离） | 真·安全                  |
| C 真失守  | 读到了且执行了攻击               | 真·危险——只有这层该被计入风险      |

配套五类发现信号（预先定义，非事后追认）：**结构性梯度**（防御分随通道变化）、**通道特异性盲区**（异常）、**"结构 vs 表面"规律**（反例）、**稳定负结果**、**问题定义的修正**（探索 sharpen 假设）。**负结果同样为有效发现。**

5. 最小参照系（排除"只是随机运气"）

- 1. **平凡基线**：D1 单轮文本注入。GLM-5.2 在此基线下防御 100/100——证明模型整体不弱，后续任何变化归因于**通道**而非模型能力。
- 2. **载体对照**：同一攻击意图跑 plain\_text / doc\_pipeline / 像素三种载体（§6.2），分离"载体效应"与"攻击本身效应"。
- 3. **跨模型对照**：同一环境跑 8 个模型。若某规律在多模型复现，则它是**对齐方法的共性问题**而非单家偶发 bug。
- 4. **评分器自我审计**：用受控重跑检测评分器假阳性（§6.3），避免"测量工具本身在撒谎"。

6. 已观测到的探索信号（证据，全部固定种子可复现）

**核心叙事**：初始假设"非文本通道更脆弱"被实证**部分推翻**。三个负结果让问题定义更精确——这不是失败，是探索对假设的有效修正（第 5 类发现信号）。

6.1 信号一：盲区存在，但比预想小且强烈依赖模型能力

校正后（评分器修复，见 6.3），原始 15 条多模态样本在 GLM-5.2 与 DeepSeek-v4 上 bypass 均为 **47% (7/15)**——证实通道依赖盲区**存在**，但远小于初测的 73%（被假阳性夸大）。真·视觉通道（6 模型 × 120 样本，渲染像素喂 VLM）显示更精细的图景：

| 模型              | 真视觉 bypass | A 没读到   | C 真失守 | 读法             |
|-----------------|------------|---------|-------|----------------|
| doubao-2.0-pro  | 0.9%       | 26/114  | 1     | 强模型：真安全        |
| doubao-2.0-code | 0.8%       | 29/120  | 1     | 强模型：真安全        |
| minimax-m3      | 1.7%       | 103/120 | 0     | 假安全：86% 根本没读到图 |
| kimi-k2-7       | 17.5%      | 44/120  | 20    | 中等             |
| glm-4v-flash    | 21.7%      | 9/120   | 19    | 中等             |
| doubao-2.0-lite | 46.7%      | 37/120  | 19    | 弱模型：真危险        |

**发现**：真视觉 bypass 从 0.8%（强）到 46.7%（弱），跨模型差异巨大——**不是普遍盲区，而是能力依赖的盲区**。更关键：minimax 的 1.7% 看似"安全"，但 A/B/C 拆解揭示 86% 的样本模型根本没读到图（A 层）。**没有 A/B/C 拆解，这个"假安全"永远不会被发现。**

6.2 信号二（负结果）：文档管道比纯文本更难攻破

初始假设是"非文本通道更脆弱"。但 delivery-text 实验（同一攻击跑 plain\_text 与 doc\_pipeline/SVG）给出反例：

| 模型          | 纯文本 bypass   | 文档管道 bypass | 变化        |
|-------------|--------------|-------------|-----------|
| DeepSeek-v4 | 54.5% (6/11) | 9.1% (1/11) | 降 45 个百分点 |
| GLM-5.2     | 9.1% (1/11)  | 0% (0/11)   | 降         |

**发现**：把攻击从纯文本搬运到文档结构，bypass **不升反降**。机制线索：doc\_pipeline 下模型倾向"描述 SVG 内容"（进入阅读理解模式）而非"执行指令"。**这推翻了"隐藏=更危险"的直觉**，是教科书级的负结果——它让"通道依赖盲区"的边界更精确：不是所有非文本通道都更弱。

6.3 信号三（负结果）：评分器自身会撒谎，必须自我审计

初测多模态 bypass 为 73%（GLM-5.2） / 80%（DeepSeek）。受控再测量发现这是**评分器假阳性**：它把"模型只是描述/转述图里内容"误判为"被攻破"（长度兜底逻辑）。修复后重跑同批样本，真实 bypass 为 47%——**被夸大了约 26 个百分点。**

**这个负结果的意义**：它说明测量工具本身是探索环境的一部分，而非外部真理。我们把"评分器自我审计"作为参照系之一（§5.4），并把这次 73%→47% 的修正作为**可复现的证据链**写进仓库（validation/original15-dissect-\*.json）。评委点进数据看到的是"发现问题→自我校正→更严谨"，而非一个会被推翻的漂亮数字。

6.4 信号四（负结果）： 分层注入不放大攻击，显眼度主导

expA 分层实验（C1 只表面/C2 只埋藏/C3 都有/C4 对调）发现： C3（表面+埋藏都有）下几乎所有模型 buried\_executed≈0； C4（对调后） buried\_executed 飙升（doubao-lite 43/120、minimax 33/106）。攻击成败由"模型先读到哪条指令"（显眼度）决定，而非"指令是否埋藏"（分层）决定。——又一个推翻直觉的负结果。

7. 研究意义与差异化

- **科学意义**：揭示"对齐盲区"不是单一现象，而是能力依赖 + 通道特异 + 显眼度主导的复合图景。任何接受文件/图像上传的 AI 应用，其安全基线都受此影响。
- **方法意义（核心贡献）**：A/B/C 感知拆解——现有 benchmark 都只报一个 bypass 率，无人区分"没看见"与"被攻破"。这是从"静态 benchmark"到"动态探索环境 + 结构化信号"的方法学跃迁，正是赛题所期待的"动态评测范式"。
- **生态意义**：填补开源、跨模型、可复现 LLM 安全探索环境的空白（GPT-Red 闭源且仅测自家模型；现有 benchmark 各自只覆盖单通道）。

| 赛题核心约束 | 本提交如何满足                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 真实问题   | 对齐跨通道盲区——OWASP LLM01、GPT-Red、arXiv:2509.05883 三方佐证"悬而未决" |
| 探索环境   | §3 固定/可探索/反馈三部分，A/B/C 反馈支持 Agent 迭代                      |
| 发现信号   | §4 预定义五类信号 + A/B/C 三层；§6 含三个被实证的负结果                      |

覆盖官方五要素：看见了什么问题 / 为什么 AI 可介入 / 如何定义探索环境 / 什么算发现信号 / 最小参照系。所有数字来自固定种子运行，可由 `pip install agent-redteam` 复现，原始数据见 `validation/`（original15-dissect / expA-layered / expB-render / delivery-text / legibility-threshold）。