

AI Architecture Decision Canvas

Projetado para

Projetado por

Data

Versão

PADRÃO: RESPONSIBLE AI

3

COMPONENTE NÃO-DETERMINÍSTICO

Onde mora o raciocínio? Qual modelo, quais ferramentas externas, qual fonte de contexto (RAG)? É o único componente que não segue sempre o mesmo caminho de execução — isolado numa caixa própria de propósito.

TAREFA E DECISÃO

1

Que tarefa está sendo resolvida? É trabalho de agente — julgamento, contexto variável — ou de script determinístico — regra fixa, alto volume? Qual critério decidiu isso?

PADRÃO: OPTIMIZATION

2

ENTRADA / GATEWAY

Quem ou o que pode chamar o sistema? Que autenticação, validação de formato e roteamento inicial acontecem antes de qualquer chamada cara ao modelo?

PADRÃO: PROMPTING

4

ORQUESTRAÇÃO

Quem decide a sequência de passos? O que é código convencional, testável e determinístico, e o que é delegado ao modelo?

PADRÃO: UX

5

APPROVAL GATE (HITL)

Onde o custo do erro é alto o suficiente pra exigir aprovação humana antes da ação? Quem — negócio ou engenharia — define esse limiar?

CUSTO E LATÊNCIA

6

Qual o orçamento por chamada? Qual a tolerância de latência desta tarefa? Que trade-off entre os dois é aceitável aqui?

DEGRADAÇÃO GRACIOSA

7

O que acontece quando o modelo falha, hesita ou responde fora do esperado? Existe um caminho determinístico de saída?

PADRÃO: AI-OPS

8

OBSERVABILIDADE E AUDITORIA

O que precisa ficar registrado pra alguém de fora reconstruir depois o que aconteceu e por quê? Há exigência regulatória por trás disso?

VALOR PRO USUÁRIO FINAL

9

Quem usa o resultado deste sistema? Como essa pessoa é afetada se o sistema errar, atrasar, ou funcionar bem?

MÉTRICAS DE SUCESSO

10

Como medir, já em produção, se esta arquitetura está de fato entregando valor — dentro do orçamento de risco, custo e latência definido nas caixas acima? Quais sinais indicam que um componente precisa amadurecer?