



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E INFORMATICHE

Reti di Calcolatori - Verifica Parte 2 del 22 Gennaio 2025

Nome

1. Un messaggio di posta elettronica viene tipicamente inviato ad un dominio (esempio @unipr.it) ma recapitato ad MDA (Message Delivery Agent). Come avviene l'associazione tra il dominio e l'MDA?

2. Un server Web può fornire al client un documento di cui non si conosce la dimensione al momento dell'invio? Giustificare la risposta con un esempio.

3. Cos'è e come funziona l'attacco DNS cache poisoning?

4. Il MUA con supporto S/MIME dell'utente A dispone di una chiave pubblica Ae e una privata Ad. Dispone inoltre della chiave pubblica Be dell'utente B. A vuole inviare un messaggio a B; definire i servizi di sicurezza che possono essere applicati al messaggio, il ruolo delle chiavi che A deve utilizzare e le corrispondenti operazioni da parte di B sul messaggio ricevuto.

5. Le connessioni satellitari sono adatte per applicazioni VoIP? Giustificare la risposta.

6. Nel seguente comando curl qual'è il ruolo dell'opzione "insecure"?
`curl --insecure https://172.17.0.3:4443/index.html`
