

Mantenimientos SGUEES — Resumen v1.1

STI / UEES — Julio 2026

Audiencia: Programadores que crean o migran catálogos

Objetivo

Unificar pantallas de mantenimiento: misma UX, hijo delgado (`CBaseComponent`), plantillas congeladas en `DOCS/plantillas/` , PR con checklist.

Pilotos de referencia: `gen-banco` (A+) · `sc-impacto-economico` (A+P cerrado)

Elegir tipo

Tipo	Cuándo	Carga	Plantilla
A+	< ~500 filas	1× <code>getAll</code> → array	<code>mtto-a-plus.md</code>
A+P	Muchas filas / auditoría	<code>CustomStore</code> + SQL paginado	<code>mtto-a-p-paginado.md</code>
B	Form con combos	Igual A/A+	+ lookups en estándar
C	Encabezado + detalle	Partidas, documentos	<code>con-partida</code>

Activo/inactivo (bit): + `mtto-a-plus-estado-catalogo.md`

Estados DI/AP/AN: `mtto-estado-transaccional.md` — no usar Activar/Desactivar genérico

Reglas que no se negocian

1. HTML: `app-barra-data-mtto` + `dx-form` + `app-data-grid-mtto` en `.sguees-mtto-view`
2. `mttoGridKeyExpr` obligatorio en catálogos
3. **No** `consultar()` después de guardar — `guardarMtto` parchea el grid
4. Permisos: quien **consume** define `[Authorize]` (no el catálogo origen)
5. PR con `DOCS/CHECKLIST-PR-MTTO.md`

SPA — flags típicos

A+

```
protected override mttoGridKeyExpr = 'CORR_XXX';
protected override requiereEmpresaSesion = true;
```

A+P

```
protected override mttoRemoteOperations = { paging: true, sorting: true, filtering: false };
@ViewChild(DataGridMttoComponent) dataGrid!: DataGridMttoComponent;
protected override getMttoDataGrid() { return this.dataGrid ?? null; }
```

`filtering: false` = filter row solo sobre la **página cargada**, sin llamar al API.

API A+P — contrato GetAll

Parámetro	Uso
PAGE	Página 1-based
PAGE_SIZE	Tamaño (0 = todos)
SORT_FIELD / SORT_DESC	Orden (whitelist en repo)
CORR_EMPRESA	Desde JWT

Repository: `ReadPagedViewAsync` (eFramework) — no SQL manual ni Skip/Take en C#.

Capa	Responsabilidad
Controller	Authorize, auditoría, PK desde query en PUT
Service	Validaciones, empresa sesión, duplicados
Repository	Paginación + sort whitelist

Estado catálogo v1.1

- BD: campo `bit` en vista `V_*`
- Grid: badge verde/rojo (`createEstadoColumnConfig`)
- Toolbar: Activar/Desactivar sobre fila seleccionada (`showEstadoToolbar`)
- API: `Put Activar` / `Put Desactivar` con `|U`

Permisos — regla de oro

¿Quién consume? → Policy en `[Authorize]` . ¿De dónde salen datos? → Ese controlador consulta.

Cross-tabla: `GetCAMPO_TABLA_CONSUMIDOR` en controlador **origen**, permiso del **consumidor**.

Tras cambiar permisos en BD: **cerrar sesión y reingresar**.

Fuera de alcance v1.1

- Panel de agrupación en grid padre
- Filtros remotos al API desde filter row
- Agrupamiento servidor

Anti-patrones

Evitar	Usar
<code>consultar()</code> post-guardar	<code>guardarMtto</code>
Repo legacy 1.100 líneas	<code>ReadPagedViewAsync</code>

getLookUp para grillas	objData.Get en repo
Botones estado por fila	showEstadoToolbar

Documentación completa

Documento	Uso
DOCS/GUIA-EQUIPO-MTTO.md	Onboarding equipo
DOCS/ESTANDAR-MTTO.md	Reglas completas
DOCS/plantillas/	Código esqueleto
DOCS/CHECKLIST-PR-MTTO.md	Antes de PR
DOCS/PROMPT-MTTO.md	Pedir pantallas a Cursor

Checklist express (PR)

- ☐ Plantilla correcta
- ☐ CBaseComponent + mttoGridKeyExpr
- ☐ Sin consultar() post-guardar
- ☐ Permisos API = JWT
- ☐ Menú BD si pantalla nueva
- ☐ UTF-8 en textos y SQL

Documento resumido — ver [GUIA-EQUIPO-MTTO.md](#) para detalle completo