

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Институт информатики, математики и робототехники  
Кафедра математического и компьютерного моделирования

**Лабораторная работа №12: JSON-YAML-XML**

**ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**  
4 курса группы ПИ-4ИВТ221Б

Санникова Михаила Александровича

Уровень высшего образования:	высшее образование – бакалавриат
Направление подготовки (специальность)	<u>09.03.03 “Прикладная информатика”</u>
Направленность (профиль) программы	<u>Информационные и вычислительные технологии</u>
Дата выполнения	25.11.2025

## Постановка задачи:

Необходимо разработать приложение, работающее с документами XML. Приложение должно уметь сохранять и загружать данные из форматов JSON, YAML и XML.

Этап 1: Создание XML файла с вложенной структурой

Создайте XML файл, моделирующий систему авиарейсов

Этап 2: Чтение и анализ XML файла

Напишите программу на Python, которая: ☐

- Читает XML файл с использованием SAX парсера
- Извлекает данные из сложных вложенных структур
- Анализирует иерархию точек распределения
- Рассчитывает метрики эффективности (загрузка мощностей, температурный режим)
- Строит карту зависимостей между элементами системы

Этап 3: Расширенная фильтрация и валидация

Этап 4: Трансформация и генерация отчетов

Разработайте систему преобразования данных, которая:

- Генерирует различные XML форматы
- Создает XSLT-трансформации для визуализации данных
- Формирует конфигурационные файлы для системы мониторинга
- Экспортирует данные в другие форматы (JSON, YAML, CSV) с сохранением структуры
- Создает схемы XSD для валидации входящих данных

Этап 5: Обработка ошибок и безопасность

Реализуйте систему обработки ошибок и обеспечения безопасности: ☐

- Валидация XML против XSD схемы
- Обработка XML инъекций и защита от внешних вмешательств
- Проверка целостности ссылок между элементами
- Обработка некорректных структур пространства имён
- Восстановление после ошибок парсинга с сохранением контекста

## Практическая часть:

Листинг кода с комментариями

```
import xml.sax
import json
import yaml
import csv
import os
from datetime import datetime
from xml.sax import handler, parse
import xml.etree.ElementTree as ET
from typing import Dict, List, Any

# =====
# КЛАСС ДЛЯ SAX ПАРСЕРА (ЭТАП 2)
# =====

class AviationSAXHandler(handler.ContentHandler):
    def __init__(self):
        self.current_data = ""
        self.airports = []
        self.aircraft = []
        self.routes = []
        self.current_airport = None
        self.current_aircraft = None
        self.current_route = None
        self.hierarchy_map = {}

    def startElement(self, name, attrs):
        self.current_data = name
        if name == "hub" or name == "regional_airport" or name == "local_airport":
            self.current_airport = {
                'id': attrs.get('id', ""),
                'type': name,
                'region': attrs.get('region', ""),
                'parent': attrs.get('parent_hub') or attrs.get('parent_airport', "")
            }
        elif name == "aircraft":
            self.current_aircraft = {
                'id': attrs.get('id', ""),
                'type': attrs.get('type', ""),
                'base_airport': attrs.get('base_airport', "")
            }
        elif name == "route":
            self.current_route = {
                'id': attrs.get('id', "")
            }

    def characters(self, content):
        if self.current_airport and self.current_data in ['name', 'location', 'terminal_capacity']:
            if self.current_data not in self.current_airport:
                self.current_airport[self.current_data] = content.strip()
            else:
                self.current_airport[self.current_data] += content.strip()

    def endElement(self, name):
        if name == "hub" or name == "regional_airport" or name == "local_airport":
            if self.current_airport:
```

```

        self.airports.append(self.current_airport)
        self.current_airport = None
    elif name == "aircraft":
        if self.current_aircraft:
            self.aircraft.append(self.current_aircraft)
            self.current_aircraft = None
    elif name == "route":
        if self.current_route:
            self.routes.append(self.current_route)
            self.current_route = None
    self.current_data = ""

# =====
# КЛАСС ДЛЯ АНАЛИЗА И ФИЛЬТРАЦИИ (ЭТАП 3)
# =====

class AviationAnalyzer:
    def __init__(self, xml_file):
        self.xml_file = xml_file
        self.tree = ET.parse(xml_file)
        self.root = self.tree.getroot()

    def parse_with_sax(self):
        """SAX парсинг XML файла"""
        handler = AviationSAXHandler()
        parse(self.xml_file, handler)
        return handler

    def analyze_hierarchy(self):
        """Анализ иерархии аэропортов"""
        hierarchy = {
            'hubs': [],
            'regional_airports': [],
            'local_airports': []
        }

        for hub in self.root.findall('./hub'):
            hub_data = {
                'id': hub.get('id'),
                'name': hub.find('name').text if hub.find('name') is not None else "",
                'region': hub.get('region'),
                'capacity': hub.find('terminal_capacity').text if hub.find('terminal_capacity') is not None else '0'
            }
            hierarchy['hubs'].append(hub_data)

        for regional in self.root.findall('./regional_airports/airport'):
            regional_data = {
                'id': regional.get('id'),
                'name': regional.find('name').text if regional.find('name') is not None else "",
                'region': regional.get('region'),
                'parent': regional.get('parent_hub'),
                'capacity': regional.find('terminal_capacity').text if regional.find(
                    'terminal_capacity') is not None else '0'
            }
            hierarchy['regional_airports'].append(regional_data)

        for local in self.root.findall('./local_airports/airport'):

```

```

        local_data = {
            'id': local.get('id'),
            'name': local.find('name').text if local.find('name') is not None else "",
            'region': local.get('region'),
            'parent': local.get('parent_airport'),
            'capacity': local.find('terminal_capacity').text if local.find('terminal_capacity') is not None else '0'
        }
        hierarchy['local_airports'].append(local_data)

    return hierarchy

def calculate_efficiency_metrics(self):
    """Расчет метрик эффективности"""
    metrics = {
        'total_airports': 0,
        'total_capacity': 0,
        'current_passengers': 0,
        'utilization_rate': 0,
        'fuel_efficiency': 0
    }

    # Анализ аэропортов
    airports = self.root.findall('./hub') + self.root.findall('./regional_airports/airport') +
self.root.findall(
    './local_airports/airport')
    metrics['total_airports'] = len(airports)

    total_capacity = 0
    total_passengers = 0

    for airport in airports:
        capacity_elem = airport.find('terminal_capacity')
        passengers_elem = airport.find('current_passengers')

        if capacity_elem is not None and capacity_elem.text:
            total_capacity += int(capacity_elem.text)
        if passengers_elem is not None and passengers_elem.text:
            total_passengers += int(passengers_elem.text)

    metrics['total_capacity'] = total_capacity
    metrics['current_passengers'] = total_passengers
    metrics['utilization_rate'] = (total_passengers / total_capacity * 100) if total_capacity > 0 else 0

    # Анализ топливной эффективности
    total_fuel_capacity = 0
    total_current_fuel = 0

    for fuel_tank in self.root.findall('./fuel_capacity'):
        if fuel_tank.text:
            total_fuel_capacity += int(fuel_tank.text)

    for current_fuel in self.root.findall('./current_fuel'):
        if current_fuel.text:
            total_current_fuel += int(current_fuel.text)

    metrics['fuel_efficiency'] = (total_current_fuel / total_fuel_capacity * 100) if total_fuel_capacity > 0
else 0

```

```

    return metrics

def build_dependency_map(self):
    """Построение карты зависимостей"""
    dependency_map = {}

    # Зависимости аэропортов
    for airport in self.root.findall('./regional_airports/airport'):
        airport_id = airport.get('id')
        parent_hub = airport.get('parent_hub')
        if airport_id and parent_hub:
            dependency_map[airport_id] = {
                'type': 'regional_airport',
                'parent': parent_hub,
                'dependencies': []
            }

    for airport in self.root.findall('./local_airports/airport'):
        airport_id = airport.get('id')
        parent_airport = airport.get('parent_airport')
        if airport_id and parent_airport:
            dependency_map[airport_id] = {
                'type': 'local_airport',
                'parent': parent_airport,
                'dependencies': []
            }

    # Зависимости самолетов
    for aircraft in self.root.findall('./aircraft'):
        aircraft_id = aircraft.get('id')
        base_airport = aircraft.get('base_airport')
        if aircraft_id and base_airport:
            dependency_map[aircraft_id] = {
                'type': 'aircraft',
                'parent': base_airport,
                'dependencies': []
            }

    return dependency_map

# =====
# КЛАСС ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (ЭТАП 3)
# =====

class AviationFilter:
    def __init__(self, analyzer):
        self.analyzer = analyzer
        self.root = analyzer.root

    def group_by_type_and_region(self):
        """Группировка по типам и регионам"""
        grouped_data = {}

        for airport_type in ['hub', 'regional_airport', 'local_airport']:
            grouped_data[airport_type] = {}

```

```

airports = self.root.findall(f'/{airport_type}') if airport_type == 'hub' else self.root.findall(
    f'/{airport_type}s/airport')

for airport in airports:
    region = airport.get('region', 'unknown')
    if region not in grouped_data[airport_type]:
        grouped_data[airport_type][region] = []

    airport_data = {
        'id': airport.get('id'),
        'name': airport.find('name').text if airport.find('name') is not None else "",
        'location': airport.find('location').text if airport.find('location') is not None else ""
    }
    grouped_data[airport_type][region].append(airport_data)

return grouped_data

def filter_by_complex_criteria(self, min_capacity=10000, max_fuel_usage=80, min_security=8):
    """Фильтрация по комплексным критериям"""
    filtered_airports = []

    for airport in self.root.findall('./hub') + self.root.findall(
        './regional_airports/airport') + self.root.findall('./local_airports/airport'):
        capacity_elem = airport.find('terminal_capacity')
        security_elem = airport.find('security_level')

        capacity = int(capacity_elem.text) if capacity_elem is not None and capacity_elem.text else 0
        security = int(security_elem.text) if security_elem is not None and security_elem.text else 0

        # Расчет использования топлива (упрощенный)
        fuel_capacity_elem = airport.find('fuel_capacity')
        current_fuel_elem = airport.find('current_fuel')

        fuel_usage = 0
        if fuel_capacity_elem is not None and fuel_capacity_elem.text and current_fuel_elem is not None and
        current_fuel_elem.text:
            fuel_capacity = int(fuel_capacity_elem.text)
            current_fuel = int(current_fuel_elem.text)
            fuel_usage = ((fuel_capacity - current_fuel) / fuel_capacity * 100) if fuel_capacity > 0 else 0

        if (capacity >= min_capacity and
            fuel_usage <= max_fuel_usage and
            security >= min_security):
            filtered_airports.append({
                'id': airport.get('id'),
                'name': airport.find('name').text if airport.find('name') is not None else "",
                'capacity': capacity,
                'fuel_usage': fuel_usage,
                'security': security
            })

    return filtered_airports

def detect_maintenance_issues(self):
    """Выявление проблем с техническим обслуживанием"""
    issues = []

```

```

for aircraft in self.root.findall('./aircraft'):
    maintenance_elem = aircraft.find('maintenance_schedule')
    if maintenance_elem is not None:
        next_maintenance_elem = maintenance_elem.find('next_maintenance')
        if next_maintenance_elem is not None and next_maintenance_elem.text:
            next_maintenance = datetime.fromisoformat(next_maintenance_elem.text.replace('Z',
'+00:00'))
            days_until_maintenance = (next_maintenance - datetime.now()).days

            if days_until_maintenance <= 7: # Менее недели до обслуживания
                issues.append({
                    'aircraft_id': aircraft.get('id'),
                    'model': aircraft.find('model').text if aircraft.find('model') is not None else "",
                    'issue': 'Срочное техническое обслуживание',
                    'days_until': days_until_maintenance
                })

return issues

def validate_supply_chain_integrity(self):
    """Проверка целостности цепочек поставок"""
    integrity_issues = []

    # Проверка ссылок между аэропортами
    for regional in self.root.findall('./regional_airports/airport'):
        parent_hub = regional.get('parent_hub')
        if parent_hub and not self.root.find(f'./hub[@id="{parent_hub}"]'):
            integrity_issues.append(
                f'Региональный аэропорт {regional.get("id")} ссылается на несуществующий хаб {parent_hub}')

    for local in self.root.findall('./local_airports/airport'):
        parent_airport = local.get('parent_airport')
        if parent_airport and not (self.root.find(f'./hub[@id="{parent_airport}"]') or self.root.find(
            f'./regional_airports/airport[@id="{parent_airport}"]')):
            integrity_issues.append(
                f'Локальный аэропорт {local.get("id")} ссылается на несуществующий родительский аэропорт {parent_airport}')

    # Проверка самолетов
    for aircraft in self.root.findall('./aircraft'):
        base_airport = aircraft.get('base_airport')
        if base_airport and not (self.root.find(f'./hub[@id="{base_airport}"]') or self.root.find(
            f'./regional_airports/airport[@id="{base_airport}"]') or self.root.find(
            f'./local_airports/airport[@id="{base_airport}"]')):
            integrity_issues.append(f'Самолет {aircraft.get("id")} имеет несуществующую базу {base_airport}')

    return integrity_issues

# =====
# КЛАСС ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ И ОТЧЕТОВ (ЭТАП 4)
# =====

class AviationTransformer:
    def __init__(self, analyzer):

```



```

self.analyzer = analyzer
self.root = analyzer.root

def generate_json_report(self, output_file):
    """Генерация JSON отчета"""
    report_data = {
        'metadata': {},
        'airports_summary': {},
        'aircraft_summary': {},
        'efficiency_metrics': self.analyzer.calculate_efficiency_metrics()
    }

    # Метаданные
    metadata_elem = self.root.find('metadata')
    if metadata_elem is not None:
        for child in metadata_elem:
            report_data['metadata'][child.tag] = child.text

    # Сводка по аэропортам
    airports = self.root.findall('./hub') + self.root.findall('./regional_airports/airport') +
self.root.findall(
    './local_airports/airport')
    report_data['airports_summary'] = {
        'total': len(airports),
        'by_type': {
            'hubs': len(self.root.findall('./hub')),
            'regional': len(self.root.findall('./regional_airports/airport')),
            'local': len(self.root.findall('./local_airports/airport'))
        }
    }

    # Сводка по самолетам
    aircraft = self.root.findall('./aircraft')
    report_data['aircraft_summary'] = {
        'total': len(aircraft),
        'by_type': {}
    }

    for ac in aircraft:
        ac_type = ac.get('type', 'unknown')
        if ac_type not in report_data['aircraft_summary']['by_type']:
            report_data['aircraft_summary']['by_type'][ac_type] = 0
        report_data['aircraft_summary']['by_type'][ac_type] += 1

    with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(report_data, f, indent=2, ensure_ascii=False)

    print(f"JSON отчет создан: {output_file}")

def generate_yaml_config(self, output_file):
    """Генерация YAML конфигурации для мониторинга"""
    config_data = {
        'monitoring_system': {
            'check_intervals': {
                'fuel_levels': '15m',
                'maintenance_schedule': '1h',
                'security_checks': '30m'
            },
        },
    }

```

```

        'alert_thresholds': {
            'low_fuel': 20,
            'maintenance_due': 7,
            'high_utilization': 90
        }
    },
    'airports_to_monitor': []
}

# Добавление аэропортов для мониторинга
for airport in self.root.findall('./hub') + self.root.findall('./regional_airports/airport'):
    airport_data = {
        'id': airport.get('id'),
        'name': airport.find('name').text if airport.find('name') is not None else "",
        'monitoring_points': []
    }

    # Топливные мониторинговые точки
    fuel_elems = airport.findall('./fuel_capacity') + airport.findall('./current_fuel')
    if fuel_elems:
        airport_data['monitoring_points'].append('fuel_levels')

    # Мониторинг технического обслуживания
    maintenance_elems = airport.findall('./maintenance_zones') +
airport.findall('./maintenance_facilities')
    if maintenance_elems:
        airport_data['monitoring_points'].append('maintenance')

    config_data['airports_to_monitor'].append(airport_data)

with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
    yaml.dump(config_data, f, default_flow_style=False, allow_unicode=True)

print(f"YAML конфигурация создана: {output_file}")

def export_to_csv(self, output_file):
    """Экспорт данных в CSV"""
    with open(output_file, 'w', newline="", encoding='utf-8') as csvfile:
        fieldnames = ['id', 'type', 'name', 'location', 'capacity', 'current_passengers', 'utilization_rate']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)

        writer.writeheader()

        for airport in self.root.findall('./hub') + self.root.findall(
            './regional_airports/airport') + self.root.findall('./local_airports/airport'):
            capacity_elem = airport.find('terminal_capacity')
            passengers_elem = airport.find('current_passengers')
            name_elem = airport.find('name')
            location_elem = airport.find('location')

            capacity = int(capacity_elem.text) if capacity_elem is not None and capacity_elem.text else 0
            passengers = int(passengers_elem.text) if passengers_elem is not None and passengers_elem.text
else 0
            utilization = (passengers / capacity * 100) if capacity > 0 else 0

            writer.writerow({
                'id': airport.get('id'),

```

```

        'type': airport.tag,
        'name': name_elem.text if name_elem is not None else ",
        'location': location_elem.text if location_elem is not None else ",
        'capacity': capacity,
        'current_passengers': passengers,
        'utilization_rate': f"{utilization:.1f}%"
    })

```

```

print(f"CSV экспорт создан: {output_file}")

```

```

def create_xsd_schema(self, output_file):

```

```

    """Создание XSD схемы для валидации"""

```

```

    xsd_schema = '''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="aviation_system">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="metadata">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="created" type="xs:dateTime"/>
              <xs:element name="last_updated" type="xs:dateTime"/>
              <xs:element name="total_airports" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="total_aircraft" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="security_levels" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="airport_hierarchy">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="hubs">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="hub" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="name" type="xs:string"/>
                          <xs:element name="location" type="xs:string"/>
                          <xs:element name="runways" type="xs:integer"/>
                          <xs:element name="terminal_capacity" type="xs:integer"/>
                          <xs:element name="current_passengers" type="xs:integer"/>
                        </xs:sequence>
                      <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
                      <xs:attribute name="region" type="xs:string" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>'''

```

```

with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(xsd_schema)

print(f"XSD схема создана: {output_file}")

# =====
# КЛАСС ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОШИБОК И БЕЗОПАСНОСТИ (ЭТАП 5)
# =====

class AviationSecurity:
    def __init__(self, xml_file):
        self.xml_file = xml_file

    def validate_against_xsd(self, xsd_file):
        """Валидация XML против XSD схемы"""
        try:
            from lxml import etree

            # Загрузка XSD схемы
            with open(xsd_file, 'rb') as f:
                xsd_doc = etree.parse(f)
                xsd = etree.XMLSchema(xsd_doc)

            # Загрузка и валидация XML
            with open(self.xml_file, 'rb') as f:
                xml_doc = etree.parse(f)

            is_valid = xsd.validate(xml_doc)
            validation_errors = []

            if not is_valid:
                for error in xsd.error_log:
                    validation_errors.append(f"Line {error.line}: {error.message}")

            return {
                'is_valid': is_valid,
                'errors': validation_errors
            }

        except ImportError:
            return {'is_valid': False, 'errors': ['Модуль lxml не установлен']}
        except Exception as e:
            return {'is_valid': False, 'errors': [f'Ошибка валидации: {str(e)}']}

    def check_xml_injection(self):
        """Проверка на XML инъекции"""
        injection_patterns = [
            '<!ENTITY',
            '<!DOCTYPE',
            'SYSTEM',
            'PUBLIC',
            '%',
            '&'
        ]

```

```

try:
    with open(self.xml_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        content = f.read()

    issues = []
    for pattern in injection_patterns:
        if pattern in content.upper():
            issues.append(f'Обнаружен потенциально опасный паттерн: {pattern}')

    return {
        'has_injections': len(issues) > 0,
        'issues': issues
    }

except Exception as e:
    return {'has_injections': True, 'issues': [f'Ошибка чтения файла: {str(e)}']}

def check_reference_integrity(self, analyzer):
    """Проверка целостности ссылок между элементами"""
    integrity_issues = []
    root = analyzer.root

    # Проверка ссылок на аэропорты
    all_airport_ids = set()
    for airport in root.findall('./hub') + root.findall('./regional_airports/airport') + root.findall(
        './local_airports/airport'):
        all_airport_ids.add(airport.get('id'))

    # Проверка родительских ссылок
    for regional in root.findall('./regional_airports/airport'):
        parent = regional.get('parent_hub')
        if parent and parent not in all_airport_ids:
            integrity_issues.append(f'Неверная ссылка: региональный аэропорт {regional.get('id')} ->
хаб {parent}')

    for local in root.findall('./local_airports/airport'):
        parent = local.get('parent_airport')
        if parent and parent not in all_airport_ids:
            integrity_issues.append(f'Неверная ссылка: локальный аэропорт {local.get('id')} ->
аэропорт {parent}')

    # Проверка баз самолетов
    for aircraft in root.findall('./aircraft'):
        base = aircraft.get('base_airport')
        if base and base not in all_airport_ids:
            integrity_issues.append(f'Неверная ссылка: самолет {aircraft.get('id')} -> база {base}')

    return integrity_issues

def handle_parsing_errors(self):
    """Обработка ошибок парсинга с сохранением контекста"""
    error_context = {
        'file': self.xml_file,
        'timestamp': datetime.now().isoformat(),
        'errors': [],
        'recovery_attempted': False
    }

```

```

try:
    # Попытка парсинга с восстановлением
    parser = ET.XMLParser(recover=True)
    tree = ET.parse(self.xml_file, parser=parser)

    if parser.error_log:
        for error in parser.error_log:
            error_context['errors'].append({
                'line': error.line,
                'column': error.column,
                'message': error.message
            })
        error_context['recovery_attempted'] = True

    return {
        'success': True,
        'context': error_context,
        'tree': tree
    }

except Exception as e:
    error_context['errors'].append({'message': f'Критическая ошибка: {str(e)}'})
    return {
        'success': False,
        'context': error_context,
        'tree': None
    }

# =====
# ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
# =====

def main():
    """Основная функция для выполнения всех этапов"""

    xml_file = "data.xml"

    # Проверка существования файла
    if not os.path.exists(xml_file):
        print(f"✗ Файл {xml_file} не найден!")
        return

    print("=" * 60)
    print("🚀 СИСТЕМА АНАЛИЗА АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ")
    print("=" * 60)

    # ЭТАП 2: Чтение и анализ XML
    print("\n📄 ЭТАП 2: Чтение и анализ XML файла")
    print("-" * 40)

    analyzer = AviationAnalyzer(xml_file)

    # SAX парсинг
    sax_handler = analyzer.parse_with_sax()
    print(f"✅ SAX парсинг: найдено {len(sax_handler.airports)} аэропортов, {len(sax_handler.aircraft)}")

```

самолетов")

```
# Анализ иерархии
hierarchy = analyzer.analyze_hierarchy()
print(
    f"✅ Иерархия аэропортов: {len(hierarchy['hubs'])} хабов, {len(hierarchy['regional_airports'])} региональных, {len(hierarchy['local_airports'])} локальных")

# Метрики эффективности
metrics = analyzer.calculate_efficiency_metrics()
print(
    f"✅ Метрики эффективности: загрузка {metrics['utilization_rate']:.1f}%, топливная эффективность {metrics['fuel_efficiency']:.1f}%")

# Карта зависимостей
dependency_map = analyzer.build_dependency_map()
print(f"✅ Карта зависимостей: {len(dependency_map)} элементов")

# ЭТАП 3: Фильтрация и валидация
print("\n🔍 ЭТАП 3: Фильтрация и валидация")
print("-" * 40)

filter_system = AviationFilter(analyzer)

# Группировка
grouped_data = filter_system.group_by_type_and_region()
print(f"✅ Группировка по типам и регионам завершена")

# Комплексная фильтрация
filtered_airports = filter_system.filter_by_complex_criteria()
print(f"✅ Комплексная фильтрация: найдено {len(filtered_airports)} подходящих аэропортов")

# Проблемы с обслуживанием
maintenance_issues = filter_system.detect_maintenance_issues()
if maintenance_issues:
    print(f"⚠️ Обнаружено проблем с обслуживанием: {len(maintenance_issues)}")
    for issue in maintenance_issues[:3]: # Показать первые 3
        print(f"  - {issue['aircraft_id']}: {issue['issue']} ({issue['days_until']} дней)")
else:
    print(f"✅ Проблем с обслуживанием не обнаружено")

# Проверка целостности
integrity_issues = filter_system.validate_supply_chain_integrity()
if integrity_issues:
    print(f"⚠️ Проблемы целостности: {len(integrity_issues)}")
    for issue in integrity_issues[:3]:
        print(f"  - {issue}")
else:
    print(f"✅ Целостность цепочек поставок подтверждена")

# ЭТАП 4: Трансформация и генерация отчетов
print("\n📊 ЭТАП 4: Трансформация и генерация отчетов")
print("-" * 40)

transformer = AviationTransformer(analyzer)
```

```

# Создание отчетов в разных форматах
os.makedirs('reports', exist_ok=True)

transformer.generate_json_report('reports/aviation_report.json')
transformer.generate_yaml_config('reports/monitoring_config.yaml')
transformer.export_to_csv('reports/airports_data.csv')
transformer.create_xsd_schema('reports/aviation_schema.xsd')

print("✅ Все отчеты и конфигурации созданы")

# ЭТАП 5: Обработка ошибок и безопасность
print("\n🛡️ ЭТАП 5: Обработка ошибок и безопасность")
print("-" * 40)

security = AviationSecurity(xml_file)

# Проверка XML инъекций
injection_check = security.check_xml_injection()
if injection_check['has_injections']:
    print("❌ Обнаружены потенциальные XML инъекции:")
    for issue in injection_check['issues']:
        print(f"  - {issue}")
else:
    print("✅ XML инъекции не обнаружены")

# Проверка целостности ссылок
reference_issues = security.check_reference_integrity(analyzer)
if reference_issues:
    print(f"⚠️ Проблемы целостности ссылок: {len(reference_issues)}")
    for issue in reference_issues[:3]:
        print(f"  - {issue}")
else:
    print("✅ Целостность ссылок подтверждена")

# Обработка ошибок парсинга
error_handling = security.handle_parsing_errors()
if error_handling['success']:
    if error_handling['context']['errors']:
        print(f"⚠️ Обнаружены ошибки парсинга (восстановлено): {len(error_handling['context']['errors'])}")
    else:
        print("✅ Парсинг завершен без ошибок")
else:
    print("❌ Критические ошибки парсинга")

print("\n" + "=" * 60)
print("✅ ВСЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНЫ УСПЕШНО!")
print("=" * 60)

if __name__ == "__main__":
    main()

```



## Скриншоты выполнения программы:

```
📊 ЭТАП 2: Чтение и анализ XML файла
-----
✓ SAX парсинг: найдено 2 аэропортов, 2 самолетов
✓ Иерархия аэропортов: 2 хабов, 2 региональных, 2 локальных
✓ Метрики эффективности: загрузка 87.8%, топливная эффективность 95.2%
✓ Карта зависимостей: 6 элементов

🔍 ЭТАП 3: Фильтрация и валидация
-----
✓ Группировка по типам и регионам завершена
✓ Комплексная фильтрация: найдено 4 подходящих аэропортов
⚠ Обнаружено проблем с обслуживанием: 2
  - AC-001: Срочное техническое обслуживание (-660 дней)
  - AC-101: Срочное техническое обслуживание (-668 дней)
✓ Целостность цепочек поставок подтверждена

✅ ЭТАП 4: Трансформация и генерация отчетов
-----
JSON отчет создан: reports/aviation_report.json
YAML конфигурация создана: reports/monitoring_config.yaml
CSV экспорт создан: reports/airports_data.csv
XSD схема создана: reports/aviation_schema.xsd
✓ Все отчеты и конфигурации созданы

🛡 ЭТАП 5: Обработка ошибок и безопасность
-----
✗ Обнаружены потенциальные XML инъекции:
  - Обнаружен потенциально опасный паттерн: SYSTEM
✓ Целостность ссылок подтверждена
✗ Критические ошибки парсинга

=====
✓ ВСЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕННЫ УСПЕШНО!
=====
```