

VYBE — Cloud Functions 목록

베타 버전 기준 · v1 · 총 7개 함수

인증 (Auth) — 4개

kakaoLogin

[HTTP 요청](#)

역할	카카오 accessToken 수신 → 카카오 API로 카카오ID 조회 → Firebase Custom Token 발급
입력	{ accessToken: string }
출력	{ customToken: string }
비고	카카오ID를 기반으로 Firebase UID 생성 (kakao:{kakaoid}) — 동일 계정은 항상 같은 UID

naverLogin

[HTTP 요청](#)

역할	네이버 accessToken 수신 → 네이버 API로 네이버ID 조회 → Firebase Custom Token 발급
입력	{ accessToken: string }
출력	{ customToken: string }
비고	네이버ID를 기반으로 Firebase UID 생성 (naver:{naverId}) — 동일 계정은 항상 같은 UID

verifyIdentity

[HTTP 요청](#)

역할	PASS 등 본인인증 서비스 연동 → 인증 결과 검증 → Custom Token 발급
입력	{ impUid: string } // 아임포트/포트원 등 본인인증 결과 ID
출력	{ customToken: string, verified: boolean }
비고	본인인증 완료 후 전화번호, 생년월일을 Firestore에 저장

deleteUser

[HTTP 요청](#)

역할	회원탈퇴 — Firestore 유저 데이터 + Storage 이미지 + Firebase Auth 계정 일괄 삭제
입력	Firebase Auth 토큰 (Authorization 헤더)
출력	{ success: boolean }
비고	클라이언트에서 직접 삭제 불가 — 서버에서 Admin SDK로만 처리 가능

찜 (Favorites) — 2개

onFavoriteCreated

Firestore 트리거

트리거	favorites/{favoriteId} 문서 생성 시 자동 실행
역할	clubs/{clubId}.favoriteCount += 1 자동 업데이트
비고	FieldValue.increment(1) 사용 — 동시 요청 시 정합성 보장

onFavoriteDeleted

Firestore 트리거

트리거	favorites/{favoriteId} 문서 삭제 시 자동 실행
역할	clubs/{clubId}.favoriteCount -= 1 자동 업데이트
비고	FieldValue.increment(-1) 사용 — 0 미만으로 내려가지 않도록 처리 필요

유저 초기화 — 1개

onUserCreated

Auth 트리거

트리거	Firebase Auth 신규 유저 생성 시 자동 실행
역할	Firestore users/{uid} 문서 초기 생성 — 기본 필드(provider, createdAt 등) 세팅
비고	이후 프로필 입력(이름, 생년월일 등)은 앱에서 직접 Firestore 업데이트

트리거 타입

- HTTP 요청** 앱에서 직접 호출하는 함수 **Firestore 트리거** 문서 생성/삭제 시 자동 실행
- Auth 트리거** Auth 이벤트 발생 시 자동 실행

accessToken 관련 참고

kakaoLogin / naverLogin에서 받는 accessToken은 로그인할 때마다 매번 다른 값이에요. 하지만 Cloud Functions은 이 토큰으로 카카오/네이버 API에 유저 정보를 요청해 **카카오ID / 네이버ID (불변값)**를 받아와요. 이 ID를 기반으로 Firebase UID를 생성하기 때문에 같은 계정으로 로그인하면 항상 동일한 Firebase UID가 만들어져요.