

XML Pitalica — K1

Podatkovna povezanost i digitalna infrastruktura · Lab 4

Pitanje 1 — JEDAN ODGOVOR

Koji je obavezan atribut XML deklaracije?

- ☐ a) encoding
- ☐ b) standalone
- ☐ c) svi navedeni
- ☐ d) version
- ☐ e) ne znam

Pitanje 2 — VIŠE ODGOVORA

Koja su pravila pisanja XML dokumenta?

- ☐ a) xml element ne mora imati zatvarajuću oznaku
- ☐ b) xml element mora imati zatvarajuću oznaku
- ☐ c) vrijednosti atributa moraju biti u navodnicima
- ☐ d) xml dokument ima jedan korijenski element
- ☐ e) xml dokument ima više korijenskih elemenata
- ☐ f) vrijednosti atributa ne moraju biti u navodnicima

Pitanje 3 — JEDAN ODGOVOR

U XML kodu:

```
<film br="1">
<ime>Umri muški 3</ime>
<zanr>Akcija</zanr>
<godina>1995</godina>
<jezik>Engleski</jezik>
</film>
```

br="1" je:

- ☐ a) element i njegova vrijednost
- ☐ b) atribut i njegova vrijednost
- ☐ c) atribut
- ☐ d) element

Pitanje 4 — VIŠE ODGOVORA

Koji od idućih naziva XML elemenata su krivi?

- ☐ a) <ime_prezime>
- ☐ b) <1xml>
- ☐ c) <>

- d) <xml>
- e) <IME>

Pitanje 5 — JEDAN ODGOVOR

Koji zapis ispravno koristi atribut id u elementu knjiga?

- a) <knjiga id="k1" />
- b) <knjiga "id" k1" />
- c) <knjiga id="k1" id="k1"/>
- d) <knjiga /id="k1">
- e) <knjiga><id>k1</id></knjiga>
- f) <knjiga id=k1 />

Pitanje 6 — JEDAN ODGOVOR

Koja tvrdnja je točna za pojam SOAP u XML gradivu?

- a) SOAP koristi XML za razmjenu strukturiranih podataka
- b) Briše potrebu za parserom
- c) Pretvara XML u bazu bez dodatnih alata
- d) Vrijedi samo za lokalne tekstualne datoteke
- e) Zamjenjuje root element XML dokumenta
- f) Služi isključivo za CSS stilove

Pitanje 7 — VIŠE ODGOVORA

Odaberi dvije tvrdnje koje vrijede za dobro oblikovan XML dokument:

- a) Atributi ne moraju biti u navodnicima
- b) Dokument ima točno jedan root element
- c) Mogu postojati dva root elementa na istoj razini
- d) U XML-u su velika i mala slova nevažna
- e) Elementi moraju biti pravilno zatvoreni i ugniježbeni
- f) Završna oznaka nije potrebna ako element ne sadrži tekst

Pitanje 8 — VIŠE ODGOVORA

Odaberi dvije točne tvrdnje o zapisu <narudzba broj="125" /> i XML komentarima:

- a) Isti atribut smije se ponavljati više puta unutar istog elementa bez ograničenja
- b) Komentari su obavezni u svakom XML dokumentu
- c) Komentar se zapisuje kao <comment>tekst</comment>
- d) Atribut broj mora biti zapisan u završnoj oznaci elementa
- e) XML komentare parser ignorira pri obradi podataka
- f) Atribut broj je zapisan u početnoj oznaci elementa

Pitanje 9 — JEDAN ODGOVOR

XML schema definira:

- ☐ a) ne znam
- ☐ b) broj elementata u xml schema dokumentu
- ☐ c) deklaraciju xml dokumenta
- ☐ d) prikaz elemenata u dokumentu
- ☐ e) podatkovne tipove elemenata i attribute
- ☐ f) i provjerava xml schema datoteku

Pitanje 10 — VIŠE ODGOVORA

Koji su od navedenih podatkovni tipovi (XML schema)?

- ☐ a) real number
- ☐ b) date
- ☐ c) ne znam
- ☐ d) varchar
- ☐ e) ništa od navedenog
- ☐ f) char

Pitanje 11 — JEDAN ODGOVOR

Što predstavlja izraz xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" u XML dokumentu?

- ☐ a) ne znam
- ☐ b) ništa od navedenog
- ☐ c) sve od navedenog
- ☐ d) imenovanje root elementa
- ☐ e) deklaraciju imenskog prostora
- ☐ f) referencu na dokument u imenskom prostoru "xmlns"

Pitanje 12 — JEDAN ODGOVOR

Ako imamo xml dokument:

```
<cijena>35 kn</cijena>
```

definicija u xml schemi biti ☐ e:

- ☐ a) <xs:element name="cijena" type="xs:integer"/>
- ☐ b) <xs:element name="cijena" type="xs:string"/>
- ☐ c) <xs:element name="cijena" type="xs:time"/>
- ☐ d) <xs:element name="cijena" type="xs:timestamp"/>
- ☐ e) <xs:element name="cijena_proizvoda" type="xs:integer"/>

Pitanje 13 — JEDAN ODGOVOR

Da li je XML schema proširiva?

- a) da
- b) ne znam
- c) ne

Pitanje 14 — JEDAN ODGOVOR

Koja je ispravna deklaracija zahtjevnih (engl. required) vrijednosti atributa?

- a) <xs:attribute name="city" type="xs:integer" required="required" />
- b) ne znam
- c) <xs:attribute name="city" type="xs:string" use="required" />
- d) <xs:element name="city" type="xs:string" fixed="required" />
- e) <xs:element name="city" type="xs:integer" required="default" />

Pitanje 15 — PRAKTIČNI ZADATAK

PRAKTIČNI ZADATAK 16: Prepisati i ispraviti greške u danom XML dokumentu:

```
<?xml encoding=UTF-8?/>
<Film sifra=17>
<Naslov>Josef</naslov>
<Glavne_Uloge>Ivo Gregurevi■, Alen Liveri■</ Glavne Uloge>
<Godina>2011
<Scenarij>
<Sc1>1.4<Sc1/>
<Sc2>3<Sc2>
</SCENARIJ>
<Trajanje> <180 min <Trajanje/>
<Komentari>
<Pozitivno>145</ Pozitivno >
<Negativno>30
</ Komentari >
<Sifra>516</Sifra>
<Oznaka><Oznaka>
<Opis><![CDATA[<p>Lorem ipsum</p>
<p><b>Test:</b></p>
<ul>
li>lista 1</li>
<li>lista 2</li>
</ul>

</Opis>
<Spec></Specifikacija>
Kolicina>5</kolicina>
<Kategorija/>
</Film sifra=16>
```

■ *Ispravi sve greške rukom — provjeri kasnije svoje rješenje.*

Pitanje 16 — PRAKTIČNI ZADATAK

PRAKTIČNI ZADATAK 17: Na temelju XML sheme izradi valjan XML dokument koji mora imati:

- jedan root element
- poštivati redoslijed elemenata iz sheme
- koristiti ispravne tipove podataka
- imati obavezan atribut "valuta"
- poštivati fiksnu vrijednost atributa valuta="EUR"
- poštivati ograničenje za status narudžbe

SHEMA:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="narudzba">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="id" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="kupac" type="xs:string"/>
        <xs:element name="datumNarudzbe" type="xs:date"/>
        <xs:element name="aktivan" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="status">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="zaprimljena"/>
              <xs:enumeration value="u_obrađi"/>
              <xs:enumeration value="poslana"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="iznos">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:decimal">
                <xs:attribute name="valuta" type="xs:string"
                  use="required" fixed="EUR"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

■ Napiši valjan XML rukom — provjeri kasnije svoje rješenje.