

This is a copy of a conversation between ChatGPT & Anonymous.
Report conversation

どのように対応すればよいですか。

md

以前のプルリクエスト #1090 に対して行った Squash

この状態で元のブランチでさらに作業をして新しいプルリ

この問題を解消する簡単な方法は、元のブランチを破棄し

このような状況ではいくつかの対処方法があります。以下はそのいくつかです：

1. **新しいブランチを作成する（推奨）**：v6_develop から新しいブランチを作成し、新しい変更をそのブランチに適用します。これが最もシンプルでリスクの少ない方法です。

```
bash
```

```
git checkout v6_develop
```

☰ ChatGPT 5.2 ▾

新しい変更を加えます

2. **元のブランチをリセットする**: 元のブランチを v6_develop の最新状態にリセットしてから、新しいコミットを加えます。ただし、これはリモートのブランチに強制プッシュ（git push -f）を行う必要があり、危険な操作です。他の人がそのブランチに変更を加えている場合、その変更が失われる可能性があります。

```
bash
```

📄 Copy code

```
git checkout your_old_branch
```

```
git reset --hard v6_develop
```

```
# 新しい変更を加えます
```

```
git push -f origin your_old_branch
```

- 3. リベースする:** 元のブランチ上で行われた新しい変更を、v6_develop の最新状態に対してリベースします。これによって、既にマージされたコミットが再度表示される問題は解消されますが、リベース自体が少し複雑な操作です。

bash

 Copy code

```
git checkout your_old_branch
git rebase v6_develop
# コンフリクトが発生した場合は解消します
git push -f origin your_old_branch
```

- 4. Cherry-pickを使用する:** 新しいブランチを作成し、元のブランチから必要なコミットだけを選択して適用（cherry-pick）します。

bash

 Copy code

```
git checkout v6_develop
git pull origin v6_develop
git checkout -b new_feature_branch
git cherry-pick <commit-hash>
```

以上のいずれかの方法を用いて問題を解消することができるでしょう。最も簡単で安全な方法は新しいブランチを作成することです。既存のブランチを修正する方法（リセット、リベース）は、共同作業者がいる場合や、プルリクエストがオープン状態である場合には注意が必要です。