

Report conversation

git diffは違いがあった場合のステータスコードは何でしょうか

git diff コマンドを実行したときの終了ステータスコードは、内容の差分そのものには基づいていません。通常、git diff は正常に終了した場合にステータスコード 0 を返します。差分があった場合もなかった場合も、ステータスコードは 0 です。

もし差分があるかどうかを確認したい場合、終了ステータスコードを利用するのではなく、git diff の出力内容をチェックする方法が考えられます。たとえば、出力が空でない場合には差分があると判断できます。bashシェルのスクリプトで差分の有無を確認する場合は、以下のような方法が考えられます：

bash

 Copy code

```
if git diff --quiet; then
  echo "差分はありません"
else
  echo "差分があります"
fi
```

上記のスクリプトでは、--quiet オプションを使用して git diff を実行します。このオプションを指定すると、差分がある場合に非ゼロのステータスコードを返します。これにより、差分の有無をシェルスクリプト内で簡単に確認できます。

ありがとうございます。diffはどうでしょうか。

diff コマンド（GNU diffやUnixの一部として提供される標準的なツール）の終了ステータスコードについての質問であれば、以下のようになります：

1. 0 : ファイルは同一です（差分がありません）。
2. 1 : ファイルには差分があります。
3. 2 : エラーが発生しました。

したがって、2つのファイルが同じかどうかを確認するには、diff の終了ステータスコードをチェックすれば良いです。bashでの例：

bash

 Copy code

```
if diff file1.txt file2.txt > /dev/null; then
    echo "ファイルは同一です"
else
    case $? in
        1) echo "ファイルには差分があります" ;;
        2) echo "エラーが発生しました" ;;
    esac
fi
```

このスクリプトでは、diff の出力を /dev/null にリダイレクトしています。これは、実際の差分内容は関心がなく、終了ステータスコードだけが重要であるためです。もし差分の内容も表示したい場合は、リダイレクトを取り除くだけでOKです。