

Poszukiwanie zer wielomianów metodą iterowanego dzielenia (metoda Newtona).

Tomasz Chwiej

9 listopada 2015

1 Postawienie problemu

Dany jest wielomian, którego zera chcemy znaleźć:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 = 0 \quad (1)$$

Jeśli podzielimy wielomian przez wyraz $(x - x_j)$ to otrzymamy:

$$f(x) = (x - x_j)(b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_0) + R_j \quad (2)$$

Współczynniki nowego wielomianu $(b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_0)$ wyznaczamy rekurencyjnie:

$$b_n = 0 \quad (3)$$

$$b_k = a_{k+1} + x_j b_{k+1}, \quad k = n-1, n-2, \dots, 0 \quad (4)$$

$$R_j = a_0 + x_j b_0 \quad (5)$$

Po wykonaniu kolejnego dzielenia otrzymalibyśmy:

$$f(x) = (x - x_j)^2 (c_{n-2} x^{n-2} + c_{n-3} x^{n-3} + \dots + c_0) + R'_j (x - x_j) + R_j \quad (6)$$

A współczynniki c_n oraz czynnik R'_j wyznaczamy identycznie jak b_n i R_j (wzory: 3, 4, 5).

W metodzie Newtona zera wielomianu możemy wyznaczać iteracyjnie zgodnie z poniższą formułą:

$$x_{j+1} = x_j - \frac{R_j}{R'_j} \quad (7)$$

gdzie: x_{j+1} to kolejne, lepsze przybliżenie zera, a czynniki R_j i R'_j wyznaczamy zgodnie z wzorem 5.

2 Pseudokod

Proces wyznaczania zer wielomianu można zilustrować przy pomocy poniższego pseudokodu:

```
ustalamy stopien wielomianu: N
inicjalizacja wektora danych: a[i]=..., dla i=0,1,...,N

petla po kolejnych zerach wielomianu
for(L=1; L<=N; L++){

    ustalamy aktualny stopien wielomianu: n=N-L+1
    inicjalizacja wzoru iteracyjnego: x0
```

```

for(it=1; it<=IT_MAX; it++){
    wyznaczamy: Rj=...
    wyznaczamy: Rj'=...

    x1=x0-Rj/Rj'

    warunek wcześniejszego opuszczenia petli: |x1-x0| <1.0E-7

    zachowujemy nowe przybliżenie:
        x0=x1
        zapisujemy do pliku: L, it, x0, Rj,Rj'
}
usuwamy znalezione zero z wielomianu (redukcja stopnia wiel. o 1):
for(i=0; i<=(n-1); i++)a[i]=b[i]
}

```

3 Zadania do wykonania

1. Napisać funkcję obliczającą wartość R_j dla danej wartości x_j (x_0 w pseudokodzie). Argumentami funkcji mają być: i) wektor zawierający współczynniki aktualnego wielomianu \vec{a} (float a[N+1]), ii) wektor do którego funkcja wpisze współczynniki wielomianu o stopień niższego \vec{b} (float b[N+1]), iii) stopień wielomianu (n) i iv) wartość x_j dla którego funkcja ma zwracać wartość R_j . Czyli:

$R_j = \text{licz_r}(a, b, n, x_0)$

Uwaga: Zastosowanie tej funkcji po raz drugi w danej iteracji dla wektora współczynników \vec{b} dostarczy nam wektor \vec{c} oraz wartość czynnika R'_j . Należy tylko pamiętać aby parametr określający stopień wielomianu był o 1 mniejszy niż w pierwszym wywołaniu.

$R'_j = \text{licz_r}(b, c, n-1, x_0)$

2. Zaprogramować metodę iterowanego dzielenia do poszukiwania zer wielomianu z wykorzystaniem napisanej funkcji.
3. Znaleźć wszystkie zera wielomianu: $f(x) = x^5 + 14x^4 + 33x^3 - 92x^2 - 196x + 240$. Jako wartości startowe x_0 proszę dla każdego poszukiwanego zera przyjąć: $x_0 = 0$. Wartość $IT_{MAX} = 30$. W każdej iteracji do pliku należy zapisać: numer zera, numer iteracji, wartość przybliżenia x_j oraz wartość reszty z dzielenia R_j i R'_j .

Uwaga: zera wielomianu to 1, 2, -3, -4, -10.