

Instruções pro Claude Code (Mobile ou Desktop)

Esse arquivo tem prompts prontos pra você **copiar e colar** no Claude Code em sequência.

PASSO 1 — Criar repositório no GitHub

Abra o Claude Code e cole:

```
Crie um repositório privado no GitHub chamado "karina-job-agent" usando a gh CLI.
```

```
Depois clone ele localmente pra ~/projects/karina-job-agent.
```

```
Se gh não estiver instalado, me avise e eu instalo.
```

Claude Code vai:

- Verificar se `gh` está instalado
 - Rodar `gh repo create karina-job-agent --private --clone`
 - Abrir o projeto em `~/projects/karina-job-agent`
-

PASSO 2 — Popular o repositório

Com os arquivos do zip que te mandei (job-agent.zip), extraia tudo dentro do repo clonado.

Depois cole no Claude Code:

```
Estou em ~/projects/karina-job-agent. Acabei de descompactar o projeto aqui.
```

```
Faça o seguinte:
```

1. Rode ``npm install``
2. Rode ``npx playwright install chromium``
3. Rode ``cp .env.example .env``
4. Abra o `.env` pra eu preencher as credenciais
5. Depois que eu preencher, commit tudo (exceto `.env`) e push pro GitHub

PASSO 3 — Configurar Telegram

Cole no Claude Code:

```
Leia o arquivo TELEGRAM_SETUP.md e me guie passo-a-passo pra criar o bot do Teleg
```

PASSO 4 — Testar o cérebro (sem logar em nada)

```
Rode `npm run test-match`. Me mostre o output completo — vou avaliar se os scores
```

Se os scores estiverem bem calibrados e as cover letters soarem naturais, tá pronto.

Se não, cole:

```
As cover letters estão [muito genéricas/muito longas/não soam como a Karina].  
Ajuste o prompt em src/writer.js pra [especifique o que mudar].
```

PASSO 5 — Login inicial no AI Workfinder

```
Rode `npm run login`. Vai abrir um Chrome — vou logar na conta da Karina no AI Wo
```

PASSO 6 — Ajustar seletores do scraper (CRÍTICO)

Depois de logado, navegue até a página de vagas do AI Workfinder.

Abra DevTools (F12), copie:

- HTML de **um card de vaga** na listagem (botão direito no card → Copy → Copy outerHTML)
- HTML do **botão Apply** em uma vaga aberta
- HTML do **textarea de cover letter** no formulário

Cole no Claude Code com esse prompt:

Preciso ajustar os seletores do scraper.js e applicator.js. Aqui estão os HTMLs r

=== CARD DE VAGA ===

[cole aqui]

=== BOTÃO APPLY ===

[cole aqui]

=== TEXTAREA COVER LETTER ===

[cole aqui]

Atualize src/scraper.js e src/applicator.js com os seletores corretos. Depois com

PASSO 7 — Rodar em modo teste

Rode `npm start` por 10 minutos em modo visível (mude HEADLESS=false no .env se p

PASSO 8 — Deploy pra rodar 24/7

Opções (escolha uma):

A) Rodar no seu computador/mac

Configure um LaunchAgent (macOS) ou systemd service (Linux) pra rodar `npm start`

B) Rodar numa VPS (recomendado)

Quero fazer deploy disso numa VPS. Me recomende o provedor mais barato (\$5-10/mês

C) Rodar no Railway/Render (mais fácil)

Quero deploy no Railway. Crie um railway.json configurado pra rodar esse projeto

 **Atenção:** Playwright + browser precisa de ambiente com suporte. Railway/Render free tier pode não aguentar. VPS com 2GB RAM é o mínimo confortável.

PASSO 9 — Monitorar

Todo dia às 20h você recebe relatório no Telegram automaticamente.

Pra ver stats na hora:

```
Rode `npm run stats` e me mostre.
```

Iteração contínua

Depois de 1 semana rodando, cole:

```
Analise o histórico de aplicações no SQLite (data/jobs.db).
```

Me diga:

1. Qual categoria tem maior taxa de resposta
2. Quais keywords aparecem mais nas vagas qualificadas
3. Que ajustes no filtro aumentariam a qualidade

```
Depois atualize src/config.js com os insights e commite.
```

Isso transforma o agente em algo que **aprende** com cada ciclo.

Troubleshooting

"Sessão expirada" → `npm run login` de novo

"Nenhuma vaga encontrada" → seletores do scraper estão errados, volte pro PASSO 6

"Falha ao aplicar" → seletores do applicator estão errados, volte pro PASSO 6

"Bot não responde" → verifique `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` no `.env`

"Erro 429 na API Anthropic" → aumentou o tráfego, adicione `sleep` de 1s entre chamadas em `src/index.js`

"Conta banida no AI Workfinder" → rodou com intervalo muito curto. Mude `RUN_INTERVAL_MINUTES=60` no `.env` e evite `HEADLESS=true` por alguns dias