

```

#!/bin/bash

# setup-github.sh - Cria o repo no GitHub e faz o primeiro push
# Uso: bash setup-github.sh

set -e

REPO_NAME="karina-job-agent"
VISIBILITY="private" # mude pra "public" se quiser público

echo "🔧 Setup do repositório GitHub para Karina Job Agent"
echo ""

# Verifica gh CLI
if ! command -v gh &> /dev/null; then
    echo "❌ gh CLI não instalado."
    echo ""
    echo "Instale com:"
    echo "  macOS: brew install gh"
    echo "  Linux:  sudo apt install gh"
    echo "  Windows: choco install gh"
    echo ""
    echo "Depois autentique: gh auth login"
    exit 1
fi

# Verifica autenticação
if ! gh auth status &> /dev/null; then
    echo "🔑 Você precisa autenticar no GitHub primeiro."
    echo "Rode: gh auth login"
    exit 1
fi

# Inicializa git se ainda não for repo
if [ ! -d ".git" ]; then
    echo "📦 Inicializando repositório git local..."
    git init
    git branch -M main
fi

# Cria .gitignore se não existir
if [ ! -f ".gitignore" ]; then
    cat > .gitignore << 'EOF'
node_modules/
data/

```

```
.env
*.log
.DS_Store
EOF
    echo "✅ .gitignore criado"
fi

# Primeiro commit
git add .
git commit -m "Initial commit: Karina Job Agent" || echo "Nada pra commitar"

# Cria repo no GitHub
echo ""
echo "🌐 Criando repositório $REPO_NAME no GitHub..."
gh repo create "$REPO_NAME" --$VISIBILITY --source=. --push

echo ""
echo "✅ Repositório criado e código enviado!"
echo ""
REPO_URL=$(gh repo view --json url -q .url)
echo "🔗 URL: $REPO_URL"
echo ""
echo "📱 Próximos passos no Claude Code mobile:"
echo "    1. Abra o projeto"
echo "    2. Siga INSTRUcoes_CLAUDE_CODE.md a partir do PASSO 2"
```