

INFORMATIONEN

MTOM 472,5 KG
 Nutzlast (incl. Sprit) 170 KG
 Max. Kraftstoffmenge 2X 45 ℓ / 65 KG
 Davon 89 ℓ ausfliegbar

SUPER bleifrei min 96 Oktan ROZ

Geschwindigkeiten:

Never Exceed – v_{NE} 210 KM/H
 Manöver-Geschw. – v_A 150 KM/H
 Max. Klappen-Geschw. – v_{FE} 115 KM/H
 Bestes Gleiten – v_{BG} 100 KM/H
 Geringstes Sinken – v_{ms} 100 KM/H
 Bester Steigwinkel – v_x 90 KM/H
 Bestes Steigen – v_y 100 KM/H

COCKPIT

Vorflugkontrolle DURCHGEFÜHRT
 gem. Handbuch
 Dokumente AN BORD
 Gurte ANGELEGT
 Beide Türen VERRIEGELT

VOR DEM ANLASSEN

Parkbremse GESETZT
 Klappen EINGEFAHREN
 Kraftstoffhähne (L/R) BEIDE OFFEN
 Kippschalter ALLE SCHALTER AUS
 Rettungsgerät ENTSICHERT
 Zündschlüssel IM ZÜNDSCHLOSS
 MASTER (Zündschlüssel) EIN
 Vorsichtig EINE Stufe nach rechts. ↻
 Kraftstoffvorrat GEPRÜFT

ANLASSEN

Gashebel LEERLAUF
 Propellerbereich FREI

KALTSTART:

Choke ganz vor (hält selbst)
 Zündung AUS: beide Kippschalter OFF (unten)
 Starter 5 sek betätigen (Schlüssel ⌚)
 Zündung: beide Kippschalter ON (oben)
 Motorstart durchführen (Schlüssel ⌚)

WARMSTART:

Zündung: beide Kippschalter ON (oben)
 Motorstart durchführen (Schlüssel ⌚)

(Starter maximal 10 sek am Stück betätigen.)

Drehzahl (Leerlauf, ohne Choke) . . MAX. 2000 RPM
 Öldruck VORHANDEN

NACH DEM ANLASSEN

Radio EINGESCHALTET
 Intercom EINGESCHALTET
 Transponder EINGESCHALTET
 Traffic-Warner EINGESCHALTET
 Sicherung darunter eindrücken
 Positionslichter NACH BEDARF
 Höhenmesser EINGESTELLT

ROLLEN

Drehzahl LEERLAUF
 LDG Light EINGESCHALTET
 Parkbremse GEÖFFNET
 Bremsfunktion GETESTET
 Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit
 und nur nach ggf. nötigen Freigaben!
 Höhenruder möglichst in Neutral halten.

AM ROLLHALT

Gas/Drehzahl LEERLAUF
 Parkbremse GESETZT
 LDG Light AUS
 Bei max. 2000 RPM ausreichend
 warmlaufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
 Zündkreisprüfung DURCHGEFÜHRT
 Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 150 RPM
 Steuerung (nur Stick, ohne Pedale) GEPRÜFT: FREI
 Trimmung GEPRÜFT: NEUTRAL
 Rote Markierung
 Gurte, Türen, Brandhähne . . . NOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG**Zum Aufrollen:**

LDG Light EINGESCHALTET
 Transponder Mode ACS
 Klappen NACH BEDARF
 Nur für Kurzstart Stufe 1, sonst ganz EINGEFAHREN.

Gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen.**Auf der Bahn / zum START:**

Gashebel ALLMÄHLICH VOLLGAS
 Bugrad entlasten bei 80 KM/H
 Steigfluggeschwindigkeit 100 KM/H
 Trimmung EINGESTELLT
 Bei Erreichen sicherer Flughöhe,
 Klappen langsam einfahren,
 Leistung um 100 RPM reduzieren.
 Mit 105 bis 115 km/h steigen.
 Trimmung anpassen.

REISEFLUG

Klappen EINGEFAHREN
 LDG Light AUS

Leistungseinstellungen:

| Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM

| Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!

Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

Höhenmesser EINGESTELLT
 Fahrt/Geschw. GEM. ANFLUG
 Höhe GEM. ANFLUG
 LDG Light EINGESCHALTET
 Klappen NACH BEDARF

Geschwindigkeit prüfen!

Max. 115 km/h für Klappen.

Höhe GEM. PLATZRUNDE / VORGABEN

ENDANFLUG UND LANDUNG

Klappen NACH BEDARF
 Endanflug ohne Klappen 110 KM/H
 Endanflug mit Klappen 80 KM/H
 Aufsetzen (clean) 95 KM/H
 Aufsetzen mit Klappen 80 KM/H

ABROLLEN

Landeklappen GANZ EINGEFAHREN
 Drehzahl NACH BEDARF
 Rollen gem. Freigaben, mit Schrittgeschwindigkeit.
 Höhenruder möglichst in Neutral halten.

ABSTELLEN**An der Parkposition:**

Gashebel / Drehzahl LEERLAUF

Parkbremse GESETZT

LDG LIGHT AUS

Positionslichter AUS

Transponder, Funkgerät, Intecom AUS

Traffic-Warner AUS

Sicherung darunter ziehen.

Trimmung NEUTRAL

Rote Markierung

Zündung (per Kippschalter L/R) AUS

| Nacheinander! Ggf. auf Unregelm. achten.

WENN MOTOR STEHT:

Kippschalter ALLE SCHALTER AUS

MASTER / Zündschlüssel AUS

Zündschlüssel ABGEZOGEN

Rettungsgerät GESICHERT

Beim Aussteigen:

Parkbremse NACH BEDARF

Muss rangiert werden?

| Parkbremse: OFFEN

Abstellen über Nacht im Freien?

| Parkbremse: GESETZT

| Ruder: GESICHERT

| (Stick mit Gurt und

| Expander arretiert)

| Klötze vor Räder?

| Luftfahrzeug verzurrt?