

**INFORMATIONEN**

MTOM ..... 472,5 KG  
 Nutzlast (incl. Sprit) ..... 160 KG  
 Max. Kraftstoffmenge ..... 65 l / 45 KG  
     Davon 64 l ausfliegbar  
     SUPER bleifrei min 96 Oktan ROZ  
**Geschwindigkeiten:**  
 Never Exceed -  $v_{NE}$  ..... 216 KM/H  
 Manöver-Geschw. -  $v_A$  ..... 139 KM/H  
 Max. Klappen-Geschw. -  $v_{FE}$  ..... 105 KM/H  
 Bestes Gleiten -  $v_{BG}$  ..... 105 KM/H  
 Geringstes Sinken -  $v_{ms}$  ..... 95 KM/H

**COCKPIT**

Vorflugkontrolle ..... DURCHGEFÜHRT  
     gem. Handbuch  
     Alle Deckel und Türen GESCHLOSSEN?  
 Kraftstoffvorrat ..... GEPRÜFT  
 Dokumente ..... AN BORD  
 Gurte ..... ANGELEGT  
 Beide Türen ..... VERRIEGELT  
 Beide Gashebel ..... AUFRECHT

**VOR DEM ANLASSEN**

Parkbremse ..... GESETZT  
 Klappen ..... EINGEFAHREN  
 Kraftstoffhahn ..... OFFEN  
 Kippschalter ..... ALLE SCHALTER AUS  
 Rettungsgerät ..... ENTSICHERT  
 Zündschlüssel ..... IM ZÜNDSCHLOSS  
 MASTER (Zündschlüssel) ..... EIN

**ANLASSEN**

Strobe Light (Blitz) ..... AN  
 Zündkreise ..... L/R: BEIDE AN  
 AUX PUMP ..... AN  
 Gashebel ..... LEERLAUF  
 Propellerbereich ..... FREI  
 Choke ..... NACH BEDARF  
     **Kaltstart:** gezogen (halten)  
     **Warmstart:** ohne Choke, etwas Gas  
 Motorstart ..... DURCHGEFÜHRT  
 Drehzahl (Leerlauf, ohne Choke) .. MAX. 2000 RPM  
 Öldruck ..... VORHANDEN

**NACH DEM ANLASSEN**

AUX PUMP ..... AUS  
 Avionics / G5 Horizont ..... EINGESCHALTET  
 Funkgerät & Transponder ..... EINGESCHALTET  
 Höhenmesser (2x) ..... EINGESTELLT  
     Analoger Höhenmesser und G5

**ROLLEN**

Drehzahl ..... LEERLAUF  
 NAV Lights / Wing Strobes ..... NACH BEDARF  
 LDG Light ..... EINGESCHALTET  
 Parkbremse ..... GEÖFFNET  
 Bremsfunktion ..... GETESTET  
     Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit  
     und nur nach ggf. nötigen Freigaben!  
     Höhenruder möglichst in Neutral halten.

**AM ROLLHALT**

Gas/Drehzahl ..... LEERLAUF  
 Parkbremse ..... GESETZT  
 LDG Light ..... AUS  
     Bei max. 2000 RPM ausreichend warm-  
     laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.  
 Zündkreisprüfung ..... DURCHGEFÜHRT  
     Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 150 RPM  
 Steuerung (nur Stick, ohne Pedale) GEPRÜFT: FREI  
 Trimmung ..... GEPRÜFT: NEUTRAL  
 Gurte, Türen, Brandhahn .... NOCHMALS GEPRÜFT

**START / ABFLUG**

**Zum Aufrollen:**  
 LDG Light ..... EINGESCHALTET  
 Transponder Mode ..... ACS  
 Klappen ..... NACH BEDARF  
     Nur für Kurzstart Stufe 1, sonst ganz EINGEFAHREN.  
**Gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen.**  
**Auf der Bahn / zum START:**  
 Gashebel ..... ALLMÄHLICH VOLLGAS  
 Bugrad entlasten bei ..... 80 KM/H  
 Steigfluggeschwindigkeit ..... 110 KM/H  
 Trimmung ..... EINGESTELLT  
     Bei Erreichen sicherer Flughöhe,  
     Klappen langsam einfahren,  
     Leistung um 100 RPM reduzieren, Pumpe AUS.  
     Mit 105 bis 115 km/h steigen.  
     Trimmung anpassen.

**REISEFLUG**

Klappen ..... EINGEFAHREN  
 LDG Light ..... AUS  
 AUX PUMP ..... AUS

**Leistungseinstellungen:**

| Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM

| Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

| Im Reiseflug Leistung **max.** < 25 inch Hg

**ACHTUNG:** Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!

**Motorinstrumente regelm. prüfen!**

**ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG**

Höhenmesser (2x) ..... EINGESTELLT  
 Analoger Höhenmesser und G5

Fahrt/Geschw. .... GEM. ANFLUG

Höhe ..... GEM. ANFLUG

LDG Light ..... EINGESCHALTET

Klappen ..... NACH BEDARF

Geschwindigkeit prüfen!

Max. 105 km/h für Klappen.

Höhe ..... GEM. PLATZRUNDE / VORGABEN

**ENDANFLUG UND LANDUNG**

AUX Pump ..... EINGESCHALTET

Klappen ..... NACH BEDARF

Endanflug ohne Klappen ..... 110 KM/H

Endanflug mit Klappen ..... 80 KM/H

Aufsetzen (clean) ..... 95 KM/H

Aufsetzen mit Klappen ..... 80 KM/H

**ABROLLEN**

AUX Pump ..... AUS

Landeklappen ..... GANZ EINGEFAHREN

Drehzahl ..... NACH BEDARF

Rollen gem. Freigaben, mit Schrittgeschwindigkeit.

Höhenruder möglichst in Neutral halten.

**ABSTELLEN****An der Parkposition:**

Gashebel / Drehzahl ..... LEERLAUF

Parkbremse ..... GESETZT

LDG LIGHT ..... AUS

NAV Lights / Wing Strobes ..... AUS

Transponder, Funkgerät, G5 ..... AUS

Trimmung ..... NEUTRAL

Zündung (per Kippschalter L/R) ..... AUS

| NACHEINANDER! Ggf. auf Unregelm. achten.

**WENN MOTOR STEHT:**

STROBE LIGHT (Blitz) ..... AUS

Kippschalter ..... ALLE SCHALTER AUS

MASTER / Zündschlüssel ..... AUS

Zündschlüssel ..... ABGEZOGEN

Rettungsgerät ..... GESICHERT

**Beim Aussteigen:**

Parkbremse ..... NACH BEDARF

**Muss rangiert werden?**

| Parkbremse: OFFEN

**Abstellen über Nacht im Freien?**

| Parkbremse: GESETZT

| Ruder: GESICHERT

| (Stick mit Gurt arretiert)

| Klötze vor Räder?

| Luftfahrzeug verzurrt?