

INFORMATIONEN

MTOM 472,5 KG
 Nutzlast (incl. Sprit) 160 KG
 Max. Kraftstoffmenge 65 l / 45 KG
 Davon 64 l ausfliegbar
 SUPER bleifrei min 96 Oktan ROZ
Geschwindigkeiten:
 Never Exceed - v_{NE} 216 KM/H
 Manöver-Geschw. - v_A 139 KM/H
 Max. Klappen-Geschw. - v_{FE} 105 KM/H
 Bestes Gleiten - v_{BG} 105 KM/H
 Geringstes Sinken - v_{ms} 95 KM/H

COCKPIT

Vorflugkontrolle DURCHGEFÜHRT
 gem. Handbuch
 Alle Deckel und Türen GESCHLOSSEN?
 Kraftstoffvorrat GEPRÜFT
 Dokumente AN BORD
 Gurte ANGELEGT
 Beide Türen VERRIEGELT
 Beide Gashebel AUFRECHT

VOR DEM ANLASSEN

Parkbremse GESETZT
 Klappen EINGEFAHREN
 Kraftstoffhahn OFFEN
 Kippschalter ALLE SCHALTER AUS
 Rettungsgerät ENTSICHERT
 Zündschlüssel IM ZÜNDSCHLOSS
 MASTER (Zündschlüssel) EIN

ANLASSEN

Strobe Light (Blitz) AN
 Zündkreise L/R: BEIDE AN
 AUX PUMP AN
 Gashebel LEERLAUF
 Propellerbereich FREI
 Choke NACH BEDARF
 Kaltstart: gezogen (halten)
 Warmstart: ohne Choke, etwas Gas
 Motorstart DURCHGEFÜHRT
 Drehzahl (Leerlauf, ohne Choke) .. MAX. 2000 RPM
 Öldruck VORHANDEN

NACH DEM ANLASSEN

AUX PUMP AUS
 Avionics / G5 Horizont EINGESCHALTET
 Funkgerät & Transponder EINGESCHALTET
 Höhenmesser (2x) EINGESTELLT
 Analoger Höhenmesser und G5

ROLLEN

Drehzahl LEERLAUF
 NAV Lights / Wing Strobes NACH BEDARF
 LDG Light EINGESCHALTET
 Parkbremse GEÖFFNET
 Bremsfunktion GETESTET
 Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit
 und nur nach ggf. nötigen Freigaben!
 Höhenruder möglichst in Neutral halten.

AM ROLLHALT

Gas/Drehzahl LEERLAUF
 Parkbremse GESETZT
 LDG Light AUS
 Bei max. 2000 RPM ausreichend warm-
 laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
 Zündkreisprüfung DURCHGEFÜHRT
 Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 150 RPM
 Steuerung (nur Stick, ohne Pedale) GEPRÜFT: FREI
 Trimmung GEPRÜFT: NEUTRAL
 Gurte, Türen, Brandhahn NOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG

Zum Aufrollen:
 LDG Light EINGESCHALTET
 Transponder Mode ACS
 Klappen NACH BEDARF
 Nur für Kurzstart Stufe 1, sonst ganz EINGEFAHREN.
Gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen.
Auf der Bahn / zum START:
 Gashebel ALLMÄHLICH VOLLGAS
 Bugrad entlasten bei 80 KM/H
 Steigfluggeschwindigkeit 110 KM/H
 Trimmung EINGESTELLT
 Bei Erreichen sicherer Flughöhe,
 Klappen langsam einfahren,
 Leistung um 100 RPM reduzieren, Pumpe AUS.
 Mit 105 bis 115 km/h steigen.
 Trimmung anpassen.

REISEFLUG

Klappen EINGEFAHREN
 LDG Light AUS
 AUX PUMP AUS

Leistungseinstellungen:

| Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM

| Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

| Im Reiseflug Leistung **max.** < 25 inch Hg

ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!

Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

Höhenmesser (2x) EINGESTELLT
 Analoger Höhenmesser und G5

Fahrt GEM. ANFLUG

Höhe GEM. ANFLUG

LDG Light EINGESCHALTET

Klappen NACH BEDARF

Geschwindigkeit prüfen!

Max. 105 km/h für Klappen.

Höhe GEM. PLATZRUNDE / VORGABEN

ENDANFLUG UND LANDUNG

AUX Pump EINGESCHALTET

Klappen NACH BEDARF

Endanflug ohne Klappen 110 KM/H

Endanflug mit Klappen 80 KM/H

Aufsetzen (clean) 95 KM/H

Aufsetzen mit Klappen 80 KM/H

ABROLLEN

AUX Pump AUS

Landeklappen GANZ EINGEFAHREN

Drehzahl NACH BEDARF

Rollen gem. Freigaben, mit Schrittgeschwindigkeit.

Höhenruder möglichst in Neutral halten.

ABSTELLEN**An der Parkposition:**

Gashebel / Drehzahl LEERLAUF

Parkbremse GESETZT

LDG LIGHT AUS

NAV Lights / Wing Strobes AUS

Transponder, Funkgerät, G5 AUS

Trimmung NEUTRAL

Zündung (per Kippschalter L/R) AUS

| NACHEINANDER! Ggf. auf Unregelm. achten.

WENN MOTOR STEHT:

STROBE LIGHT (Blitz) AUS

Kippschalter ALLE SCHALTER AUS

MASTER / Zündschlüssel AUS

Zündschlüssel ABGEZOGEN

Rettungsgerät GESICHERT

Beim Aussteigen:

Parkbremse NACH BEDARF

Muss rangiert werden?

| Parkbremse: OFFEN

Abstellen über Nacht im Freien?

| Parkbremse: GESETZT

| Ruder: GESICHERT

| (Stick mit Gurt arretiert)

| Klötze vor Räder?

| Luftfahrzeug verzurrt?