INFORMATIONEN

MTOM . . . . . 472,5 KG
Nutzlast (incl. Sprit) . . . . . 170 KG
Max. Kraftstoffmenge . . . . . 2X 45 ℓ / 65 KG
Davon 89 ℓ ausfliegbar
SUPER bleifrei min 96 Oktan ROZ

Gechwindigkeiten:

Never Exceed - v_{NE} . . . . . 210 KM/H
Manöver-Geschw. - v_A . . . . . 150 KM/H
Max. Klappen-Geschw. - v_{FE} . . . . . 115 KM/H
Bestes Gleiten - v_{BG} . . . . . 100 KM/H
Geringstes Sinken - v_{ms} . . . . . 100 KM/H
Bester Steigwinkel - v_x . . . . . 90 KM/H
Bestes Steigen - v_y . . . . . 100 KM/H

COCKPIT

Vorflugkontrolle . . . . . DURCHGEFÜHRT
gem. Handbuch
Dokumente . . . . . AN BORD
Gurte . . . . . ANGELEGT
Beide Türen . . . . . VERRIEGELT

VOR DEM ANLASSEN

Parkbremse . . . . . GESETZT
Klappen . . . . . EINGEFAHREN
Kraftstoffhähne (L/R) . . . . . BEIDE OFFEN
Kippschalter . . . . . ALLE SCHALTER AUS
Rettungsgerät . . . . . ENTSICHERT
MASTER (blauer Schalter) . . . . . EIN
Kraftstoffvorrat . . . . . GEPRÜFT

ANLASSEN

Strobes (Pos. Lichter) . . . . . AN
Zündkreise . . . . . L/R: BEIDE AN
Gashebel . . . . . LEERLAUF
Propellerbereich . . . . . FREI
Choke . . . . . NACH BEDARF
Kaltstart: Ganz vor (hält selbst)
Warmstart: ohne Choke, etwas Gas
Motorstart . . . . . DURCHGEFÜHRT
Drehzahl (Leerlauf, ohne Choke) . . MAX. 2000 RPM
Öldruck . . . . . VORHANDEN

NACH DEM ANLASSEN

Radio . . . . . EINGESCHALTET
Intercom . . . . . EINGESCHALTET
Transponder . . . . . EINGESCHALTET
Traffic-Warner . . . . . EINGESCHALTET
Sicherung darunter eindrücken
Höhenmesser . . . . . EINGESTELLT

ROLLEN

Drehzahl . . . . . LEERLAUF
LDG Light . . . . . EINGESCHALTET
Parkbremse . . . . . GEÖFFNET
Bremsfunktion . . . . . GETESTET
Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit
und nur nach ggf. nötigen Freigaben!
Höhenruder möglichst in Neutral halten.

AM ROLLHALT

Gas/Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Parkbremse . . . . . GESETZT
LDG Light . . . . . AUS
Bei max. 2000 RPM ausreichend warm-
laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
Zündkreisprüfung . . . . . DURCHGEFÜHRT
Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 150 RPM
Steuerung (nur Stick, ohne Pedale) GEPRÜFT: FREI
Trimmung . . . . . GEPRÜFT: NEUTRAL
Rote Markierung
Gurte, Türen, Brandhähne . . . NOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG

Zum Aufrollen:

LDG Light . . . . . EINGESCHALTET
Transponder Mode . . . . . ACS
Klappen . . . . . NACH BEDARF
Nur für Kurzstart Stufe 1, sonst ganz EINGEFAHREN.

Gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen.

Auf der Bahn / zum START:

Gashebel . . . . . ALLMÄHLICH VOLLGAS
Bugrad entlasten bei . . . . . 80 KM/H
Steigfluggeschwindigkeit . . . . . 110 KM/H
Trimmung . . . . . EINGESTELLT
Bei Erreichen sicherer Flughöhe,
Klappen langsam einfahren,
Leistung um 100 RPM reduzieren.
Mit 105 bis 115 km/h steigen.
Trimmung anpassen.

REISEFLUG

Klappen . . . . . EINGEFAHREN
LDG Light . . . . . AUS
Leistungseinstellungen:
| Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM
| Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM
ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!
Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

Höhenmesser . . . . . EINGESTELLT
Fahrt . . . . . GEM. ANFLUG
Höhe . . . . . GEM. ANFLUG
LDG Light . . . . . EINGESCHALTET
Klappen . . . . . NACH BEDARF
Geschwindigkeit prüfen!
Max. 115 km/h für Klappen.
Höhe . . . . . GEM. PLATZRUNDE / VORGABEN

ENDANFLUG UND LANDUNG

Klappen . . . . . NACH BEDARF
Endanflug ohne Klappen . . . . . 110 KM/H
Endanflug mit Klappen . . . . . 80 KM/H
Aufsetzen (clean) . . . . . 95 KM/H
Aufsetzen mit Klappen . . . . . 80 KM/H

ABROLLEN

Landeklappen . . . . . GANZ EINGEFAHREN
Drehzahl . . . . . NACH BEDARF
Rollen gem. Freigaben, mit Schrittgeschwindigkeit.
Höhenruder möglichst in Neutral halten.

ABSTELLEN

An der Parkposition:
Gashebel / Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Parkbremse . . . . . GESETZT
LDG LIGHT . . . . . AUS
Transponder, Funkgerät, Intecom . . . . . AUS
Traffic-Warner . . . . . AUS
Sicherung darunter ziehen.
Trimmung . . . . . NEUTRAL
Rote Markierung
Zündung (per Kippschalter L/R) . . . . . AUS
| NACHEINANDER! Ggf. auf Unregelm. achten.

WENN MOTOR STEHT:
Strobes (Pos. Lichter) . . . . . AUS
Kippschalter . . . . . ALLE SCHALTER AUS
MASTER (blauer Schalter) . . . . . AUS
Rettungsgerät . . . . . GESICHERT
Beim Aussteigen:
Parkbremse . . . . . NACH BEDARF
Muss rangiert werden?
| Parkbremse: OFFEN
Abstellen über Nacht im Freien?
| Parkbremse: GESETZT
| Ruder: GESICHERT
| | (Stick mit Gurt und
| | Expander arretiert)
| Klötze vor Räder?
| Luftfahrzeug verzurrt?