

# VO\_PICKUP\_SCRIPT

## VO 부분 재녹음(픽업) 원고 — 승인 전 실행 금지

조건: 원 녹음의 다른 구간, 속도, 순서는 유지합니다. 대체 문장은 원래 시간창 안에 들어가도록 음절 수를 맞췄습니다(±1음절). 시간은 원 녹음 기준이며 R9의 ASR·무음 경계에서 가져왔습니다.

| ID | 등급  | 교체 시간창                                   | 원 녹음 (음절)                                                 | 대체 문장 (음절)                                              | 이유                             |
|----|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P1 | 권장  | 128.42 – 134.44 초 (6.0초) · B16<br>둘째 문장  | 이 이론만으로 과거 청라 바이모달 트램의 운행 중단과 고장 원인을 모두 단정할 수는 없습니다. (38) | 이 이론만으로 과거 청라 바이모달 트램의 운행 중단이나 고장 원인을 설명할 수는 없습니다. (37) | “모두”가 노면 원리의 부분 책임을 함의함        |
| P2 | 권장  | 231.72 – 236.24 초 (4.5초) · B26<br>“하며” 뒤 | 특허의 존재 자체가 청라 구간의 시공 결함을 직접 입증하는 것은 아닙니다. (30)            | 특허의 존재 자체가 청라 구간의 실제 시공 방식을 보여주는 것은 아닙니다. (30)          | 확인되지 않은 “시공 결함” 전제를 심음         |
| P3 | 조건부 | 156.16 – 162.38 초 (6.2초) · B19<br>첫 문장   | 이후 이천이십년 공개된 기관 자료에는 차체 균열과 퓨즈 단락, 누유 문제가 지적되었습니다. (37)   | 이후 이천이십년 공개된 기관 자료에는 차체 균열과 고압 퓨즈, 누유 문제가 언급되었습니다. (37) | 청취와 원문 확인에서 “단락”의 근거가 없을 때만 진행 |

### 녹음·편집 규칙

- TTS라면 원 녹음과 같은 음성, 속도, 스타일 설정을 씁니다. 사람 성우라면 같은 마이크, 거리, 공간으로 녹음하고, 앞뒤 문장을 이어 읽은 테이크에서 해당 문장만 잘라 씁니다(억양 연결용).
- 대체 문장의 길이가 시간창보다 길면 템포를 바꾸지 말고 다시 녹음합니다. 짧으면 문장 끝 무음으로 맞춥니다.
- 이음새마다 6~10ms 크로스페이드를 넣고, 처리 전 원본의 라우드니스 체인(-14 LUFS / TP -1.0)을 다시 적용합니다.
- 교체 뒤 G2(사실)·G4(청취) 게이트를 새 SHA256으로 다시 받습니다.
- 교체하지 않는 경우 화면 보정 문구는 R9\_RESOLUTION\_PLAN.md §5의 V5·V6 행을 씁니다.