

XPath: Tablas de referencia rápida

Selectores de nodos

Expresión	Descripción	Ejemplo
/	Nodo raíz (al inicio) o separador de hijo directo	/biblioteca/revista
//	Cualquier descendiente a partir del nodo actual	//libro
.	Nodo actual	./titulo
..	Nodo padre del nodo actual	../autor
@attr	Atributo del nodo actual	@id

Comodines

Expresión	Descripción	Ejemplo
*	Cualquier elemento en el nivel actual	/biblioteca/*
@*	Todos los atributos del nodo actual	//libro/@*
text()	Contenido de texto del nodo	//titulo/text()
node()	Todos los nodos (elementos, texto, etc.)	//libro/node()

Predicados

Expresión	Descripción	Ejemplo
[n]	El <i>n</i> ésimo nodo hijo	/biblioteca/libro[1]
[last()]	El último nodo hijo	/biblioteca/libro[last()]
[last()-n]	Nodo <i>n</i> ésimo desde el final	/biblioteca/libro[last()-1]
[position()<n]	Los primeros <i>n</i> – 1 nodos	/biblioteca/libro[position()<3]
[@attr]	Nodos que poseen el atributo	//autor[@fechaNacimiento]
[@attr="val"]	Nodos con el atributo igual a un valor	//autor[@fechaNacimiento="28/03/1936"]
[not(...)]	Negación de la condición	//autor[not(@fechaNacimiento)]

Comparaciones

Expresión	Descripción	Ejemplo
=, !=	Igualdad / Distinto	//libro[precio = 541.78]
<, >	Menor estricto / Mayor estricto	//libro[precio < 500]
<=, >=	Menor o igual / Mayor o igual	//libro[precio >= 541.78]

Operadores

Expresión	Descripción	Ejemplo
+, -, *, div	Suma / Resta / Multiplicación / División	//libro[precio + 100 > paginas div 600]
or, and	Disyunción / Conjunción	precio = 541.78 or precio = 214.48
mod	Módulo (resto de la división entera)	/biblioteca/libro[position() mod 2 = 1]
	Unión de caminos	//libro/titulo //libro/precio

Funciones (XPath 2.0)

Expresión	Descripción	Ejemplo
count(nodos)	Cantidad de nodos en una secuencia	count(/libro)
sum(nodos)	Suma de valores numéricos	sum(/precio)
avg(nodos)	Promedio de valores	avg(/precio)
min(nodos)	Valor mínimo	min(/precio)
max(nodos)	Valor máximo	max(/precio)
contains(s1, s2)	Verdadero si <i>s1</i> contiene <i>s2</i>	contains(titulo, 'XML')
starts-with(s1, s2)	Verdadero si <i>s1</i> empieza con <i>s2</i>	starts-with(titulo, 'La')
ends-with(s1, s2)	Verdadero si <i>s1</i> termina con <i>s2</i>	ends-with(titulo, '.')
upper-case(s)	Convierte la cadena a mayúsculas	upper-case('hola')
lower-case(s)	Convierte la cadena a minúsculas	lower-case('HOLA')
string-length(s)	Longitud de la cadena	string-length('abc')
matches(s, regex)	Verdadero si la cadena coincide con la regex	matches(titulo, '~\d+\$')

Expresiones (XPath 2.0)

Expresión	Descripción	Ejemplo
if (cond) then e1 else e2	Condicional	if (precio > 500) then 'Caro' else 'Barato'
some \$x in seq satisfies cond	Alguno cumple la condición	some \$x in //precio satisfies \$x > 1000
every \$x in seq satisfies cond	Todos cumplen la condición	every \$x in //precio satisfies \$x > 0
for \$x in seq return expr (a to b)	Iteración sobre una secuencia Rango numérico	for \$l in //libro return \$l/titulo (1 to 5) → genera (1, 2, 3, 4, 5)