Cambios realizados en etapa.xsd (resumen)

1. Cambios de codificación
Antes: el XSD estaba en Windows-1252 y con un namespace temporal (http://tempuri.org/etapa).
Ahora: va en UTF-8 y usa el namespace de la universidad: http://www.uniovi.es.
También se ha definido el prefijo por defecto con xmlns="http://www.uniovi.es" y elementFormDefault="qualified"
para que todos los elementos pertenezcan al mismo espacio de nombres.

2. Cambios de tipos de datos
Antes: casi todo era xs:string y algunos atributos eran simples CDATA/PCDATA.
Ahora: se usan tipos XML Schema más específicos y útiles:
- numero -> xs:positiveInteger (1..21)
- fecha -> xs:date
- longitud_km / distancia_km -> xs:decimal
- coord_longitud / coord_latitud -> xs:decimal
- coord_altitud -> xs:decimal
- velocidad_media -> xs:decimal (con posible valor NO DISPONIBLE)
- tiempo_ganador / tiempos / diferencias -> xs:duration (con posible valor NO DISPONIBLE)
- atributos unidad -> ahora están fijados con valores concretos: deg, m, km, km/h

3. Cambios de rangos y restricciones introducidas
Antes: solo se controlaba la estructura con ?, +, * y enumeraciones básicas.
Ahora se añaden restricciones reales:
- numero entre 1 y 21
- distancia/longitud entre 0 y 5000
- latitud/longitud entre -180 y 180
- altitud entre -200 y 9000
- velocidad media entre 0 y 100
- tipo de etapa: llana, montaña, contrarreloj individual, contrarreloj por equipos, media montaña
- categoría puerto: 1a, 2a, 3a, especial, bonificado
- tipo sprint: intermedio, bonificado
- rutas de archivos: fotos .jpg/.png/.gif, videos .mp4/.avi/.mkv, sonidos .mp3/.wav/.ogg
- cardinalidades: referencias mínimo 3; fotos 1..5; videos 1..3; sonidos 1..3; puntos_anonimos opcional pero si existe al menos 1