

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

C++ for Base

Contents



Working with Files in C++



Practice

WORKING WITH FILES

❖ Working with Files

- Trong C++ cung cấp các lớp để làm việc vào / ra dữ liệu với File bao gồm:
 - **ofstream**: Stream class to write on files
 - **ifstream**: Stream class to read from files
 - **fstream**: Stream class to both read and write from/to files.

❖ Working with Files

- Ví dụ:

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main () {
```

```
    ofstream myfile;
```

```
    myfile.open ("stanford.txt"); myfile << "Working with file in C++\n";
```

```
    myfile.close();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

C++ for Base

❖ Working with Files

■ Mở file trong C++

- Cú pháp khai báo:

- Khai báo đối tượng thuộc lớp **ofstream** trong C++
- Sử dụng Phương thức **Open** (file_name, mode)
 - » **file_name**: Đường dẫn tới file cần mở
 - » **mode**: Là chế độ mở file
- Hoặc **Tên lớp** **Tên đối tượng** (file_nam, mode) tương ứng

❖ Working with Files

■ Mở file trong C++

- Chế độ mở file (mode):

- **ios::binary**: file theo kiểu nhị phân. Ngầm định là kiểu văn bản.
- **ios::in**: file để đọc (ngầm định với đối tượng trong ifstream).
- **ios::out**: file để ghi (ngầm định với đối tượng trong ofstream), nếu file đã có trên đĩa thì nội dung của nó sẽ bị ghi đè (bị xóa).
- **ios::app**: bổ sung vào cuối file

❖ Working with Files

■ Mở file trong C++

- Chế độ mở file (mode):

- **ios::trunc**: xóa nội dung file đã có
- **ios::ate**: chuyển con trỏ đến cuối file
- **ios::nocreate**: không làm gì nếu file chưa có
- **ios::replace**: không làm gì nếu file đã có

Ví dụ: `ofstream myfile ("example.bin", ios::app | ios::binary);`

❖ Working with Files

■ Đọc file trong C++

- Trong C++ để đọc dữ liệu từ file sử dụng lớp **ifstream**

Ví dụ:

```
string line;
ifstream myfile ("example.txt");
if(myfile.is_open())
{
    while(! myfile.eof())
    {
        getline(myfile,line);
        cout << line << endl;
    }
    myfile.close();
}
else cout << "Khong mo duoc file";
```

close(): Để đóng luồng file sau khi xong

❖ Working with Files

■ Đọc file trong C++

Ví dụ:

```
//Khai báo sử dụng tệp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
```

close(): Để đóng luồng file sau khi xong

```
int main () {
    string line;
    ifstream myfile ("stanford.txt");
    if(myfile.is_open())
    {
        while(! myfile.eof() )
        {
            getline (myfile,line);
            cout << line << endl;
        }
        myfile.close();
    }
    else cout << "Khong mo duoc file";
    return 0;
}
```

❖ Working with Files

■ Ghi file trong C++

- Khai báo đối tượng thuộc lớp **ofstream** để ghi thông tin ra file

Ví dụ: **ofstream** myfile ("stanford.txt");

Stanford

❖ Working with Files

■ Ghi file trong C++

Ví dụ:

```
//Khai báo sử dụng tệp  
#include <iostream>  
#include <fstream>  
using namespace std;
```

```
int main () {  
    ofstream myfile ("stanford.txt");  
    if(myfile.is_open())  
    {  
        myfile << "Stanford – Day lap trinh.\n";  
        myfile << "Website: Stanford.com.vn.\n";  
        myfile.close();  
    }  
    else cout << "Khong mo duoc file";  
    Return 0;  
}
```

close(): Để đóng luồng file sau khi xong

❖ Working with Files

■ Đọc và Ghi file trong C++

Ví dụ: Thực hiện đọc thông tin từ 1 file trên máy tính sau đó ghi thông tin này sang 1 file khác.

Stanford

Practice

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

Thank You !