



# TECHNICAL BULLETIN

MIXING TRUDEFINITION® DURATION® SHINGLES WITH DURATION® SHINGLES PRODUCED PRIOR TO 2012

SUPERSEDES PREVIOUS BULLETINS

### **Issue Description:**

In early 2012, the color blends on Duration® shingles were enhanced and changed to TruDefinition® colors. These newer TruDefinition® colors are more vibrant than the original formulation and they do not match the color formulation on earlier Duration® shingles. Duration shingles produced prior to 2012 can be identified by the mylar SureNail® nailing strip.

At that time, the length of TruDefinition\* Duration\* shingles was also increased by 5/8" to 39 3/8" from 38 3/4" Contractors must take extra care when making a repair on less than a full slope with Duration\* produced prior to 2012. For any such repairs, all TruDefinition\* Duration\* shingles must be trimmed to fit in the space created by the removal of the shorter Duration\* shingles. Do not overlap the ends of the shingles.

### Recommendation

Due to the variance in shingle size and color, current TruDefinition® Duration® shingles should not be mixed with Duration shingles produced prior to 2012.







# BOLETÍN TÉCNICO

COMBINACIÓN DE TEJAS TRUDEFINITION<sup>®</sup> DURATION<sup>®</sup> CON TEJAS DURATION<sup>®</sup> PRODUCIDAS ANTES DE 2012

SUSTITUYE A LOS BOLETINES ANTERIORES

## Descripción del asunto:

A principios de 2012, las combinaciones de colores de las tejas Duration\* se mejoraron y cambiaron a colores TruDefinition\*. Estos nuevos colores TruDefinition\* son más vibrantes que la fórmula original y no coinciden con la fórmula de color de las tejas Duration\* anteriores. Las tejas Duration producidas antes de 2012 se pueden identificar gracias a la tira de clavado de mylar SureNail\*.

En ese momento, la longitud de las tejas TruDefinition<sup>®</sup> Duration<sup>®</sup> también aumentó de 5/8in a 39 3/8in desde 38 3/4in. Los contratistas deben tener especial cuidado al realizar una reparación que no sea en una pendiente completa con tejas Duration<sup>®</sup> producidas antes de 2012. Para dichas reparaciones, todas las tejas TruDefinition<sup>®</sup> Duration<sup>®</sup> deben recortarse para que quepan en el espacio creado por el retiro de las tejas Duration<sup>®</sup> más cortas. No superpongas los extremos de las tejas.

### Recomendación

Debido a la variación entre el tamaño y el color de las tejas, las tejas TruDefinition<sup>®</sup> Duration<sup>®</sup> actuales no deben mezclarse con las tejas Duration producidas antes de 2012.

Para obtener más información, llama al teléfono 419-248-6557. Correo electrónico: gettech@owenscorning.com

### Exención de responsabilidad

La información técnica incluida en este documento se brinda sin cargo ni obligación y se proporciona y acepta bajo el exclusivo riesgo del destinatario. Debido a que las condiciones de uso pueden variar y están fuera de nuestro control, Owens Corning no se hace responsable de la exactitud o confiabilidad de los datos asociados con usos particulares de cualquier producto descrito en el presente documento.



OWENS CORNING SCIENCE AND TECHNOLOGY, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO 43659
1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com