ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.063.1-4

ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТОМ 6,9,12,15 и 18м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С УКЛОНОМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 1 : 4

выпуск 6

яндалия випадеи эмиодеи четтежи

Ц00097-07

400097-07

типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений

СЕРИЯ 1.063.1-4

ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТОМ 6,9,12,15 и 18м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С УКЛОНОМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 1 : 4

выпуск 6

изделия закладные. Рабочие чертежи

УТВЕРЖЛЕНЫ
ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
ГОССТРОЯ РОССИИ,
ПИСЬМО ОТ 03.03.93 N 9-3-2/35.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.10.93
ПИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ,
ПРИКАЗ ОТ 09.04.93 N 34

РАЗРАБОТАНЫ

ПИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

начальник ско

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

и.в. львовский

дв поляк

ю. а. Репенко

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

зав. Лабораторией

Out SAFE

ЦНИИЭПсельстрой

в.г. назаренко

Ц00097-07

Обозначение	Наименование	Стр.		
1.063.1-4.6- TT	Технические требования	2		
1.063.1-4.6-1	Изделие закладное М1-1, М1-2	3		
1.063.1-4.6-2	Изделие закладное М2-1, М2-2	12-2 3		
1.063.1-4.6- 3	Изделие закладное М3-1, М3-2	4		
1.063.1-4.6- 4	Изделие закладное М4	4		
1.063.1-4.6- 5	Изделие закладное М5	5		
1.063.1-4.6- 6	Изделие закладное М6	5		
1.063.1-4.6- 7	Изделие закладное М7	6		
1.063.1-4.6- 8	Изделие закладное М8	6		
1.063.1-4.6- 9	Изделие закладное М9	7		
1.063.1-4.6- 10	Изделие закладное М10	7		
1.063.1-4.6-11	Изделие закладное М11	8		
	Изделие закладное М12	8		
1.063.1-4.6- 12	PIDE DEIGHOUTHE			
1.063.1-4.6- 12 1.063.1-4.6- 13	Изделие закладное М13	9		

- 1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи закладных изделий для стропильных ферм.
- 2. Изготовление и приенка закладных изделий должны производится в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-90, ГОСТ 14098-91. ГОСТ 5264-80. СНиП 2.03.01-84. Качество сварных соединений следует проверять ультразвуковым методом согласно ГОСТ 23858-79.
- 3. Марку стали закладных изделий принимают в соответсвии с указаниями, приведенными в проектной документации на конкретное здание. в соответствии с приложением 2 к СНиП 2.03.01-84 и СНиП II-7-81 м.
- Антикоррозионную защиту закладных изделий выполнять по указаниям, приведенным в проектной документации на конкретное здание, и в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
- 5. Каждое готовое изделие должно пройти приемку ОТК и иметь бирку с указанием его марки и даты изготовления.

и двта										
IOTUNCP		Нач.СКО		Alz		1.063.1-4.6 -TT				
o O		Нконтр.	Репенко	and of	-					
ulouiu.	-	328 EDVIII	Репенко Милютина	Muy	_		Стадия	Лист	Листов	
		Инж.Ік.	Круглова	Mayer			P		1	
						Технические требования	ПРОМСТРОЙПРОЕКТ			
59										
2							1			

Ц00097-07













