


TD0062065/-/A/S/N2025010900616



제 작 용

1. 명시되지 않은 FILLET처수는 TOOL꼭을 따를 것 (단 1mm이하)
2. 명시되지 않은 TAP DRILL깊이는 가성의 나사산 2개를 돌리는 길이로 할 것
3. 모든 나사 TAP HOLES는 GO, NO-GAUGE로 검사할 것
4. 명시되지 않은 치수는 CENTER를 기준으로 대칭임
5. 날카로운 모서리부, BURR 제거할 것
6. 볼트구멍 및 PIN HOLE 등에 들어있는 이물질을 모두 제거할 것

1. FOLLOW TYPICAL TOOL RADIUS NOT SHOWN FILLET DIM. (ONLY BELOW 1mm)
2. TAP DRILL DEPTH WILL BE EXTENDED INCLUDING VIRTUAL THREADS 2EA
3. CHECK ALL TAP HOLES WITH GO, NO-GAUGE
4. FOLLOW SYMMETRY FOR CENTER NOT SHOWN DIMENSION
5. REMOVE SHARP EDGE AND BURR
6. REMOVE FOREIGN MATERIAL IN BOLT HOLE AND PIN HOLE ETC

PROJECT
(공제명)

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DOOSAN ENERBILITY CHANG-WON, KOREA, AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR USED TO FURNISH ANY INFORMATION FOR MAKING OF DRAWING OR APPARATUS EXCEPT WHERE PROVIDED FOR BY AGREEMENT WITH SAID COMPANY.

CONT. NO.
(도면관리 번호)

SECTION E-3

6	A1 (594x841mm)	CONT. NO. (도면관리 번호)	<input type="text"/>
---	------------------	------------------------	----------------------