Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

NAVODILA Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika

Informacijsko komunikacijske tehnologije - Obdelava slik in videa (64238)

Vaja 3: Interpolacija in decimacija slik

Pripravili: Luka Škrlj, Gašper Podobnik & Tomaž Vrtovec

Navodila

Naslednje naloge se opravi med laboratorijsko vajo.

S postopkom interpolacije slik določamo sivinsko vrednost v izbrani točki slike na podlagi znanih sivinskih vrednosti na urejeni diskretni mreži slikovnih elementov oz. vzorčnih točk. Interpolacija ničtega reda priredi izbrani točki (x,y) sivinsko vrednost njej najbližje točke na diskretni mreži vzorčnih točk (interpolacija po principu najbližjega soseda). Interpolacija prvega reda priredi izbrani točki (x, y) sivinsko vrednost v obliki utežene vsote sivinskih vrednosti štirih njej sosednjih točk na diskretni mreži vzorčnih točk (bilinearna interpolacija):

$$f(x,y) = a \cdot f(x_i, y_i) + b \cdot f(x_{i+1}, y_i) + c \cdot f(x_i, y_{i+1}) + d \cdot f(x_{i+1}, y_{i+1}),$$

kjer je f(x,y) sivinska vrednost v točki (x,y). Utež posamezne vzorčne točke je sorazmerna deležu ploščine pravokotnika, ki ga določata točka (x, y), v kateri računamo sivinsko vrednost, in točka, ki je njej diagonalno nasprotna:

$$a = \frac{(x_{i+1} - x)(y_{j+1} - y)}{(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)}, \qquad b = \frac{(x - x_i)(y_{j+1} - y)}{(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)}, \qquad (x_{i,y_{j+1}})$$

$$c = \frac{(x_{i+1} - x)(y - y_j)}{(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)}, \qquad d = \frac{(x - x_i)(y - y_j)}{(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)}. \qquad (x_{i,y_{j+1}})$$

- 1. Dana je sivinska slika pumpkin-200×152-08bit.raw velikosti $X \times Y = 200 \times 152$ slikovnih elementov, ki je zapisana v obliki surovih podatkov (RAW) z 8 biti na slikovni element. Naložite in prikažite dano sliko.
- 2. Napišite funkcijo za interpolacijo ničtega oz. prvega reda:

```
def interpolateImage(iImage, iSize, iOrder):
    return oImage
```

kjer vhodni argument iImage predstavlja interpolacijsko sliko, iSize = [X, Y] vektor velikosti interpolirane slike, i Order pa red interpolacije (ničti = 0, prvi = 1), medtem ko izhodni argument oImage predstavlja interpolirano sliko.

Prikažite interpolirano sliko, pridobljeno z interpolacijo ničtega oz. prvega reda, pri čemer je velikost interpolirane slike dvakrat večja od dane slike.

Gradivo

Naslednje naloge so neobvezne in namenjene boljšemu razumevanju vsebine.

1. Določite interpolacijsko sliko kot območje velikosti $X \times Y = 65 \times 50$ slikovnih elementov v dani sliki, pri čemer se prvi slikovni element območja nahaja na lokaciji (x, y) = (75, 30)slikovnih elementov v dani sliki (to je v 75-tem stolpcu in 30-ti vrstici slike).

Prikažite slike dobljenega interpolacijskega območja in sliko histograma interpolacijskega

območja ter zapišite minimalno, maksimalno in povprečno sivinsko vrednost območja.

2. Kaj so prednosti in kaj slabosti interpolacije ničtega reda?

Prikažite sliko interpoliranega območja iz prve naloge v velikosti $X \times Y = 600 \times 300$ slikovnih elementov, pridobljenega z interpolacijo ničtega reda interpolacijskega območja. Prikažite tudi sliko histograma interpoliranega območja ter zapišite minimalno, maksimalno in povprečno sivinsko vrednost interpoliranega območja.

3. Kaj so prednosti in slabosti interpolacije prvega reda?

Prikažite sliko interpoliranega območja iz prve naloge v velikosti $X \times Y = 600 \times 300$ slikovnih elementov, pridobljenega z interpolacijo prvega reda interpolacijskega območja. Prikažite tudi sliko histograma interpoliranega območja ter zapišite minimalno, maksimalno in povprečno sivinsko vrednost interpoliranega območja.

- 4. Kaj dosežemo z interpolacijami višjih redov, npr. z interpolacijo tretjega reda?
- 5. Pri prikazovanju slik vzpostavite dimenzijsko sorazmerje med interpolacijskim in interpoliranim območjem (tj. območji morata biti enakih fizičnih dimenzij), in sicer tako, da spremenite obstoječo funkcijo displayImage z dodatnima vhodnima argumentoma iGridX in iGridY:

```
def displayImage(iImage, iTitle, iGridX, iGridY):
    # ...
    return fig
```


ki predstavljata vektorja položajev slikovnih elementov v x in y smeri, ki omogočata izračun parametra extent v funkciji imshow iz modula matplotlib.pyplot (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.imshow.html). Izhodni argument fig naj predstavlja objekt prikaznega okna (fig = plt.figure()).

Prikažite sliki interpoliranih območij, pridobljenih z interpolacijo ničtega oz. prvega reda interpolacijskega območja, ki sta v dimenzijskem sorazmerju z interpolacijskim območjem.

S postopkom decimacije slik zmanjšamo število slikovnih elementov slike tako, da jo vzorčimo z nižjo frekvenco. Večstopenjsko decimacijo lahko predstavimo kot zaporedje decimacij s faktorjem 2 v obliki piramide. Filtrirano in z 2 decimirano sliko na nivoju 2n dobimo kot konvolucijo slike s predhodnega nivoja n z jedrom c(i,j) digitalnega filtra velikosti $N \times N$; N = 2M + 1:

$${}^{2n}f(x,y) = \sum_{i=-M}^{i=M} \sum_{j=-M}^{j=M} c(i,j) \cdot {}^{n}f(2x-i,2y-j).$$

Jedro c(i,j) digitalnega filtra, ki zmanjša frekvenčno širino, ima v naslednjo obliko:



$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{400}$
$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{80}$
$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{50}$
$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{80}$
$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{80}$	$\frac{1}{400}$

M = 2

6. Napišite funkcijo za decimacijo slike:

```
def decimateImage(iImage, iKernel, iLevel):
    # ...
    return oImage
```

kjer vhodni argument i Image predstavlja decimacijsko sliko, i Kernel jedro c(i,j) digitalnega filtra velikosti $N \times N$, i Level pa je celoštevilčni nivo piramidne decimacije, medtem ko izhodni argument o Image predstavlja decimirano sliko.

Decimirajte dano sliko z danima jedroma c(i, j) digitalnega filtra velikosti M = 1 in M = 2 ter prikažite rezultate na nivoju piramidne decimacije iLevel = 2.

- 7. Kaj so prednosti in kaj slabosti decimacije?
- 8. S kakšnim faktorjem upada velikost slike pri decimaciji? S kakšnim faktorjem upada število podatkov, potrebnih za zapis slike?
- 9. Kakšne pogoje morajo izpolnjevati koeficienti jedra c(i,j) digitalnega filtra, ki ga uporabljate pri decimaciji slike?
- 10. Če bi želeli pri decimaciji preprosto vzorčiti vsak drugi slikovni element brez zmanjševanja frekvenčne širine slike, kakšna bi bila v takem primeru oblika in kakšne bi bile vrednosti jedra c(i,j) digitalnega filtra?