



|   |   |
|---|---|
| 急停扭矩<br>(Emergency Stop Torque)         | 2倍額定輸出力矩<br>(2 times rated output torque) |
| 額定輸入轉速<br>(Rated input speed)           | 3000rpm                                   |
| 背隙<br>(Dorsal gap)                      | ≤10arcmin                                 |
| 容許徑向力<br>(Allowable radial force)       | 1300N                                     |
| 容許軸向力<br>(Allowable axial force)        | 1100N                                     |
| 使用壽命<br>(Service life)                  | 20000h                                    |
| 效率<br>(Efficiency)                      | ≥94%                                      |
| 使用溫度範圍<br>(Operating temperature range) | -25℃～90℃                                  |
| 防護等級<br>(protection class)              | IP65                                      |
| 安裝方式<br>(Installation DIRECTION)        | 任意(Arbitrarily)                           |

|             |               |                   |   |   |
|-------------|---------------|-------------------|---|---|
|             |               |                   |   |   |
|             |               |                   |   |   |
| ---         | 2018-12-26    | 00初版              | 陳國棟   |   |
| 改版<br>SYM   | 年 月 日<br>DATE | 變更事項<br>REVISIONS | 設計<br>BY  | 備 注<br>NOTE                                 |
| 制圖<br>PRAWN |               | 設計<br>DESIGNED    | 品名:<br>TITLE  | 精密行星減速機<br>Precision Planetary Gear Reducer |
|             |               |                   | 規格:<br>SPEC   | GPF080-L2-(19-70-90-M6)                     |
|             |               |                   | <div><div><div>G+</div><div>®</div></div><div>吉嘉精密科技有限公司<br/>GIGA Precision Technology Co., Ltd</div></div> |   |