


| | |
|---|---|
| 急停扭矩 (Emergency Stop Torque) | 2倍額定輸出力矩 (2 times rated output torque) |
| 額定輸入轉速 (Rated input speed) | 3000rpm |
| 背隙 (Dorsal gap) | ≤8arcmin |
| 容許徑向力 (Allowable radial force) | 1050N |
| 容許軸向力 (Allowable axial force) | 850N |
| 使用壽命 (Service life) | 20000h |
| 效率 (Efficiency) | ≥96% |
| 使用溫度範圍 (Operating temperature range) | -25℃～90℃ |
| 防護等級 (protection class) | IP65 |
| 安裝方式 (Installation DIRECTION) | 任意(Arbitrarily) |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 減速比 (Speed ratio) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 額定輸出力矩 (Rated output torque) | 60Nm | 88Nm | 95Nm | 66Nm | 40Nm |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|---|-------------|
| | | | | |
| --- | 2018-12-26 | 00初版 | 陳國棟 | |
| 改版 SYM | 年 月 日 DATE | 變更事項 REVISIONS | 設計 BY | 備 注 NOTE |
| 制圖 PRAWN | 設計 DESIGNED | 品名: TITLE | 精密行星減速機 Precision Planetary Gear Reducer | |
| | | 規格: SPEC | GPF090-L1-(19-70-90-M5) | |
| | |  吉嘉精密科技有限公司 GIGA Precision Technology Co., Ltd | | |
| | 4 | 比例SCALE:1:2 | 圖紙 1 (共1) | |