Priprava prosojnic v LATEX-u Uporaba paketa beamer

Matjaž Zaveršnik

Fakulteta za matematiko in fiziko

Razporeditev vsebine

- Razporeditev vsebine
- Matematične trditve

- Razporeditev vsebine
- 2 Matematične trditve
- 3 Postopno odkrivanje vsebine

- Razporeditev vsebine
- Matematične trditve
- 3 Postopno odkrivanje vsebine
- Razno

Naštevanje

Za naštevanje lahko uporabimo okolje itemize:

- Prva točka.
- Druga točka.
- Tretja točka.

ali pa okolje enumerate:

- Prva točka.
- 2 Druga točka.
- 3 Tretja točka.

Bloki z naslovom

Dele besedila lahko zapišemo v bloke.

Uporabimo okolja block, exampleblock, alertblock.

Za parameter okolja napišemo naslov bloka.

Opomba

Tako je videti block z naslovom.

Primer

Tako je videti exampleblock z naslovom.

Opozorilo

Tako je videti alertblock z naslovom.

Bloki brez naslova

Blok lahko ima tudi prazen naslov. V takem primeru bo brez naslovne vrstice.

Tako je videti block s praznim naslovom.

Tako je videti exampleblock s praznim naslovom.

Tako je videti alertblock s praznim naslovom.

Stolpci

- Besedilo lahko pišemo v več stolpcih.
- Osnovno okolje je columns.
- Posamezen stolpec opišemo v okolju column.
- Vsebina stolpca je lahko poljubna.
- Za primer imamo v desnem stolpcu napis v bloku in sliko sončnice.

Slika v stolpcu.



Praštevila

Definicija

Praštevilo je naravno število, ki ima natanko dva delitelja.

Zgledi

- 1 je praštevilo (ima samo enega delitelja: 1).
- 2 je praštevilo (ima dva delitelja: 1 in 2).
- 3 je praštevilo (ima dva delitelja: 1 in 3).
- 4 ni praštevilo (ima tri delitelje: 1, 2 in 4).

Praštevila

Izrek

Praštevil je neskončno mnogo.


Dokaz.

Denimo, da je praštevil končno mnogo.


- Naj bo p največje praštevilo.
- Naj bo q produkt števil 1, 2, ..., p.
- Število q+1 ni deljivo z nobenim praštevilom, torej je q+1 praštevilo.
- To je protislovje, saj je q + 1 > p.




• Dani sta premica p in točka T.




- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.




- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.
- Premico p seče v točkah A in B.




- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.
- Premico p seče v točkah A in B.
- Nariši lok m s središčem v A.




- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.
- Premico p seče v točkah A in B.
- Nariši lok m s središčem v A.
- Nariši lok n s središčem v B in z enakim polmerom.



- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.
- Premico p seče v točkah A in B.
- Nariši lok m s središčem v A.
- Nariši lok n s središčem v B in z enakim polmerom.
- Loka se sečeta v točki *C*.



- Dani sta premica p in točka T.
- Nariši lok k s središčem v T.
- Premico *p* seče v točkah *A* in *B*.
- Nariši lok m s središčem v A.
- Nariši lok n s središčem v B in z enakim polmerom.
- Loka se sečeta v točki *C*.
- Premica skozi točki T in C je pravokotna na p.



Oznaka A B C D

Oznaka	A	В	C	D
Х	1	2	3	4

Oznaka	A	В	C	D
X	1	2	3	4
Y	3	4	5	6

Oznaka	A	В	C	D
X	1	2	3	4
Y	3	4	5	6
Z	5	6	7	8

Oznaka	
Χ	
Y	
Z	

Oznaka	A	
Χ	1	
Y	3	
Z	5	

Oznaka	A	В	
X	1	2	
Y	3	4	
Z	5	6	

Oznaka	A	В	C	
X	1	2	3	
Y	3	4	5	
Z	5	6	7	

Oznaka	A	В	C	D
X	1	2	3	4
Y	3	4	5	6
Z	5	6	7	8

