

וריאנט OpenAI AgentKit E – (מסלול בנייה חלופי ל-n8n)

מקור: Brainers KB – [brainers-library/library/tools/openai-agentkit.md](#) (idx-28). AgentKit שוחרר אוקטובר 2025: Agent Builder (בונה ויזואלי no-code), ספריית connectors, ChatKit לפריסה חיצונית, ו-MCP. ממוקם "בין Make ל-n8n" בקלות השימוש. מטרה: לתת לך (Uri) מסלול בנייה שני להשוואה. **לא** מוצר נפרד ללקוח – אודי בוחר חבילה+תמחור, אתה בוחר מסלול בנייה.

מתי לבחור AgentKit על פני n8n

שיקול	AgentKit	n8n
מהירות הקמת ה-agent	✓ מהיר יותר (הכל תחת OpenAI – מודל+deploy+orchestration)	בינוני
הבנת שפה / reasoning	✓ native OpenAI	✓ (דרך OpenAI node)
Guardrails מובנים	✓ node ייעודי	ידני
חיבור ל-WhatsApp	⚠ לא native – דורש bridge (ChatKit ל-web, או middleware ל-) (WhatsApp BSP)	✓ HTTP ישיר ל-BSP
חיבור iCal / channel manager / Sheets	דרך connectors / MCP / function tools	✓ HTTP/nodes ישיר
self-host / margin בריטיינר	✗ נעול ל-OpenAI, עלות per-token גבוה	✓ self-host = margin גבוה
שכפול ל-50 לקוחות (קו מוצר)	בינוני	✓ template + duplicate

שורה תחתונה: POC = AgentKit מהיר ויפה ל-n8n. reasoning נשאר **המומלץ ל-production** בגלל חיבור WhatsApp ישיר + self-host margin + שכפוליות. השתמש ב-AgentKit אם רוצים להעלות דמו חי תוך יום-יומיים, או אם הלקוח כבר ב-OpenAI ecosystem.

```
[WhatsApp Inbound – BSP 360dialog webhook]
      ↓
      (bridge – לא native ב-AgentKit)
      ↓
      [Middleware קל – n8n / Vercel function / Cloudflare Worker דק]
      ↓
      ממיר payload של 360dialog → קריאה ל-AgentKit (Agents SDK / API)
      ↓
      [AgentKit – Agent Builder flow]
      ↓
      Start
      ↓
      (שפה, חוכן, anti-discrimination check) Guardrails →
      Agent (system prompt = agent-system-prompt.md, model gpt-4o/4o-mini) →
      ↓
      :Tools
      • check_availability (HTTP → function tool ל-iCal / channel manager API) ← זמן-אמת
      • get_property_facts (function tool / File Search על בסיס ידע)
      • log_lead (function tool → Google Sheets/Airtable, או MCP)
      • notify_host (function tool → WhatsApp/Email)
      • If/Else (FIT / UNFIT / BORDERLINE) →
      • End → (מחזיר תשובת טקסט)
      ↓
      [Middleware שולח את התשובה חזרה ל-WhatsApp → 360dialog]
```

Nodes ב-Agent Builder (מ-Brainers KB)

Start • Agent • Tools • Guardrails • MCP • Logic/If-Else • End – drag-and-drop, ללא קוד.

Tools – אותה חתימה כמו ב-(function calling) n8n

tool	תיאור	מימוש
check_availability	זמן-אמת, אסור תאריך תפוס	function tool → HTTP ל-channel manager API (מומלץ) / iCal (עם hold)
get_property_facts	facilities/מחיר/שעות/כללי בית	function tool, או File Search של AgentKit על מסמך הנכסים
log_lead	רישום ליד	function tool → Sheets/Airtable, או connector/MCP
notify_host	התראת ליד חם / handoff	function tool → WhatsApp/Email

Guardrails (יתרון של AgentKit)

- חסימת ניסוחים מפלים (§6 – anti-discrimination ב-FINAL.md): guardrail שמוודא שהדחייה מנוסחת לפי כללי-בית, לא לפי גיל.
- הגבלת נושאים מחוץ ל-scope (לא ייעוץ משפטי/תשלומים מחוץ למסגרת).

Deployment – ChatKit

- ChatKit מאפשר widget צ'אט באתר/אפליקציה. ל-WhatsApp עדיין צריך. (BSP webhook ↔ AgentKit API) bridge ChatKit לבד = ערוץ web, לא WhatsApp.

עלויות (להשוואה מול 250-500\$ ~ n8n/חו')

- OpenAI per-token (gpt-4o-mini זול; gpt-4o יקר יותר) – משתנה לפי נפח שיחות.
- WhatsApp BSP (360dialog) – כמו ב-n8n.
- Middleware (Worker/Vercel) – זניח/חינם בנפח נמוך.
- **self-host margin** כמו n8n → בריטיינר, ה-margin נמוך יותר. שקלל בתמחור.

המלצה

- **דמו מהיר / לקוח ב-AgentKit** → **OpenAI ecosystem**.
- **production + קו מוצר ל-50 מארחים + margin בריטיינר** → n8n (Variant B, המומלץ).
- אפשר היברידי: AgentKit ל-n8n, reasoning+guardrails ל-orchestration+integrations. מורכב יותר – לא לפיילוט ראשון.

מקור

- *OpenAI AgentKit* (idx-28): Agent Builder nodes, connectors, ChatKit, MCP, Brainers – "בין Make ל-n8n".
`brainers-library/library/tools/openai-agentkit.md`