

PRACTICA No. 1 “MS-DOS”

OBJETIVO: En máximo 50 minutos, identificar algunos de los comandos internos básicos.

- 1) **Sin** utilizar las interfaces gráficas de usuario (GUI's)
- 2) Por medio de la creación o edición de archivos **.BAT**
- 3) Por medio del **PROMPT**, en español significa receptor de comandos del sistema operativo, intérprete de instrucciones o bien, consola de operación del sistema.

DESARROLLO

Lea cuidadosamente las instrucciones para llegar al resultado deseado.

1. Ejecute la máquina virtual de MS-DOS y entre a.. 
2. Cree un subdirectorio dentro del escritorio cuyo nombre sea SO _____
3. Cambiar a este sub-directorio o bien entrar al sub-directorio SO _____
4. Modifique el PROMPT del sistema para que además de que nos despliegue el PATH y el signo de “*greater than*” se despliegue la fecha, la hora, ambos datos separados por el carácter de una línea vertical | Resultado: C:\SO|21/10/2015 7:59:34.83> _____
5. **Genere con COPY CON un archivo que realice lo siguiente:**
 - 5.1 Borrar la pantalla con el comando _____
 - 5.2 Mostrar todos los comandos que se van ejecutando al momento de invocar el archivo .BAT _____
 - 5.3 Hacer una pausa hasta el siguiente ENTER _____
 - 5.4 Mostrar la versión del sistema operativo _____
 - 5.5 Hacer de nuevo una pausa hasta oprimir ENTER _____
 - 5.6 Mostrar la etiqueta del disco duro _____
 - 5.7 Hacer una pausa hasta oprimir la tecla de ENTER _____
 - 5.8 Desplegar todos los comandos del sistema operativo _____
 - 5.9 Borrar nuevamente la pantalla _____
 - 5.10 Mostrar la página de código activa, según país en la configuración _____
 - 5.11 Realizar otra pausa que dure hasta oprimir ENTER _____
 - 5.12 Activar la verificación de activación (ON) de la grabación de archivos durante las operaciones que se realizan con sistema _____
 - 5.13 Realizar otra pausa _____
 - 5.14 Desplegar el contenido del directorio del disco y guardarlo en un archivo .txt
 - 5.15 Guardar este archivo con el nombre de C.BAT, mismo que contiene las 14 instrucciones o comandos ya descritos. _____
6. **Verifique que el archivo C.BAT exista al desplegar el contenido del disco duro** _____
7. **Genere otro archivo con el nombre de D.BAT, también con COPY CON donde solicite la lista de los comandos externos con su descripción breve y realice una pausa para leerlos**
8. Verifique el contenido del archivo C.BAT y D.BAT en el directorio del disco duro y en ambos contenidos _____
9. Concatene (unifique) ambos archivos _____
10. Verifique la unión de C.BAT y D.BAT en E.BAT y ejecute el E.BAT. _____

Retroalimentación (*FEEDBACK*)

I: Describa las tres formas de realizar una interacción con el sistema operativo.

I.1 Línea de comandos, interprete de instrucciones, prompt del sistema o consola de operación.

I.2 Crear un archivo con instrucciones o programación del sistema operativo. En esta forma se puede configurar o cambiar la configuración de elementos físicos para instalar controladores o diferentes dispositivos.

I.3 Creación y utilización del lenguaje icónico o aplicaciones interactivas.

II. De una lista de los archivos del sistema más importantes con una breve descripción de su contenido:

Config.sys

Autoexec.bat

Command.com

III. Si dividimos al Sistema operativo en dos elementos fundamentales ¿Cuáles son estos?

KERNEL Y SHELL

III. Si dividimos al Sistema operativo en CUATRO elementos fundamentales O SUB-SISTEMAS ¿Cuáles son estos?

SUB-SISTEMA ADMINISTRADOR DEL PROCESADOR O PROCESADORES

SUB-SISTEMA ADMINISTRADOR DE MEMORIA PRINCIPAL

SUB-SISTEMA ADMINISTRADOR DE INFORMACIÓN (*FILE SYSTEM*)

SUB-SISTEMA ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE ENTRADA Y SALIDA

IV. DE el nombre de programas fundamentales del sistema operativo

CARGADOR

EDITOR

DEPURADOR

TRADUCTORES.- Ensambladores, Intérpretes y Compiladores,

APLICACIONES

V. ¿Cuál de los archivos del sistema corresponde al PROFILE DE UNIX? Config.sys

VI. De una lista de programas del MS-DOS que tienen una relación con los protocolos de comunicación:

Ipconfig

Ping

Uso: ping [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

[-r cuenta] [-s cuenta] [[-j lista-host] | [-k lista-host]]

[-w tiempo_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino

Opciones:

-t Hacer ping al host especificado hasta que se detenga.
Para ver estadísticas y continuar, presione Ctrl+Inter;
para detener, presione Ctrl+C.

-a Resolver direcciones en nombres de host.

-n cuenta Número de solicitudes de eco para enviar.

-l tamaño Enviar tamaño del búfer.

-f Establecer marca No fragmentar en paquetes (sólo IPv4).

- i TTL Tiempo de vida.
- v TOS Tipo de servicio (sólo IPv4. Esta opción quedó obsoleta y no tiene ningún efecto sobre el campo de tipo de servicio del encabezado IP).
- r cuenta Registrar la ruta de saltos de cuenta (sólo IPv4).
- s cuenta Marca de tiempo de saltos de cuenta (sólo IPv4).
- j lista-host Ruta de origen no estricta para lista-host (sólo IPv4).
- k lista-host Ruta de origen estricta para lista-host (sólo IPv4).
- w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para cada respuesta.
- R Usar encabezado de enrutamiento para probar también la ruta inversa (sólo IPv6).
- S srcaddr Dirección de origen que se desea usar.
- 4 Forzar el uso de IPv4.
- 6 Forzar el uso de IPv6.